

INSTITUTO

t001_t_instituto			
#id	bigint	Nullable = false	
nb_razonsocial	varchar(254)	Nullable = true	
nb_siglas	varchar(4)	Nullable = true	
tx_rfc	varchar(13)	Nullable = true	
#id_002_tpoinstituto	bigint	Nullable = false	
tx_correo	varchar(254)	Nullable = true	
nm_numeroescritura	bigint	Nullable = true	
nm_aniosexp	int	Nullable = true	
tx_sitioweburl	varchar(1000)	Nullable = true	
st_aplicacobroiva	bit	Nullable = true	
nb_replegal_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_replegal_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_replegal_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
id_domoficial_f_sepomex	bigint	Nullable = true	
tx_domoficial_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domoficial_numext	varchar(31)	Nullable = true	
id_domfiscal_f_sepomex	bigint	Nullable = true	
tx_domfiscal_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domfiscal_numext	varchar(31)	Nullable = true	
st_autorizacion	varchar(1)	Nullable = true	
fh_alta	datetime	Nullable = true	
fh_firvigencia	datetime	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t003_t_telefonoinstitut			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
tx_telefono	varchar(50)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
#id_005_tptelefono	bigint	Nullable = false	

t005_c_tptelefono			
#id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tptelefono	varchar(20)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t002_c_tpoinstituto			
#id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tpoinstituto	varchar(100)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t004_b_cambioautorizacion			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
st_autorizacion	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

Tabla de bitacora; cada que haya un cambio en la autorizacion, se a  ade un registro a esta tabla

CURSO

t006_t_curso			
#id_001_instituto	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
#id_017_tpcurso	bigint	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(254)	Nullable = true	
nb_siglas	varchar(4)	Nullable = true	
tx_objetivo	varchar(1000)	Nullable = true	
nu_horas	int	Nullable = true	
tx_observaciones	varchar(1000)	Nullable = true	
nb_coordi_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_telfijo	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_fax	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_correoe	varchar(254)	Nullable = true	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t011_b_cambioestatus			
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	int	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

t017_c_tpcurso			
#id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tpcurso	int	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t012_t_doccurso			
#id_013_tpdcurso	bigint	Nullable = false	
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
uuid_f_doc	varchar(36)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

t013_c_tpdcurso			
#id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tpdcurso	varchar(100)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

EVENTO

t007_t_evento			
#id_006_curso	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
fh_inicio	datetime	Nullable = true	
fh_termino	datetime	Nullable = true	
nb_coordi_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_coordi_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_telfijo	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_fax	varchar(50)	Nullable = true	
tx_coordi_correoe	varchar(254)	Nullable = true	
st_estatus	varchar(1)	Nullable = true	
tx_domsede_calle	varchar(254)	Nullable = true	
tx_domsede_numext	varchar(31)	Nullable = true	
id_domsede_f_sepomex	bigint	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

t015_c_tpdcevento			
#id	bigint	Nullable = false	
tx_clave	varchar(15)	Nullable = true	
ds_tpdcevento	varchar(100)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t014_t_dcevento			
#id_015_tpdcevento	bigint	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
uuid_f_doc	varchar(36)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

Tabla de bitacora; cada que haya un cambio en la autorizacion, se a  ade un registro a esta tabla

t010_t_participante			
nu_matricula	int	Nullable = false	
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
nb_ncompleto	varchar(180)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t016_b_cambioestatusv			
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
#id	int	Nullable = false	
st_status	varchar(1)	Nullable = true	
tx_comentarios	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

t008_t_horarioevento			
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
fh_dia	datetime	Nullable = true	
nu_horaInicio	numeric(4, 2)	Nullable = true	
nu_horaFin	numeric(4, 2)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

t009_t_expositor			
#id_007_evento	bigint	Nullable = false	
#id	bigint	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(80)	Nullable = true	
nb_apellido1	varchar(50)	Nullable = true	
nb_apellido2	varchar(50)	Nullable = true	
nu_horas	int	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	