

## APODERAMIENTOS

t101_t_poder			
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
nb_nombrereplegal	varchar(100)	Nullable = false	
nb_apellido1replegal	varchar(80)	Nullable = false	
nb_apellido2replegal	varchar(80)	Nullable = false	
st_regporgrupofin	tinyint(1)	Nullable = false	
id_f_grupofinanciero	bigint(20)	Nullable = false	
id_f_institucion	bigint(20)	Nullable = true	
nu_escritura	int(10)	Nullable = true	
fh_apoderamiento	date	Nullable = false	
#id_201_notario	bigint(20)	Nullable = false	
st_verificado	tinyint(1)	Nullable = false	
tx_verifico	varchar(254)	Nullable = true	
st_aprobado	tinyint(1)	Nullable = true	
tx_motivrechazo	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	date	Nullable = false	
fh_modificacion	date	Nullable = false	

t102_t_apoderado			
#id_111_autorizadocnbv	bigint(20)	Nullable = false	
#id_101_poder	bigint(20)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	

Solo puede haber un documento por cada tipo por cada poder/revocación

t103_t_docespaldo poder			
#id_101_poder	bigint(20)	Nullable = false	
#id_104_tpdocespaldo poder	bigint(20)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
uuid_f_doc	varchar(36)	Nullable = false	

t104_c_tpdocespaldo poder			
#id	bigint(20)	Nullable = false	
tx_clave	varchar(16)	Nullable = false	
ds_tpdocespaldo	varchar(100)	Nullable = false	
st_vigente	tinyint(1)	Nullable = false	

(nu\_matricula,id\_101\_poder) es llave primaria "teorica", se añade restricción UNIQUE.

tx\_nombrecompleto solo guarda una concatenación del nombre obtenido desde el servicio que brinde "Expediente"

(nu\_matricula,id\_105\_revocacion) es llave primaria "teorica", se añade restricción UNIQUE.

t105_t_revocacion			
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
nb_nombrereplegal	varchar(100)	Nullable = false	
nb_apellido1replegal	varchar(80)	Nullable = false	
nb_apellido2replegal	varchar(80)	Nullable = false	
st_regporgrupofin	tinyint(1)	Nullable = false	
id_f_grupofinanciero	bigint(20)	Nullable = false	
id_f_institucion	bigint(20)	Nullable = false	
nu_escritura	int(10)	Nullable = false	
fh_revocacion	date	Nullable = false	
#id_201_notario	bigint(20)	Nullable = false	
st_verificado	tinyint(1)	Nullable = false	
tx_verifico	varchar(254)	Nullable = true	
st_aprobado	tinyint(1)	Nullable = true	
tx_motivrechazo	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_creacion	date	Nullable = false	
fh_modificacion	date	Nullable = false	

t106_t_revocado			
nu_matricula	int(10)	Nullable = false	
#id_105_revocacion	bigint(20)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
tx_nombrecompleto	varchar(1000)	Nullable = false	
nu_escritura	int(10)	Nullable = true	
tx_motivo	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_baja	date	Nullable = true	

t108_c_tpdocespaldo revoc			
#id	bigint(20)	Nullable = false	
tx_clave	varchar(16)	Nullable = false	
ds_tpdocespaldo	varchar(100)	Nullable = false	
st_vigente	tinyint(1)	Nullable = false	

t107_t_docespaldo revoc			
#id_105_revocacion	bigint(20)	Nullable = false	
#id_108_tpdocespaldo revocacion	bigint(20)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
uuid_f_doc	varchar(36)	Nullable = false	

Solo puede haber un documento por cada tipo por cada poder/revocación

<<View>>			
t109_v_podervigente			
id	bigint(20)	Nullable = false	
nu_matricula	int(10)	Nullable = false	
tx_nombrecompleto	varchar(1000)	Nullable = true	
id_f_grupofinanciero	bigint(20)	Nullable = true	
id_f_institucion	bigint(20)	Nullable = true	
nu_escritura	int(10)	Nullable = false	

id es solo por motivos del ORM. El valor debe ser el mismo que nu\_matricula.

t110_t_oficiocnbv			
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
tx_dga	varchar(16)	Nullable = false	
fh_finvigencia	date	Nullable = true	
fh_creacion	date	Nullable = true	
fh_modificacion	date	Nullable = true	

t111_t_autorizadocnbv			
nu_matricula	int(10)	Nullable = false	
#id_110_oficiocnbv	bigint(20)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = true	
tx_nombrecompleto	varchar(1000)	Nullable = true	

## NOTARIOS

t201_t_notario			
id_f_entidadfed	int(10)	Nullable = false	
nu_numnotariope	int(10)	Nullable = false	
nu_seq	int(10)	Nullable = false	
#id	bigint(20)	Nullable = false	
version	bigint(20)	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(100)	Nullable = false	
nb_apellido1	varchar(80)	Nullable = false	
nb_apellido2	varchar(80)	Nullable = false	
st_vigente	tinyint(1)	Nullable = false	
fh_creacion	date	Nullable = true	
fh_modificacion	date	Nullable = true	

La llave primaria "teorica" es (id\_f\_entidadfed, nu\_numnotariope); por lo que se le añade la restricción UNIQUE. El campo id sería la concatenación de id\_f\_entidadfed , 6 dígitos de nu\_numnotariope y 3 dígitos incrementales. Esto debido a que el manejo ORM es mas fácil haciendo uso del campo id.