

Osorno, 03 de Julio de 2026

Sres.
Agrícola Super Limitada
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado por usted, nos es grato adjuntarle la siguiente cotización del siguiente:

CISTERNA SV 12R BP iControl S - Cisterna con inyector de 10 discos 4 metros de ancho de trabajo modelo EL71, año comercial 2026 nuevo y sin uso.



Imagen referencial,

Esperando que la presente tenga una buena acogida y atentos a cualquier consulta sobre el particular, les saluda atentamente.





CISTERNA SV 12R BP iControl S - Cisterna con predisposiciones - Chasis integrado para eje con ruedas incorporadas - Acabado galvanizado - Cajón de piedras con descarga manual - Indicador de llenado por nivel de flotación - Doble seguridad de llenado - Válvula DESP (PS= 1 bar)

Cisterna SV12R BP - Predisposiciones del brazo BP2 - Ø 1700 – Espesor 7 mm – 12 200 L – Galvanización – Apertura trasera Ø800

Homologación Francia 2025 SV 1 eje

Luces LED para carreteras - Kit de señalización por paneles -Reflectores laterales - Girofaro

ES-Documentación

Válvula de alivio de presión (PS=1 bar) - Según DESP 2014/68/EU

Interfaz entre tractor y máquina

Lanza con altura regulable - Suspensión con ballestas

Enganche de bola atornillada Ø80

Altura del enganche del tractor = 50 cm

Pie de apoyo hidráulico - Bomba manual

Tren de aterrizaje

Eje fijo atornillado 150x150 - pista 2150 - 10 pernos

Sistema de frenos H2L SV de 1 eje

Mitas 900/60 R32 Typ CHO SFT

Kit de guardabarros galvanizados

Kit fadillas traseras de goma - Logo PICHON

Sistema de control

Control de la máquina a través de joystick - Distribución hidráulica a través de electroválvulas para la gestión de los cilindros hidráulicos y las funciones principales - Loadensing (LS) NO incluida

Sistema de llenado

Bomba vacío PN106-11 000 L/min- 1000 RPM - Lubricación automática con bomba dosificadora volumétrica - Depósito aceite lateral - Bidón de 5 L incluido con soporte

Transmisión homocinética - Limitador de leva 1'3/8Z6 1'3/8Z6

Brazo de carga BP2 de Ø200 - Bombeo a través de cono - (Bombeo con vacío)

Conducto transversal debajo del tanque transversal para 2 tubos

Cono de recepción galvanizado de Ø200 con altura ajustable

Sistema de descarga

Puerta trasera / escotilla de inspección de Ø800 en 2 bisagras - Salida central de Ø150 - Válvula hidráulica industrial de Ø150 con apertura regulable - Acoplamiento hembra en válvula

Interfaz de máquina y equipo de aplicación

Elevador hidráulico de 4 puntos SV

Función de distribuidor vertical

Función de apertura y cierre de rampa

Toma para iluminación vial de equipos

Accesorios

Triturador hidráulico interno con paletas

Caja de herramientas (400x350x380 mm) - manija con llaves

KIT DE ACCESORIOS

Rampa de esparcimiento con 3 boquillas esparcidoras - Instalación en la válvula Ø150 - 2 salidas Ø150 - 1 salida central Ø150 - Suministrado sin boquillas esparcidoras

Boquilla esparcidora cónica, cono de goma Ø150 (6") con acoplamiento macho (Baroni)

Boquilla esparcidora cónica, cono de goma Ø150 (6") con acoplamiento macho (Baroni)

Manguera flexible Ø200 (8") 2,70 m con acoplamientos macho/hembra (Baroni)

Manguera galvanizada Ø200 (8") 2,70m con acoplamiento macho/hembra (Baroni)

Inyector

EL71 4m - Distribuidor - 10 discos

Especificaciones del inyector

Inyector con discos EL71 - Ancho de trabajo 4,0 m - Chasis galvanizado 2 filas - 10 discos planos inclinados Ø640 con bajantes para inyección - Interlineado de 40 cm - Distribuidor vertical - Mangueras Ø50 - Enganche 4 puntos en el acoplamiento mecánico elevador Pichon -2 pares de ruedas gemelas de tierra para regular la profundidad de la tierra entre 5 y 10 cm - Luz y señalización

Kit tubo de alimentación herramienta conectada a la máquina

		SV6	SV8R	SV10	SV12R	SV13	SV13R	SV15R	SV16
Capacidad/volumen (L)		6600	8500	10.000	12.200	13.500	13.500	15.600	16.600
Longitud* (mm)	L	6530	7400	7500	8200	8500	8800	9100	9000
Diámetro (mm)	Ø	1400	1500	1600	1700	1700	1700	1800	1800
Altura máx.** (mm)	H	2900	3120	3020	3823	4000	4000	4000	4100
Longitud con ruedas mín./máx. (mm)	B	2340 2600	2550 2750	2800 2980	2900 3000	2900 2980	2915 2980	2915 2980	2850 2980
Vía (mm)	N	1950	1800	2150	2150	2150	2200	2200	2150
Peso en vacío** (t) mín./máx.		2,8 / 3,3	4,4 / 5,4	3,9 / 5,2	6,3 / 9,5	8,5 / 9,5	9 / 12,2	10 / 12,3	8,5 / 10,5

*Longitud: Longitud sin elevador

**Altura máxima: Altura máxima sin equipo de esparcimiento

***Peso en vacío sin equipo



DATOS TÉCNICOS	EL71	
Anchura de trabajo (m)	4	5,70
Anchura de transporte (m)	2,85	
Longitud de transporte (m)	1,95	
Altura de transporte (m)	< 4	
Número de distribuidor(es)	1	
Número de discos	10	14
Diámetro de los discos (mm)	640	
Interlínea (mm)	400	
Diámetro de las mangueras (mm)	50	
Profundidad de trabajo (cm)	5-10	
Velocidad de trabajo (km/h)	5-12	
Peso al vacío (kg)	1950	2420

Condiciones de venta

Valor Lista Sv12R + Inyector EL71 4metros 10 discos € 137.132 + IVA

VALOR ESPECIAL IMPORTACIÓN DIRECTA € 123.300 + IVA por unidad.

Forma de Pago	20% a la orden saldo contado o leasing
Tipo de cambio	Al día de la factura.
Plazo de entrega	Estimadas 26 semanas, desde la fecha de confirmación de negocio.
Garantía del equipo	1 año sujeto a garantías de Pichon
Validez de cotización	15 días

Obs. Este equipo no incluye agitador de purines

Equipo puesto en predio.

Equipo con puesta en marcha e instrucción técnica en terreno incluida por nosotros.

