

doc-reviewer

Руководство пользователя

Версия 1.1

Содержание

1. Назначение программы
2. Первый запуск
 - 2.1. Запуск программы
 - 2.2. Настройка модели
 - 2.3. Добавление новой модели
3. Проекты
 - 3.1. Для чего нужны проекты
 - 3.2. Создание проекта
 - 3.3. Генерация контекста продукта
 - 3.4. Управление документами проекта
 - 3.5. Редактирование контекста вручную
4. Оценка документа
 - 4.1. Загрузка документа
 - 4.2. Просмотр структуры
 - 4.3. Проект и контекст оценки
 - 4.4. Запуск оценки
 - 4.5. Просмотр результатов
 - 4.6. Экспорт результатов
5. Снимки и сравнение версий
 - 5.1. Для чего нужны снимки
 - 5.2. Продуктовые группы
 - 5.3. Сохранение снимка
 - 5.4. Сравнение снимков
6. Критерии оценки
7. Часто задаваемые вопросы

1. Назначение программы

doc-reviewer — инструмент для оценки полноты инструкций в технической документации. Программа автоматически анализирует разделы загруженного документа и с помощью языковой модели (LLM) проверяет, насколько каждая инструкция соответствует установленным критериям качества.

Программа предназначена для технических писателей, которые хотят быстро выявить недостатки в документации: отсутствие предусловий, нечёткие шаги, неописанные ошибки и другие проблемы.

Основные возможности

- Загрузка документов в форматах PDF, DOCX, MD, TXT.
 - Загрузка инструкций по URL — через встроенный браузер.
 - Автоматическое построение структуры документа и выделение разделов с инструкциями.
 - Оценка инструкций по критериям качества с помощью LLM.
 - Проекты — группировка документов одного продукта с автоматически генерируемым контекстом для повышения точности оценки.
 - Просмотр подробного фидбека и рекомендаций по каждому разделу.
 - Экспорт результатов в XLS-таблицу.
 - Сохранение снимков оценки и сравнение версий документа.
-

2. Первый запуск

2.1. Запуск программы

Запустите файл doc-reviewer.exe двойным щелчком. Программа автоматически откроет браузер с интерфейсом. Если браузер не открылся в течение 5 секунд, введите в адресной строке:

`http://localhost:<■■■■>`

Примечание. Порт выбирается автоматически при каждом запуске. Точный адрес отображается в заголовке вкладки браузера после старта.

Важно! Не закрывайте окно программы (doc-reviewer.exe) во время работы — это остановит сервер.

2.2. Настройка модели

Перед первой оценкой необходимо настроить языковую модель. Перейдите на вкладку Настройки.

В разделе Модели отображается список доступных моделей. По умолчанию добавлены модели OpenAI и локальные модели Ollama. Вы можете использовать любую из них или добавить свою.

1. Выберите модель, щёлкнув по ней — она станет активной.
2. Если модель требует API-ключ (отмечено значком ) , нажмите Изменить рядом с ней.
3. В открывшейся форме введите API-ключ в поле API-ключ и нажмите Сохранить.

Примечание. Ключ сохраняется в локальной базе данных и не передаётся никуда кроме выбранного API-провайдера.

2.3. Добавление новой модели

Если нужной модели нет в списке, нажмите кнопку + Добавить в разделе Модели.

В форме заполните следующие поля:

Провайдер	Выберите OpenAI, Anthropic, Ollama или Другой (произвольный OpenAI-совместимый URL).
ID модели	Идентификатор модели, например: gpt-4o, claude-sonnet-4-6, llama3.
Название	Отображаемое имя модели в интерфейсе.
Base URL	Адрес API. Для стандартных провайдеров подставляется автоматически.
Требуется API-ключ	Снимите галку для локальных моделей без авторизации.
API-ключ	Введите ключ. Для локальных моделей поле не отображается.

3. Проекты

3.1. Для чего нужны проекты

Проект — это контейнер для группы документов, относящихся к одному продукту или программному комплексу. Документы внутри проекта оцениваются с учётом контекста продукта: описания его назначения, аудитории, ключевых терминов и компонентов. Это позволяет языковой модели давать более точные оценки, понимая специфику конкретного продукта.

При первом запуске автоматически создаётся проект «По умолчанию», в который помещаются все ранее загруженные документы.

3.2. Создание проекта

Перейдите на вкладку Проекты.

1. Нажмите кнопку + Новый проект.
2. Введите название проекта (например, название продукта) и нажмите Создать.
3. Созданный проект появится в списке. Щёлкните по нему, чтобы открыть страницу проекта.

3.3. Генерация контекста продукта

Контекст продукта — это короткое описание (~400–700 слов), которое LLM составляет автоматически из вводных и описательных разделов документов проекта. Описание включает: название и класс продукта, целевую аудиторию, ключевые термины и основные компоненты.

Для генерации контекста в документах проекта должны быть загружены документы. Генерация использует текущую активную LLM-модель.

1. Откройте страницу проекта.
2. В разделе Контекст продукта нажмите Сгенерировать контекст.
3. Дождитесь завершения — индикатор покажет прогресс.
4. Сгенерированный текст отобразится в поле контекста.

Примечание. Контекст генерируется один раз и сохраняется в базе данных. При добавлении новых документов нажмите Перегенерировать, чтобы обновить описание.

Важно! Для генерации требуется настроенная активная модель с доступом к API.

3.4. Управление документами проекта

На странице проекта отображается список документов, входящих в проект. Для каждого документа показаны: название, количество оценённых разделов и кнопка перехода к оценке.

Добавить документ в проект можно двумя способами:

- При загрузке нового документа — загрузка выполняется прямо со страницы проекта через кнопку Загрузить документ (поддерживаются форматы PDF, DOCX, MD, TXT).
- При загрузке веб-страницы — перейдите на вкладку По ссылке на странице проекта, вставьте URL и нажмите Загрузить.

Документ, загруженный со страницы проекта, автоматически привязывается к этому проекту и сразу отображается в списке документов.

Чтобы перенести уже загруженный документ в другой проект, откройте его в разделе Оценка и измените проект через выпадающий список в шапке документа.

3.5. Редактирование контекста вручную

Сгенерированный контекст можно отредактировать вручную — например, уточнить терминологию или добавить информацию, которая не вошла в автоматически составленное описание.

1. На странице проекта нажмите Редактировать рядом с полем контекста.
2. Внесите изменения в текстовое поле.
3. Нажмите Сохранить.

Примечание. Ручные изменения сохраняются до следующей генерации. Нажатие кнопки Регенерировать перезапишет текст контекста.

4. Оценка документа

4.1. Загрузка документа

Перейдите на вкладку Оценка. В левой части страницы находится зона загрузки.

1. Перетащите файл в зону загрузки или нажмите на неё и выберите файл.
2. Поддерживаемые форматы: PDF, DOCX, MD, TXT.

Примечание. При повторной загрузке того же файла данные заменяются автоматически без дополнительного подтверждения.

Чтобы загрузить инструкцию по URL, выберите вкладку По ссылке:

1. Выберите вкладку По ссылке в зоне загрузки.
2. Вставьте URL страницы и нажмите Загрузить.
3. После загрузки первой страницы можно добавить ещё — нажмите + Добавить страницу в шапке документа.

Примечание. Страницы одного URL-документа оцениваются как единый документ. Каждая инструкция с веб-страницы становится отдельным разделом.

4.2. Просмотр структуры

После загрузки в левой панели отображается дерево разделов документа. Разделы автоматически классифицируются:

- Инструкция — раздел содержит пошаговые действия.
- Возможно инструкция — раздел может содержать инструкцию, требует проверки.
- Не инструкция — справочный или описательный раздел.

По умолчанию к оценке отмечены только разделы с классификацией Инструкция. Вы можете вручную включить или исключить любой раздел, используя чекбокс рядом с ним, или воспользоваться кнопками массового включения/исключения.

4.3. Проект и контекст оценки

В шапке открытого документа отображается выпадающий список Проект. Он показывает, к какому проекту привязан текущий документ, и позволяет изменить привязку без перезагрузки страницы.

Рядом с названием проекта находится индикатор контекста:

- ☐ Контекст задан — при оценке будет использован контекст продукта. Нажмите на индикатор, чтобы перейти на страницу проекта.
- ☐ Контекст не задан — проект выбран, но контекст ещё не сгенерирован.

Нажмите на индикатор, чтобы перейти в проект и сгенерировать контекст.

Если документ не привязан ни к одному проекту, индикатор не отображается, и оценка выполняется без контекста продукта.

Примечание. Для изменения проекта выберите нужный из выпадающего списка — изменение применяется немедленно и сохраняется в базе данных.

4.4. Запуск оценки

1. Убедитесь, что нужные разделы отмечены для оценки.
2. Нажмите кнопку Оценить в верхней части страницы.
3. Дождитесь завершения — прогресс отображается в строке состояния. Время зависит от количества разделов и скорости модели.

Важно! Не закрывайте вкладку браузера во время оценки — это прервёт процесс. Уже оценённые разделы сохраняются.

4.5. Просмотр результатов

После оценки каждый раздел получает цветовую метку:

	Метка	Условие
☐	Хорошо	Нет ошибок, не более одного замечания.
☐	Замечания	Есть замечания, критических ошибок нет или не более одной.
☐	Проблемы	2–3 критических ошибки.
☐	Критично	4 и более критических ошибок.

Щёлкните по разделу в дереве — в правой панели откроется:

- Текст раздела.
- Бейджи критериев (□/□/□) с расшифровкой при наведении.
- Кнопка Показать фидбек — открывает подробные рекомендации по каждому критерию с примерами.

Примечание. Для повторной оценки отдельного раздела нажмите кнопку Переоценить в панели фидбека.

Примечание. Ссылка «Как работает оценка?» в строке сводки открывает описание цветовой шкалы и логики подсчёта оценок по критериям.

4.6. Экспорт результатов

После завершения оценки в сводке появляется кнопка Скачать XLS. Нажмите её для сохранения таблицы с результатами всех оценённых разделов.

Таблица содержит: название раздела, номер страницы, итоговый цвет, результаты по каждому критерию и текст рекомендаций.

5. Снимки и сравнение версий

5.1. Для чего нужны снимки

Снимок — это сохранённое состояние оценки документа в определённый момент времени. Снимки позволяют отслеживать, как меняется качество документации от версии к версии: что улучшилось, что ухудшилось, какие разделы были добавлены или удалены.

5.2. Продуктовые группы

Снимки организованы в продуктовые группы — например, по названию продукта или документа. Перейдите на вкладку Снимки.

1. В левой панели нажмите + Новая для создания группы.
2. Введите название группы и нажмите Создать.
3. Выберите созданную группу — в правой панели отобразятся её снимки.

5.3. Сохранение снимка

Снимок можно сохранить только после выполнения оценки на вкладке Оценка.

1. Выберите нужную группу в левой панели.
2. Нажмите кнопку + Сохранить снимок.
3. Введите название снимка (например, версию документа).
4. Выберите тип:
 - ★ Сохранить как baseline — базовая версия для сравнения. В каждой группе может быть один baseline.
 - Сохранить снимок — обычный снимок текущего состояния.

5.4. Сравнение снимков

В нижней части списка снимков находится панель сравнения.

1. Выберите Снимок А (эталон) и Снимок Б (новая версия) из выпадающих списков.
2. Нажмите Сравнить.
3. В таблице результатов отобразятся все разделы с указанием изменений:
 - ↑ Улучшилось — оценка стала лучше.
 - ↓ Ухудшилось — оценка стала хуже.
 - + Новый раздел — раздел появился в новой версии.
 - – Удалён — раздел отсутствует в новой версии.
 - = Без изменений — оценка не изменилась.

Установите флажок Показывать только изменившиеся разделы, чтобы сосредоточиться на проблемных местах.

Примечание. В качестве Снимка Б можно выбрать Текущее состояние — тогда сравнение будет выполнено с последней загруженной и оценённой версией документа.

6. Критерии оценки

Оценка выполняется по критериям, разделённым на пять групп.

Группа 0. Структура инструкции

0.1 Заголовок	Заголовок сформулирован как отглагольное существительное, называющее задачу: «Настройка подключения», «Добавление пользователя». Инфинитив и вопросительная форма не допускаются.
0.2 Титульная фраза	Перед нумерованными шагами присутствует фраза в форме «Чтобы [цель]:». Если фраза отсутствует — критерий не выполнен.

Группа 1. Вводный текст

1.1 Цель и контекст	Вводный текст объясняет, зачем выполнять инструкцию и в каком сценарии она применяется.
1.2 Предварительные условия	Указаны роль пользователя, инфраструктурные требования, зависимости от других настроек. Если предварительных условий нет — критерий считается выполненным.
1.3 Ограничения и предупреждения	Если действие необратимо или несёт риск потери данных — это явно указано до начала шагов. Если действие безопасно — критерий считается выполненным.

Группа 2. Шаги инструкции

2.1 Одно действие — один шаг	Каждый шаг содержит одно действие, сформулированное глаголом в повелительном наклонении: «Нажмите», «Введите», «Выберите». Объединение нескольких несвязанных действий в одном шаге — ошибка.
2.2 Элементы интерфейса	В шагах названы конкретные элементы: кнопки, поля, меню, вкладки — так, как они отображаются в интерфейсе.
2.3 Параметры и команды	Если шаг включает ввод команды или значения — указано, что именно вводить, и приведён пример.
2.4 Промежуточные результаты	После ключевых шагов описана реакция системы: что откроется, что изменится, какое сообщение появится.

Группа 3. Результат выполнения

3.1 Итоговый результат	Оценивается только если в инструкции есть явный раздел с итоговым результатом. Результат описывается в прошедшем времени и логически соответствует цели из титульной фразы «Чтобы...».
-------------------------------	--

Группа 4. Траблшутинг

4.1 Действия при ошибках

Оценивается только если в инструкции явно описаны возможные ошибки или раздел с устранением неполадок. Если такого раздела нет — критерий считается выполненным.

Примечание. Критерии групп 3 и 4 опциональны: оцениваются только при наличии соответствующих разделов в инструкции. Если раздел отсутствует — критерий засчитывается как выполненный.

7. Часто задаваемые вопросы

Программа не открывает браузер при запуске

Подождите 5–10 секунд. Если браузер не открылся, проверьте, не блокирует ли антивирус запуск doc-reviewer.exe. Добавьте файл в исключения и запустите снова.

Ошибка «API-ключ не настроен»

Перейдите на вкладку Настройки, выберите активную модель, нажмите Изменить и введите API-ключ.

В дереве структуры отображаются не все разделы

Парсер определяет разделы по размеру шрифта и стилям. Если документ содержит нестандартное форматирование, некоторые разделы могут быть объединены или пропущены. Попробуйте другой формат файла (например, DOCX вместо PDF).

Оценка зависла и не продвигается

Оценка каждого раздела может занимать от 10 до 60 секунд в зависимости от модели и длины текста. Если прогресс не меняется более 2 минут, закройте вкладку и откройте заново — уже выполненные оценки сохранены. Нажмите Оценить повторно для продолжения.

Где хранятся данные программы

Все данные (база данных с оценками, снимками и настройками) хранятся в папке data рядом с файлом doc-reviewer.exe. Для резервного копирования достаточно скопировать файл data\db.sqlite.

Как обновить критерии оценки

Критерии оценки хранятся в файле criteria.md. Чтобы обновить их без пересборки программы:

1. Создайте файл criteria.md в той же папке, где находится doc-reviewer.exe.
2. Отредактируйте его в любом текстовом редакторе, соблюдая структуру заголовков.
3. Перезапустите программу — новые критерии применятся автоматически.

Примечание. Если файл criteria.md лежит рядом с doc-reviewer.exe, он имеет приоритет над встроенной версией. Это позволяет обновлять критерии без пересборки .exe.

Важно! Если файла criteria.md нет рядом с .exe, программа использует встроенную версию критериев. Удалять встроенную версию не нужно — она служит резервной копией.

Контекст проекта не используется при оценке

Убедитесь, что документ привязан к проекту с заданным контекстом. На вкладке Оценка в шапке документа должен отображаться индикатор . Если показан  — перейдите в проект и сгенерируйте контекст.

Как перенести документ в другой проект

Откройте документ на вкладке Оценка. В шапке документа найдите выпадающий список Проект и выберите нужный проект — изменение применяется сразу.

Как удалить проект

Перейдите на вкладку Проекты. Наведите на проект в списке — появится значок корзины. Нажмите на него и подтвердите удаление. При удалении проекта его документы не удаляются — они переходят в проект «По умолчанию».