

NOM Prénom :

Partiel — Flask & Templates HTML/Jinja2

Durée : 45mn — Barème : /10 — Documents autorisés : une page manuscrite avec votre nom dessus autorisé - IA interdite – pas de machine à calculer

Contexte : une application Flask permet de gérer les adhérents d'une association. Le code Python des routes vous est fourni ci-dessous. Votre travail consiste à écrire les templates HTML/Jinja2 correspondants. Un fichier `layout.html` (vu en TP) définit la structure commune du site (en-tête, navigation, affichage des messages flash) et sera réutilisé par tous vos templates via `{% extends %}`. `layout.html` possède 1 bloc (block) "body" comme en TP.

Code Flask fourni

```
typesAdherent = [
    {'id': 1, 'libelle': 'Normal'},
    {'id': 2, 'libelle': 'Moins de 25 ans'},
    {'id': 3, 'libelle': 'Étudiant'},
    {'id': 4, 'libelle': 'Sans emploi'}]

adherents = [
    {'id': 1, 'nom': 'Dupont', 'prenom': 'Marie', 'email': 'marie.dupont@mail.fr',
     'date_naissance': '1998-04-12', 'type_adherent_id': 3, 'telephone': '0601020304'},
    {'id': 2, 'nom': 'Martin', 'prenom': 'Lucas', 'email': 'lucas.martin@mail.fr',
     'date_naissance': '2005-09-01', 'type_adherent_id': 2, 'telephone': '0611223344'},
]

@app.route('/adherent/edit', methods=['GET'])
def edit_adherent():
    id = request.args.get('id')
    if id is not None and id.isnumeric():
        indice = int(id)
        adherent = adherents[indice - 1]
        return render_template('adherent/edit_adherent.html', adherent=adherent,
                               types_adherent=typesAdherent)

@app.route('/adherent/edit', methods=['POST'])
def valid_edit_adherent():
    id = request.form.get('id', "")
    nom = request.form.get('nom', "")
    prenom = request.form.get('prenom', "")
    email = request.form.get('email', "")
    date_naissance = request.form.get('date_naissance', "")
    type_adherent = request.form.get('type_adherent_id', "")
    telephone = request.form.get('telephone', "")
    message = (u'adhérent modifié , id:' + id + ' ---- nom:' + nom + ' ---- prenom:' + prenom
               + ' ---- email:' + email + ' - date_naissance:' + date_naissance
               + ' - type_adherent:' + type_adherent + ' - telephone:' + telephone)
    print(message)
    flash(message, 'alert-success')
    return redirect('/adherent/show')

@app.route('/adherent/show')
def show_adherent():
    return render_template('adherent/show_adherent.html', adherents=adherents)
```

- * dans le tableau **adherents**, **type_adherent_id** contient un entier qui est une des valeurs d'id contenues dans le tableau **typesAdherent**
- * les routes **/adherent/add** et **/adherent/delete** existent

NOM Prénom :

Question 1 — Formulaire de modification (edit_adherent.html)

Écrivez le template **adherent/edit_adherent.html**. Ce template doit :

- hériter du layout commun (layout.html), surcharger uniquement le bloc “body”
- contenir un formulaire dont l'action et la méthode correspondent aux routes fournies
- contenir un champ pour chaque donnée récupérée côté serveur : **id, nom, prenom, email, date_naissance, type_adherent_id, telephone**
- utiliser un champ caché pour l'**id**
- préremplir le formulaire avec l'**adhérent** sélectionné
- générer dynamiquement la liste déroulante **des types d'adhérent** à partir de la variable passée en paramètre. Le bon type est pré-sélectionné dans la liste déroulante.
- Seul le champ **nom** est requis

[illegible]

NOM Prénom :

Question 2 — Affichage de la liste (show_adherent.html)

Écrivez le template **adherent/show_adherent.html**. Ce template doit :

- hériter du layout commun (layout.html), surcharger uniquement le bloc “body”
- afficher la liste des adhérents sous forme de tableau HTML (<table>), avec une ligne d'en-tête et une ligne par **adhérent**
- utiliser une boucle Jinja pour générer les lignes à partir de la variable **adherents** (liste de dictionnaires)
- ajouter des liens pour modifier chaque enregistrement avec la route '/adherent/edit?id=<id>', des liens pour supprimer chaque enregistrement avec la route '/adherent/delete?id=<id>' et un lien pour ajouter un enregistrement avec la route '/adherent/add'
- Mettre en gras et rouge le contenu des valeurs de la colonne **type_adherent_id**

[illegible]