

## Insertion et affichage

```
/* connexion à une bd */
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','my_db') or die("erreur de
connexion");
if($conn)
echo 'ok';
else
echo 'not ok';
/* inserer des données dans une table de my_db */
$sql = "INSERT INTO admin (login,password) VALUES
('admin','admin')";
/* affiche d'un message en cas d'erreur*/
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo " bien enregistré";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}
//affichage des donnees d'une table:
$sql="select * from admin" ;

$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0)
{
    // affichage des données pr ligne
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result))
    {
        echo "login: " . $row["login"]. " - pass: " . $row["password"].
"<br>";
    }
}
else
{
    echo "0 results";
}
mysqli_close($conn);
```

### **suppression**

```
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','my_db') or die("erreur de connexion");  
//supprimer des données d'une table  
$sql = "DELETE FROM admin WHERE login='admin'";  
if (mysqli_query($conn, $sql)) {  
    echo "Record deleted successfully";  
} else {  
    echo "Error deleting record: " . mysqli_error($conn);  
}  
mysqli_close($conn);
```

### **Mise à jour**

```
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','my_db') or die("erreur de connexion");  
$sql = "UPDATE admin SET password='Doe' WHERE login='admin'";  
if (mysqli_query($conn, $sql)) {  
    echo "Record updated successfully";  
} else {  
    echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);  
}  
mysqli_close($conn);
```