

Le plugin SweetAlert Version 2.

Au lieu d'utiliser la boîte d'alerte en utilisant la fonction `alert()` ; SweetAlert est un plugin JavaScript qui permet d'afficher des boîtes de dialogue sous la forme de boîte de message, de confirmation et de saisie, ses boîtes s'adaptent automatiquement et nativement aux mobiles et tablettes.

Installation de SweetAlert Version 2 en ligne.

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
```

Installation de SweetAlert Version 2 hors ligne.

Ajouter les bibliothèques de ce plugin :

```
<script src="sweetalert2.all.min.js"></script>  
ou  
<script src="sweetalert2.min.js"></script>  
  
<link rel="stylesheet" href="sweetalert2.min.css">
```

Exemple 1: Utilisation de la méthode `Swal.fire()`.

```
<body>  
<input type="button" value="Afficher" onclick="Afficher()"/>  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>  
<script>  
  function Afficher()  
  {  
    Swal.fire({  
      title: 'How old are you?',  
      icon: 'question',  
      input: 'range',  
      inputLabel: 'Your age',  
      inputAttributes: {  
        min: 8,  
        max: 120,  
        step: 1  
      },  
      inputValue: 25  
    })  
  }  
</script>
```

```
</script>  
</body>
```

Pour plus de boites consulter le site :

<https://sweetalert2.github.io/#download>

Exemple 2: Utilisation de la méthode Swal ().

```
<body>  
<input type="button" value="Afficher" onclick="Afficher()"/>  
<script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>  
<script>  
  function Afficher()  
  {  
    swal("Hello world!");  
  }  
</script>  
</body>
```

Pour plus de boites consulter le site :

<https://sweetalert.js.org/> et le site <https://sweetalert.js.org/guides/>