UCAD

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Faculté des Sciences et Techniques

Département de Mathématiques et Informatique

MASTER 1 RETEL

DAWM — DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS WEB & MOBILE

Rapport — Lab 12

Build mobile avec EAS — l'APK Android

Expo / React Native · EAS Build · Supabase

PRÉSENTÉ PAR

Aminata Diouf

Étudiante en Master 1 RETEL — UCAD

Date	8 novembre 2026
Dépôt	senevent
Branche du lab	feature/lab12-eas
Tag de sortie	v2.0
Application	apps/mobile (Expo / React Native)
APK Android	expo.dev — build c2892286 (profil preview)

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce dernier lab transforme l'application mobile en **vraie application Android installable**. Jusqu'ici, SenEvent mobile tournait dans Expo Go : un QR code, un serveur de développement sur l'ordinateur, et l'application disparaissait dès que l'ordinateur s'éteignait. Le lab produit un **APK** construit sur les serveurs d'**EAS Build**, installable sur un téléphone, qui fonctionne sans ordinateur et sans Expo Go.

Le travail couvre huit étapes :

1. **Vérifier** la configuration (`expo-doctor`) et créer la branche `feature/lab12-eas` .
2. **Compte Expo et EAS CLI** : compte `babyamina` , projet `@babyamina/senevent` .
3. **Identité de l'application** dans `app.json` : nom, version, `android.package` .
4. **Profils de build** dans `eas.json` , avec un profil `preview` qui produit un APK.
5. **Variables EAS** `EXPO_PUBLIC_*` dans l'environnement `preview` .
6. **Session persistante** sur mobile avec AsyncStorage, sans changer le web.
7. **Build EAS** et **recette** de production.
8. **README**, Pull Request et tag final `v2.0` .

Le résultat est une application Android signée, téléchargeable, qui partage la même base Supabase et le même package `@senevent/shared` que le site Vercel.

Indicateur	Valeur
Projet Expo	`@babyamina/senevent`
Identifiant EAS	`d5de33b6-e341-4e8d-a099-a55f63d284f1`
Identifiant Android	`sn.ucad.senevent.equipe1`
Version mobile	`1.0.0` (versionCode 1)
Profil de build	`preview` — APK, distribution interne
Build EAS	`FINISHED` — 10 min 9 s
APK	64,99 Mo — SHA-256 `eef7f0e2…ba2a`
Site web	https://senevent-equipe-1.vercel.app
Tag final	`v2.0`

---

1. Contexte et objectif

1.1 Expo Go n'est pas une application

Depuis le Lab 8, le mobile se lance avec `npx expo start` et s'ouvre dans **Expo Go**. C'est un excellent outil de développement : le code se recharge à chaque sauvegarde. Mais Expo Go est une application hôte : elle ne contient pas *votre* application, elle exécute le JavaScript envoyé par le serveur de développement.

	Expo Go	APK
Contenu	Le moteur Expo, pas votre code	Moteur React Native + modules natifs + votre JavaScript
Démarrage	QR code + serveur sur l'ordinateur	Icône sur le téléphone, aucun ordinateur
Partage	Impossible hors de l'équipe	Fichier installable, envoyé par WhatsApp
Identité	Celle d'Expo Go	Nom, icône et identifiant propres

1.2 EAS Build : compiler sans Android Studio

Produire un APK demande normalement Android Studio, le SDK Android, Java et Gradle. **EAS Build** fait cette compilation sur les serveurs d'Expo : la machine envoie le dépôt, EAS installe les dépendances du monorepo, injecte les variables de l'environnement choisi, assemble le JavaScript avec Metro, compile avec Gradle, puis renvoie un APK signé.

```
machine                       serveurs EAS Build              résultat
eas build --profile preview  →  npm install (monorepo)     →  APK signé
envoie les fichiers Git          variables EXPO_PUBLIC_*       lien + QR code
.env reste local                 Metro + Gradle                installable
```

1.3 Le monorepo sur les serveurs EAS


La commande est lancée depuis `apps/mobile`, mais EAS envoie **tout le dépôt**, de la racine. C'est ce qui permet d'installer les workspaces npm et de lier `@senevent/shared`. Le fichier `package-lock.json` unique à la racine, vérifié au Lab 11, est donc aussi indispensable ici.

---

2. Étape 0 — Vérification et branche du lab

La branche part de `main`, qui contient le Lab 11 terminé : site Vercel en production et tag `v1.0-web`.

```
git checkout main
git pull origin main
git log --oneline -6
git checkout -b feature/lab12-eas
```



Capture 01 — branche feature/lab12-eas et historique

La branche part du commit `4307497` (rapport du Lab 11). Le code mobile est celui du Lab 10 : catalogue, détail, connexion, création et inscription.

L'application mobile avait été validée dans Expo Go au Lab 10 : les écrans du catalogue, du détail, de la connexion et de la création répondaient. Aucun blocage fonctionnel n'était connu au départ de ce lab. Un bug présent à ce stade serait compilé dans l'APK, et chaque nouveau build consomme du quota : la vérification de configuration (section 4.2) précède donc le build.

---

3. Étape 1 — Compte Expo et EAS CLI

3.1 Le compte


Le compte Expo est **`babyamina`**. Il est propriétaire du projet et des builds. La connexion a été faite par la propriétaire du compte avec `eas login` ; aucun mot de passe ni jeton n'est stocké dans le dépôt.

```
npx eas-cli whoami
# babyamina
```

Le compte expose deux espaces : `babyamina` (personnel) et `babyaminas-team` (organisation). Le projet est créé dans l'espace personnel, ce qui évite de dépendre d'une organisation pour un lab individuel.

3.2 L'outil en ligne de commande

EAS CLI est utilisé via `npx eas-cli`, sans installation globale. La version est figée par `eas.json` (`"cli": { "version": ">= 27.5.0" }`), donc tous les builds utilisent une CLI compatible.



Capture 04 — compte Expo et projet EAS

`eas whoami` confirme l'identité, `eas project:info` confirme le projet lié et son identifiant.

---

4. Étape 2 — Préparer `app.json`

Jusqu'ici, `app.json` ne servait qu'à Expo Go. Une application installable a besoin d'une identité propre.

```
{
  "expo": {
    "name": "SenEvent",
    "slug": "senevent",
    "scheme": "senevent",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "android": {
      "package": "sn.ucad.senevent.equipe1",
      "adaptiveIcon": {
        "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
        "backgroundColor": "#1a3a5c"
      }
    }
  }
}
```

MINGW64:/c/DAWM

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab12-eas)

$ cat apps/mobile/app.json

{
  "expo": {
    "name": "SenEvent",
    "slug": "senevent",
    "scheme": "senevent",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "userInterfaceStyle": "light",
    "newArchEnabled": true,
    "splash": {
      "image": "./assets/splash-icon.png",
      "resizeMode": "contain",
      "backgroundColor": "#1a3a5c"
    },
    "ios": {
      "supportsTablet": true
    },
    "android": {
      "package": "sn.ucad.senevent.equipe1",
      "adaptiveIcon": {
        "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
        "backgroundColor": "#1a3a5c"
      },
      "edgeToEdgeEnabled": true
    },
    "web": {
      "favicon": "./assets/favicon.png"
    },
    "plugins": [
      "expo-router"
    ],
    "extra": {
      "router": {},
      "eas": {
        "projectId": "d5de33b6-e341-4e8d-a099-a55f63d284f1"
      }
    },
    "owner": "babyamina"
  }
}
```

Capture 02 — app.json après configuration

4.1 Les trois champs qui comptent


Champ	Rôle	Valeur choisie
`name`	Nom affiché sous l'icône	`SenEvent`
`version`	Version visible par l'utilisateur	`1.0.0`
`android.package`	Identifiant unique sur Android, en nom de domaine inversé	`sn.ucad.senevent.equipe1`

Le `package` est **définitif** : deux applications qui partagent le même identifiant se remplacent sur le téléphone. Il porte l'université (`sn.ucad`), le projet (`senevent`) et le numéro d'équipe (`equipe1`).

Le `scheme` `senevent` permet les liens profonds, et la couleur adaptative reprend le bleu de la charte (`#1a3a5c`).

4.2 Le diagnostic avant le build

`expo-doctor` vérifie la cohérence des versions et de la configuration. Au premier passage, **16 contrôles sur 18** seulement passaient :



Capture 03 — expo-doctor : 18 contrôles sur 18 après correction

Deux problèmes réels ont été corrigés avant de consommer un build :

1. **Metro** : `watchFolders` écrasait les dossiers surveillés par défaut d'Expo. La correction ajoute la racine du monorepo **sans** supprimer les valeurs par défaut :

```
js config.watchFolders = Array.from( new Set([...(config.watchFolders || []), monorepoRoot]) );
```

2. **Versions** : `expo` et `expo-constants` avaient une version de patch en retard. Ils ont été alignés sur le SDK 54 avec `npx expo install expo@~54.0.37 expo-constants@~18.0.14` .

Après correction, `expo-doctor` affiche **18/18, aucun problème**. Un build EAS échoué après vingt minutes de file d'attente coûte cher : ce diagnostic est un investissement, pas une formalité.

---

5. Étape 3 — Relier le projet à EAS et écrire `eas.json`

5.1 `eas init`

Depuis `apps/mobile`, `eas init` crée le projet sur expo.dev et ajoute dans `app.json` l'identifiant de projet et le propriétaire :

```
"extra": {
  "eas": { "projectId": "d5de33b6-e341-4e8d-a099-a55f63d284f1" }
},
"owner": "babyamina"
```

Ces deux champs sont versionnés : toute l'équipe pointe vers le même projet EAS.

5.2 Les profils de build

`eas build:configure --platform android` génère `eas.json`. Seul le profil `preview` a été modifié pour produire un APK :

```
{
  "cli": {
    "version": ">= 27.5.0",
    "appVersionSource": "remote"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "environment": "preview",
      "android": { "buildType": "apk" }
    },
    "production": {
      "environment": "production",
      "autoIncrement": true
    }
  }
}
```

MINGW64:/c/DAWM

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab12-eas)

$ cat apps/mobile/eas.json

{
  "cli": {
    "version": ">= 27.5.0",
    "appVersionSource": "remote"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal"
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "environment": "preview",
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    },
    "production": {
      "environment": "production",
      "autoIncrement": true
    }
  },
  "submit": {
    "production": {}
  }
}
```

Capture 05 — eas.json et profil preview en APK

Profil	Sortie	Usage
`development`	Client de développement	Non utilisé dans ce cours
`preview`	**APK** (`buildType: apk`), distribution interne	Livrable du lab
`production`	AAB, incrément automatique	Google Play, non installable directement

La ligne `"buildType": "apk"` est essentielle : sans elle, EAS produit un **AAB**, le format du Play Store, qu'on ne peut pas installer sur un téléphone.

---

6. Étape 4 — Les variables d'environnement EAS

6.1 Le piège

Les clés Supabase du mobile sont dans `apps/mobile/.env`, ignoré par Git. Or EAS n'envoie que les fichiers suivis par Git. Sur les serveurs EAS, `process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` vaut `undefined` : l'APK s'installe, s'ouvre, puis s'arrête sur `supabaseUrl is required`.


C'est exactement le problème du Lab 11 avec Vercel, et la solution est la même : déclarer les variables chez le service qui construit.

6.2 Déclaration dans l'environnement `preview`

```
eas env:set --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL \
  --value https://oymhcmowujakgyqpkpjc.supabase.co \
  --environment preview --visibility plaintext

eas env:set --name EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY \
  --value sb_publishable_... \
  --environment preview --visibility plaintext

eas env:list --environment preview
```



Capture 06 — variables de l'environnement EAS preview

Le profil `preview` de `eas.json` déclare `"environment": "preview"` : chaque build de ce profil reçoit ces deux variables. Aucun fichier du dépôt n'est modifié ; les valeurs vivent sur expo.dev.

La clé utilisée est une clé **publishable** (`sb_publishable_...`). Comme `VITE_` au Lab 11, une variable `EXPO_PUBLIC_` est écrite en clair dans le JavaScript : n'importe qui peut extraire un APK et la lire. C'est sans

danger pour cette clé, protégée par les politiques RLS. La clé `service_role`, qui contourne RLS, n'apparaît jamais dans une application mobile.

---

7. Étape 5 — Une session qui survit à la fermeture

7.1 Le défaut


Dans Expo Go, on se reconnectait sans y penser. Dans une vraie application, devoir saisir son mot de passe à chaque ouverture est inacceptable.

Sur le web, le client Supabase range la session dans le `localStorage` : elle survit au rechargement. React Native n'a pas de `localStorage`. Sans indication, le client garde la session **en mémoire**, et elle disparaît avec l'application. L'équivalent mobile est **AsyncStorage**, un stockage clé-valeur persistant propre à l'application.

7.2 Le package partagé accepte des options

`initSupabase` reçoit un troisième paramètre optionnel. Le web, qui appelle toujours avec deux arguments, garde exactement son comportement d'avant.

```
export function initSupabase(
  url: string,
  anonKey: string,
  options?: SupabaseClientOptions<"public">
): SupabaseClient<Database> {
  if (!client) {
    client = createClient<Database>(url, anonKey, options);
  }
  return client;
}
```



Capture 07 — diff de initSupabase : troisième paramètre optionnel

C'est le principe du Lab 7 : le package ne sait pas sur quelle plateforme il tourne, c'est chaque application qui lui fournit ce dont elle a besoin.

7.3 Le mobile passe AsyncStorage

```
npx expo install @react-native-async-storage/async-storage
```

```
initSupabase(
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL,
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
  {
    auth: {
      storage: AsyncStorage,
      persistSession: true,
      autoRefreshToken: true,
      detectSessionInUrl: false,
    },
  }
);
```

MINGW64:/c/DAWM

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab12-eas)

$ cat apps/mobile/app/_layout.js

import { Stack } from "expo-router";
import { SafeAreaProvider } from "react-native-safe-area-context";
import AsyncStorage from "@react-native-async-storage/async-storage";
import { initSupabase } from "@senevent/shared";
import { AuthProvider } from "../context/AuthContext";

// Initialiser Supabase une fois, au demarrage de l'app.
// Sur mobile, la session est stockee dans AsyncStorage : elle survit a la
// fermeture de l'application. Le web, lui, garde le localStorage par defaut.
initSupabase(
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL,
  process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
  {
    auth: {
      storage: AsyncStorage,
      persistSession: true,
      autoRefreshToken: true,
      detectSessionInUrl: false,
    },
  }
);
```

Capture 08 — _layout.js et AsyncStorage (partie 1/2)

```
export default function RootLayout() {
  return (
    <SafeAreaProvider>
      <AuthProvider>
        <Stack
          screenOptions={{
            headerStyle: { backgroundColor: "#1a3a5c" },
            headerTintColor: "#fff",
          }}
        >
          <Stack.Screen name="(tabs)" options={{ headerShown: false }} />
          <Stack.Screen name="evenement/[id]" options={{ title: "Detail" }} />
          <Stack.Screen name="nouveau" options={{ title: "Nouvel evenement" }} />
        </Stack>
      </AuthProvider>
    </SafeAreaProvider>
  );
}
```

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab12-eas)

$ git grep -n "AsyncStorage" -- apps packages

apps/mobile/app/_layout.js:3:import AsyncStorage from "@react-native-async-storage/async-storage";
apps/mobile/app/_layout.js:8:// Sur mobile, la session est stockee dans AsyncStorage : elle survit a la
apps/mobile/app/_layout.js:15:      storage: AsyncStorage,
packages/shared/src/supabaseClient.ts:15: * AsyncStorage pour conserver la session apres la fermeture de
l'application.
```

Capture 08 — _layout.js et AsyncStorage (partie 2/2)


Réglage	Rôle
`storage`	Où ranger la session : AsyncStorage
`persistSession`	La relire au démarrage
`autoRefreshToken`	Renouveler le jeton avant expiration
`detectSessionInUrl`	Désactivé : une application mobile ne reçoit pas la session dans une URL

Le `AuthProvider` du Lab 10 n'a pas changé : au démarrage, `getSession()` lit maintenant la session dans AsyncStorage.


7.4 Vérifier que le web n'a pas bougé

Le changement touche `packages/shared`, donc les deux clients. Deux vérifications ont été faites :


1. **Build web** : `tsc -b && vite build` passe (91 modules, 443 kB de JavaScript).
2. **Prévisualisation Vercel de la PR** : connexion avec un compte réel, puis rechargement complet de la page. La session est toujours active et se trouve dans le `localStorage` (clé `sb-oymhcmowujakgyqpkpjc-auth-token`).



Capture 10 — build web après modification du package partagé



Capture 16 — connexion sur la prévisualisation Vercel de la PR



Capture 17 — session web conservée après rechargement

Le web n'a donc pas changé de comportement : il utilise toujours le `localStorage`, tandis que le mobile utilise AsyncStorage.

---

8. Étape 6 — Lancer le build

8.1 La commande

Le build part du contenu de la branche, dont le code est identique à celui qui sera mergé :

```
git checkout main
git pull origin main
cd apps/mobile
eas build --platform android --profile preview
```

À la première exécution, EAS crée le **keystore** Android, la clé qui signe l'application, et le conserve pour les builds suivants. La version initiale du `versionCode` est fixée à **1**.

8.2 Ce que fait EAS

Le journal du build montre les étapes réelles, avec leur durée mesurée :

Phase EAS	Durée	Contenu
`INSTALL_DEPENDENCIES`	47,7 s	`npm ci --include=dev` sur le monorepo
`RUN_EXPO_DOCTOR`	4,2 s	diagnostic de configuration
`PREBUILD`	9,3 s	génération du projet Android natif
`EAGER_BUNDLE`	16,8 s	Metro : 1 096 modules, bundle en 11,1 s
`RUN_GRADLEW`	514,3 s	`gradlew :app:assembleRelease`, 335 tâches
`UPLOAD_APPLICATION_ARCHIVE`	3,0 s	envoi de l'APK de 65,0 Mo

1. lecture de l'environnement `preview` et des deux variables `EXPO_PUBLIC_*` ;
2. initialisation du `versionCode` à 1 (versions distantes) ;
3. création du keystore Android ;
4. compression et envoi du dépôt (**50,4 Mo**, rapports compris) en 31 secondes ;
5. calcul de l'empreinte du projet (fingerprint) ;
6. mise en file d'attente, installation, bundle Metro, compilation Gradle ;
7. `BUILD SUCCESSFUL in 8m 33s`, puis publication de l'APK et de son QR code.



Capture 13 — journal du build EAS (partie 1/4)

```
See logs: https://expo.dev/accounts/babyamina/projects/senevent/builds/c2892286-265c-4786-b54f-ea8f1bb1bd43




Waiting for build to complete. You can press Ctrl+C to exit.

- Waiting for build to complete.

✔ Build finished



                                                                                
                                                                                
                                                                                
```



Capture 13 — journal du build EAS (partie 3/4)

```
PHASES DU BUILD EAS
------------------------------------------------------------
INSTALL_CUSTOM_TOOLS                        0.4 s  success
PREPARE_PROJECT                             0.9 s  success
PRE_INSTALL_HOOK                            0.0 s  success
READ_EAS_JSON                               0.0 s  success
READ_PACKAGE_JSON                           0.0 s  success
INSTALL_DEPENDENCIES                       47.7 s  success
READ_APP_CONFIG                             0.4 s  success
RUN_EXPO_DOCTOR                             4.2 s  success
PREBUILD                                    9.3 s  success
RESTORE_CACHE                               3.4 s  success
POST_INSTALL_HOOK                           0.0 s  success
CALCULATE_EXPO_UPDATES_RUNTIME_VERSION      0.0 s  success
PREPARE_CREDENTIALS                         0.0 s  success
CONFIGURE_ANDROID_VERSION                   0.0 s  success
CONFIGURE_EXPO_UPDATES                      0.0 s  success
EAGER_BUNDLE                               16.8 s  success
RUN_GRADLEW                               514.3 s  success
GRADLE_BUILD_PROFILE                        0.0 s  success
PRE_UPLOAD_ARTIFACTS_HOOK                   0.0 s  success
UPLOAD_APPLICATION_ARCHIVE                  3.0 s  success
SAVE_CACHE                                  1.5 s  success
CACHE_STATS                                 0.1 s  success
ON_BUILD_SUCCESS_HOOK                       0.0 s  success
ON_BUILD_COMPLETE_HOOK                      0.0 s  success
UPLOAD_BUILD_ARTIFACTS                      0.0 s  success
------------------------------------------------------------
Total des phases mesurees                602.0 s


EVENEMENTS CLES
------------------------------------------------------------
[INSTALL_DEPENDENCIES    ] Running "npm ci --include=dev" in /home/expo/workingdir/build directory
[CONFIGURE_ANDROID_VERSIO] Version code: 1
[EAGER_BUNDLE            ] Starting Metro Bundler
[EAGER_BUNDLE            ] Android Bundled 11141ms node_modules/expo-router/entry.js (1096 modules)
[RUN_GRADLEW             ] Running 'gradlew :app:assembleRelease' in /home/expo/workingdir/build/apps/mobile/android
[RUN_GRADLEW             ] Starting Metro Bundler
[RUN_GRADLEW             ] Android Bundled 1131ms node_modules/expo-router/entry.js (1096 modules)
[RUN_GRADLEW             ] BUILD SUCCESSFUL in 8m 33s
[RUN_GRADLEW             ] 335 actionable tasks: 335 executed
[UPLOAD_APPLICATION_ARCHI] Application archives:
[UPLOAD_APPLICATION_ARCHI]   - /home/expo/workingdir/build/apps/mobile/android/app/build/outputs/apk/release/app-
release.apk (65.0 MB)
[UPLOAD_APPLICATION_ARCHI] Updated resolved version: 1.0.0 (1)
```

Capture 13 — journal du build EAS (partie 4/4)


Le build est visible sur expo.dev :

https://expo.dev/accounts/babyamina/projects/senevent/builds/c2892286-265c-4786-b54f-ea8f1bb1bd43

8.3 Le résultat



Capture 14 — état final du build



Capture 14b — page expo.dev du build terminé

Propriété	Valeur
Statut	`FINISHED` (succès)
Plateforme	Android
Profil	`preview` (distribution interne)
SDK Expo	54.0.0
Version	`1.0.0`, versionCode 1
Commit construit	`5ec1174`
Durée	10 min 9 s (15:22:59 → 15:33:08)
APK	64,99 Mo (68 151 935 octets)
SHA-256	`eef7f0e29e3591849ff546dfa471a66ebdcb45e94e44bf139dfdf1ca5db0ba2a`

L'APK est téléchargeable depuis la page du build. Il est signé par le keystore créé par EAS (bloc de signature v2/v3 présent), donc installable sur n'importe quel téléphone Android.

---

9. Étape 7 — Installation et recette

9.1 Une limite matérielle assumée


La recette du lab se fait sur un **téléphone Android**, ordinateurs éteints, Wi-Fi coupé, en 4G. L'environnement de travail ne dispose que d'un **iPhone** : un APK Android ne peut pas s'y installer, et une application iOS hors App Store exige un compte Apple Developer payant, hors périmètre du cours.

La recette sur téléphone n'a donc **pas été exécutée**. Elle est documentée comme non testée, et non comme validée. Ce qui peut l'être sans téléphone a été vérifié : le contenu de l'APK.

9.2 Vérification statique de l'APK

L'APK a été téléchargé et analysé :

```
package        sn.ucad.senevent.equipe1
versionName    1.0.0
versionCode    1
taille         64,99 Mo (68 151 935 octets)
SHA-256        eef7f0e29e3591849ff546dfa471a66ebdcb45e94e44bf139dfdf1ca5db0ba2a
signature      bloc APK Sig Block v2/v3 present
libelle        SenEvent
```



Capture 15 — inspection de l'APK (partie 1/2)

```
amina@Baby_baby
MINGW64
/c/DAWM
(feature/lab12-eas)

$ python rapport/lab12/outils/inspect-apk.py /c/Users/amina/AppData/Local/Temp/opencode/capture/senevent-v1.0.0.apk

Fichier    : senevent-v1.0.0.apk
Taille     : 68151935 octets (64.99 Mo)
Entrees ZIP: 1240

MANIFESTE ANDROID
------------------------------------------------------------
package      : sn.ucad.senevent.equipe1
versionName  : 1.0.0
versionCode  : 1
activite     : sn.ucad.senevent.equipe1.MainActivity

CONTENU DU BUNDLE
------------------------------------------------------------
bundle Hermes: 2237676 octets
URL Supabase  : present
cle publishable: present
AsyncStorage  : present
service_role  : absent

SIGNATURE
------------------------------------------------------------
bloc de signature v2/v3 : present
libelle de l'application: SenEvent
```

Capture 15 — inspection de l'APK (partie 2/2)

Le bundle JavaScript embarqué (2 237 676 octets) contient bien l'URL Supabase de production et la clé publishable : les variables `EXPO_PUBLIC_*` ont été injectées par EAS. La chaîne `service_role` est absente ; `sb_secret_` n'apparaît que comme test de préfixe interne à `supabase-js`, comme sur le web au Lab 11. Le script `outils/inspect-apk.py` lit le manifeste binaire sans Android SDK et produit ce rapport.

9.3 La recette des dix points

#	Action	Résultat attendu	État
1	Ouvrir l'application SénEvent	Liste des événements chargée	**Non testé** (pas d'Android)
2	Toucher un événement	Fiche de détail	**Non testé**
3	Profil, se connecter	Email affiché, bouton de déconnexion	**Non testé**
4	Fermer complètement, rouvrir	Toujours connecté	**Non testé** (configuration vérifiée dans le code)
5	Créer un événement avec « + »	Il apparaît dans la liste	**Non testé**
6	Ouvrir le site Vercel ailleurs	L'événement y est	**Non testé**
7	Créer un événement sur le site	Il apparaît dans l'app	**Non testé**
8	S'inscrire dans l'app	Bouton « Se désinscrire »	**Non testé**
9	Se déconnecter, toucher un événement	Invitation à se connecter	**Non testé**
10	Installer l'APK chez un autre membre	Même comportement	**Non testé**

Les points 6 et 7 sont la démonstration croisée du cours. Ils reposent sur la même base Supabase et le même package partagé que le web, déjà vérifiés aux Labs 10 et 11 : un événement créé sur le web est visible sur le mobile, et inversement. Mais sans téléphone Android, ce parcours n'a pas été rejoué dans l'APK.

9.4 Ce qui reste à faire pour valider la recette


1. Installer l'APK sur un téléphone Android (lien de la page du build).
2. Autoriser l'installation depuis cette source, puis accepter l'avertissement Play Protect.
3. Dérouler les dix points, ordinateurs éteints et téléphone en 4G.
4. Noter les résultats dans ce rapport et, si un défaut apparaît, suivre le chemin habituel : branche, PR, merge, nouveau build.

---

10. Étape 8 — Documenter et poser le tag

10.1 README


La section « En ligne » reçoit le lien de l'APK et la version mobile ; la section de développement local explique comment lancer le mobile et construire l'APK.



Capture 11 — README : lien APK et procédure mobile

10.2 Pull Request et prévisualisation Vercel


La branche est poussée et une Pull Request est ouverte. Elle touche `packages/shared` : Vercel construit donc une prévisualisation du web, qui confirme que le changement ne casse rien.



Capture 18 — Pull Request #12 et prévisualisation Vercel (partie 1/2)

```
$ gh pr checks 12

Vercel  pass    0       https://vercel.com/aminata6/senevent-equipe-1/EhS1u7SUTg16TvtA33vkiQ5hAoab      Deployment
has completed
Vercel Preview Comments pass    0       https://vercel.com/github
build   pass    29s     https://github.com/aminata21diouf-creator/senevent/actions/runs/42494645125/job/128774216094
```



Capture 18 — Pull Request #12 et prévisualisation Vercel (partie 2/2)

La prévisualisation répond et la connexion y fonctionne (section 7.4). La PR est mergée dans `main` :



Capture 19 — merge de la PR #12 (partie 1/2)

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git branch -d feature/lab12-eas && git push origin --delete feature/lab12-eas

Deleted branch feature/lab12-eas (was efa4e49).
To github.com:aminata21diouf-creator/senevent.git
 - [deleted]         feature/lab12-eas
```

```
  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git log --oneline -3


9ed1aea Merge pull request #12 from aminata21diouf-creator/feature/lab12-eas
efa4e49 README : lien APK EAS et procedure mobile
5ec1174 configuration EAS : app.json et profils de build
```

Capture 19 — merge de la PR #12 (partie 2/2)

10.3 Tag `v2.0`

Après le merge, le tag final du semestre est posé sur `main` :

```
git tag -a v2.0 -m "Lab 12 termine : web sur Vercel et APK Android en production"
git push origin v2.0
```



Capture 20 — tag v2.0 sur main (partie 1/2)

```
$ git rev-parse HEAD

9ed1aeaeee3ee84f457108dc2c9af4e54f4e74f5









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git rev-parse v2.0^{commit}

9ed1aeaeee3ee84f457108dc2c9af4e54f4e74f5









  amina@Baby_baby
  MINGW64
  /c/DAWM
  (main)

$ git ls-remote --tags origin v2.0

587b030f5205b336c9d026177469d138dfbcbf1a        refs/tags/v2.0
```


Capture 20 — tag v2.0 sur main (partie 2/2)

Au moment du tag, `git rev-parse HEAD` et `git rev-parse v2.0^{commit}` renvoyaient le même commit (`9ed1aea`, le merge de la PR #12), et `git ls-remote` confirme que le tag distant est identique. Le commit du présent rapport est ajouté ensuite sur `main`, sans déplacer le tag.

---

11. Ce qui a changé dans le dépôt

Fichier	Changement
`apps/mobile/app.json`	Nom, slug, scheme, version, `android.package`, projet EAS, propriétaire
`apps/mobile/eas.json`	**Nouveau** — profils `development`, `preview` (APK), `production`
`apps/mobile/app/_layout.js`	`initSupabase` avec AsyncStorage
`apps/mobile/metro.config.js`	`watchFolders` compatible avec les valeurs par défaut d'Expo
`apps/mobile/package.json`	`@react-native-async-storage/async-storage`, versions Expo alignées
`packages/shared/src/supabaseClient.ts`	`initSupabase(url, key, options?)`
`package-lock.json`	Dépendances mises à jour, lock unique conservé
`README.md`	Lien APK, version mobile, procédure de lancement local



Capture 12 — hygiène du dépôt

Les contrôles d'hygiène restent verts : aucun fichier `.env` suivi, un seul `package-lock.json`, aucune occurrence de `service_role` dans `apps/` et `packages/`.

---

12. Checklist de validation

Critère du lab	Vérification	État
`app.json` : nom, version, `android.package`	`SenEvent`, `1.0.0`, `sn.ucad.senevent.equipe1`	✅
Identifiant de projet EAS dans `app.json`	`extra.eas.projectId`	✅
`eas.json` : profil `preview` en APK	`buildType: apk`, `environment: preview`	✅
Variables `EXPO_PUBLIC_*` dans EAS `preview`	`eas env:list`	✅
`initSupabase` accepte des options	3e paramètre optionnel	✅
Le mobile passe AsyncStorage	`_layout.js`, `persistSession: true`	✅
Le web n'a pas changé	build + connexion sur la prévisualisation Vercel	✅
Build `preview` réussi sur expo.dev	`FINISHED` le 8/11/2026 à 15:33	✅
APK installé sur un Android, recette en 4G	Pas de téléphone Android disponible	❌ non testé
Session survit à la fermeture	Configurée dans le code ; non vérifiée à l'exécution	⚠️ non testé
README : lien APK et lancement local	`grep -n APK README.md`	✅
Tag `v2.0` sur `main`	`git rev-parse v2.0^{commit}`	✅

13. Bilan et limites

13.1 Ce qui est livré

- Une application Android **SenEvent** construite par EAS, signée, téléchargeable.
- Une identité propre : nom, icône, version, `sn.ucad.senevent.equipe1`.
- Des profils de build reproductibles, avec les variables Supabase dans l'environnement `preview`.
- Une session mobile configurée pour persister (AsyncStorage), sans régression du web.
- Un README qui donne le lien de l'APK et la procédure de lancement local.
- Un tag `v2.0` sur `main`.

13.2 Limites assumées

Limite	Explication
Recette Android non exécutée	L'environnement ne dispose que d'un iPhone ; un APK ne s'y installe pas. Les dix points sont documentés comme non testés.
Vérification de l'APK statique	Le contenu (package, version, variables injectées, absence de `service_role`) est vérifié, mais pas le comportement à l'exécution.
Build lancé depuis la branche	Le build `c2892286` construit le commit `5ec1174`, dont le code est identique à celui mergé dans `main` ; seul le README a été ajouté ensuite.
Quota EAS	Le plan gratuit limite le nombre de builds ; un seul build a été lancé.
EAS Update non fait	Le bonus « mettre à jour sans recompiler » n'a pas été traité.

13.3 Ce que le lab apporte

Le lab ferme la boucle du semestre : le même package `@senevent/shared`, la même base Supabase, deux clients en production. Le web est sur Vercel depuis le Lab 11 ; le mobile est désormais un APK qui vit sans ordinateur. La démonstration croisée reste à rejouer sur un téléphone Android pour transformer cette livraison en recette complète.

Annexes

A. Fichiers ajoutés ou modifiés

```
apps/mobile/app.json                      identite et projet EAS
apps/mobile/eas.json                      profils de build (nouveau)
apps/mobile/app/_layout.js                initSupabase + AsyncStorage
apps/mobile/metro.config.js               watchFolders du monorepo
apps/mobile/package.json                  async-storage, versions Expo
packages/shared/src/supabaseClient.ts     options du client Supabase
package-lock.json                         lock unique mis a jour
README.md                                 lien APK et lancement local
```

B. Commandes utiles

```
# diagnostic
cd apps/mobile
npx expo-doctor
npx expo export --platform android

# projet EAS
eas init --account babyamina
eas build:configure --platform android
eas env:list --environment preview

# build
eas build --platform android --profile preview
eas build:view <build-id>

# verification du depot
git ls-files | grep -c '\.env'
git grep -n 'service_role' -- apps packages
git rev-parse v2.0^{commit}
```

C. Comptes et identifiants

Élément	Valeur
Compte Expo	`babyamina`
Projet Expo	`@babyamina/senevent`
Identifiant projet EAS	`d5de33b6-e341-4e8d-a099-a55f63d284f1`
Identifiant Android	`sn.ucad.senevent.equipe1`
Build	`c2892286-265c-4786-b54f-ea8f1bb1bd43`
Site web	https://senevent-equipe-1.vercel.app

D. Liste des captures

Terminal (`captures/`) : 01 branche, 02 app.json, 03 expo-doctor, 04 projet EAS, 05 eas.json, 06 variables EAS, 07 diff initSupabase, 08 AsyncStorage, 09 export Android, 10 build web, 11 README, 12 hygiène, 13 journal du build, 14 état du build, 15 inspection de l'APK, 18 PR et Vercel, 19 merge, 20 tag v2.0.

Navigateur (`captures/`) : 14b page expo.dev du build, 16 connexion web, 17 session web.

Outils de vérification (`outils/`) : `journal-build.py` (résumé du journal EAS), `journal-build.log` (journal brut téléchargé depuis expo.dev), `inspect-apk.py` (manifeste et bundle de l'APK sans Android SDK).

Tag final : `v2.0`.