Administration de la Base de Données Oracle

TP2 : Architecture et Instance base de données Oracle

Objectifs du TP

Les objectifs de ce TP sont les suivants :

- Manipulation des sessions et des connexions.
- Introduction à l'arrêt/le redémarrage des instances.

Exercice 1 : Gestion des connexions et des sessions

1.1. Vérification des sessions actives :

```
SQL> set pagesize 1000
SQL> set linesize 200
SQL> column MACHINE Format A30
```

Afficher les détails des sessions actives :

```
SQL> SELECT sid, serial#, username, status, osuser, machine, program, paddr
  2  FROM v$session;
```

SID: ID de la session.

Status : statut de la session.

OSUSER: utilisateur du système d'exploitation.

Porgram : nom du programme ou application ayant initié la session.

1.2. Ouverture de deux sessions sur une même connexion :

Activer les traces :

```
SQL> SET AUTOTRACE ON STATISTICS;
```

Lancer de nouveau, l'affichage des sessions en cours. Qu'est-ce que vous constatez ?

```
SQL> SELECT sid, serial#, username, status, osuser, machine, program, paddr
  2  from v$session ;
```

1.3. Identification des sessions inactives :

Ouvrir une nouvelle fenêtre, se connecter avec HR, vérifier les sessions ouvertes :

```
SQL> SELECT sid, serial#, username, status, osuser, machine, program, paddr
2 FROM v$session;
```

alter user HR account unlock identified by HR;

Ne plus lancer de requêtes sur la session de l'utilisateur HR.

Vérifier les sessions inactives depuis plus d'une minute :

```
SQL> SELECT sid, serial#, username, status, seconds_in_wait
FROM v$session
WHERE status = 'INACTIVE' AND seconds_in_wait > 60;
```

1.4. Arrêt d'une session:

Tuer la session ouverte par l'utilisateur HR.

Syntaxe: ALTER SYSTEM KILL SESSION '<sid>,<serial#>';

Exemple: ALTER SYSTEM KILL SESSION '81,27';

Vérifier le status de la session :

```
SQL>  SELECT sid, serial#, username, status, osuser, machine, program
 2  FROM v$session
 3  WHERE username = 'HR';
```

Sur la fenêtre correspondante à la session de l'utilisateur HR, sélectionner la liste des jobs. Qu'est-ce que vous constatez ?

Fermer la fenêtre d'une session et vérifier si elle existe encore dans la liste des sessions.

Exercice 2 : Gestion d'une instance Oracle

Se connecter / as sysdba

2.1 Arrêt d'une instance Oracle :

Arrêter l'instance et vérifier les étapes qui s'affichent.

```
SQL> shutdown
```

2.2 Lancement d'une instance Oracle :

Démarrer une instance Oracle et vérifier les paramètres et étapes affichés.

```
SQL> startup
```

2.3 Identification des composants SGA :

Vérifier les composants de la mémoire SGA :

```
SQL> select *
  2  FROM v$sgainfo;
```

Vérifier l'utilisation des composants de la mémoire SGA :

```
SQL> select *
  2  FROM v$sgastat ;
```