Guide d'installation et de lancement de Bzz

Ce guide explique comment préparer un **Mac (Apple Silicon)** ou un **PC Windows avec une carte NVIDIA**, puis lancer le projet : la simulation, le tableau de bord, et les décisions des abeilles par le modèle OpenJev.

Il suffit de faire la préparation (sections 2 ou 3) **une seule fois** par machine. Pour chaque séance de travail, il suffit ensuite de suivre la section 4.

1. Ce qui tourne, et où

```
Navigateur ──► Tableau de bord + backend Python ──► Godot (simulation)      ← dans Docker
                          │
                          └──► Service de décision OpenJev                    ← directement sur la machine
```

Composant	Où il tourne	Pourquoi
Godot, backend Python, tableau de bord	Docker (Compose)	rien d'autre à installer ; identique sur toutes les machines
Service de décision OpenJev	directement sur la machine	Docker sur Mac n'a pas accès au GPU

Ce qu'il faut installer :

Outil	Mac	Windows	Rôle
Git	oui	oui	récupérer le projet
Docker Desktop	oui	oui	lancer Godot, le backend et le tableau de bord
Python 3.10 ou plus	oui	oui	faire tourner le service de décision
Pilote NVIDIA récent	—	oui	utiliser la carte graphique (CUDA)
Godot 4.5 ou plus	facultatif	facultatif	seulement pour lancer le projet **sans** Docker (§5)

Espace disque : environ 10 Go au total (images Docker, environnement Python du service, et 3,2 Go de poids du modèle).

Mémoire : le modèle utilise environ 7,7 Go sur Mac (mémoire unifiée), environ 4 Go de VRAM sur NVIDIA. Prévoir 16 Go de mémoire au total sur Mac.

2. Préparer un Mac (Apple Silicon)

Les commandes se tapent dans l'application **Terminal**.

2.1 Homebrew

Homebrew installe les autres outils. S'il n'est pas déjà présent (`brew --version` affiche une erreur), suivre l'instruction d'installation de https://brew.sh, puis fermer et rouvrir le Terminal.

2.2 Git, Python et Docker Desktop

```
brew install git python@3.12
brew install --cask docker-desktop
```

Ouvrir ensuite **Docker Desktop** depuis le dossier Applications, accepter les conditions et attendre que la baleine de la barre de menus indique « Docker Desktop is running ».

2.3 (Facultatif) Godot

Godot n'est nécessaire que pour lancer le projet sans Docker (§5) :

```
brew install --cask godot
```

2.4 Vérifier

```
git --version
python3 --version        # 3.10 ou plus
docker --version
docker compose version
```

3. Préparer un PC Windows avec une carte NVIDIA

Les commandes se tapent dans **PowerShell**, sauf indication contraire.

> Cette configuration n'a pas encore été testée sur une vraie machine. En cas d'écart, voir le §7 et signaler le problème.

3.1 Pilote NVIDIA

Installer le pilote le plus récent de la carte depuis https://www.nvidia.com/drivers (« Game Ready » ou « Studio »), puis redémarrer. Vérifier :

```
nvidia-smi
```

La commande doit afficher le nom de la carte (par exemple « 16376MiB » de mémoire) et une version CUDA.

3.2 WSL 2, nécessaire à Docker Desktop

Dans PowerShell **ouvert en administrateur** (clic droit → « Exécuter en tant qu'administrateur ») :

```
wsl --install
```

Redémarrer le PC à la fin.

3.3 Git, Python et Docker Desktop

```
winget install --id Git.Git -e
winget install --id Python.Python.3.12 -e
winget install --id Docker.DockerDesktop -e
```

- Fermer puis rouvrir PowerShell pour que les nouvelles commandes soient reconnues.
- Lancer **Docker Desktop** depuis le menu Démarrer, accepter les conditions, puis attendre l'état « Engine running ».
- Sans `winget`, télécharger les installateurs sur https://git-scm.com, https://www.python.org/downloads/ (cocher « Add python.exe to PATH » et le lanceur `py`) et https://www.docker.com/products/docker-desktop/.

3.4 (Facultatif) Godot

Seulement pour lancer le projet sans Docker (§5) :

```
winget install --id GodotEngine.GodotEngine -e
```

Sinon, télécharger Godot 4.7 sur https://godotengine.org/download/windows/.

3.5 Vérifier

```
git --version
py -3 --version          # 3.10 ou plus
docker --version
docker compose version
nvidia-smi
```

4. Lancer le projet (Mac et Windows)

4.1 Récupérer le projet (une seule fois)

```
git clone https://github.com/amineyoussefi-cpu/Bzz.git
cd Bzz
```

Ensuite, `git pull` dans ce dossier récupère les dernières modifications.

4.2 Configuration (facultative)

Tous les réglages ont une valeur par défaut. Pour en changer, copier le modèle de configuration, puis modifier `.env` :

```
cp .env.example .env              # Mac
Copy-Item .env.example .env       # Windows (PowerShell)
```

Réglages les plus utiles :

Variable	Défaut	Effet
`DASHBOARD_PORT`	`8000`	port du tableau de bord
`WORLD_WIDTH`, `WORLD_HEIGHT`	1000 × 700	taille du monde
`OPENJEV_DEVICE`	`auto`	`cuda`, `mps` ou `cpu` pour forcer l'appareil du modèle
`DECISION_INTERVAL_TICKS`	`120`	fréquence des décisions (60 ticks = 1 seconde simulée)

La liste complète est commentée dans `.env.example`.

4.3 Étape 1 : démarrer le service de décision

Dans un **premier terminal**, à la racine du projet :

Mac

```
./decision/start.sh
```

Windows

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\decision\start.ps1
```

- **Au premier lancement**, le script installe l'environnement Python du service (environ 1 Go), puis télécharge les poids du modèle (3,2 Go). Compter 5 à 15 minutes selon la connexion. Sur Windows, il installe la version de PyTorch adaptée à la carte : CUDA 12.6, ou 13.0 pour les RTX 50xx.
- **Les fois suivantes**, le service démarre en quelques secondes, sans Internet.
- Le service est prêt quand il affiche une ligne de ce type :

`OpenJev ready: model=alanhuangya/OpenJev-1.7B revision=7418ae8b6e3b device=mps (requested auto) loaded in 2.5s`

`device` doit valoir **`mps`** sur Mac et **`cuda`** sur Windows.

Laisser ce terminal ouvert : fermer le terminal arrête le service.

4.4 Étape 2 : démarrer la simulation et le tableau de bord

Dans un **second terminal**, à la racine du projet :

```
docker compose up -d
```

- Le premier lancement construit les images Docker et télécharge Godot (quelques minutes).
- Les suivants prennent quelques secondes.

Vérifier que tout tourne :

```
docker compose ps        # les services godot et backend doivent être « running »
```

4.5 Étape 3 : utiliser le tableau de bord

Ouvrir **http://localhost:8000** dans le navigateur.

1. **Vérifier** la section « Décisions des abeilles » : le service doit être **disponible**, avec le modèle, la révision et l'appareil.
2. **Ajouter des habitats** : choisir un type, cliquer dans la vue du monde pour placer, puis « Ajouter l'habitat ».
3. **Ajouter des abeilles** : choisir l'espèce, le rôle et la personnalité (préréglage, curseurs, ou aléatoire avec une graine), placer, puis « Ajouter l'abeille ».
4. **Lancer** la simulation (bouton en haut). Le monde est construit à l'arrêt, et les abeilles ne décident que lorsque la simulation tourne.
5. **Suivre** le fil des décisions : chaque abeille sans habitat choisit (ou refuse) un habitat. Les indicateurs affichent les installations, les refus et l'accord avec la logique de référence.
6. **Mettre en pause**, retirer une entité (✕) ou « Vider le monde » à tout moment.

4.6 Arrêter

```
docker compose down
```

Cette commande arrête la simulation et le tableau de bord. Le monde est perdu : il n'y a pas de sauvegarde.

Pour arrêter le service de décision, faire **Ctrl + C** dans son terminal.

4.7 Relancer une autre fois (résumé)

```
cd Bzz
./decision/start.sh
# Windows, à la place :
#   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\decision\start.ps1
# dans un second terminal :
docker compose up -d
# puis ouvrir http://localhost:8000
```

5. Variante : lancer sans Docker

Cette variante est utile pour développer. Il faut Godot 4.5 ou plus (§2.3 ou §3.4) en plus des prérequis.

Mac

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt
./decision/start.sh                                  # premier terminal
cd backend && ../.venv/bin/python -m bzz.server      # second terminal
```

Windows

```
py -3 -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -r backend\requirements.txt
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\decision\start.ps1      # premier terminal
# second terminal : indiquer le chemin de Godot (version "console"), puis lancer le backend
$env:GODOT_BIN = "C:\chemin\vers\Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe"
cd backend; ..\.venv\Scripts\python -m bzz.server
```

- Le backend lance Godot lui-même, sans fenêtre.
- Ouvrir ensuite http://localhost:8000.
- Sur Mac, si Godot n'est pas trouvé, définir aussi `GODOT_BIN` (par exemple `/Applications/Godot.app/Contents/MacOS/Godot`).

6. Vérifications utiles

Quoi	Mac	Windows
Service de décision	`curl http://127.0.0.1:8009/health`	`Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8009/health`
Backend	`curl http://localhost:8000/api/state`	`Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/state`
Journaux Docker	`docker compose logs -f backend`	idem
Tests (sans le modèle)	`docker compose run --rm -e GODOT_HOST= backend python -m unittest discover tests`	idem

7. Problèmes fréquents

Symptôme	Solution
Tableau de bord : « Service de décision OpenJev indisponible »	Vérifier que le terminal du service est ouvert et affiche « OpenJev ready ». Le tableau de bord se met à jour seul en quelques secondes.
Windows : le service tourne, mais le tableau de bord le dit indisponible	Docker n'atteint pas le service : ajouter `OPENJEV_HOST=0.0.0.0` dans `.env`, relancer le service, puis autoriser Python dans le pare-feu Windows si une fenêtre le demande.
Windows : `device=cpu` au lieu de `cuda`	Pilote NVIDIA absent ou trop ancien (§3.1), ou mauvaise version de PyTorch : supprimer le dossier `decision\.venv`, puis relancer `start.ps1`. Pour forcer une version, ajouter `TORCH_CUDA=cu130` (ou `cu126`) dans `.env`.
Windows : « l'exécution de scripts est désactivée »	Lancer le script avec `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\decision\start.ps1`, comme indiqué.
`docker compose` : « Cannot connect to the Docker daemon »	Docker Desktop n'est pas démarré : l'ouvrir et attendre qu'il soit prêt.
Le port 8000 est déjà pris	Choisir un autre port dans `.env` (`DASHBOARD_PORT=8080`), puis `docker compose up -d`.
Les abeilles ne décident rien	La simulation est en pause, aucun habitat n'accepte leur espèce, ou le service est indisponible.
Premier lancement très long	C'est le téléchargement unique des poids (3,2 Go) et la construction des images Docker.
Mac : `./decision/start.sh: Permission denied`	`chmod +x decision/start.sh`, puis relancer.

8. Pour aller plus loin

- Service de décision OpenJev : paramètres détaillés, mesures et format des requêtes.
- API du projet : toutes les commandes et routes, avec des exemples.
- Rapport de comparaison : accord entre OpenJev et la logique de référence.
- PROJECT_STATUS.md : état du projet, limites et prochaines étapes.