Codes d'alarme – Pompe HS-PC350

Équipement : POMPE-C-01 – Type HS-PC350 – Version v1.0 (2024-09)

1. Comment lire les alarmes

La pompe C utilise les mêmes voyants que la pompe A (3 ALARME orange, 4 DÉFAUT rouge) mais des codes P-C.

- Le **voyant** donne la catégorie (alarme/alerte orange, défaut/arrêt rouge).
- Le **mode de clignotement** distingue les codes d'une même couleur.
- L'**afficheur** indique le code exact : toujours le relever avant d'agir.

⚠ **Un voyant rouge correspond à un arrêt automatique : ne pas redémarrer sans avoir identifié la cause.**

Ce tableau est une aide documentaire. Il ne remplace ni la procédure de sécurité du site ni l'avis d'un technicien habilité.

2. Tableau récapitulatif des codes

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
P-C10	Voyant 3 ALARME orange FIXE	Débit faible	< 60 m³/h	Contrôler la vanne de refoulement et l'encrassement du circuit.	Alarme
P-C12	Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT	Température de roulement élevée	> 80 °C	Vérifier le niveau d'huile ISO VG 68 et la ventilation.	Alarme
P-C20	Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE	Surcharge moteur	> 110 % In pendant 10 s	Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause.	Défaut – arrêt
P-C22	Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT	Marche à sec détectée	Pression d'aspiration < 0,1 bar	Arrêt automatique. Vérifier l'amorçage avant tout redémarrage.	Défaut – arrêt

Tableau 1 – Codes d'alarme du POMPE-C-01

3. Détail des codes (1/2)

P-C10 – Débit faible

Affichage : Voyant 3 ALARME orange FIXE. **Seuil :** < 60 m³/h.

Causes probables :

- Vanne de refoulement trop fermée.
- Circuit encrassé.
- Usure de la roue.

Action : Contrôler la vanne de refoulement et l'encrassement du circuit.

P-C12 – Température de roulement élevée

Affichage : Voyant 3 ALARME orange CLIGNOTANT. **Seuil :** > 80 °C.

Causes probables :

- Niveau d'huile insuffisant.
- Ventilation obstruée.
- Roulement usé.

Action : Vérifier le niveau d'huile ISO VG 68 et la ventilation.

4. Détail des codes (2/2)

P-C20 – Surcharge moteur

Affichage : Voyant 4 DÉFAUT rouge FIXE. **Seuil :** > 110 % In pendant 10 s.

Causes probables :

- Roue bloquée.
- Tension d'alimentation anormale.

Action : Arrêt automatique. Consigner puis rechercher la cause.

P-C22 – Marche à sec détectée

Affichage : Voyant 4 DÉFAUT rouge CLIGNOTANT. **Seuil :** Pression d'aspiration < 0,1 bar.

Causes probables :

- Pompe désamorcée.
- Vanne d'aspiration fermée.
- Bac d'aspiration vide.

Action : Arrêt automatique. Vérifier l'amorçage avant tout redémarrage.

Escalade et traçabilité

Toute alarme répétée plus de deux fois en 24 h doit donner lieu à un ticket de maintenance. Consigner le code, l'heure et les mesures relevées.