










SYMBOLS		
	SYMBOL	ABBREVIATION
P		FE-1 PORTABLE 6kg FIRE EXTINGUISHER DRY POWDER (A.B.C)
		FE-2 PORTABLE 6kg FIRE EXTINGUISHER CO2
		PENDENT SPRINKLER HEAD (K factor=5.65) TEMPERATURE RATING = 68 °C
S		SIAMESE CONNECTION
U		UPRIGHT SPRINKLER HEAD (K factor=5.65) TEMPERATURE RATING = 68 °C
Z		ZONE CONTROL VALVES
O		BUTTERFLY VALVE WITH TAMPER SWITCH


PIPE SIZE	MAXIMUM ALLOWABLE SPACING	ROD SIZE
25 MM	2130 MM	10 MM
32 MM	2440 MM	10 MM
38 MM	2740 MM	10 MM
50 MM	3050 MM	10 MM
62 MM	3350 MM	13 MM
75 MM	3660 MM	13 MM

PIPE TYPE	PIPE SIZE	ABBREVIATIONS
FIRE BS PIPE	10 MM	FIRE PIPE
	10 MM	SEAMLESS BLACK STEEL
	10 MM	FIRE HOSE CABINET
	10 MM	PRESSURE GAUGE
	13 MM	TO ABOVE
	13 MM	CHECK VALVE
FIRE Galvanized PIPE	10 MM	FIRE EXTINGUISHER
	10 MM	GATE VALVE
	10 MM	AUTOMATIC AIR VENT
	10 MM	FLOW SWITCH
	10 MM	TO BELOW
	10 MM	TYPICAL
FIRE Galvanized PIPE	10 MM	DRY POWDER EXTINGUISHER
	10 MM	CO2 FIRE EXTINGUISHER
	10 MM	INVERT LEVEL




COM.

<u>MODEL FILE REF</u>	<u>SCALE</u> A0 (1189x841)	<u>REVISION NO</u>
-----------------------	----------------------------	--------------------



PIPE SIZE	MAXIMUM ALLOWABLE SPACING	ROD SIZE
25 MM	2130 MM	10 MM
32 MM	2440 MM	10 MM
38 MM	2740 MM	10 MM
50 MM	3050 MM	10 MM
62 MM	3350 MM	13 MM
75 MM	3660 MM	13 MM

FIRE BS PIPE	
FIRE Galvanized PIPE	
