

Gebruikersonderzoek

Nielsen Norman + Interaction Design Foundation + live test



Opleiding: HBO-ICT – Business IT Management

Onderwijsinstelling: Hogeschool van Amsterdam

Docenten:

Philip Lafeber

Jelle Kaptein

Teamleden:

Ryan James Tiangco

Adel Al-Rammah

Amira El Hafidi

Noura Ezzafzafi

Contact:

noura.ezzafzafi@hva.nl

amira.el.hafidi@hva.nl

ryan.james.tiangco@hva.nl

Datum: 8 april 2026

foto gegenereerd door AI

Inleiding:

Voor BlockyTest willen we vooral kijken of het voor gebruikers een beetje vanzelf spreekt hoe alles werkt. Dus of ze snappen hoe ze met die blokken een test kunnen maken, zonder dat ze daar eerst veel uitleg voor nodig hebben.

Ook willen we zien of ze begrijpen wat er eigenlijk gebeurt: dat je iets bouwt met blokken, dat dat wordt omgezet naar code en dat daar uiteindelijk een resultaat uit komt. En als laatste kijken we of gebruikers gewoon zelf een test kunnen uitvoeren, zonder dat iemand het stap voor stap moet uitleggen.

Aanpak :

We hebben eerst een plan gemaakt voordat we met de test begonnen. Eerst hebben we het doel van de test bepaald: kijken of onze applicatie goed werkt en logisch is voor gebruikers. Daarna zijn we begonnen met het uitvoeren van het onderzoek.

Vervolgens hebben we ons verdiept in gebruikersonderzoek en gebruikerstesten aan de hand van meerdere bronnen (Usersense, z.d.; Statik, z.d.). Deze bronnen hebben ons geholpen om te begrijpen hoe je een gebruikerstest op een goede en gestructureerde manier uitvoert.

Daarnaast hebben we ons verdiept in de heuristieken van Nielsen Norman (UXfactor, z.d.). Dit zijn richtlijnen voor gebruiksvriendelijkheid en interactieontwerp. Deze hebben we gebruikt om te beoordelen of onze applicatie wel voldoet aan de belangrijkste principes van een goede gebruikerservaring.

Daarnaast hebben we een bron gevonden die goed aansluit bij gebruikerstesten. Het legt uit waarom usability testing zo belangrijk is. We kunnen zo ontwerpfouten ontdekken die we anders misschien over het hoofd zouden zien. (*What Is Usability Testing?*, 2026)

Als laatste hebben we besloten om een live test uit te voeren. Hiervoor hebben we een programmeurs gevraagd om door onze applicatie BlockyTest heen te gaan en deze te gebruiken.

Hoe voeren we dit uit?

We hebben studenten gevraagd om onze applicatie te gebruiken, BlockyTest. We hebben ze zelf laten ontdekken hoe het werkt, in plaats van ze te sturen met instructies. We hebben wel gelet op eventuele problemen, zoals iets over het hoofd zien, of iets verkeerd interpreteren.

Ook hebben we ze geobserveerd tijdens het gebruiken van de applicatie, als ze bijvoorbeeld een beetje verward keken voordat ze een blok hadden gesleept, omdat ze er nog zelf achter moesten komen hoe alles werkte, dan weten we dat we ons daarop nog moeten verbeteren. Zo krijg je waardevolle inzichten in hoe goed je product functioneert. (*What Is Usability Testing?*, 2026)

Resultaten

Persoon	Observatie
Persoon 1	Bleef na het openen van de applicatie even stil, bewoog de muis over het scherm zonder te klikken en koos daarna een verkeerde knop
Persoon 2	Hoverde over meerdere knoppen en keek heen en weer voordat er een keuze werd gemaakt
Persoon 3	Voegde een blok toe en stopte daarna, keek naar het scherm zonder verdere actie
Persoon 4	Klikte op verschillende onderdelen om verband te zoeken tussen elementen
Persoon 5	Klikte op niet-klikbare elementen en probeerde dezelfde actie opnieuw
Persoon 6	Maakte een fout en probeerde daarna meerdere willekeurige acties om terug te komen
Persoon 7	Doorliep een taak via meerdere omwegen voordat de juiste route werd gevonden
Persoon 8	Voerde een actie uit en bleef daarna kijken zonder duidelijk door te gaan
Persoon 9	Stelde tijdens het gebruik vragen over wat bepaalde onderdelen betekenden
Persoon 10	Begon direct te klikken, maakte een verkeerde keuze en moest daarna opnieuw zoeken naar de juiste knop

Analyse

Wij hebben ervoor gekozen om de programmeurs te observeren in plaats van hun mening op te schrijven. Zo beschrijven we wat ze doen, wat ze vinden en waar ze vastlopen.

Uit de observaties blijkt dat gebruikers op meerdere momenten vastlopen in de applicatie. Het meest opvallende probleem zit aan het begin van het gebruik. Meerdere gebruikers nemen eerst tijd om het scherm te scannen en weten niet direct waar ze moeten starten. Dit leidt tot twijfel en in sommige gevallen tot het klikken op verkeerde knoppen.

Het is belangrijk om hierbij te benoemen dat de doelgroep van BlockyTest bestaat uit gebruikers die al enige ervaring hebben met vergelijkbare applicaties, zoals programmeeromgevingen of tools met een blokgebaseerde interface. Deze gebruikers hebben vaak voorkennis en weten bijvoorbeeld dat ze blokken moeten slepen om uiteindelijk code te genereren.

Hieruit blijkt dat er duidelijke verbeterpunten liggen die in de volgende sprint opgepakt moeten worden.

Literatuurlijst:

- Usersense. (z.d.). *Gebruikerstesten*. Geraadpleegd op 12 april 2026, van <https://www.usersense.nl/kennisbank/gebruikerstesten>
- UXfactor. (z.d.). *10 vuistregels voor gebruiksvriendelijkheid*. Geraadpleegd op 12 april 2026, van <https://www.uxfactor.nl/10-vuistregels-voor-gebruiksvriendelijkheid/>
- Interaction Design Foundation. (z.d.). *Usability testing*. Geraadpleegd op 12 april 2026, van <https://ixdf.org/literature/topics/usability-testing>
- Statik. (z.d.). *Gebruikersonderzoek: wat is dat eigenlijk?* Geraadpleegd op 12 april 2026, van <https://www.statik.be/blog/gebruikersonderzoek-wat-is-dat-eigenlijk>