

^١ حدد مايكيلي اثنتين فقط من العبارات الصحيحة والخاصة بالبرنامج Microsoft ActiveSync:

١. هو من برمجيات المحاكيات المحمولة Mobile Simulators

٢. هو من برمجيات المماثلات المحمولة Mobile Emulators

٣. يجب استخدام هذا البرنامج لمزامنة البيانات على جهاز Pocket PC 2003 Device مع البيانات

الموجودة على حاسب شخصي

^١ بفرض أنني اعمل على حاسوب اسمه MyCP وقمت بتطوير موقع وب Standard Web Site على المجلد C:\MySite

قمت بإضافة صفحة وب عادية Web Page إلى الموقع واسميتها Default.aspx بفرض أن مخدم التطوير

Development server يعمل على البوابة ١٠٢٠، حدد اثنتين فقط من صيغ URL ببرنامج Pocket PC

2003 Device لعرض الصفحة الوحيدة الموجودة في الموقع

1. <http://localhost:1020/MySite/default.aspx>

2. <http://localhost:1020/MySite>

3. <http://MyPc:1020/MySite/default.aspx>

4. <http://MyPc:1020/MySite>

(^١ حدد إحدى العبارات الصحيحة والمتعلقة بمحاكيات الأجهزة المحمولة Mobile Simulators:

- هي برمجيات تؤدي أداءاً مماثلاً لأداء الأجهزة المحمولة Mobile devices

- برمجيات تؤدي أداءاً مماثلاً للمستعرضات الصغيرة Micro Browsers

- يجب تثبيت برمجيات إضافية على نفس الجهاز لتمكين هذه المحاكيات من تصفح مواقع الويب

المحمولة Mobile Web Sites

- جميع هذه البرمجيات تدعم مجموعة موحدة من اللغات التأشيرية

^١ حدد اللغات التأشيرية Tagging Language المدعومة عالمياً على متصفحات الأجهزة المحمولة

:Mobile Browsers

ASP.NET	HDML	cHTML	HTML
---------	------	-------	------

- حدد مايكيلي التقانات القادرة على توليد المحتوى من طرف المخدم:

HTML	ASP	JSP	PERL
------	-----	-----	------

^١ حدد التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال تطوير التطبيقات المحمولة من طرف المخدم:

WML	NETCF	J2ME	BREW
-----	-------	------	------

- حدد العبارات الصحيحة الخاصة بالشبكات WPAN:

١. تعمل على مجال صغير بحدود ١٠ إلى ٢٥ متر.

٢. يمكن أن تستخدم المعيار IrDA للاتصال.

٣. يجب عدم وجود أي عوائق فيزيائية بين مكونات الشبكة.

٤. يجب عدم وجود أي عوائق فيزيائية بين مكونات الشبكة.

- حدد مايكيلي أنواع الشبكات اللاسلكية الممكن بناؤها:

WML	WWAN	WLAN	WPAN
-----	------	------	------

(حدد العبارات الصحيحة ممايلي والخاصة باللغة WMLScript

١. هي لغة تأشيرية Tagging Language بديلة عن لغة HTML ومخصصة للعمل على الأجهزة المحمولة

٢. لايمكن وضع شيفرة Code مكتوبة بهذه اللغة ضمن ملف مستقل

٣. قدرة على التحكم البرمجي باللغة HDML

٤. قدرة على التحكم البرمجي باللغة من طرف الزبون

١ يوجد اختلاف بين إنشاء موقع ويب عادي أو ويب محمول: خطأ لا يوجد اختلاف هو مطابق تماما

١ تستخدم place code in separate file لوضع التصميم في صفحة مختلفة.

١ يجوز تغيير اللاحقة asp ، aspx: خطأ لأن المترجم Runtime agent: يعتمد على اللاحقة لتحديد من هو المكون المسؤول عن معالجة هذه الصفحة

١ حدد ممايلي اثنتين فقط من العبارات الخاطئة والخاصة بالصفحات المحمولة Mobile pages:

تحتوي المؤشر @Register

تحتوي تعليمات HTML

عند استعراض الصفحة المحمولة على متصفح صغري Micro browser فإن المستعرض الصغري يعرض كامل محتويات الصفحة

يجب وضع الرمز البرمجي Programmatic Code المقابل للصفحة المحمولة في ملف رماز مستقل عن الصفحة.

¹ Forms is a:

A. Mobile web page attribute:	B. Mobile web control attribute
-------------------------------	---------------------------------

١ حدد العبارات الصحيحة ممايلي:

يمكن لصفحة Mobile Page أن تحوي أكثر من شكل محمول Mobile Form

يمكن لشكل محمول Mobile Form أن يحوي شكل محمول آخر واحد أو أكثر

يمكن لشكل محمول أن يحوي لوحة محمولة Mobile Panel واحدة أو أكثر

يمكن للوحة محمولة أن تحوي ضمنها لوحة محمولة أخرى واحدة أو أكثر

في صفحة محمولة ما لدينا الشكل المحمول التالي:

```
<mobile:Form id="Form1" runat="server">
  <mobile:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"
    Numeric="True">
</mobile:TextBox>
</mobile:Form>
```

حدد اثنتين فقط من العبارات الصحيحة ممايلي والخاصة بعنصر التحكم المحمول TextBox1

١. يتيح المستعرض Internet Explorer إدخال خانات عددية فقط ضمن العنصر TextBox1

٢. يتيح المستعرض Open Wave إدخال خانات عددية فقط ضمن العنصر TextBox1

٣. القيمة المخزنة في الخاصية TextBox1.Text هي من النمط numeric

٤. القيمة المخزنة في الخاصية TextBox1.Text هي من النمط string بغض النظر عن القيمة

المسندة للوصفة numeric

^١ حدد مما يلي اثنتين فقط من العبارات الصحيحة الخاصة باللوحات المحمولة Mobile Panels

• يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن الصفحة المحمولة Mobile page مباشرة وخارج أي شكل

محمول Mobile Form

• يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن الشكل المحمول Mobile Form

• يمكن أن نضع أكثر من لوحة محمولة ضمن نفس اللوحة المحمولة

• يمكن أن نضع أكثر من شكل محمول ضمن نفس اللوحة المحمولة

^١ ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع حدد الوصفة المختلفة:

Text	Title	Click	CommandArgument
------	-------	-------	-----------------

ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع، حدد الوصفة المختلفة:

SelectedItemChanged	ItemCommand	ItemsAsLink	Items
---------------------	-------------	-------------	-------

^١ الوصفة **visible** هي خاصة بعناصر التحكم البسيطة، ولا بالأشكال المحمولة ولا الصفحات المحمولة، ولا كل ماسبق صحيح. (لأنها واصفة مشتركة)

^١ المواصفات التالية المتعلقة بأي عنصر تحكم محمول متشابهة باستثناء مواصفة واحدة، حدد المواصفة المختلفة:

Visible	Font_Bold	BackColor	Alignment
---------	-----------	-----------	-----------

¹ The mobile calendar control has:

A–selectedDate attribute .

B–SelectedData event.

C– both A and B

¹ Mobile form control can be nested. . True False يمكن أن تتداخل

عنصر التحكم بالنموذج المتحركة

^١ حدد مما يلي اثنتين فقط من الخصائص المشتركة بين عنصري التحكم المحمولين List و selectionList.

MobileListItem	selectType	Items	Decoration
----------------	------------	-------	------------

¹ Hidden Variables collection is defined in:

Mobile web page	Mobile Web Form
-----------------	-----------------

- حدد الواصفات التي يجب تحديد قيمها من أجل أي عنصر تحكم محمول:

Visible	name	id	runat
---------	------	----	-------

(¹) لايجوز تكرار اسم العناصر على مستوى: الصفحة ، الفورم ، الموقع
 أين يمكن تكرار الأسماء : في شكلين مختلفين، في صفحتين مختلفين، في موقعين مختلفين

- ¹ ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع حدد الواصفة المختلفة:

AlternateText	Text	NavigateUrl	ImageUrl
---------------	------	-------------	----------

- ¹ ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع، حدد الواصفة المختلفة:

Paginate	AdvertisementFile	NavigateUrl	ImageUrl
----------	-------------------	-------------	----------

حدد الواصفة المختلفة:

Visible –Active form – NavigateUrl لأن الاثنين يقومون بعملية الانتقال واحدة تصريحية والثانية برمجية

لنكن لدينا صفحة محمولة نحوي الشكل المحمول التالي:

```
<mobile:Form ID="Form1" Runat="server">
  <mobile:PhoneCall
    Runat="server" ID="PhoneCall1"
    AlternateFormat="Call {0} on
    {1}"
    AlternateUrl="http://www.svuonline.org"
    PhoneNumber="011-456-7890"
    Text="SVU Technical Support">
  </mobile:PhoneCall>
</mobile:Form>
```

حدد النص الذي سيظهر على المتصفح IE عند معاينة هذه الصفحة:

1. SVU Technical Support
2. ٧٨٩٠-٤٥٦-٠١١
3. <http://www.svuonline.org>
4. call SVU Technical Support On 011-456-7890

¹ Clicking a mobile command control causes the mobile web page to be sent to the server: True False

¹ In a mobile application written using C#, you can replace try... catch block with using () block. True False

¹ A mobile TextBox control has MultiLine attribute. True False

- حدد الواصفات المشتركة بين جميع عناصر القوائم المحمولة List/SelectionList/ObjectList

Item	DataTextField	DataMember	DataSource
------	---------------	------------	------------

- حدد شرطين يجب أن تحققهما قائمة محمولة Mobile list لكي يؤدي الضغط على أحد بنودها إلى إعادة طلب الصفحة من المخدم

١. لا تحتاج إلى أي شرط إضافي لتحقيق ذلك.
٢. يكفي أن نعرف البنود كارتباطات Item As Links لتحقيق ذلك
٣. يكفي أن نستجيب للحدث itemCommand لتحقيق ذلك
٤. يجب أن نعرف البنود كارتباطات وأن تستجيب للحدث itemCommand لتحقيق ذلك.

The ObjectList Control is especially used for:

Presenting menus	Displaying Data
------------------	-----------------

A mobile List control has DeviceSpecific nested tag: True False

¹ ItemsAsLinks is an attribute of:

List Control	ObjectList control	both A and B
--------------	--------------------	--------------

¹ listDecoration is:

A Class	An enumerator
---------	---------------

¹ حدد العبارات الصحيحة مما يلي:

١. يجب وضع عنصر التحكم StyleSheet ضمن شكل محمول Mobile Form مستقل.
٢. يمكن وضع عنصر التحكم DeviceSpecific ضمن عنصر تحكم محمول Label.
٣. يمكن استخدام عنصر التحكم DeviceSpecific في تطبيق محمول Mobile Web Site لايحوي ملفاً اسمه web.config

¹ The mobile requiredFieldValidator is used to:

A – Make sure that a required field has no empty data.

B– Make sure that other validators work correctly.

C– both A and B.

¹ حدد مما يلي واحدة فقط من العبارات الصحيحة الخاصة بالعنصر المحمول RequiredFieldValidator

١. يتحقق من إدخال قيمة غير فارغة ضمن عنصر محمول TextBox

٢. يتحقق من إدخال قيمة غير فارغة ضمن عنصر محمول TextView

٣. يتحقق من كون قائمة محمولة MobileList تحوي بنودا

٤. يتحقق من كون قائمة محمولة SelectList تحوي بنودا

```

<mobile:CompareValidator
    Runat="server" id="Compare1"
    ControlToValidate="NumberEdit"
    Type="Integer"
    ValueToCompare="100"
    ControlToCompare="OriginalEdit"
    Operator="LessThanEqual"
    ErrorMessage="There is an error" >
        The number is out of range
</mobile:CompareValidator>
<mobile:TextBox ID="OriginalEdit" Runat="server" />
<mobile:TextBox ID="NumberEdit" Runat="server" />
<mobile:Command OnClick="Submit_OnClick" Runat="server" ID="SubmitCommand"
    CausesValidation="true" />

```

حدد العبارات الصحيحة ممايلي:

١. يتحقق العنصر السابق من صحة العلاقة التالية: `NuberEdit.Text<=OriginEdit.Text` (بسبب وجود السطر `ControlToCompare`)

٢. يتحقق العنصر السابق من صحة العلاقات التالية: `OriginEdit.Text<=100`

٣. إذا كانت المقارنة خاطئة تظهر رسالة الخطأ التالية: `There an error` (لا لأنه `ErrorMessage` تظهر في summary)

حيث `x` و `y` هنا عنصري تحكم (لأنهم نمطهما)، حدد ممايلي اثنتين فقط من العبارات الصحيحة والخاصة بالعنصر `CampareValidator`

١. الوصفة `ErrorMessage` لا عمل لها بوجود الوصفة `Text` (يعملان معاً `Error` لـ `summary`، `text` أولاً)

٢. الوصفة `ValueToCompare` لا عمل لها بوجود الوصفة `ControlToCompare` (يمكن وضع تحققين، لكن عند وجود `Control` ينفذ أولاً بغض النظر عن الثاني أي لا عمل لها)

٣. يقوم العنصر السابق بالتحقق من عملية المساواة بين قيمتين

٤. التعريف السابق خاطئ لأننا لم نحدد قيمة ما للوصفة `type`

¹ The mobile `RegularexpressValidator` user the `ControlToValidate` attribute to store the regular to store the regular expression. True False

ValidationExpression

- حدد اثنتين على الأكثر من العبارات الصحيحة والمتعلقة بالعنصر المحمول `CustomValidator`

الخاصية	الخاصية	الحدث	الحدث
<code>ControlToValidate</code>	<code>controlToComapre</code>	<code>ServerValidate</code>	<code>ClieNValidate</code>

- حدد اثنتين فقط من العبارات الصحيحة المتعلقة بعنصر التحكم المحمول `ValidationSummary`:

١. يملك الخاصية `ControlToValidate`

٢. يملك الخاصية `FormToValidate`

٣. يعرض رسائل الخطأ الناتجة عن بقية عناصر التحقق المحمولة Mobile Validation Control

الموجودة معه ضمن نفس الشكل المحمول Mobile Form فقط

٤. يعرض قيمة الوصفة ErrorMessage لعناصر التحقق المحمولة

٥. يعرض قيمة الوصفة Text لعناصر التحقق المحمولة:

¹ The mobile control ValiationSummary displays a report about all user actions in a mobile form: false

(١) ثلاث من الواصفات التالية متعلقة بنفس الموضوع حدد الوصفة المختلفة:

SelectType	Columns	Rows	Items
------------	---------	------	-------

¹ You can develop a new mobile control by:

Inheritance	Composition	FormScratch	All the above
-------------	-------------	-------------	---------------

¹ A Mobile phoneCall control has a:

AlternateUrl attribute	PhoneNuber attribute.	both A and B.
------------------------	-----------------------	---------------