

ما هو عنصر التحكم الذي لا يمكن استخدامه للتحقق من إدخال رقم حقيقي مما يلي؟ TextBox ضمن عنصر تحكم إدخال

Answers

RegularExpressionValidator ☒

RangeValidator ☐

CompareValidator ☐

RequiredFieldValidator ☐

حدد مما يلي العبارة الصحيحة المتعلقة بالخاصية DataSource

A. هي خاصية مشتركة بين جميع عناصر التحكم.

B. يمكن أن تستند إلى هذه الخاصية مصفوفة سكونية مثل int()

C. يمكن أن تستند لهذه الخاصية منظار بيانات DataView

D. الخيارات A, B صحيحة

E. الخيارات A, C صحيحة

F. الخيارات B, C صحيحة

من المفضل تحميل بيانات حالة التطبيق عند إقلاع التطبيق استجابة للحدث Application_Start في الملف:

Answers

web.config ☐

application.ascx ☐

machine.config ☐

global.asax ☒

لتعطيل أو تفعيل النصوص البرمجية من طرف Enabled في عناصر التحقق من الإدخال، تستخدم الخاصية:

Answers

- ☒ الزبون والمخدم معاً
- ☐ الزبون
- ☐ لا أحد
- ☐ المخدم

مخدم الويب هو:

Answers

- ☐ حاسب موجود على شبكة الانترنت وله عنوان IP.
- ☐ حاسب موجود ضمن الشبكة المحلية يتميز بمواصفات عالية.
- ☐ برنامج موجود على حاسب في مكان ما على شبكة الانترنت.
- ☒ ولا واحد من المذكور أعلاه.

aspx أي من العناصر الآتية يعتبر من عناصر التحقق من الإدخال تستخدم في صفحات:

Answers

- ☒ .RequiredFieldValidator
- ☐ .BaseValidator
- ☒ .CompareValidator
- ☐ .ValidationExpression

Validation Controls: يتم التحقق من شروط عناصر التحكم

Answers

- ☐ على الزبون فقط
- ☐ لا أحد
- ☐ على المخدم فقط
- ☒ على الزبون والمخدم

يعتبر عدم إدخال قيمة ضمن عنصر التحكم المراد التحقق منه غير مقبول إذا كان عنصر التحقق من الإدخال المرتبط به هو:

Answers

☒ RequiredFieldValidator

☐ RangeValidator

☐ CompareValidator

☐ EmptyFieldValidator

حدد مما يلي واحدة فقط من العبارات الصحيحة المتعلقة بزر الارتباط LinkButton

A. الضغط عليه ينقلنا إلى الصفحة الرئيسية في الموقع.

B. يملك جميع مواصفات وأحداث الارتباط HyperLink.

C. من أهم واصفاته الوصفة NavigateUrl التي تمثل اسم الصفحة التي سيعرضها المستعرض إذا ضغطنا هذا الزر.

D. يظهر للمستخدم كارتباط HyperLink وله مواصفات وأحداث الزر العادي.

عناصر التحكم من جهة المخدم:

Answers

☐ تتميز بأنه ليس هناك حاجة لأن يعرف المطور ما هو خرج HTML لضبط الأبعاد.

☒ تعتبر مكافئات لتأثيرات HTML العادية.

☐ لا تستخدم أسماء موحدة لخصائصها التي لها نفس الدلالة.

☒ تمتلك ميزات إضافية مثل إضافة تلقائية للنص المرافق لمربع تحقق.

حدد العبارة الصحيحة:

Answers

☐ تنفيذ مخدم الويب للغة جافا سكريبت ينتج عنه صفحات HTML.

☐ في حالة إعطاء القيمة GET للواصف Action في النماذج فإن معلومات النماذج ترسل بشكل مخفي.

☒ لجعل تأثير HTML تعامل كعناصر تحكم يكفي إضافة الوصفة RUNAT لهذه التأثيرة وإسناد القيمة "Server" إليها.

☐ بعد البروتوكول HTTP البروتوكول التطبيقي الأساسي لتبادل البيانات على شبكة الانترنت.

يمكننا بناء أكثر من منظار DataView على نفس الجدول DataTable بحيث يعرض كل منها مجموعة مختلفة من السجلات

A. صح

B. خطأ

حدد اسم المجلد الذي يمكننا أن نخزن فيه ملفات قواعد البيانات Databases المستخدمة في موقع ويب.

A. App_Code

B. App_Data

C. Bin

D. Theme

حدد مما يلي العنصر الذي يملك واصفة اسمها DataSource

A. Button

B. Image

C. DropDownList

D. TextBox

لتكن الشيفرة التالية:

```
Dim myRecords As DataSet
myRecords = New DataSet()
DA.Fill(myRecords)
Dim i As Integer
For i = 0 To myRecords.Tables(0).Rows.Count - 1
    myRecords.Tables(0).Rows(i).Item("Salary") =
        myRecords.Tables(0).Rows(i).Item("Salary") * 1.1
Next
```

ماذا يحدث عند تنفيذ تعليمات حلقة for السابقة؟ مع العلم أنه لم يتم تنفيذ الأمر
DA.UpdateCommand

Answers

- ☐ يتم زيادة قيمة الراتب ضمن الذاكرة وقاعدة البيانات معاً
- ☐ يحدث خطأ
- ☐ يتم زيادة قيمة الراتب ضمن قاعدة البيانات فقط
- ☐ يتم زيادة قيمة الراتب ضمن الذاكرة فقط

لتكن الشيفرة التالية:

```
Dim arrValues As New ArrayList
arrValues.Items.Add(0, "Microsoft")
arrValues.Items.Add(1, "Sun")
arrValues.Items.Add(2, "IBM")
```

وليكن TextBox1 عنصر تحكم من النوع ASP:TextBox.
كيف يمكن ربط المتحول arrValues السابق بهذا العنصر؟

Answers

- ☐ TextBox1.Text = arrValues.Items.Values
- ☒ لا يمكن ربط هذا المتحول بعنصر التحكم المذكور نهائياً
- ☐ TextBox1.DataSource = arrValues.Items.Values
- ☐ يجب تحويل هذا المتحول إلى نمط نصي ثم إسناده إلى نص عنصر التحكم المذكور

مع العلم بان عدد الاسئلة الفعلية ٣٠ سؤال وهذا جزء منها

ZSK84@hotmail.com