طراحان: برديا اقبالي، اميرحسين حبيبوند مهلت تحويل: جمعه ۱۶ فروردين ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۵

## بازسازي

تعاریف زیادی از «کد تمیز» وجود دارد؛ اما احتمالاً یکی از بهترین تعریفها متعلق به «بیارنه استروستراپ» خالق و توسعه دهنده ی زبان ++ C است. وی در تعریف خود از کد تمیز، دو مورد را به عنوان معیارهای اساسی تمیزی کد برمی شمارد:

- o منطق و الگوریتم کد باید آنقدر واضح و قابلفهم باشد که اشکالات و نقصهای جزئی نتوانند از چشم برنامهنویس و آزمونگر کد دور بمانند. ضمن این که وضوح کد باید به حدی بالا باشد که برنامهنویس را از نوشتن یادداشت (کامنت ۲)
- o کارایی ۴ برنامه ی نوشته شده باید در بهینه ترین ۱۵ شکل ممکن باشد تا بعدها برنامه نویس دیگری به بهانه ی بهینه سازی ۶ برنامهی سابق با ایجاد تغییرات نادرست سبب نامنظم شدن و کثیف شدن کد نشود.

در عمل، در اکثر مواقع شما بعد از یک طراحی نسبتاً خوب و پیادهسازی آن، برای مدتی طولانی از آن کد برای هدف خود استفاده میکنید و در طول این مدت تغییراتی در آن ایجاد میکنید و قابلیتهای زیادی را به آن میافزایید.


> پس از مدتی نهچندان طولانی، این تغییرات باعث میشوند که شما دیگر عملکرد کد را بهوضوح متوجه نشوید و به تبع آن، توانایی تغییر و ارتقای کد را نیز از دست می دهید. همین زنجیره ی اتفاقات به ظاهر ساده در تاریخچهی نسبتاً کوتاه توسعهی نرمافزاری باعث نابود شدن شرکتهای بسیاری در این عرصه شده است.

> حال با توجه به خطرات و مشكلاتي كه يك كد كثيف به همراه دارد، باید راهحلی برای رفع کثیفبودن کد و جلوگیری از ایجاد آن ارائه دهیم. شما در این تمرین کامپیوتری با روند بازسازی کد آشنا می شوید.

> بازسازی عملیاتی است که در طی آن ساختار یک نرم افزار به صورتی تغییر و بهبود مییابد که بدون از دسترفتن کارآییها و تغییر رابط کاربری^ برنامه، ساختار درونی کد به طرز قابل توجهی تمیزتر میشود.

> بنیادی ترین مفهوم یاری کننده ی یک برنامه نویس در طی عملیات

بازسازی شناخت عناصری است که باعث کثیف شدن کدها می شوند و به اصطلاح به آنها code smell گفته می شود.



در این تمرین از شما انتظار میرود کدی را که برای تمرین اول نوشته اید بازسازی کنید؛ بنابراین **خوانایی و تمیز بودن کد** در این تمرین بیشترین اهمیت را دارد. در ادامه توضیحاتی دربارهی بازسازی کد ارائه میشود. پیشنهاد میکنیم که ابتدا صورت این تمرین را به طور کامل مطالعه کنید و سپس بازسازی کد خود را شروع کنید.

<sup>1</sup> clean code

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bjarne Stroustrup

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>comment

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>performance

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>optimal

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>optimization

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>refactoring

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>interface

## ۲ کد تمیز

عواملی در کد وجود دارند که ممکن است باعث کثیف شدن آن شوند؛ در ادامه برخی از این عوامل توضیح داده شدهاند. توجه کنید که در انتهای این تمرین نمرهی شما فقط بر اساس عوامل زیر سنجیده می شود و به ازای هر یک از موارد زیر که در کد شما وجو داشته باشد نمرهی شما کاسته خواهد شد. ساختار کلی کد و طراحی شما نباید تغییر کند و فقط ساختار درونی آن می تواند تغییر کند.

این عوامل خلاصهای از کتاب Clean Code هستند. عبارت مقابل هر بخش شمارهی فصل مرتبط با آن بخش را در کتاب نشان می دهد. نسخه ی الکترونیکی این کتاب در سایت درس قابل دسترسی است.

۱.۲ نامگذاری

- استفاده از نامهای نامرتبط کار درستی نیست. مثلاً استفاده از متغیرهایی با نامهای a و b که هیچ توضیحی ارائه نمی دهند
  و خواننده را گیج میکنند. (فصل ۱۷، ۱۷)
- نام متغیر باید کاربرد و مکان استفاده از متغیر را نشان دهد. اسامی کلاسها٬۱ ساختارها٬۱ و اشیا٬۱ باید عبارتهای اسمی٬۱ باشند. اسامی کلاسها و اشیا باید با حرف بزرگ٬۱ شروع شوند؛ مانند: Customer و Account.
- نام تابع باید وظیفهی تابع و تأثیرات جنبی ۱۵ احتمالی تابع بر محیط را توضیح دهد. اسامی توابع باید عبارتهای امری ۱۶ باشند و با حرف کوچک شروع شوند؛ مانند: مثل set ، get و deletePage.

۲.**۲ توابع** 

- o یک تابع باید یک کار انجام دهد، آن را خوب انجام دهند و فقط همان کار را انجام دهند.
  - o توابع باید تا حد امکان کوتاه باشند. طول توابع بهندرت باید به ۲۰ خط برسد.
- هر تابع باید حداکثر به یک سطح پایینتر دسترسی داشته باشد؛ مثلاً حرکت با یک حلقه روی لیستی از اشیا و تغییر ویژگی<sup>۱۷</sup>های هر کدام از اشیا دسترسی به دو سطح پایینتر از تابع است. و این عملیات باید در تابعی جداگانه پیادهسازی شود.
- o تعداد آرگومانهای تابع تا حد امکان کم (حداکثر ۳ تا) باشد. گاهی می توان از آرگومانهایی از نوع اشیا یا ساختارها برای بسته بندی چند آرگومان مرتبط و کاهش تعداد آرگومانهای توابع استفاده کرد؛ مثلاً به جای دو متغیر از نوع Point از یک شیء از نوع Point استفاده کنیم.
- آرگومانهای تابع نباید به عنوان خروجی تابع استفاده میشوند. یک تابع فقط باید بتواند از طریق مقدار بازگشتی خود بر
  محیط بیرون تأثیر بگذارد و نباید از طریق تغییر آرگومانها بر محیط تأثیری داشته باشد. (فصل ۲۷، F2)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Robert C. Martin. 2008. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (1 ed.). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>classes

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>structures

<sup>12</sup> objects

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>noun phrase

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>capital

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>side-effects

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>verb phrase

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>property

- استفاده از پرچم ۱۸ ها (معمولاً آرگومان از نوع بولی ۱۹) برای تعیین نحوه ی عملکرد تابع کار درستی نیست. مثالی از این کار ارسال یک متغیر به نام flag به تابع فقط برای اجرای یک بخش کد در حالتی خاص است. چنین تابعی در واقع دو تابع مختلف است که باید به صورت جدا از هم پیادهسازی شوند و در زمان مناسب فراخوانی ۲۰ شوند. (فصل ۱۷ ، ۳۵)
- انجام بیش از یک کار در یک تابع درست نیست. هر تابع باید فقط یک کار را انجام دهد و این کار را به شیوه درستی پیاده و اجرا کند. همچنین نباید در کنار انجام این کار تأثیری در متغیرها و دیگر اجزای برنامه داشته باشد. (فصل ۱۷، G30)

۳.۲ قالببندی ۲۰۰۱

- دندانه گذاری<sup>۲۲</sup> در کد اهمیت بالایی دارد و حتماً هر محدوده<sup>۲۳</sup> باید یک دندانه داخل تر باشد. همچنین هر تابع باید حداکثر یک یا دو دندانه داخل رفته باشد.
- در نامگذاری توابع و متغیرها باید از یک روش واحد نامگذاری<sup>۲۴</sup> استفاده شده باشد؛ مثلاً یا همهی متغیرها به صورت CamelCase نامگذاری شده باشند یا همه به شکل snake\_case. در هر صورت، دیگر قوانین نامگذاری نیز باید رعایت شه ند.
- ثبات ۲۵ یکی دیگر از نکات مهم در کد نویسی است. سعی کنید که همیشه از یک الگو و روند در پیادهسازی و نامگذاریهای خود استفاده کنید. (فصل ۱۷، G11)

**۴.۲** یادداشتها (کامنت<sup>۲۶</sup>ها)

o انواع یادداشت در این تمرین استفاده از یادداشت (کامنت) به هیچ نحوی قابل قبول نیست.

برای آشنایی بیشتر با یادداشتهای مفید و مضر به فصل ۲ کتاب مراجعه کنید.

**۵.۲** م**شکلات دیگر** فصل ۱۷

اشکالات دیگری نیز ممکن است در کد شما دیده شود که باید آنها را برطرف کنید:

- کد تکراری<sup>۷۷</sup>: از مهمترین نکاتی که باید در این تمرین رعایت کنید، جلوگیری از تکرار کد است و کد تکراری به هیچ وجه قابل قبول نیست. (G5)
- کدهای مرده<sup>۲۸</sup>: کدهایی که دیگر در هیچ قسمتی از برنامه فراخوانی نمی شوند نباید در متن برنامه وجود داشته باشند.
  (G9)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>flag

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>boolean

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Call

 $<sup>^{21}</sup> formatting$ 

 $<sup>^{22}</sup>$ indentation

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>scope

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>naming convention

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>consistency

 $<sup>^{26}</sup> comment \\$ 

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>duplication

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>dead codes

استفاده از اعداد جادویی  $^{7}$ : اعداد و ثابتها نباید به طور مستقیم در کد استفاده شوند و باید در متغیرهای ثابت ذخیره شوند و از این متغیرها در کد استفاده شود. مثلاً عدد  $\pi$  را باید در ابتدای برنامه در متغیری به نام PI ذخیره کنیم و از این ثابت در بقیه کد استفاده کنیم. (G25)

## ۳ نکات پایانی

- ٥ هدف اين تمرين بازسازي كد خودتان است و نبايد ساختار كلي و طراحي شما تغيير كند.
- کد نهایی شما با موارد آزمون تمرین ۱ نیز آزموده خواهند شد و برای این قسمت نمرهای در نظر گرفته شده است. موارد
  آزمون تمرین ۱ را می توانید از سایت درس دریافت کنید.
  - o یک نمونه از بازسازی کد را می توانید در ... مشاهده کنید.

## ۴ نحوهی تحویل

پروندهی<sup>۳۰</sup> برنامهی خود را با نام R-SID.cpp در صفحهی CECM درس بارگذاری کنید که SID شمارهی دانشجویی شماست؛ برای مثال اگر شمارهی دانشجویی شما ۸۱۰۱۹۷۹۹ باشد، نام پروندهی شما باید R-810197999.cpp باشد.

- g++g+ برنامه ی شما باید در سیستم عامل لینوکس و با مترجم g++g+ با استاندارد g++g+ ترجمه و در زمان معقول برای ورودی های آزمون اجرا شود.
  - در این تمرین اجازه ی استفاده از مفاهیم شیءگرایی را ندارید.
- از صحت قالب<sup>۳۱</sup> ورودی ها و خروجی های برنامه ی خود مطمئن شوید. توجه کنید که آزمون خود کار برنامه به تعداد و محل فاصله ها و خطوط خالی نیز حساس است. توصیه می کنیم حتماً برنامه ی خود را با ورودی و خروجی نمونه بیازمایید و از ابزارهایی مانند diff برای اطمینان از درستی عملکرد برنامه ی خود برای ورودی نمونه استفاده کنید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با
  آن برخورد خواهد شد.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>magic numbers

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>file

<sup>31</sup> format