



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

کاهش شروع‌های سرد در پلتفرم‌های بدون سرور

گزارش سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
گرایش نرم‌افزار

نگارش

امیرمحمد کرمزاده

استاد راهنما

دکتر علیرضا شاملی

خرداد ۱۴۰۰

چکیده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رایانش ابری، رایانش بدون سرور، شروع های سرد، FaaS، function-as-a-service

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۲	۱.۱ صورت مسئله	۲
۲	۲.۱ انگیزه‌ی تحقیق	۲
۳	۳.۱ مثال مرتبط	۳
۴	۴.۱ اهمیت موضوع	۴
۵	۵.۱ نتیجه‌های مهم تحقیق	۵
۶	۲ مروری بر ادبیات	۶
۷	۱.۲ رایانش بدون سرور	۷
۷	۱.۱.۲ تعریف رایانش بدون سرور	۷
۱۰	۲.۱.۲ معماری	۱۰
۱۱	۳.۱.۲ ویژگی‌های پلتفرم‌های بدون سرور	۱۱
۱۴	۴.۱.۲ پلتفرم‌های تجاری	۱۴
۱۵	۵.۱.۲ پلتفرم‌های آزاد و متن باز	۱۵
۱۶	۶.۱.۲ Function-as-a-Service	۱۶
۱۷	۲.۲ Scale-to-Zero	۱۷
۱۸	۳.۲ تاخیر شروع سرد	۱۸

۲۰	۳ کارهای مرتبط
۲۲	۱.۳ بهینه سازی محیط
۲۲	۱.۱.۳ کاهش زمان آماده سازی کانتینرها
۳۰	۲.۳ کاهش رخدادهای شروع سرد
۳۱	۴ نتیجه گیری
۳۳	مراجع

فهرست شکل‌ها

۴	اهمیت شروع سرد	۱.۱
۹	مرزهای رایانش بدون سرور و رایانش سرورآگاهانه	۱.۲
۱۰	معماری کلی یک پلتفرم بدون سرور	۲.۲
۱۸	اهمیت زبان و پلتفرم بدون سرور در تاخیر شروع سرد	۳.۲
۱۹	اهمیت اندازه کتابخانه برنامه در تاخیر شروع سرد	۴.۲
۲۱	درخت موضوعی	۱.۳
۲۴	معماری پلتفرم Knative	۲.۳
۲۶	معماری پیشنهادی مقاله برای حل تاخیر شروع سرد	۳.۳
۲۷	مراحل ساخت یک فضای نام در داکر	۴.۳
۲۹	استفاده از Pause Container ها برای کاهش تاخیر شروع سرد	۵.۳
۲۹	مدیر استخر Pause Container ها	۶.۳
۳۰	نتیاج و بهبود حاصل شده با استفاده از Pause Container ها	۷.۳

فهرست جداول

۱۰۳	زمان ساخت و پاکسازی کانتیرهای همزمان	۲۹
-----	--------------------------------------	----

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ صورت مسئله

چه روش‌هایی برای کاهش تعداد شروع‌های سرد در پلتفرم‌های بدون سرور^۱ با حداقل سر بار^۲ و زمان اجرایی وجود دارند؟

۲.۱ انگیزه‌ی تحقیق

رایانش بدون سرور^۳ یکی از مسائل داغ و محبوب این‌روزهای دنیای مهندسی نرم‌افزار و رایانش ابری است. رایانش بدون سرور حوزه‌ی جدیدی را در توسعه‌ی محصول و استقرار^۴ اپلیکیشن‌ها باز کرده است. یکی از دلایل محبوبیت استفاده از پلتفرم‌های بدون سرور و تمایل توسعه‌دهندگان برای مهاجرت به سمت آن، استفاده بیش از پیش از معماری میکروسرویس و نانوسرویس در توسعه‌ی محصولات و حرکت معماران و مهندسين نرم‌افزار در تولید و مهاجرت برنامه‌های کاربردی با این معماری‌ها است.

از دید توسعه دهنده، رایانش ابری با حذف دخالت مستقیم کاربران انتهای در مدیریت زیرساخت از جمله IaaS یا IaaS یا IaaS موجب بهبود سرعت توسعه محصول و تمرکز کاربران بر روی منطق^۵ برنامه است. همچنین، برای علاوه بر آسانی استفاده و پنهان‌سازی پیچیدگی مدیریت سرور از کاربر، به علت اینکه ارائه‌دهندگان خدمات ابری در نقاط مختلف جهان حضور دارند و همچنین کانفیگ بهینه CDN ها؛ ارتباطات بین سرورها و کاربران با حداقل تاخیر^۶ صورت می‌گیرد.

به طور کلی، یک پلتفرم بدون سرور را هر پلتفرم محاسباتی تعریف کرد که در آن مدیریت مستقیم سرور از کاربران مخفی شده و برنامه‌های کاربردی به صورت اتوماتیک در آن مقیاس‌پذیر می‌شوند و تنها هنگامی که در حال استفاده از پلتفرم هستیم، هزینه آن را پرداخت می‌کنیم. [۱]

یکی از قابلیت‌هایی که در رایانش بدون سرور باعث محبوبیت آن شده است، قابلیت Scale-to-Zero است. این بدان معنی است که هنگامی که از یک کانتینر استفاده‌ای نداریم، منابع آن گرفته می‌شوند و کانتینر اصطلاحاً

¹serverless

²Overhead

³Serverless Computing

⁴Deployment

⁵logic

⁶Latency

Zero-Scaled می‌شود. این خود موجب قابلیت پرداخت تنها در حین مصرف ما از تابع می‌شود. اما مشکل اصلی زمانی است که درخواست جدیدی برای کانینر Zero-Scale شده می‌رسد؛ در این حالت باید درخواست منتظر مانده تا سلسله‌ای از آماده‌سازی‌ها انجام شوند تا کانینر مربوطه مجدداً اجرا شود. این خود باعث تاخیری مضاف برای پاسخ‌دهی به درخواست را موجب می‌شود که به این تاخیر مشکل شروع سرد^۱ گفته می‌شود. در واقع می‌توان گفت تاخیر شروع سرد ناشی از تلاش ما در تعادل بین تاخیر در پاسخگویی به درخواست‌ها و هزینه (هزینه‌های استفاده از رم و سی‌پی‌یو و ...) است.


متأسفانه در سالیان اخیر و در عین داغ‌بودن مبحث و نیاز بازار به حل این مشکل، این مشکل چندان در محیط‌های آکادمیک مورد بررسی قرار نگرفته است. البته در نگاه کلی‌تر، مشکلات و مسائل بار مربوط به رایانش بدون سرور، اکثراً در محیط‌های آکادمیکی مثل دانشگاه‌ها با کم‌محلی روبرو شده‌اند. در این میان، پلتفرم‌های متن‌باز^۲ که دارای جوامع بسیار گسترده‌ای نیز هستند، به خاطر این سری مسائل باز که شرکت‌های تجاری در حال صرف هزینه‌های هنگفتی برای حل و فصل مشکلات مربوط به آن هستند، به شدت از رقابت عقب مانده‌اند. انگیزه ما برای انجام این پژوهش در این است که اولاً بتوانیم به راهکار مناسب‌تری برای حل مشکل مربوط به شروع سرد در پلتفرم‌های بدون سرور برسیم و ثانیاً بتوانیم با مشارکت در بهبود یکی از پلتفرم‌های آزاد در توسعه این پلتفرم‌ها تاثیر کوچکی داشته باشیم.

۳.۱ مثال مرتبط

در مقاله [۲] آقای لین و همکارش توانستند تا با اسفاده از استخر گرم و نگره‌داری کانینر توابعی که محبوبیت استفاده دارند، مدت زمان پاسخ را در حدود ۸۵٪ کاهش دهند. این بهبود در پلتفرم knative اجرا شد و ایده‌ی مقالات دیگری نیز بوده است.

^۱Cold Start

^۲Open Source



شکل ۱.۱: اهمیت شروع سرد

۴.۱ اهمیت موضوع

اگرچه پلتفرم‌های بدون سرور از نظر هزینه، scaling، راحتی استفاده و گستردگی پوشش جغرافیایی برای ما بهینه هستند؛ اما مشکل شروع سرد مشکلی نیست که بتوان به سادگی از آن گذر کرد. تصویر ۱.۱ که از [۳] گرفته شده است، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰٪ زمان اجرای کامل یک کانتینر در پلتفرم‌های بدون سرور به آماده‌سازی آن یا شروع سرد اولیه^۱ مربوط می‌شود.

ستون قرمز رنگ زمان آماده‌سازی کانتینر را نمایش می‌دهد. این زمان همان زمان شروع سرد است که دلایل مختلفی از جمله آماده‌سازی کانتینر یا حضور در صف انتظار برای تخصیص منابع باشد. بنابراین، با به‌کارگیری یک استراتژی مناسب می‌توان این زمان را به حداقل رسانید.

متأسفانه تاخیر شروع سرد باعث شده تا توسعه‌دهندگان اقبال کمتری به استفاده از پلتفرم‌های بدون سرور

^۱First Cold Start

داشته باشند. به گونه‌ای که از بین ۱۰۰۰ برنامه‌ی کاربردی بزرگ در پلتفرم Microsoft Azure، تنها یک مورد مربوط به یک برنامه تجاری باشد [۴]. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم پتانسیل بالای رایانش بدون سرور، وجود مشکلات جدی از جمله شروع سرد، باعث امتناع توسعه‌دهندگان از مهاجرت به پلتفرم‌های بدون سرور باشد.

۵.۱ نتیجه‌های مهم تحقیق

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می‌باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می‌طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه‌ای علی‌الخصوص طراحان خلاق، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می‌توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساساً مورد استفاده قرار گیرد.

ساختار این گزارش به این ترتیب خواهد بود:

درادبیات موضوع مروری بر واژگان، مفاهیم تخصصی و هر آنچه که در ادامه به آن نیاز پیدا خواهیم کرد، خواهیم داشت. سپس در فصل کارهای مرتبط به بیان مشروح تحقیقات انجام شده خواهیم پرداخت و در نتیجه‌گیری و کارهای آینده خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده و مسائل باز خواهیم پرداخت.

فصل ۲

مروری بر ادبیات

در این بخش سعی داریم تا با مروری بر اصطلاحات و ابزارهای مورد استفاده در پژوهش‌های بررسی شده، با پیش‌نیازهای مبحث موردنظر آشنا شویم.

۱.۲ رایانش بدون سرور

رایانش بدون سرور^۱ در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت آمازون برای اولین بار معرفی شد. تا قبل از این رایانش بدون سرور یک مفهوم انتزاعی^۲ در شبکه بود که شرکت آمازون با ارائه پلتفرم AWS Lambda Functions [۴] به معرفی آن پرداخت. سپس در سال ۲۰۱۶ سایر ارائه‌دهندگان خدمات ابری نیز به ارائه پلتفرم‌های بدون سرور خود پرداختند. در این سال به ترتیب شرکت‌های گوگل پلتفرم google cloud functions یا به اختصار GCP، شرکت مایکروسافت پلتفرم Microsoft Azure functions و شرکت IBM به معرفی IBM OpenWhisk پرداختند. البته باید توجه داشت که مفهوم رایانش بدون سرور به طور کامل توسط ارائه‌دهندگان خدمات ابری پیاده‌سازی نشده است و جای کار بسیاری دارد (با مطالعه این گزارش به مرور متوجه نواقص موجود خواهید شد).

در رایانش بدون سرور ما از نقطه قوت ماشین‌های مجازی که ایزولاسیون برنامه‌های مختلف از همدیگر بود استفاده کرده‌ایم. منتها این مورد را با مفهوم کانتینرها پیاده‌ کرده ایم. در ادامه راجع به کانتینرها نیز بحث خواهیم کرد.

۱.۱.۲ تعریف رایانش بدون سرور

رایانش بدون سرور مبحثی از رایانش ابری است که در آن بحث مدیریت حافظه یا Storage، مدیریت زیرساخت و بحث‌های networking با انتزاع بالایی به مصرف‌کننده می‌رسد. به عبارت دیگر، تمامی مدیریت‌های بخش‌ها بر عهده ارائه‌دهندگان است و ما اصلاً با این بحث‌ها سروکاری نداریم. در واقع، هدف اصلی رایانش بدون سرور هم این است که این پیچیدگی‌ها را از کاربر بگیرد.

به طور کلی، یک پلتفرم بدون سرور را هر پلتفرم محاسباتی تعریف کرد که در آن مدیریت مستقیم سرور از کاربران مخفی شده و برنامه‌های کاربردی به صورت اتوماتیک در آن مقیاس‌پذیر می‌شوند و تنها هنگامی که در

^۱ Serverless Computing

^۲ abstract

حال استفاده از پلتفرم هستیم، هزینه آن را پرداخت می‌کنیم. [۱]

بسیاری از افراد، serverless و faas را معادل یک‌دیگر می‌دانند درحالی‌که اصلا این‌گونه نیست. در ادامه راجع به این بحث به طور مفصلی بحث خواهیم کرد اما باید بدانیم که این دو مقوله کاملا جدا از همدگر هستند و مجددا تاکید می‌کنیم که رایانش بدون سرور یک مدل اجرایی در رایانش ابری است.

ازطرفی رایانش بدون سرور را باید نقطه مقابل رایانش سرور آگاهانه^۱ دانست که در آن از اطلاعات سرور در اختیار گرفته کاملا آگاهیم، کاملا بر مدیریت آن اشراف داریم و هرگونه تغییر از جمله متعادل‌سازی بارها، auto-scaling و ... باید توسط کاربر انجام شود.

یک مثال از پیاده‌سازی رایانش سرور آگاهانه را در زیرساخت به عنوان سرویس^۲ یا به اختصار IaaS است. در نقطه مقابل در رایانش بدون سرور هیچ کنترلی بر روی سرور نداریم، تنها می‌توانیم یک برنامه را بر روی سرور اجرا کنیم یا اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده یا آن را از روی سرور حذف کنیم که هیچ‌کدام از این موارد نیز به صورت مستقیم انجام نمی‌گیرد؛ بلکه رابط گرافیکی و API وجود دارد که از طریق آن‌ها این تغییرات را اعمال می‌کنیم. بنابراین در رایانش بدون سرور، عملا هیچ راهی برای مدیریت مستقیم سرور و زیرساخت نداریم.


شکل ۱.۲ مرزهای بین رایانش بدون سرور و رایانش سرور آگاهانه را نمایش می‌دهد.

البته باید به این نکته توجه داشت که امروزه مرزهای بین رایانش سرور آگاهانه با رایانش بدون سرور در حال کمرنگ شدن و بعضا از بین رفتن است و این تقسیم بندی ابداء قاطعیت ندارد. همچنین تفکیک برخی موارد مانند Platform-as-a-Service یا به اختصار PaaS به راحتی انجام نمی‌گیرد بلکه این نوع رایانش می‌تواند از نوع باسرور یا بدون سرور باشد. در این شکل هرچه به سمت محور افقی حرکت می‌کنیم دانه‌بندی و طول عمر افزایش پیدا می‌کند و هرچه به سمت بالاتر می‌رویم، scaling راحت‌تر انجام می‌گیرد.


از مزایای رایانش بدون سرور همچنین می‌توان به پشتیبانی و توسعه راحت‌تر اپلیکیشن‌ها با معماری میکروسرویس و نانوسرویس هم اشاره کرد. البته معماری نانوسرویس مبحث جدیدتری است و جای پژوهش‌های بیشتری دارد.

¹ Server Aware

² Infrastructure as a service



شکل ۱.۲: مرزهای رایانش بدون سرور و رایانش سرورآگاهانه



شکل ۲.۲: معماری کلی یک پلتفرم بدون سرور

۱

۲.۱.۲ معماری

واژه serverless ممکن است این تفکر را به ذهن مبتدر سازد که اصلاً در این نوع مدل رایانشی سروری نداریم؛ در حالی که این امر بسیار اشتباه است. در رایانش بدون سرور اگرچه سروری برای مدیریت به کاربر اختصاص داده نمی‌شود اما این موضوع بدان معنا نیست که اصلاً سروری در کار نیست. در واقع مانند تمامی مدل‌های رایانشی در این جا هم سرور داریم، ولی تمامی تصمیمات مثل توزیع بار، تعداد اپ‌های روی سرور، انتخاب سرورها برای اجرای اپلیکیشن، کانفیگ CI/CD و ... بر عهده ارائه دهنده خدمات ابری است. اما برای درک نحوه کار یک پلتفرم بدون سرور، بهتر است با معماری آن آشنا باشیم. شکل ۲.۲ معماری یک پلتفرم خدمات ابری را نشان می‌دهد.

همانگونه که در تصویر مشخص است دوبخش کلی داریم، بخش لبه^۲ و بخش رییس^۳، بخش لبه شامل رابط گرافیکی کاربر^۴، Gateway API و Cloud Event Source می‌شود که برای تعامل با سرور رییس^۵ مناسب هستند. از طرف دیگر، در سرور رییس، درخواست‌ها ابتدا به صف رخدادها^۶ رسیده. صف رخدادها مسئول مدیریت رخداد

^۲edge

^۳master

^۴User Interface

^۵master server

^۶Event Queue

و نظم‌دهی به آن‌ها است. هر داده در صف رخداد نوبت‌دهی می‌شود و سپس به بخش توزیع‌کننده^۱ می‌رود. توزیع‌کننده آپلیکیشن را برای دیپلوی، یا درخواست را برای سرویس‌دهی به یک نود کارگر^۲ هدایت می‌کند. نود کارگر نیز با ارسال کدهای پاسخ^۳ با سرور رییس در ارتباط است. [۵]

البته بهتر است بدانیم که امروزه ادبیات رییس-کارگر^۴ برای نامیدن این معماری منسوخ شده و به جای آن از ادبیات رییس-گره^۵ استفاده می‌کنند.

۳.۱.۲ ویژگی‌های پلتفرم‌های بدون سرور

امروزه پلتفرم‌های بدون سرور بسیاری وجود دارند که روزانه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. اما باید دنبال ویژگی‌هایی برای آن‌ها باشیم که براساس آن‌ها بتوان این پلتفرم‌ها را تفکیک کرد و دست به مقایسه‌ی آن‌ها زد. شاخص‌هایی که در این قسمت بررسی می‌کنیم شاخص‌های کمی و کیفی برای مقایسه‌ی بین این پلتفرم‌ها است.

۱. هزینه:

به طور معمول در رایانش بدون سرور، از مدل پرداخت پرداخت-به-ازای-استفاده^۶ استفاده می‌کنیم. یک ویژگی اساسی در تمایز بین ارائه‌دهندگان مختلف خدمات ابری، تفاوت آن‌ها در پشتیبانی از ویژگی scale-to-zero در این مدل محاسباتی^۷ است. این مورد باعث تفاوت معنی‌داری از هزینه‌ها در استفاده از پلتفرم‌های مختلف می‌شود. برخی از پلتفرم‌ها هم متن‌باز^۸ هستند که در این صورت، می‌توان به آسانی آن‌ها را بر روی ماشین مجازی یا سرور شخصی خود پیاده‌سازی کرد و برای استفاده از خدمات آن متحمل هیچ‌گونه هزینه‌ای نشد.

۲. کارایی و محدودیت‌ها^۹

^۱ dispatcher

^۲ worker node

^۳ Response Code

^۴ Master-worker

^۵ Master-Node

^۶ pay-as-you-go

^۷ Computational Model

^۸ Open Source

^۹ Performance and Limits

ارائه دهندگان مختلف، محدودیت‌های مختلفی را هم بر روی پلتفرم‌های مختلف خودشان اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند تعداد همزمان درخواست‌ها (number of concurrent requests)، استفاده از RAM و CPU توسط یک تابع، حداکثر زمان زنده ماندن بعد از اجرا توسط تابع و ... است. البته برخی از محدودیت‌ها را می‌توان با صرف هزینه یا خرید پلن‌های درآمدی سطح بالاتر برطرف کرد. مثلاً پلتفرم AWS Lambda functions می‌تواند با صرف هزینه‌ی بیشتری حداکثر تعداد درخواست را افزایش داد. درحالی‌که این مورد در پلتفرم‌های اوپن سورس وجود ندارد. در حالت کلی پلتفرم‌های متن بازی مثل openfaas محدودیت‌های بیشتری را برای کاربر اعمال می‌کنند. علت این امر می‌تواند این باشد که این پلتفرم‌ها از نظر تکنولوژی و بازدهی (performance) کاملاً از همتایان تجاری خود عقب هستند.

۳. زبان برنامه‌نویسی^۱

پلتفرم‌های بدون سرور از گستره‌ی عظیمی از زبان‌های برنامه‌نویسی پشتیبانی می‌کنند که شامل جاوااسکریپت، گو، پایتون، جاوا، سی‌شارپ، سوئیفت و پی‌اچ‌پی می‌شود. اکثر پلتفرم‌ها حداقل از ۵ زبان برنامه‌نویسی پشتیبانی می‌کنند. همچنین بسیاری از پلتفرم‌ها مستقل از زبان^۲ هستند. یعنی درحالی‌که در داخل کانتینر اجرا می‌شوند (مثلاً کانتینرهای داکر)، دیگر زبان برنامه‌نویسی برای آن‌ها اهمیتی ندارد. این پلتفرم‌ها توابع را در داخل کانتینر اجرا می‌کنند و نتیجه را برمی‌گردانند.

۴. مدل برنامه‌نویسی^۳

مدل‌های مختلفی برای تولید یک متد در پلتفرم‌های بدون سرور داریم. شیوه متداول استفاده از یک متد به نام main است که درون آن تابع اصلی تعریف می‌شود. همچنین معمولاً ورودی‌های تابع در قالب شیئی‌های json تعریف می‌شوند.

۵. ترکیب توابع^۴

روش‌های گوناگونی برای اینکه یک تابع یا جریان کاری پیچیده را پیاده‌سازی کنیم وجود دارد. یک روش

^۱Programming Languages

^۲Language Independent

^۳Programming Model

^۴Compositions

استفاده از ترکیب‌های توابع است. تا به حال ۷ ترکیب مختلف شناسایی شده است. پلتفرم‌های تجاری^۱‌هایی برای پیاده سازی این ترکیبات در خود تعبیه کرده‌اند. متاسفانه پلتفرم‌های متن باز مثل ۲ از این ترکیب پشتیبانی نمی‌کنند. در ادامه و در بخش کارهای مرتبط این ویژگی‌ها مطرح خواهند شد. کاربرد اصلی ترکیب توابع پیاده‌سازی عملکردهای پیچیده در پلتفرم بدون سرور است.

۶. استقرار^۳

پلتفرم‌ها سعی می‌کنند پیاده‌سازی‌ها در رایانش بدون سرور را تا حد ممکن ساده کنند. این یکی از دلایل به وجود آمدن این مدل رایانشی بوده. به صورت معمول پلتفرم‌ها برنامه‌ها را در قالب کانتینرهای داکری دریافت می‌کنند و درون کانتینر مربوطه کد را اجرا می‌کنند. علاوه بر داکر پلن‌هایی از جمله دریافت کد باینری، دریافت سورس کد و سپس کانینرایز کردن آن وجود دارد.

۷. امنیت و حسابداری^۴

این دو مورد در کنارهمدیگر به کار برده می‌شوند که معمولاً خارج از بحث‌های رایانش ابری کاملاً جدا از همدیگر به کار برده می‌شوند. در رایانش بدون سرور لازم است که اپ‌ها کاملاً از همدیگر جدا اجرا شوند به این دلیل که بتوانیم برای هر کاربر هزینه‌ای که باید پرداخت کند را محاسبه کنیم. در صورتی که اجرای کاربران از همدیگر تفکیک شده نباشد، محاسبه‌ی هزینه ممکن نیست. اما اجرای جداگانه‌ی توابع از یکدیگر علت دیگری نیز دارد، امنیت. لازم است که توابع جداگانه اجرا شوند تا در توابع و کاربران نتوانند در کارهای همدیگر دخالتی داشته باشند. این مورد حتی می‌تواند باعث به وجود آمدن باگ‌های امنیتی و دسترسی کاربران به سیستم کاربران دیگر از طریق مدل رایانشی ما شود.

۸. پایش و اشکال زدایی^۵

هر پلتفرم رایانشی امکاناتی از جمله پایش اولیه برای درخواست‌ها را به کاربر می‌دهد. البته این بحث یکی از مسائل باز در این حوزه است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. در حال حاضر دیباگینگ از طریق تجزیه

^۱orchestrator

^۲openfaas

^۳Deployments

^۴Security and Accounting

^۵Monitoring and Debugging

و تحلیل لاگ‌های سیستم ممکن است ولی ممکن است در آینده بهبودهایی در این حوزه حاصل شود. علت اینکه دیباگینگ بسیار چالش برانگیز است این است که در رایانش بدون سرور اپ‌های ما کانتینرهای می‌شوند و چون محیط کانتیر محیطی ایزوله است، امکان مطالعه و دیباگینگ ممکن نیست. بعلاوه توابع تنها در حالت استفاده در پلتفرم زنده هستند؛ پس مدت زمان اشکال‌زدایی ما نیز بسیار محدود می‌شود. باید به این نکته دقت داشت که به طور متوسط در رایانش بدون سرور، توابع ۹۹ درصد زمان را از تاریخ استقرار روی سرور، در خواب هستند. اما در مورد پایش نرم‌افزار پلتفرم بدون سرور در داشبورد مدیریتی خود امکاناتی جهت مشاهده منابع مصرف شده، منابع آزاد مدت زمان استفاده‌شده، تعداد درخواست‌ها و فراخوانی‌ها، تعداد شروع‌های سرد و ... دارد. به‌علاوه ابزارهای پایش مانند prometheus به خوبی با این پلتفرم‌ها امکان اتصال دارند و با پنل‌هایی مانند grafana می‌توان از مانیتورینگ مضاعف برای این سرورها بهره برد.

۴.۱.۲ پلتفرم‌های تجاری

پلتفرم‌های اندکی برای این قسمت وجود دارد. معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از : AWS Lambda Functions ،

IBM OpenWhisk و Microsoft Azure Functions ،Google Cloud Functions

۱. AWS Lambda Functions

پلتفرم AWS [۶] پلتفرم ارائه شده در بحث رایانش بدون سرور بود که دارای خلاقیت‌های بسیاری بود. از مدل برنامه‌نویسی، مدل هزینه‌ای، محدودیت منابع، امنیت و مانیتورینگ مخصوص خود استفاده می‌کند. همچنین AWS از زبان‌های Java، Node.js، Python و سی‌شارپ پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم ارتباط خوبی با سایر خدمات و سرویس‌های AWS دارد و در این اکوسیستم اصطلاحاً حل شده است.

۲. Functions Cloud Google

پلتفرم شرکت گوگل با نام Google Cloud Functions [۷] به تازگی از حالت آلفا خارج شده. این سرویس از زبان‌های بسیاری ساپورت نمی‌کند ولی به خوبی به درخواست‌های HTTP و HTTPS پاسخ می‌دهد. در حال حاضر اگرچه عملکرد محدودی برای این پلتفرم شاهد هستیم ولی با توجه به سابقه گوگل و معماری

متفاوت این پلتفرم، آینده خوبی برای آن می‌توان متصور بود. این پلتفرم هنوز به خوبی با سرویس‌های رایانش ابری گوگل ارتباط برقرار نکرده و جای کار بیشتری دارد.

۳. Functions Azure Microsoft

پلتفرم بعدی، پلتفرم Microsoft Azure Functions [۸] است. این پلتفرم وب‌هوک‌های HTTP را برای تعامل با کاربر پیاده‌سازی کرده است. از زبان‌های Bash، PHP، Python، Node.js، سی‌شارپ و اف‌شارپ یا هر زبان اجرایی (چون از کانتینرهای داکری استفاده می‌کند) پشتیبانی می‌کند. بخشی از کدها و پروژه‌های انجام شده با این پلتفرم توسط میکروسافت در گیت‌هاب این پروژه متن‌باز شده‌اند. همچنین برای راحتی دیباگینگ میکروسافت در CLI مربوطه امکان Caching یا استفاده از حافظه موقت را گنجانده است. این پلتفرم به مقبولیت قابل قبولی در بین جوامع توسعه‌دهندگان رسیده و روز به روز بر امکانات آن افزوده می‌گردد.

۴. OpenWhisk Apache

پلتفرم آخر، پلتفرم OpenWhisk [۹] است که در برابر پلتفرم‌های دیگر البته بسیار ساده‌تر به نظر می‌رسد. این پلتفرم اپن‌سورس توسط شرکت IBM تولید و پشتیبانی می‌شود. از قابلیت استفاده زنجیره‌ای توابع بهره‌می‌برد و در مبحث Orchestration توابع از پلتفرم‌های رقیب خود جلوتر است (منبع به مقاله ۱). همچنین OpenWhisk توانایی اجرای هر تابعی را دارد؛ زیرا از داکر به عنوان runtime نیز استفاده می‌کند. سورس این پروژه در آدرس گیت‌هاب OpenWhisk موجود است. در شکل زیر نیز می‌توان معماری آن را مشاهده کرد.

همانگونه که در شکل بالا مشخص است. این معماری خیلی به معماری مینیمال یک پلتفرم بدون سرور شبیه است. البته در مقایسه با شکل قبل امکانات بیشتری از جمله امنیت، مانیتورینگ و لاگ‌گیری را اضافه کرده است.

۵.۱.۲ پلتفرم‌های آزاد و متن باز

علاوه بر موارد فوق پلتفرم‌های متن‌بازی برای رایانش بدون سرور ارائه شده که در ادامه شرح خواهیم داد.

۱. پلتفرم Open Whisk

اگرچه این پلتفرم در قسمت قبل معرفی شد، اما به صورت متن باز وجود دارد و تنها IBM با پیاده سازی و ادغام در پلتفرم Bluemix که پلتفرم ابری شرکت IBM است، کسب درآمد می کند. این پلتفرم را به سادگی می توان بر روی ماشین های مجازی یا دستگاه های شخصی پیاده سازی کرد.

۲. پلتفرم Openfaas

پلتفرم بعدی، پلتفرم openfaas است که توسط جوامع آزاد توسعه داده شده است. پشتیبانی از زبان های جاوا، سی شارپ، پایتون و ... از ویژگی های آن است. برای کانترسازي نیز از داکر به عنوان cli و موتور کانترینر سازی استفاده می کند. همچنین registry پیش فرض در این ابزار داکر رجستری است. جامعه ی رو به رشدی دارد و برای بسیاری از پروژه های کوچک و شرکت های متوسط مناسب است.

۳. پلتفرم Open Lambda

این پلتفرم از پلتفرم های جدید و متن باز است که تلاش می کند بسیاری از چالش ها و مسائل باز این حوزه را به طور خلاقانه ای حل کند. از ویژگی های پلتفرم open lambda میتوان به زمان اجرای سریع تر تابع ها به خاطر زمان شروه بهتری نسبت به سایر نمونه ها نام برد. همچنین از توابع state-ful هم پشتیبانی می کند. همچنین استفاده از توابع بدون سرور با دیتابیس ها و دیباگینگ بهتر فراهم شده است. [۱۰]

۶.۱.۲ Function-as-a-Service

واژه ی بعدی که در این حوزه بسیار مطرح می شود واژه ی Function-as-a-Service یا به اختصار FaaS است. FaaS یک دسته بندی جدید در سرویس های رایانشی است که با استفاده از یک پلتفرم بدون سرور، به اجرا، توسعه یا مدیریت توابع، بدون هیچ گونه پیچیدگی خاص یا نگرانی برای نگهداری زیرساخت که برای استقرار و پیاده سازی یک اپلیکیشن که سابقا و در مدل های غیر بدون سرور، باید کانفیگ می کرده ایم.

تولید یک نرم افزار بر اساس FaaS، روشی برای رسیدن به یک مدل رایانشی بدون سرور است و در قالب توسعه ی میکروسرویس ها و نانوسرویس هایی در توابع، به دست می آید. از آنجایی که FaaS به صورت حین تقاضا^۱

^۱ on-demand

به ما خدمات می‌دهد برای توسعه‌ی خدماتی که به تجزیه و تحلیل داده نیاز دارند مانند سرویس‌های اینترنت اشیا، برنامه‌های موبایل و وب اپلیکیشن‌ها بسیار کاربرد دارد.

حال می‌توان به مقایسه بین رایانش بدون سرور با FaaS پرداخت، بر اساس تعریف FaaS را می‌توان یک پیاده سازی از رایانش بدون سرور نامید. همچنین رایانش بدون سرور منتهی به اجرای توابع تحت سرویس نمی‌شود. بلکه حوزه‌های وسیع تری از جمله Mobile-Backend-as-a-Service یا درموردی PaaS را شامل می‌شود.


۲.۲ Scale-to-Zero

یکی از ویژگی‌های کلیدی در رایانش بدون سرور، قابلیت Scale-to-Zero است. این قابلیت موجب پیاده‌سازی پلن‌های هزینه مانند پلن هزینه ردخت حین مصرف^۱ می‌شود. قابلیت scale-to-zero یعنی اینکه در پلتفرم ما هرگاهی که تابع مدت زیادی بلا استفاده باشد، منابع پردازشی آن گرفته می‌شوند و آن تابع اصطلاحاً zero-scale می‌شود تا تابع دیگر فعال نباشد. اگر از دید ارائه دهنده خدمات به این موضوع نگاه کنیم، برای ما این فایده را دارد که منبع بلا استفاده ما در این حالت آزاد می‌شود و آن منبع (CPU و RAM) به کانتینر دیگری که می‌خواهد استفاده شود اختصاص می‌یابد. طبق آمار توابع در FaaS به ندرت صدا زده می‌شوند. ۸ طبقه‌بندی برای فراخوانی توابع انجام شده و مشخص شده که ۵۰٪ توابع زیر ۱ ثانیه و ۹۶٪ آن‌ها زیر ۹ ثانیه اجرا می‌شوند [۴]. بنابراین اگر منبع به یک تابع به مدت زیادی اختصاص یافته باشد دچار اتلاف منابع زیادی خواهیم شد.

از دید کاربر هم اگر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم. Scale-to-Zero باعث فراهم شدن ویژگی پرداخت حین استفاده می‌شود. این صرفه اقتصادی بزرگی برای ما دارد. فرض کنید یک اپلیکیشن در حال اجرا داریم که اجرای انفجاری دارد و این اپلیکیشن به ندرت اجرا می‌شود. اگر بخواهیم از مدل‌های قدیمی پرداخت استفاده کنیم، باید هزینه زیادی صرف کنیم، درحالی‌که در اکثر اوقات تابع ما هم بلا استفاده است. در حالی‌که با مدل پرداخت در سیستم‌های بدون سرور، این مورد بسیار برای ما به صرفه می‌شود.

دو مورد بالا از مزایای قابلیت Scale-to-Zero در سیستم‌های بدون سرور هستند. اما در این صورت با یک چالش جدی به نام تاخیر شروع سرد هم مواجه خواهیم شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

^۱ pay-as-you-go



شکل ۳.۲: اهمیت زبان و پلتفرم بدون سرور در تأخیر شروع سرد

۳.۲ تأخیر شروع سرد


در قسمت قبل به بیان ویژگی Scale-to-Zero در پلتفرم‌های بدون سرور و مزایای آن پرداختیم. اما این ویژگی معایبی هم دارد. یکی از مهم‌ترین معایب آن، تأخیر شروع سرد^۱ است.

بگذارید تأخیر شروع سرد را در قالب یک مثال بیان کنیم. فرض کنید پس از مدتی بلا استفاده بودن تابع منابع آن گرفته شده و اصطلاحاً سرد شده است. حال یک درخواست برای اجرا برای آن تابع سرد شده می‌رسد. در حالی که تابع ما منبعی ندارد و اجرا نمی‌شود؛ آن درخواست باید مدتی منتظر بماند تا تابع مورد نظر ما دوباره آماده شود و در سرور بارگذاری شود. این آماده سازی، مراحل مختلفی دارد که در تصویر ۳.۲ نشان داده شده است.

همانگونه که در تصویر ۳.۲ می‌بینیم، این آماده سازی شامل آماده سازی کانتینرها، آماده سازی تابع، اختصاص منابع به کانتینر و در نهایت، اجرا در پلتفرم است. این تأخیر بسیار قابل توجه است و در شکل ۱.۱ نیز به خوبی نشان داده شده است.

همچنین، یکی از مواردی که شروع سرد اتفاق می‌افتد، فراخوانی تابع برای اولین بار در پلتفرم است. حال چه عواملی در شروع سرد نقش دارند؟ عوامل عمده‌ای در این کار دخیل هستند ولی مهم‌ترین آن‌ها زبان برنامه‌نویسی و نوع پلتفرمی که در آن کد را اجرا می‌کنیم و کانفیگ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن پلتفرم است.

^۱Cold Start Latency




شکل ۴.۲: اهمیت اندازه کتابخانه برنامه در تأخیر شروع سرد

در مورد اهمیت زبان‌های برنامه نویسی می‌توان گفت چون زبان‌های مختلف زمان اجراهای متفاوتی دارند بنابراین موثر هستند. شکل زیر اهمیت زبان‌های برنامه نویسی را نشان می‌دهد. در این شکل از پلتفرم‌های مختلف برای اجرای توابع مختلف برای محاسبه‌ی زمان اجرا با در نظر گرفتن تأخیر شروع سرد استفاده شده است. در آزمایش دیگری با جاوا اسکریپت تابع‌های یکسانی نوشته شده با این تفاوت که حجم کتابخانه‌های هر تابع متفاوت است. این آزمایش در پلتفرم‌های مختلف نیز انجام شده و نتیجه طبق شکل زیر رسم شده است. بنابراین با توجه به شکل ۴.۲ می‌توان نتیجه گرفت حجم کتابخانه توابع نیز در مدت زمان تأخیر شروع سرد بسیار موثر است.

فصل ۳

کارهای مرتبط



شکل ۱.۳: درخت موضوعی

در این قسمت به بیان کارهای انجام شده در این حوزه خواهیم پرداخت و برای این کار درخت موضوعی مرتبط با آن رسم شده. هر گره درخت موضوعی یک راهکار برای جلوگیری از رخداد شروع سرد است و هر گره دارای بخش هایی است تا به برگ برسیم. در شکل ۱.۳ درخت موضوعی نمایش داده شده است و هر گره را به ترتیب بررسی خواهیم کرد.

ریشه درخت مسئله شروع سرد است که ۲ گره اصلی دارد. گره سمت چپ که بهینه سازی محیط نام دارد، تلاش می کند تا در صورت وجود رخداد شروع سرد زمان آن را به حداقل برساند. این گره ۲ فرزند دارد که عبارتند از کاهش تاخیر آماده سازی کانتینرها و کاهش زمان بارگذاری کتابخانه ها. یک روش برای کاهش زمان بارگذاری کتابخانه ها استفاده از روش پیش-بارگذاری است.

گره سمت راست ریشه هم کاهش رخدادهای شروع سرد است. تمرکز این گره در این است نگذاریم شروع سرد رخ دهد. گره سمت راست این نود، روش پینگ گیری است؛ در این روش سعی می کنیم با استفاده از ابزارهایی جلوگیری کنیم از سرد شدن توابع. در آخرین سطح این گره هم ابزارهای مرتبط معرفی شده اند. فرزند سمت چپ گره کاهش رخداد، پیش بینی فراخوانی ها است. در پیش بینی فراخوانی ها می توان از رهیافت های بدست آمده در یادگیری ماشین بهره جست. روش دیگر استفاده از مدل های ریاضیاتی غیریادگیری ماشین برای پیش بینی فراخوانی ها است. یکی از این روش های استفاده از ماشین های حالت محدود بدست آمده با روش زنجیره مارکوف

است.

در برگ‌های این درخت هرکدام یک مقاله را بررسی می‌کنیم. در ابتدا به توضیح درباره روش‌های بهینه‌سازی محیط می‌پردازیم و سپس به سراغ کاهش رخداد می‌رویم. در هر حوزه یک مقاله نمونه بررسی خواهد شد.

۱.۳ بهینه سازی محیط

در این روش قرار به این است که مانع وقوع شروع سرد نشویم (در واقع هم نمی‌توان مانع از اتفاق شروع سرد شد)؛ بنابراین به دنبال روش یا روش‌هایی برای کاهش زمان شروع سرد هستیم. همانگونه که بالاتر ذکر کردیم، این موضوع را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد. اول اینکه آماده‌سازی کانتینرها را کاهش دهیم. روش دیگر این است که زمان لودشدن کتابخانه‌ها برای اجرای تابع را کاهش دهیم. برای این کار می‌شود از روش پیش-بارگذاری کتابخانه‌ها استفاده کرد.

۱.۱.۳ کاهش زمان آماده‌سازی کانتینرها

در این روش دنبال کمینه‌سازی زمان شروع سرد با استفاده از روش‌هایی برای کانفیگ بهینه محیط برای مواجهه با شروع سرد هستیم. عمده کارهایی که در این بخش انجام می‌دهیم در سطح شبکه یا کانتینرها برای بهینه سازی است که روش‌های نسبتاً سطح پایینی محسوب می‌شوند.

یکی از مواردی که شروع سرد به شدت رخ می‌دهد، زمانی است که بنابه دلایلی تابع درخواست‌های زیادی دارد. این موضوع در [۲] ذکر شده است. نویسندگان معتقد با انجام این بهبودها در حدود ۸۵٪ مدت زمان شروع سرد برای این توابع صرفه جویی خواهد شد. این مقاله از پلتفرم Knative برای پیاده‌سازی تغییرات استفاده می‌کند. علت انتخاب Knative این است که بر روی بستر کوبرنتیز ساخته می‌شود و از مفاهیمی مثل Pod ها برای اجرای توابع و جریان‌های کاری استفاده می‌کند. بنابراین، از آنجایی که کوبرنتیز دست ما را برای انجام تغییرات باز می‌گذارد، می‌توان به آسانی به پیاده‌سازی سیاست‌های^۱ خودمان پردازیم. در پلتفرم Knative هر تابع در درون یک پاد اجرا می‌شود. پادها، ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین بارهای کاری (به هر برنامه در حال اجرا در کوبرنتیز بارهای کاری می‌گوییم. توجه داشته باشید در کوبرنتیز بارکاری یک موجودیت نیست در واقع مفهومی است که به اجرای

^۱policy

کانتینرها و تخصیص CPU و ... اشاره دارد.) در کوپرتیز هستند. در درون هر پاد تعدادی کانتینر اجرا می‌شود. در یک پاد شبکه‌ها، ذخیره سازی (Storage) به صورت مشترک است. البته باز هم به خاطر وجود بحث‌هایی مثل Cgroups و namespace که ساختمان داده اصلی کانتینرها هستند، کانتینرهای داخل یک پاد از هم ایزوله هستند. پادهادر کوپرتیز موجودیت‌های موقتی هستند و در صورت از دست رفتن نود، اتمام کار، کمبود منابع سرور و دلایل دیگر می‌توانند از سرور خارج شوند و دیگر قابل بازیابی نیستند.

نکته‌ای که باید توجه داشت این است که یک پاد از جنس یک پردازنده^۱ نیست؛ بلکه، محیطی منطقی برای اجرای کانتینرهاست و این کانتینرها هستند که از جنس پردازنده‌ها هستند. داده‌های درون کانتینرها وابسته به پادها هستند و باری استارت شدن پادها محتویات ذخیره شده در کانتینرها از بین می‌روند مگر اینکه در ذخیره‌سازها ذخیره بشوند. [۱۱]

با توجه به مقدماتی که در مورد پادها ذکر شد، اکنون منطقی به نظر می‌رسد برای مدیریت کانتینرها بخواهیم از پادها استفاده کنیم و این رهیافت دست ما را برای اعمال تغییرات مختلف روی پلتفرم باز می‌کند. ما به صورت ایده‌آل دنبال کمترین سربار برای فراخوانی توابع هستیم. هنگامی که برای اولین بار تابع را فراخوانی می‌کنیم دچار تاخیر شروع سرد می‌شویم که در بخش ادبیات موضوع (رفرنس به شروع سرد) در مورد آن مفصلاً بحث کردیم. این مشکل در تمامی پلتفرم‌های بدون سرور، مشکل رایجی است. سربار شروع سرد را می‌توان به ۲ قسمت تعیین کرد:


۱. سربار ناشی از اجرای پلتفرم

علت اصلی این سربار اجرای پلتفرم است و به علت قرار گرفتن در صف یا دلایل دیگر باعث تاخیر می‌شود. از این دسته خطاها می‌توان به network، provisioning pod bootstrapping یا sidecar network اشاره کرد.

۲. سربار ناشی از خود اپلیکیشن

علت اصلی این سربار مشکلات خود برنامه است. این نوع تاخیر به مواردی از جمله زبان برنامه‌نویسی، حجم برنامه و نوع کتابخانه‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم بستگی دارد.

¹ Process



شکل ۲.۳: معماری پلتفرم Knative

برای مثال اجرای یک HTTP Server ساده شروع سردی در حدود ۵ ثانیه را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که با اجرای یک برنامه کلاس‌بندی عکس زمان شروع سرد به چیزی در حدود ۴۰ ثانیه هم برسد. بنابراین، ایده این مقاله این است که برای اجرای توابعی که اخیراً محبوب شده‌اند از رهیافت استفاده از یک استخر گرم برای نگهداری این پاد استفاده کنیم. دقت کنید که در اینجا، در داخل هر پاد تنها یک کانینر که آن کانینر هم برای یک تابع است، اجرا می‌شود. هرگاه که درخواست جدید برای تابع می‌رسد در ابتدا استخر گرم را چک می‌کنیم که آیا پاد در آن موجود است یا خیر؟ اگر پاد در آن وجود داشت دیگر منتظر نمی‌مانیم، سریع تابع را در پلتفرم اجرا کرده و دیگر تاخیر شروع سرد را نخواهیم داشت. بنا به محاسبه نویسنده مقاله، این روش تا ۸۵٪ زمان شروع سرد را برای توابع on-demand نسبت به حالت عادی، کاهش می‌دهد.

اما چگونه این تغییرات انجام شده است؟ شکل؟؟ نمایشگر معماری پلتفرم بدون سرور Knative است. انتظار داریم با بهینه‌سازی‌هایی این رهیافت را برای مدیریت شروع‌های سرد اعمال کنیم.

همانگونه که در این شکل می بینیم، وظیفه مولفه autoscaler، انجام وظایف مربوط به Scale up/down است. هنگامی که دچار شروع سرد می شویم، مولفه autoscaler دستور به ساخت پاد را می دهد ولی از آنجایی که این امر وقت گیر است انجام آن بسیار طول می کشد. نهایتاً اینکه پس از مدت زیادی پاد ساخته شده و داخل بخش data plane اجرا می شود.


برای حل این مشکل، مقاله پیشنهاد می دهد تا در بخش control plane و داخل revision پلتفرم knative یک مولفه مدیریت استخر قرار دهیم که آن با توجه به درخواست هایی که برای auto-scaler می رسد، اقدام به ساخت پادهایی و نگهداری آن در استخر گرم که در بخش data plane توسعه داده شده، می کند. استخر گرم محدودیت هایی مثل اندازه استخر دارد و تنها تعداد محدودی پاد در آن می توان نگه داشت. حال اگر درخواستی برای پلتفرم برسد، autoscaler ابتدا از کنترل کننده استخر^۱ وضعیت موجودی در استخر گرم را بررسی می کند. اگر در استخر پاد موجود باشد در اینصورت بلافاصله مهاجرت (migration) از استخر گرم به سرویس رخ می دهد. از آنجایی که در استخر گرم منابع به پاد اختصاص داده شده و پاد کاملاً آماده ی اجرا است؛ بنابراین، تاخیر شروع سرد بسیار ناچیزی خواهیم داشت. اما از طرفی، اگر پاد در استخر گرم موجود نباشد، دچار تاخیر شروع سرد خواهیم شد. نکته ی منفی این روش این است که در صورت رخداد شروع سرد، به میزان تاخیرهای قبل، تاخیر ناشی از استعمال از استخر گرم هم اضافه خواهد شد. شکل ۳.۳ مدل جدید مقاله برای مدیریت شروع سرد را نشان می دهد. [۱۱]

مقاله دیگری که در این حوزه اقدام به بررسی تاثیر آماده سازی کانتینرها پرداخته از ایده container pause ها که مفهومی در کوبرنتیز است استفاده می کند.؟؟ این مقاله اقدام به بررسی تاخیر شروع سرد ناشی از اجرای همزمان تعدادی تابع کرد و نتایج خروجی آن را در شکل ۱.۱ نشان داده اند.


در این واقع، این مقاله تاخیر شروع سرد را ناشی از آماده سازی کانتینرها می بیند و سعی می کند تا حد امکان با آن مقابله کند. برای نمایش و پیاده سازی سناریو خود از پلتفرم Apache OpenWhisk استفاده کرده اند. طبق همان شکل نتیجه می گیریم که بخش عمده ای از تاخیرها ناشی از تاخیر در آماده سازی کانتینرها است، زیرا باید گام های طولانی برای ساخت و استقرار یک کانتینر و اختصاص شبکه به آن برداریم. شکل ۴.۳ این گام ها را نشان می دهد.

همانگونه که در شکل مشخص است برای اجرای یک تابع در پلتفرم، ابتدا باید کانتینر آن ساخته شود. بسیاری

^۱pool controller



شکل ۳.۳: معماری پیشنهادی مقاله برای حل تاخیر شروع سرد



شکل ۴.۳: مراحل ساخت یک فضای نام در داکر

از پلتفرم‌ها از جمله پلتفرم OpenWhisk - که این مقاله تغییرات را بر بستر این پلتفرم بدون سرور انجام می‌دهد، - از موتور داکر به عنوان موتور کانتینری در پلتفرم خود پشتیبانی می‌کنند. در این موتور مراحل شکل فوق باید انجام بشود تا یک کانتینر کاملاً آماده شود.

با توجه به شکل، تمامی بهبودهایی که باید انجام دهیم در مرحله شروع اولیه کانتینر است، جایی که دقیقاً ۳ مرحله داریم. ساخت کانتینرها، ساخت شبکه‌ها و اتصال کانتینرها به آن‌ها و در نهایت اتصال شبکه‌ها. در مرحله‌ای اول باید فضای نام را برای هر شبکه ایجاد کنیم. این کار در داکر توسط یک ویژگی کرنل لینوکس به نام فضای نام^۱ انجام می‌گیرد. فضای نام به مانع یا ایزوله کننده شبکه است که فرایند مختلف را از یکدیگر جدا می‌کند. در هر فضای نام پس از ایزوله سازی می‌توان مطمئن بود که دسترسی به پرتازه‌های دیگر به شدت محدود شده است. اما، ما به دنبال ایزوله کردن پروسه نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که اجرا پرتازه در سیستم عامل ایزوله باشد ولی ارتباط با آن نیز ممکن باشد. بنابراین باید تنظیمات شبکه در آن را انجام دهیم.

بنابراین به دنبال ایجاد جفت‌های veth^۲ هستیم. جفت‌های veth یک سری کابل مجازی هستند (به طور

^۱namespace

^۲namespace

دقیق از جنس خط لوله‌ها در سیستم عامل هستند) که وظیفه انتقال یک طرفه از کانتینر به فضای بیرون از آن و بالعکس را دارا می‌باشند. پس اقدام به اضافه کردن veth‌ها به شبکه می‌کنیم. این دو قسمتی که مطرح شد خود شامل ۶ مرحله کلی می‌شود که توضیح آن در این گزارش جایی ندارد.

حال نقش شبکه‌ها در شروع سرد چیست؟ همانگونه که قبلاً گفتیم، هر کانتینر از ۴ مرحله می‌گذرد. مرحله اول، مرحله فراخوانی سرویس هاست که در آن یک درخواست ساخت کانتینر برای docker daemon ارسال می‌شود. مرحله دوم مرحله آغازکردن^۱ نام دارد که در طی آن یک کانتینر باید برای اتصال به محیط پیرامون آماده شود بنابراین کانتینر ساخته شده، شبکه درون و بیرون کانتینر کانفیگ می‌شود و به هم متصل می‌شوند.. مرحله سوم مرحله اجرا^۲ است که در طی آن، تابع اجرا می‌شود و در انتها مرحله‌ی نهایی یا مرحله پاکسازی^۳ را داریم که شامل توقف اجرای کانتینر، قطع اتصال شبکه و نابود سازی آن است.

علاوه ساخت کانتینرها، به این توجه کنید که ما به دنبال اجرای همزمان آن‌ها نیز هستیم. این مورد زمان و سربار اجرا را نیز به طرز قابل توجهی بالا می‌برد. اگر به شکل ۱۰.۱ نگاه کنید مجدداً می‌بینید که به ازای اجراهای همزمان، زمان آماده‌سازی بسیار طولانی‌تر شده است درحالی‌که، زمان اجرا تغییر چندانی نکرده است.

مقاله می‌گوید که بر طبق آمارهای گرفته شده، در مرحله آماده‌سازی کانتینرها، ۹۰٪ زمان آماده‌سازی مربوط به ۲ مرحله ساخت شبکه‌ها و اتصال شبکه‌ها می‌شود. بنابراین معتقد است که با بهبود در این وضعیت تاخیر شروع سرد تا حد قابل توجهی برای تمامی توابع، کاهش خواهد یافت. حال مشکل اینجا است که این مراحل به کندی انجام می‌شوند مثلاً برای ساخت شبکه این کار یکی یکی و در یک صف به نوبت انجام می‌شود. با توجه به اینکه در پلتفرم‌های بزرگ و تجاری در هر لحظه تعداد زیادی کانتینر باید ساخته یا حذف شوند این تاخیر به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. برای اینکار آزمایشی انجام شد که نتایج آن در جدول ۱۰.۳ قابل مشاهده است.

همانگونه که در این جدول قابل مشاهده است، زمان آماده‌سازی سرویس‌ها به ازای تعداد کانتینرهای همزمان، به طور نمایی افزایش می‌یابد. در حالی‌که ما در پلتفرم‌های تجاری همزمان تعداد زیادی کانتینر را هم بسازیم یا از بین ببریم.

بهتر است به این دید نگاه کنیم که pause container ها از قبل شبکه را ساخته و کانفیگ‌های مربوطه را انجام


¹Startup

²execution

³Cleanup

جدول ۱.۳: زمان ساخت و پاکسازی کانتینرهای همزمان


100	50	10	1	تعداد فضاهای نام همزمان
14.41	6.28	1.27	0.28	زمان ساخت
7.77	3.24	0.71	0.20	زمان پاکسازی




شکل ۵.۳: استفاده از Pause Containerها برای کاهش تاخیر شروع سرد

داده‌اند. پس کانتینری که در درون آن اجرا می‌شود تنها به معرفی برای اختصاص آدرس IP دارند که کار زمان‌بری نیست. بنابراین، می‌توان پس از ساخت یک کانتینر، تنها به اجرای آن در pause containerها پردازیم و از این طریق در زمان ساخت بسیار صرفه جویی کنیم. همچنین برای پاکسازی تنها باید کانتینر تابع مربوطه را حذف کنیم و pause container بازایی می‌شود. این رهیافت در شکل ۵.۳ نشان داده شده است.

در این حالت دو مرحله ساخت و اتصال شبکه جایگزین شده. همچنین برای مدیریت pause containerها نیز یک استخر مربوط به آن‌ها ساخته شده است. در شکل ۶.۳ نحوه عملکرد این رهیافت توضیح داده شده است.



شکل ۶.۳: مدیر استخر Pause Containerها



شکل ۷.۳: نتایج و بهبود حاصل شده با استفاده از Pause Containerها

در قسمت اول که فاز ساخت است ۷ از قبل تعدادی کانتینر ساخته شده و در یک صف نگهداری می‌شوند. یک فراخواننده^۱ داریم که وضعیت تمامی PCها را می‌داند. در قسمت بعدی می‌خواهیم یک تابع را اجرا کنیم؛ برای اینکار تنها کافی است که آن کانتینر را درون PC بارگذاری کنیم. و هرگاه کار تابع تمام شد تنها کافی است آن کانتینر در PC را نابود کنیم. در انتها خود PC بازایی می‌شود و به انتهای صف استخرهای PC اضافه می‌شود. نتایج این رهیافت در شکل زیر نشان داده شده است و می‌تواند تا ۸۰٪ زمان شروع سرد را برای توابع کاهش دهد. برای مقایسه میزان بهبود داده شده شکل را با شکل مقایسه کنید.

۲.۳ کاهش رخدادهای شروع سرد

در این قسمت به دنبال روش‌هایی برای کاهش احتمال شروع سرد در پلتفرم‌های بدون سرور هستیم. در واقع ما به دنبال این هستیم که جلوی رخداد شروع سرد را باهایی بگیریم. از دسته‌بندی‌های کلی در این مبحث می‌وان به روش‌های جلوگیری از شروع سرد با استفاده از پینگ‌گیری یا روش‌های پیش‌بینی شروع سرد، اشاره کرد.

^۱invoker

^۲Pause Container مخفف

فصل ۴

نتیجه‌گیری

در فصل قبل در ارتباط با راهکارهای ارائه شده توسط هر یک از مقاله‌ها به تفصیل، تشریح نمودیم. در این فصل می‌خواهیم به بیان نتایج و مقایسه راهکارهای ارائه شده بپردازیم. در ابتدا به مقایسه‌های روش‌های مبتنی بر مکانیزم DRX/DTX با یکدیگر می‌پردازیم.

مراجع

- [1] P. Castro, V. Ishakian, V. Muthusamy, and A. Slominski, "The rise of serverless computing," *Commun. ACM*, vol.62, p.44-54, Nov. 2019.
- [2] P.-M. Lin and A. Glikson, "Mitigating cold starts in serverless platforms: A pool-based approach," *arXiv preprint arXiv:1903.12221*, 2019.
- [3] A. Mohan, H. Sane, K. Doshi, S. Edupuganti, N. Nayak, and V. Sukhomlinov, "Agile cold starts for scalable serverless," in *11th {USENIX} Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 19)*, 2019.
- [4] M. Shahradd, R. Fonseca, I. Goiri, G. Chaudhry, P. Batum, J. Cooke, E. Laureano, C. Tresness, M. Russinovich, and R. Bianchini, "Serverless in the wild: Characterizing and optimizing the serverless workload at a large cloud provider," in *2020 {USENIX} Annual Technical Conference ({USENIX} {ATC} 20)*, pp.205-218, 2020.
- [5] I. Baldini, P. Castro, K. Chang, P. Cheng, S. Fink, V. Ishakian, N. Mitchell, V. Muthusamy, R. Rabbah, A. Slominski, *et al.*, "Serverless computing: Current trends and open problems," in *Research Advances in Cloud Computing*, pp.1-20, Springer, 2017.
- [6] A. AWS, "Aws lambda functions," <https://aws.amazon.com/lambda/>.
- [7] G. INC., "Google cloud functions," <https://cloud.google.com/functions>.
- [8] Microsoft, "Microsoft azure platform," <https://azure.microsoft.com/en-us/services/functions/>.
- [9] A. openwhisk corporation, "Ibm openwhisk platform," <https://openwhisk.apache.org/>.
- [10] S. Hendrickson, S. Sturdevant, T. Harter, V. Venkataramani, A. C. Arpaci-Dusseau, and R. H. Arpaci-Dusseau, "Serverless computation with openlambda," in *8th {USENIX} Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 16)*, 2016.
- [11] M. Luksa. *Kubernetes in Action*. 2018.