فرانتاند - Autocomplete

مهارتهای لازم:

• آشنایی با ۵۶

میخواهیم با استفاده از جاوااسکریپت بر اساس یک لیستی از برخی استان های ایران ، یک Autocomplete مطابق با شکل زیر پیاده سازی کنیم.

توضيح تصوير

پروژه اولیه

پروژه اولیه را از اینجا دانلود کنید. ساختار فایلهای این پروژه به صورت زیر است.

autocomplete

├── app.js

├── index.html

└── styles.css

جزئيات

با شروع به تایپ کردن در input یک لیستی از پیشنهادات برای کاربر ظاهر می شود با کلیک کردن بر روی هر کدام از آنها ، input مقدار دهی می شود.تغییرات لازم را در فایل app.js اعمال کنید.

نكات

• توجه داشته باشید هر پیشنهاد باید در یک عنصر div با کلاس item ساخته شوند.

- در صورت یافت نشدن یک پیشنهاد می بایست !Not Found در یک عنصر با کلاس -not found ساخته شود.
 - به محض کلیک شدن بر روی یک پیشنهاد مقدار داخل input به آن تغییر می کند.
 - در صورت کلیک شدن بر روی body باید لیست ظاهر شده از بین برود.
 - توجه کنید که داوری خودکار بر مبنای نام کلاس های عناصر انجام میشود.
 - پروژه را با ساختار زیر ارسال کنید.

[your-zip-file-name].zip └─ app.js