

java

הכרזת משתנים בגאבה :

- var הכרזה על משתנה והוא עובר בין בלוקים ועושה בלאגן
- let הכרזה על משתנה שנשאר בבלוק
- const משתנה קבוע read only

פונקציית forEach

נועדה לרוץ על מערכים

` : back tic

מאפשר לי לעשות שימוש דומה ל f סטרינג בעזרת ה : ` ולהביא\להציג משתנים בתוך ציטוט , יודע לרדת ולעבור שורות

הסבר על div

דיב הוא קופסה דינאמית לאכסון html ניתן לתת לו html ע"י משתנה\תכונה : innerHTML והוא יציג אותו

מטודה filter

תרגיל

להגדיר מערך

להציג בעזרת מאפ

תלחצו על כפתור ותבצעו פילטר

איך גאבה רצה?

1. השורות שנמצאות מחוץ לפונקציה ואין להן name והן רוצות לפי הסדר כי הבראזר מריץ מלמעלה למטה

2. איוונטים שקוראים למטודות

ב html אנחנו נותנים id לטאג כדי להתייחס אליו עם java ,

css והתכונה name משמשת אותנו כדי להעביר לשרת

local storage זה דאטאבייס מובנה בתוך הבראוזר והוא שומר אותו כ clear text בלי אובייקטים ובלי התחכמות , ניתן לשמור לתוכו מה שרוצים

local storage דאטא בייס מובנה בתוך הבראוזר , נגיש מתוך ה javascript : set\get , אם שומרים

ajax

מנגנון שמובנה בתוך הבראזר ויודע לבצע קריאות לשרת במקביל לשאר הדברים שקורים (ריצות\בקשות) ברקע

כדי שלא נצטרך לכתוב ajax נכתוב פונקציות שעוטפות אותו

fetch

axios

המושג async :

המושג await :

headers זה נתונים שאני שולח לשרת בנוסף : איזה שפה אני עובד לדוגמא

cors

cross origin recors policy

קורס זה אוסף הגדרות הקובע למי מותר לקרוא לשרת

jsonplaceholder

שרת חינמי שנועד למפתחים הוא מכיל שש טבלאות שונות שמקושרות בין לבין עצמן ואפשר לקחת ממנו דוגמא איך נכון לבנות ולממש שש טבלאות

thunder client

כמו שיש פייק סרבר יש פייק קליינט יש להוסיף אותו בהחבות של vs

שיעורי בית 05\29

להתיידד עם thunder client