بسمه تعالی

مستند APIهای حساب کاربری تجاری

پیام‌رسان سروش‌پلاس - نسخه ۳.۴.۰ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)

مقدمه

احراز هویت

ارسال پیام از کاربر تجاری به سروش‌پلاس

درخواست ارسال پیام به یک فرد

درخواست ارسال پیام به صورت انبوه

استعلام وضعیت ارسال پیام

آپلود فایل

ویرایش پیام

حذف پیام

دریافت پیام‌های کاربران سروش‌پلاس به کاربر تجاری

روش اول: برقراری ارتباط از نوع Long Polling

روش دوم: برقراری ارتباط از نوع Webhook

دانلود فایل

تغییر قیمت پیام‌های کاربر

پاسخ‌های درخواست از سروش‌پلاس به کاربر تجاری

پاسخ موفق

درخواست‌های ناموفق

ارسال لاگ

مقدمه

این API برای کاربران تجاری سروش‌پلاس طراحی شده تا بتوانند با آن به مخاطبین خود در بستر پیام‌رسان سروش‌پلاس پیام ارسال نمایند.
در این مستند تمام کدها بر اساس کدهای CURL نوشته شده‌اند ولی کاربر می‌تواند از هر طریق دیگر نیز از این REST API ها استفاده نماید.

احراز هویت

به منظور استفاده از سرویس کاربر تجاری می‌بایست به ادمین کاربر تجاری در پیام‌رسان سروش‌پلاس پیام ارسال کرده تا فرآیند ایجاد اکانت و دریافت توکن انجام شود.
شناسه ی ادمین سامانه در سروش‌پلاس:

@bui_admin

برای احراز هویت هنگام استفاده از APIها نیاز است تا فرستنده در Request Header توکنی را که در اختیار او گذاشته شده است را در بخش Authorization قرار دهد.

مثال

```
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'
```

این توکن در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و تمام درخواست‌ها با این توکن ارسال می‌شود. کاربر تجاری باید این توکن را در جای امن برای خود محفوظ نگه دارد. در صورت نیاز می‌توان با هماهنگی با ادمین سامانه توکن قبلی را منسوخ و توکن جدید برای کاربر ایجاد کرد.

ارسال پیام از کاربر تجاری به سروش‌پلاس

کاربر تجاری می‌تواند به روش‌های زیر به فرد یا افراد مورد نظر خود پیام ارسال کند.

درخواست ارسال پیام به یک فرد

کاربر تجاری می‌تواند از طریق API زیر برای یکی از کاربران سروش‌پلاس پیام ارسال کند.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و باید به صورت POST به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/messages/send
```

ورودی‌ها

در Request Body این درخواست باید اطلاعات مربوط به فرستادن پیام به صورت json قرار بگیرد.
اطلاعات مورد نیاز به صورت زیر می‌باشد.

نام متغیر	نوع	توضیح
phone_number	String	شماره تلفن کاربر سروش+ این شماره باید با پیش‌شماره ۹۸ شروع شود. فقط یکی از فیلد های phone_number یا user_id میتواند مقدار داشته باشد.
user_id	String	شناسه کاربر سروش+ این شناسه در دو حالت در اختیار کاربر تجاری قرار میگیرد. ۱-پس از ارسال پیام با شماره تلفن به کاربر سروش+، در response این مقدار وجود دارد. ۲-در زمانی که یک کاربر سروش+ به کاربر تجاری پیام دهد، در زمان تحویل این پیام به شما این فیلد وجود دارد. فقط یکی از فیلد های phone_number یا user_id میتواند مقدار داشته باشد.
text	String	متن پیام متن پیام حداکثر می‌تواند ۴۰۹۶ کاراکتر داشته باشد.
file_id	String	شناسه فایل ارسالی به همراه پیام حساب تجاری در ابتدا باید فایل مورد نظر خود را از طریق API آپلود فایل، بارگذاری کرده و شناسه آن را دریافت نماید.
message_items	List of MessageItemParam	لیستی از اجزای پیام اجزای پیام به منظور ایجاد تغییراتی در متن پیام از قبیل bold کردن و ... می‌باشد. لیست اجزای پیام حداکثر می‌تواند شامل ۲۰ عضو باشد.
reply_markup	ReplyMarkup	دکمه‌های پاسخ این فیلد به منظور طراحی و نمایش دکمه‌ها با گزینه‌های تعاملی در پیام‌ها کاربرد دارد.

MessageItemParam			
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**	**اعتبارسنجی**
type	String	نوع اجزای پیام	اجباری
offset	String	اندیس کاراکتر شروع آیتم	اجباری
length	String	طول آیتم	اجباری
text_url	TextUrlItemParam	شامل url مورد نظر در	در نوع آیتم URL اجباری است و در غیر

	که شامل فیلد url می‌باشد.	نوع آیتم URL	این صورت نباید مقدار داشته باشد.
code_language	String	زبان بلاک کد	در نوع‌آیتمِ PREFORMATTED اجباری و در غیر این صورت نباید مقدار داشته باشد.

MessageItemType	
نوع	**توضیح**
BOLD	**برجسته**
ITALIC	کج
UNDERLINE	زیرخط
STRIKE	خط‌خورده
URL	ایجاد لینک
SPOILER	اسپویلر
CODE	بلاک کد
PREFORMATTED	بلاک کد به همراه زبان

ReplyMarkup			
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**	**اعتبارسنجی**
rows	List of ButtonRow	لیستی از سطرهای دکمه‌ها	اجباری حداکثر می‌تواند ۴ عضو داشته باشد.

ButtonRow			
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**	**اعتبارسنجی**
buttons	List of Button	لیستی از دکمه‌ها	اجباری حداکثر می‌تواند ۴ عضو داشته باشد.

Button			
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**	**اعتبارسنجی**
type	String	نوع دکمه	اجباری
text	String	متن دکمه	اجباریست و حداکثر طول مجاز آن ۱۲۸

			کاراکتر است.
url	String	لینکی که با فشرده شدن دکمه باز می‌شود.	در نوع دکمه url اجباریست.
data	String	رشته‌ای که با فشرده شدن به کاربر تجاری ارسال می‌شود.	در نوع دکمه callback اجباریست و حداکثر می‌تواند دارای ۳۲ کاراکتر باشد.

انواع دکمه	
نوع	**توضیح**
url	برای هدایت کاربر به یک لینک خارجی استفاده می‌شود.
callback	برای ارسال داده به سرور و دریافت پاسخ در همان محیط استفاده می‌شود.

اعتبارسنجی

۱. شناسه دریافت کننده پیام باید از طریق phone_number و یا user_id مشخص شود. پر کردن یکی از این دو فیلد اجباری می‌باشد.

۲. محتوای پیام شامل text و file_id می‌باشد. پر کردن یکی از این دو فیلد اجباری است.

نمونه درخواست

درخواست از طریق شماره تلفن

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "phone_number":"989012345678",
    "text":"سلام"
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "phone_number":"989012345678",
    "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1"
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "phone_number":"989012345678",
    "text":"سلام",
    "message_items": [
        {
            "type": "BOLD",
            "offset": 0,
            "length": 4
        }
    ]
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "phone_number": "989012345678",
    "text": "به کانال ما در سروش‌پلاس بپیوندید.",
    "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1",
    "message_items": [
        {
            "type": "URL",
            "offset": 3,
            "length": 5,
            "text_url": {
                "url": "https://splus.ir/soroushplus"
            }
        }
    ]
}'
```

درخواست از طریق شناسه کاربر سروش+

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
   "user_id":"5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288",
   "text":"سلام",
   "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1",
   "message_items": [
      {
         "type": "BOLD",
         "offset": 0,
         "length": 4
      }
   ]
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
   "user_id": "5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288",
   "text": "سلام. کد ورود شما: ۲۱۳۴",
   "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1",
   "message_items": [
      {
         "type": "BOLD",
         "offset": 6,
         "length": 7
      },
      {
         "type": "SPOILER",
         "offset": 19,
         "length": 4
      }
   ]
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
```

```
  "user_id": "5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288",
  "text": "به لینک زیر مراجعه نمایید:\nhttps://path",
  "message_items": [
    {
      "type": "ITALIC",
      "offset": 0,
      "length": 26
    }
  ]
}'
```

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "user_id": "5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288",
  "text": "سلام",
  "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1",
  "message_items": [
    {
      "type": "BOLD",
      "offset": 0,
      "length": 4
    }
  ],
  "reply_markup": {
    "rows": [
      {
        "buttons": [
          {
            "type": "url",
            "text": "google",
            "url": "https://www.google.com/"
          },
          {
            "type": "url",
            "text": "splus",
            "url": "https://splus.ir/"
          }
        ]
```

```
        },
        {
            "buttons": [
                {
                    "type": "callback",
                    "text": "number-1",
                    "data": "گزینه یک"
                }
            ]
        }
    ]
  }
}'
```

بدنه پاسخ

نام متغیر	نوع	توضیح
request_id	Long	شناسه یکتای درخواست ارسال پیام از این شناسه می‌توان برای رهگیری درخواست استفاده کرد.
user_id	String	شناسه دریافت کننده پیام این شناسه در زمانی که با استفاده از شماره تلفن پیام را ارسال کنید در پاسخ برگردانده میشود تا اگر کاربر سروش+ به شما پیام ارسال کرد آن را شناسایی کنید.
result_code	Integer	کد پاسخ
result_message	String	پیام پاسخ

نمونه پاسخ

```
{
    "result_code": 200,
    "result_message": "Message Was Sent",
    "request_id": 1654,
    "user_id": "5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288"
}
```

نمونه پیام ارسالی با دکمه

May 17

سلام

11:04

google

splus

number-1

Write your message

درخواست ارسال پیام به صورت انبوه

کاربر تجاری می‌تواند با توجه به سطح دسترسی خود و از طریق API زیر برای کاربران سروش‌پلاس به صورت انبوه پیام ارسال نماید.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و باید به صورت POST به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/messages/bulk-send
```

ورودی‌ها

در Request Body این درخواست باید اطلاعات مربوط به فرستادن پیام به صورت json قرار بگیرد.
اطلاعات مورد نیاز به صورت زیر می‌باشد.

نام متغیر	نوع	توضیح
receivers_file_id	String	شناسه فایل شامل شماره همراه دریافت‌کنندگان پیام این فایل باید ابتدا از طریق API آپلود فایل، بارگذاری شده و شناسه آن در این قسمت قرار داده شود.
text	String	متن پیام
file_id	String	شناسه فایل ارسالی به همراه پیام
message_items	List of MessageItemParam	لیستی از اجزای پیام
reply_markup	ReplyMarkup	دکمه‌های پاسخ

اعتبارسنجی

۱. شناسه دریافت کنندگان پیام باید از طریق receivers_file_id مشخص شود. لذا پر کردن این فیلد اجباری می‌باشد.
۲. شناسه ی دریافت کنندگان پیام می‌بایست با شماره تلفن کاربران سروش‌پلاس که با ۹۸ شروع میشوند ارسال شود و هر خط فقط شامل یک شماره تلفن باشد.
۲. محتوای پیام شامل text و file_id می‌باشد. پر کردن یکی از این دو فیلد اجباری است.

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/bulk-send' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
  "receivers_file_id": "dd519c5b-4c6e-49a0-a76a-293301a646a2",
  "text": "سلام",
  "file_id": "b5d8f9b4-f196-4a21-b9ff-680eb34c23c1",
  "message_items": [
    {
      "type": "BOLD",
      "offset": 0,
      "length": 4
    }
  ],
  "reply_markup": {
    "rows": [
      {
        "buttons": [
          {
            "type": "url",
            "text": "google",
            "url": "https://www.google.com/"
          },
          {
            "type": "url",
            "text": "splus",
            "url": "https://splus.ir/"
          }
        ]
      },
      {
        "buttons": [
          {
            "type": "callback",
            "text": "PAYMENT",
            "data": "پرداخت"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
    "result_code": 202,
    "result_message": "Message Was Sent",
```

```
    "request_id": 1732
}
```

استعلام وضعیت ارسال پیام

به منظور استعلام نتیجه ارسال پیام، می‌توان از سرویس زیر استفاده نمود.

آدرس سرویس

این درخواست باید به صورت GET به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/message-request/bulk/{requestId}
```

ورودی‌ها

هنگام استفاده از این API، داده زیر باید به صورت Path Variable ارسال شود:

نام متغیر	نوع	توضیح
requestId	Long	شناسه درخواست

بدنه پاسخ موفق

پاسخ این درخواست به صورت یک json بوده و شامل اطلاعات زیر می‌باشد.

نام متغیر	نوع	توضیح
id	Long	شناسه درخواست
message_type	MessageType	نوع پیام
info	MessageInfo	اطلاعات مربوط به درخواست. تنها در درخواست ارسال انبوه دارای مقدار می‌باشد.
message_body	String	متن پیام
state	MessageRequestState	وضعیت ارسال پیام
create_time	Long	زمان ایجاد درخواست

MessageType	
نوع	توضیح
SINGLE	پیام تکی

LIST_PHONE_NUMBER	پیام انبوه با شماره تلفن

MessageInfo		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
receivers_file_id	String	شناسه فایل حاوی دریافت‌کنندگان پیام
user_count	Integer	تعداد افراد موجود در فایل
valid_number	Integer	تعداد شماره همراه‌های معتبر
receivers_file_name	String	نام فایل
successful_messages_count	Integer	تعداد ارسال های موفق
failed_messages_count	Integer	تعداد ارسال‌های ناموفق

MessageRequestState	
نوع	**توضیح**
CREATED	ایجاد شده
ACCOUNTED	حسابرسی شده
SENT	ارسال شده (مربوط به ارسال تکی)
TERMINATED	ارسال نشده
COMPLETED	تکمیل شده (مربوط به ارسال انبوه)

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/message-request/bulk/796' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'
```

نمونه پاسخ

```
{
    "id": 673,
    "message_type": "LIST_PHONE_NUMBER",
    "info": {
```

```
        "receivers_file_id": "15cfc497-fac6-4f03-b1cd-7f5bb4eb8904",
        "user_count": 2,
        "valid_number": 2,
        "receivers_file_name": "phoneNumbers",
        "successful_messages_count": 2,
        "failed_messages_count": 0
    },
    "state": "COMPLETED",
    "create_time": 1724243498637
}
```


آپلود فایل

کاربر تجاری می‌تواند در کنار پیام متنی، فایل نیز ارسال کند. به منظور ارسال فایل، ابتدا باید با استفاده از این Rest API فایل مورد نظر خود را آپلود کند و سپس از شناسه فایل آپلود شده به هنگام ارسال پیام استفاده نماید.

آدرس سرویس

این درخواست باید به صورت POST به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/file/upload
```

ورودی‌ها

نوع محتوای ورودی multipart/form-data بوده و بدنه درخواست باید شامل اطلاعات زیر باشد:

نام متغیر	نوع	نوع پارامتر	اعتبارسنجی	توضیح
file	file	form field (file)	اجباری	فایل مورد نظر اندازه آن نباید بیش از ۸ مگابایت باشد.

بدنه پاسخ موفق

نام متغیر	نوع	توضیح
file_id	String	شناسه فایل آپلود شده

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/file/upload' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
```

```
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'file=@"/file.png"'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
    "file_id": "d6f77cc7-ccca-4b80-9d97-b48f7f4195a8",
    "result_code": 200,
    "result_message": "OK"
}
```

ویرایش پیام

کاربر تجاری می‌تواند پیام‌های ارسالی خود را ویرایش کند. به این منظور از API زیر می‌توان استفاده نمود.

آدرس سرویس

این درخواست باید به صورت PUT به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/messages/{message_Id}
```

ورودی‌ها

اطلاعات مورد نیاز این درخواست به شرح زیر است.

نام متغیر	نوع	نوع پارامتر	توضیح
message_Id	Long	PathVariable	شناسهٔ پیام
phone_number	String	RequestBody	شماره تلفن کاربر سروش+
user_id	String	RequestBody	شناسهٔ کاربر سروش+
text	String	RequestBody	متن پیام
message_items	List of MessageItemParam	RequestBody	لیستی از اجزای پیام
reply_markup	ReplyMarkup	RequestBody	دکمه‌های پاسخ

اعتبارسنجی

- شناسه دریافت کننده پیام باید از طریق phone_number یا user_id مشخص شود. پر کردن یکی از این دو فیلد اجباری می‌باشد.
- مابقی موارد مربوط به اعتبارسنجی، اعم از طریقه ارسال شماره تلفن، نکات مربوط به اجزای پیام و هم‌چنین دکمه‌های پاسخ مشابه API ارسال پیام است.

با استفاده از این API، تمامی پارامترهای ارسالی جایگزین پارامترهای پیشین خواهند شد.

نمونه درخواست

```
curl --location PUT 'https://bui.splus.ir/v1/messages/1000008233' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "user_id": "5dcdd731-fb0a-49bc-9e80-4cd0df34d288",
    "text": "سلام",
    "message_items": [
        {
            "type": "BOLD",
            "offset": 2,
            "length": 2
        }
    ],
    "reply_markup": {
        "rows": [
            {
                "buttons": [
                    {
                        "type": "url",
                        "text": "سروش+",
                        "url": "https://splus.ir/"
                    }
                ]
            },
            {
                "buttons": [
                    {
                        "type": "callback",
                        "text": "number-1",
                        "data": "گزینه یک"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}'
```

حذف پیام

کاربر تجاری می‌تواند پیام‌های ارسالی خود را حذف کند. به این منظور از API زیر می‌توان استفاده نمود.

آدرس سرویس

این درخواست باید به صورت DELETE به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/messages
```

ورودی‌ها

اطلاعات مورد نیاز این درخواست به شرح زیر است.

نام متغیر	نوع	نوع پارامتر	توضیح
phone_number	String	RequestParam	شماره تلفن کاربر سروش+
user_id	String	RequestParam	شناسهٔ کاربر سروش+
message_Ids	List of Long	RequestParam	شناسهٔ پیام‌ها

اعتبارسنجی

- شناسهٔ دریافت کننده پیام باید از طریق phone_number یا user_id مشخص شود. پر کردن یکی از این دو فیلد اجباری می‌باشد.

شناسهٔ پیام‌ها باید متعلق به یک کاربر باشند. در نتیجهٔ این درخواست، هر پیامی از لیست فرستاده شده که متعلق به کاربر با شماره تلفن یا شناسهٔ ارسالی باشد، حذف خواهد شد.

نمونه درخواست

```
curl --location DELETE 'https://bui.splus.ir/v1/messages?user_id=a851465f-337e-45f5-aa04-1931aa4affb7
&message_ids=1,3,7' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'\
--header 'Content-Type: application/json' \
--data ''
```

بدنه پاسخ

بدنهٔ پاسخ علاوه بر result_code و result_message، شامل داده زیر می‌باشد.

نام متغیر	نوع	توضیح
deleted_message_ids	List of Long	شناسهٔ پیام‌های حذف شده

دریافت پیام‌های کاربران سروش‌پلاس به کاربر تجاری

کاربر تجاری می‌تواند پیام‌های ارسالی از سمت کاربران سروش پلاس را در قالب JSON دریافت نماید.
دقت داشته باشید برای دریافت پیام نیز مانند تمامی سرویس های دیگر برای احراز هویت هنگام استفاده از APIها نیاز است تا فرستنده در Request Header توکنی را که در اختیار او گذاشته شده است را در بخش Authorization قرار دهد.
به این منظور دو راه متفاوت تعبیه شده است که در ادامه هر کدام از این دو روش تشریح شده‌اند.

بدنه پاسخ موفق

در هر دو روش Long Polling و Webhook، پاسخ ارسالی در قالب لیستی از رویدادها به صورت JSON است. رویدادها می‌توانند از نوع **TextMessage** یا **Callback** باشند. در صورتی که از نوع TextMessage باشند، payload ارسالی عبارت است از:

TextMessageEvent		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
type	String	نوع رویداد. مقدار آن برابر **text_message** می‌باشد.
id	Long	شناسه یکتای پیام
from	String	شناسه فرستنده پیام
text	String	متن پیام ارسالی
time	Long	تایم دریافت پیام
media	Media	محتوای مدیا

Media		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
file_id	String	شناسه یکتای فایل
file_name	String	نام فایل
file_size	String	سایز فایل
mime_type	String	mimeType فایل
image	ImageInfo	محتوای تصویر
audio	AudioInfo	محتوای صدا
video	VideoInfo	محتوای ویدیو

ImageInfo		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
width	Long	عرض
height	Long	طول

AudioInfo		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
voice	Integer	اگر پیام صوتی باشد ۱ و اگر فایل صوتی باشد ۰ است.
title	String	عنوان فایل صوتی
performer	String	آرتیست فایل صوتی
durationSeconds	Integer	مدت زمان صوت به ثانیه

VideoInfo		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
round_message	Integer	اگر ویدئو، پیام تصویری باشد 1 و در غیر این صورت 0 است.
duration_seconds	Integer	مدت زمان ویدئو به ثانیه
width	Integer	عرض
height	Integer	طول

رویدادها می‌توانند از نوع Callback نیز باشند. زمانی که کاربر بر روی دکمه‌ای از نوع callback کلیک می‌کند، رویدادی از نوع Callback ایجاد خواهد شد که حاوی دادهٔ پشت دکمه می‌باشد. کاربر تجاری می‌تواند این رویداد را در قالب CallbackEvent دریافت نماید.

CallbackEvent		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
type	String	نوع رویداد. مقدار آن برابر **callback** می‌باشد.
id	Long	شناسه یکتای رویداد

from	String	شناسه فرستنده رویداد
time	Long	تایم دریافت رویداد
callback_data	CallbackData	دادهٔ دکمهٔ callback

CallbackData		
نام متغیر	**نوع**	**توضیح**
from_message_id	Long	شناسهٔ پیامی که دکمهٔ آن فشرده شده است.
data	String	دادهٔ مربوط به دکمهٔ فشرده شده

روش اول: برقراری ارتباط از نوع Long Polling

در این روش، کاربر تجاری از طریق APIای که در ادامه توضیح داده شده است، پیام‌های ارسال شده به خود را دریافت خواهد کرد. در هر فراخوانی، کاربر تجاری می‌تواند یک شناسه پیام به همراه درخواست خود ارسال نماید. این شناسه، تعیین کننده‌ی پیام‌هایی است که برای کاربر تجاری ارسال خواهند شد. پیام‌های کاربر تجاری بر حسب زمان مرتب شده و آن‌هایی که زمان ارسالِشان پس از زمان ارسالِ پیامِ مربوط به شناسه‌ی موجود در درخواست می‌باشد، در بدنه‌ی پاسخ قرار خواهند گرفت. توجه داشته باشید که در پاسخ هر درخواست، ۱۰ پیام (در صورت وجود) ارسال خواهد شد و برای دریافت دیگر پیام‌ها باید دوباره API فراخوانی شود. هم‌چنین در صورتی که شناسه پیام ارسال نشود، پیام‌های دیده نشده برای کاربر تجاری ارسال خواهند شد.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و باید به صورت GET به آدرس زیر ارسال شود. کاربر تجاری با فراخوانی این API تعدادی از پیام‌های ارسال شده به خویش را دریافت خواهد کرد.

```
https://bui.splus.ir/v1/messages/receive
```

ورودی‌ها

هنگام استفاده از این API، اطلاعات زیر می‌تواند به صورت Request Param ارسال شوند:

نام متغیر	نوع	اعتبارسنجی	توضیح
id	Long	اختیاری	شناسه پیام

بدنه پاسخ موفق

نام متغیر	نوع	توضیح

اطلاعات پیام	List of Event	data
کد نتیجه‌ی درخواست	String	result_code
متن نتیجه‌ی درخواست	String	result_message

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/messages/receive?id=12' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'
```

نمونه پاسخ موفق


```
{
  "result_code": 200,
  "result_message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": 13,
      "from": "ccb67e14-4b0f-4ef9-9d1c-e83d021b12d2",
      "time": 1714550261857,
      "text": "سلام"
    },
    {
      "id": 14,
      "from": "ccb67e14-4b0f-4ef9-9d1c-e83d021b12d2",
      "time": 1714550295560,
      "media": {
        "file_id": "0a4c940a-6626-44df-918d-d0038b334947",
        "file_name": "myVideo.mp4",
        "file_size": 1704546,
        "mime_type": "video/mp4",
        "video": {
          "round_message": 1,
          "duration_seconds": 7,
          "width": 564,
          "height": 452
        }
      }

    },
    {
      "id": 24,
      "from": "ae091577-6320-43de-b60b-17cd3707ecfa",
      "time": 1714550318780,
```

```
        "text": "وقت بخیر",
        "media": {
          "file_id": "D6f77cc7-ccca-4b80-9d97-b48f7f4195a8",
          "file_name": "myImage.png",
          "file_size": 304528,
          "mime_type": "image/png",
          "image": {
            "width": 1280,
            "height": 1280
          }
        }
      },
      {
        "id": 58,
        "from": "fcaafa58-f9e1-4621-8cbd-93cadd0e298b",
        "time": 1714556162000,
        "media": {
          "file_id": "afe62fa4-ae34-47d6-9d64-562fb87e8d01",
          "file_name": "myAudio.mpeg",
          "file_size": 12740038,
          "mime_type": "audio/mpeg",
          "audio": {
            "voice": 1,
            "duration_seconds": 312
          }
        }
      },
      {
        "id": 65,
        "from": "6c0ecf2a-e272-4cc2-b73a-76bcc5b24167",
        "time": 1746703928537,
        "callback_data": {
          "from_message_id": 60,
          "data": "payment"
        }
      }
    ]
}
```


روش دوم: برقراری ارتباط از نوع Webhook

در این روش، کاربر تجاری ابتدا باید از طریق APIای که در ادامه توضیح داده خواهد شد، Port و IP معتبر خود را ثبت نماید. در ادامه هرگاه پیام جدیدی از کاربران سروش‌پلاس به کاربر تجاری ارسال شد، آدرس ثبت شده از طریق متد POST فراخوانی شده و پیام برای کاربر تجاری فرستاده خواهد شد. دقت نمایید که اگر پاسخ معتبری پس از این فراخوانی دریافت نشود

(منظور از پاسخ معتبر، پاسخی است که status آن از سری SUCCESSFUL باشد)، ارتباط webhook قطع شده و کاربر تجاری باید دوباره اقدام به ثبت آدرس خود نماید. پس از ثبت مجدد، تمام پیام‌های ۲۴ ساعت اخیرِ دیده نشده که در زمان قطع بودن اتصال webhook به کاربر تجاری ارسال شده‌اند، با فراخوانی آدرس ثبت شده برای او فرستاده خواهند شد. اگر مدت زمان قطعی اتصال بیش از ۲۴ ساعت بوده است، کاربر تجاری می‌بایست از طریق روش اول آن پیام‌ها را دریافت نماید.
در ورژن دوم این سرویس، فرآیند باز ارسال کردن پیام نیز افزوده شده است. در صورتی که پاسخ معتبری پس از ارسال پیام دریافت نشود، تا مدت زمان و تعداد دفعات مشخصی، عملیات ارسال پیام ادامه خواهد یافت. در طول فرایند باز ارسال، یک پیام health check به منظور بررسی در دسترس بودن سرویس ارسال خواهد شد. در صورتی که پاسخ معتبری به پیام health check داده شود، پیام‌های کاربر تجاری برای وی ارسال خواهند شد.
لازم به ذکر است portهای مجاز برای استفاده از این سرویس، portهای ۸۰ (http) و ۴۴۳ (https) می‌باشد. در صورتی که نیاز به استفاده از portهای دیگری دارید، لطفاً اطلاع دهید تا امکان دسترسی برای شما فراهم شود.

قالب پیام‌های ارسالی

ورژن۱

نام متغیر	نوع	توضیح
data	List of Event	اطلاعات پیام

ورژن۲

نام متغیر	نوع	توضیح
data	List of Event	اطلاعات پیام
type	MessageType	نوع پیام یکی از مقادیر USER_MESSAGE و یا HEALTH_CHECK است.
timestamp	Long	زمان ارسال پیام(ها)

در پیام health check، فیلد data داراری مقدار نمی‌باشد.

ثبت آدرس و ایجاد اتصال Webhook

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و باید به صورت POST به آدرس زیر ارسال شود.

ورژن ۱

```
https://bui.splus.ir/v1/webhooks
```

ورژن ۲

```
https://bui.splus.ir/v2/webhooks
```

ورودی‌ها

هنگام استفاده از این API، اطلاعات زیر باید به صورت Request Body ارسال شوند:

نام متغیر	نوع	اعتبارسنجی	توضیح
url	String	اجباری	آدرس معتبر به منظور دریافت پیام‌ها

از این API به منظور تغییر URI فعلی نیز می‌توان استفاده کرد.

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/webhooks' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "url":"https://domain.ir/messages/receive"
}'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
    "result_code": 201,
    "result_message": "Created"
}
```

حذف اتصال Webhook

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر تجاری قرار می‌گیرد و باید به صورت DELETE به آدرس زیر ارسال شود. پس از این درخواست، اتصال webhook قطع خواهد شد.

```
https://bui.splus.ir/v1/webhooks
```

دانلود فایل

کاربر تجاری می‌تواند فایل‌های ارسالی از طرف کاربران سروش‌پلاس به خود و نیز فایل‌های آپلود کرده خویش را دانلود نماید.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر خارجی قرار می‌گیرد و باید به صورت GET به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/file/download/{fileId}
```

ورودی‌ها

نام متغیر	نوع	نوع پارامتر	اعتبارسنجی	توضیح
fileId	String	Path param	اجباری	شناسه فایل مورد نظر

پاسخ موفق

بدنه	
نوع محتوا	**توضیح**
byte[]	داده‌ی فایل مورد نظر

هدر		
فیلد	**نوع**	**توضیح**
Content-Type	String	نوع فایل
Content-Length	String	اندازه فایل
Content-Disposition	String	نام فایل از این قسمت قابل دسترس است.

نمونه درخواست

```
curl -O -J --location 'https://bui.splus.ir/v1/file/download/d6f77cc7-ccca-4b80-9d97-b48f7f4195a8' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ'
```

تغییر قیمت پیام‌های کاربر

به منظور تغییر قیمت پیام‌های ارسالی کاربر، می‌توان از API زیر استفاده نمود.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر خارجی قرار می‌گیرد و باید به صورت PUT به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/vip/user/price
```

ورودی‌ها

هنگام استفاده از این API، اطلاعات زیر باید به صورت Request Body ارسال شوند:

نام متغیر	نوع	اعتبارسنجی	توضیح
user_id	String	اجباری	شناسه کاربر
text_message_price	Long	اجباری	قیمت پیام متنی (ریال)
file_message_price	Long	اجباری	قیمت پیام دارای فایل (ریال)

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/vip/user/price' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "user_id": "a1302e44-b562-432c-87f0-8f8b32052f9e",
    "text_message_price": 100,
    "file_message_price": 500
}'
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
     "result_code": 201,
     "result_message": "Created"
}
```

پاسخ‌های درخواست از سروش‌پلاس به کاربر تجاری

برای درک بهتر مدیریت خطا در سمت کاربران تجاری در کنار Http Status به ازای هر پاسخ، یک کد (result_code) و یک پیام (result_message) مشخص در Body پاسخ نیز بازگردانده خواهد شد.

پاسخ موفق

HttpStatus	result_code	result_message	توضیح
200	200	OK	درخواست موفقیت آمیز بود.
200	200	Message Was Sent	پیام برای فرد مورد نظر فرستاده شد.
202	202	Accepted	درخواست بررسی شده و پیام ارسال خواهد شد.

پاسخ ناموفق

HttpStatus	result_code	result_message	توضیح
400	400	Bad Request	خطای نامشخص در درخواست ارسالی.
400	470	Input Validation Error	ورودی‌ها معتبر نمی‌باشند.
400	700	Invalid Phone Number	شماره همراه فرستاده شده معتبر نیست.
400	701	No User Account	فردی در سروش‌پلاس با این شماره وجود ندارد.
400	702	Suspended User	اکانت فرد در سروش‌پلاس تعلیق شده است.
400	712	User Is Inactive	کاربر مورد نظر توسط سروش‌پلاس فعال نشده است.
400	715	User Type Not Authorized	نوع کاربر مجاز نیست.
400	716	File Not Found	فایلی با شناسه ارسالی موجود نمی‌باشد.
400	726	File Invalid	ارسال فایل مجاز نمی‌باشد. دسترسی به فایل برای حساب تجاری مجاز نمی‌باشد.
400	727	File Size Invalid	اندازه فایل نامعتبر است.
400	728	File Name Invalid	نام فایل نامعتبر است.
400	729	Mime Type Invalid	Mime type نامعتبر است

پیامی از طرف کاربر سروش+ دریافت نشده است. (مکالمه‌ای وجود ندارد.)	No Active Conversation	731	400
دریافت‌کننده پیام مشخص نشده است.	Receiver Not Specified	732	400
ارسال url مجاز نمی‌باشد.	URL Not Allowed	733	400
ارسال و یا آپلود فایل APK مجاز نمی‌باشد.	APK Not Allowed	734	400
حساب شما توسط کاربر سروش+ مسدود شده است.	Sender Is Blocked	735	400
توکن معتبر نیست.	Unauthorized	401	401
موجودی کافی نمی‌باشد.	Insufficient Balance	723	402
درخواست مجاز نمی‌باشد.	Request Not Allowed	739	403
دسترسی به فایل مجاز نیست.	File Access Denied	740	403
آدرس مورد نظر یافت نشده است.	Not Found	404	404
نرخ ارسال درخواست بیش از حد مجاز است.	Too Many Requests	429	429
خطای (غیر منتظره) داخلی	Internal Server Error	500	500
دانلود فایل حاوی شماره همراه دریافت‌کنندگان با خطا مواجه شده است.	Cannot Download File	724	500
ایجاد مکالمه با کاربر سروش+ با خطا مواجه شده است.	Cannot Create User	730	500
ارتباط با سرور با خطا مواجه شده است.	Server Connection Error	736	500
ثبت، تغییر و یا حذف داده با خطا مواجه شده است.	Data Persist Error	738	500

مثال Response Body

```
{
    "result_code":702,
    "result_message":"Suspended User"
}
```

ارسال لاگ

کاربر تجاری می‌تواند ماموریت‌های انجام شده از طرف کاربران سروش‌پلاس را در قالب لاگ برای ما ارسال کند.

آدرس سرویس

این درخواست به صورت REST API در اختیار کاربر خارجی قرار می‌گیرد و باید به صورت POST به آدرس زیر ارسال شود.

```
https://bui.splus.ir/v1/log/gateway
```

ورودی‌ها

نام متغیر	نوع	نوع پارامتر	اعتبارسنجی	توضیح
data	String	Request body	اجباری	محتوای اطلاعات مورد نیاز

نمونه درخواست

```
curl --location 'https://bui.splus.ir/v1/log/gateway' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: EyMDAwMCwicDJzIjoi.VU9tXzFZT2.Z4c0VzbTZadTJPNTZ' \
--data '{
    "user_id":1585,
    "mission":"test",
    "reward":5,
    "completed_at":324753878937
}'
```

پاسخ موفق

در صورت موفق بودن این فرآیند، داده ی ارسالی سمت پیام‌رسان ذخیره شده و ریسپانس OK به شما برخواهد گشت .