تهرين 4 سسم عامل

میرصحه پیرحسینلو 14مار 95

time 22	P1, P3, P7 B B C	ready P5	running	ter wi	ructed	
37	P7, P5 D E		P3,P1			
47	P7 (E)		P1,P3,P5	P8		
		ریسک 3	غانونى <i>تان بادى</i>	:皇C	ريسك 3	A : خاننن از
					,	B : خواندن ا
D: نغرشت ربي رسك 3: ازجاذ ذاراداري سرداذ ذار جانوي منتزل بيده است						

ع: نونشن ردی رسک 3 F

A,B,C,D,F - waiting E - suspended ک صراحتی هست که نباید به دیمن از خرابینه از یک مقراری بیشترزمان داد ، زیرا این کا رباعث می شود که رونه پیشرفت سایر ۲۰۰۵ ها کند شد د وحس کند بودن به کار بردست می شود که رونه پیشرفت سایر ۲۰۰۵ ها کند شد د وحس کند بودن به کار بردست می به همین دلیل باید برای ۲۰۵۵ ها زمان اجرا در نظر بگیریم و زمان ربنوی انجام دهیم واگر مغراییندی در زمان می کند که در زمان می کند که زمان ربنوی باعث می شود که ۱۶ ها باهم پیش روند و کاربراصاس می کند که همی کارهاییس به خوبی اجراسی شود و احساس رضاییت می کند.

2ø 3

عمم الن) بسیار نبسیه به IPC است و معولاً برری نسستی نبسیه آن بالای آید.

بیام ها به یک مصره که در ۲۰۷۰ که برروی ۲۰۲۰ مورد نظر در حال گوتس دادن است تحویل داده می نشود ، مربیام تسامل کدی است که برسران است و میرد نظر برای اجرارا مشخص می کند (به جراد پا راسترها) نبست نتیجه کار ۱۰۹۱ برگردانوه می نشود .

ب) میاج نیست . مرگاه ساخته شود محندین ۱۰۰۱ه می تواند دومارند باشد ، صول می استاره کند . به صورت احتیاج نیست . مرگاه ساخته شود محندین ۲۰۰۵ می تواند از آن استفاره کند . به صورت احتیاج نیست . مرگاه ساخته شود محندین می شود . دریانت کننده و خرستنده مع با یوروی کی ک مهیوس باشند .

ج) ordinaly pipe: در این نوع pipe ، نرستنده در کی طرف vrite و گیرنده از مطرف read انجام می دهد و ارتباط کی طرف است. در آن باید مدل povent - chill انجام می دهد و ارتباط کی طرف است. در آن باید مدل povent - chill استفاده کرد و محین فرستنده و گیرنده هم باید روی کی کا میسونز باشند.