




دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)



دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس سیستم عامل
گزارش پروژه ی اول

توسعه هسته xv6-RISC-V با پیاده سازی System Call های مدیریت
فرآیند و زمان بندهای Lottery و Priority

امیرحسین پوری
40232011

استاد مربوطه : دکتر طاهری جوان

نیمسال دوم ۱۴۰۵

محیط توسعه و ابزارهای مورد استفاده

- محیط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

تمامی مراحل توسعه، کامپایل و تست این پروژه در محیط Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) با توزیع Ubuntu انجام شده است. این محیط یک ماشین مجازی لینوکسی کامل را در دل ویندوز فراهم می‌کند و برای توسعه سیستم‌عامل بسیار مناسب است.

- مشخصات محیط توسعه:

سیستم‌عامل میزبان: Windows (با WSL2 فعال)

توزیع لینوکس در WSL: Ubuntu

شبیه‌ساز سخت‌افزار: QEMU نسخه riscv64 (مخصوص معماری RISC-V)

کامپایلر متقاطع: riscv64-linux-gnu-gcc (کامپایلر RISC-V 64 بیتی)

ابزارهای جانبی: git, make, gdb-multiarch, perl

- دستورات نصب ابزارها در Ubuntu/Debian (WSL):

```
sudo apt update
sudo apt install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc \
gcc-riscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu
```

- دریافت کد منبع اصلی xv6:

```
git clone https://github.com/mit-pdos/xv6-riscv.git
cd xv6-riscv
```

فاز اول – پیاده‌سازی زیرساخت تله‌متری و فراخوان سیستمی getpinfo

۱. مقدمه و مبانی علمی عمیق (Deep Theoretical Foundations)

۱.۱ سطوح دسترسی پردازنده (RISC-V Privilege Modes)

برای درک چگونگی توسعه و تزریق یک فراخوان سیستمی (System Call) جدید در هسته سیستم‌عامل، ابتدا باید مرزهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پردازنده‌های مدرن را کالبدشکافی کنیم. سیستم‌عامل xv6-riscv بر پایه معماری ۶۴ بیتی RISC-V طراحی شده است که اصول مدیریت حافظه و سطوح دسترسی آن با معماری‌های سنتی (مانند x86) تفاوت‌های ساختاری دارد.

معماری RISC-V به صورت بومی از سه سطح دسترسی سخت‌افزاری پشتیبانی می‌کند:

- **User Mode (U-Mode):** سطحی با کمترین دسترسی که برنامه‌های کاربردی در آن اجرا می‌شوند. در این سطح، دسترسی به ثبات‌های کنترلی سیستم (CSRs) و مانیتورینگ مستقیم حافظه فیزیکی مسدود است.
- **Supervisor Mode (S-Mode):** سطحی که هسته سیستم‌عامل (Kernel) در آن مستقر است. این سطح دسترسی کامل به جداول صفحه (Page Tables)، ثبات‌های مدیریت استثنا و وقفه‌ها را داراست.
- **Machine Mode (M-Mode):** بالاترین سطح سخت‌افزاری که مستقیماً با سخت‌افزار در ارتباط است (برنامه‌های پایه مانند Bootloader در این سطح اجرا می‌شوند). سیستم‌عامل xv6 پس از راه‌اندازی اولیه، پردازنده را به S-Mode سوئیچ می‌کند.

۱.۲ مکانیسم دقیق Trap و لایه Trampoline

برنامه‌ای که در U-Mode اجرا می‌شود، به دلیل ایزولاسیون سخت‌افزاری نمی‌تواند به آرایه فرآیندهای هسته دسترسی داشته باشد. برای این کار باید مرز حمایتی (Protection Boundary) را بشکند. این فرآیند از طریق مکانیزم Trap مدیریت می‌شود:

[فضای کاربر (U-Mode)]



اجرای دستور ecall



[بروز استثنای سخت‌افزاری]



[صفحه Trampoline]



انتقال به usertrap()



[فضای هسته (S-Mode)]

- **دستور ecall:** وقتی برنامه کاربردی سیستم‌کال را صدا می‌زند، دستور ecall اجرا می‌شود. پردازنده سخت‌افزار را به صورت آنی به S-Mode ارتقا داده و به آدرسی که در ثبات stvec (ثبات بردار استثنای سوپروایزر) ذخیره شده، پرش می‌کند.
- **صفحه Trampoline:** این صفحه در بالاترین نقطه آدرس‌دهی مجازی قرار دارد و در هر دو فضای کاربر و هسته به صورت یکسان مپ شده است. کدهای اسمبلی این صفحه، تمام ثبات‌های کاربر (از x1 تا x31) را در ساختار

trapframe فرآیند ذخیره می‌کند، آدرس جدول صفحه را به جدول صفحه هسته (satp) تغییر می‌دهند و تابع usertrap() در فایل kernel/trap.c را صدا می‌زنند.

۱.۳ لایه توزیع‌کننده سیستم‌کال (Syscall Dispatcher)

تابع usertrap پس از بررسی علت وقوع تراپ، متوجه می‌شود که علت اجرای دستور ecall از فضای کاربر بوده است (8 == r_scause()). سپس:

ثبات شمارنده برنامه (epc) را ۴ بایت افزایش می‌دهد تا پس از بازگشت، دستور بعدی اجرا شود.

تابع میانجی syscall() در فایل kernel/syscall.c را صدا می‌زند.

تابع syscall شماره سیستم‌کال را از ثبات a7 که در p->trapframe->a7 ذخیره شده می‌خواند و از آن به عنوان اندیس آرایه‌ای از اشاره‌گرهای توابع هسته استفاده می‌کند. خروجی تابع نیز در ثبات p->trapframe->a0 قرار می‌گیرد تا به عنوان خروجی به برنامه کاربردی بازگردانده شود.

۲. پیش‌گزارش، اهداف و نیازمندی‌های فاز اول

۲.۱ نیازمندی‌های سیستم و نقایص سیستم‌عامل پیش‌فرض

سیستم‌عامل xv6 در حالت خام، یک جعبه سیاه (Black Box) است. هیچ ابزاری برای نمایش تله‌متری فرآیندها وجود ندارد. فرآیندها در ساختار داده عظیمی به نام آرایه proc مپ شده‌اند اما اطلاعات آن‌ها اعم از میزان حافظه مصرفی به بایت، شناسه‌های فرآیند (PID) و وضعیت‌های حیاتی (مانند فرآیندهای زامبی یا خوابیده) از دید کاربر پنهان است.

۲.۲ اهداف مهندسی فاز اول

- طراحی لایه انتقال ساختار داده: ایجاد ساختاری ایزوله که بتواند اطلاعات چندگانه ۶۴ فرآیند را به صورت موازی کپسوله‌سازی کند.
- تضمین پایداری با رعایت کپی ایمن حافظه: حل چالش تفاوت آدرس‌های مجازی؛ فرآیند فضای کاربر با آدرس مجازی خود کار می‌کند، در حالی که هسته آدرس‌های فیزیکی را مدیریت می‌کند. سیستم‌کال باید از مکانیزم ترجمه نرم‌افزاری بدون کرش کردن سیستم استفاده کند.
- رعایت الزام پروژه: ساختار struct pinfo باید در یک فایل هدر مجزا (مانند pinfo.h) تعریف شود و شامل فیلدهای priority و tickets (مربوط به فازهای بعدی) نیز باشد.

۳. طراحی ساختار داده و سیستم قفل‌گذاری

۳.۱ طراحی اولیه (نسخه اول - ناقص)

ساختار داده پایش سیستم در نسخه اولیه به گونه‌ای طراحی شد که با محدودیت حداکثر تعداد فرآیندهای سیستم‌عامل xv6 (NPROC = 64) سازگار باشد. این ساختار در انتهای فایل kernel/proc.h قرار گرفت:

```
c
struct pinfo {
    int num_processes;
    int pids[64];
    int states[64];
    uint64 sizes[64];
    char names[64][16];
    int priorities[64];
    int tickets[64];
};
```

این ساختار اطلاعات حداکثر ۶۴ فرآیند را نگه می‌دارد: تعداد فرآیندهای فعال، شناسه‌ها، وضعیت‌ها، حجم حافظه به بایت، نام، اولویت و تعداد بلیت. در نسخه اول این ساختار به اشتباه داخل `proc.h` قرار گرفته بود. **نقص این طراحی:** طبق الزام پروژه، ساختار باید در یک فایل هدر مجزا تعریف می‌شد و فیلدهای مربوط به اولویت و بلیت را نیز شامل می‌شد.

۳.۲ چالش هم‌روندی و قفل‌های چرخشی (Spinlocks)

سیستم‌عامل xv6 یک سیستم‌عامل چند هسته‌ای (Symmetric Multiprocessing - SMP) است. در شبیه‌ساز QEMU، این سیستم به صورت پیش‌فرض با ۳ هسته مجزا اجرا می‌شود. این معماری یک چالش فوق‌العاده حساس ایجاد می‌کند: **سناریوی مسابقه (Race Condition):** فرض کنید پردازنده شماره ۱ در حال اجرای سیستم‌کال `getpinfo` شماسست و دارد روی آرایه پروسه‌ها پیمایش می‌کند تا وضعیت فرآیند شماره ۵ را بخواند. همزمان، پردازنده شماره ۲ در حال اجرای تابع `exit()` برای فرآیند شماره ۵ است و می‌خواهد وضعیت آن را به ZOMBIE تغییر دهد یا حافظه آن را آزاد کند. اگر قفل‌گذاری انجام نشود، پردازنده ۱ اطلاعاتی ناقص، فاسد یا خراب را می‌خواند که منجر به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی یا کرش کردن کل هسته (Kernel Panic) می‌شود.

برای تضمین جامعیت داده‌ها (Data Integrity)، لایه پیاده‌سازی ملزم است برای تک‌تک پروسه‌ها، قفل اختصاصی فرآیند را قبل از خواندن فیلدها تصاحب کند (`acquire(&p->lock)`) و پس از کپی کردن فیلدها در یک بافر موقت در حافظه هسته، قفل را آزاد نماید (`release(&p->lock)`).

۴. پیاده‌سازی نسخه اولیه (۸ گام ساختاریافته)

گام ۱: به‌روزرسانی ساختار هسته در `kernel/proc.h`

ساختار داده‌ی تفصیلی `pinfo` در انتهای فایل `kernel/proc.h` قرار گرفت تا برای تمامی کامپوننت‌های لایه هسته قابل دسترسی باشد. (این بعداً اصلاح شد)

گام ۲: تخصیص شناسه و شماره سیستم‌کال در `kernel/syscall.h`

سیستم‌کال‌ها بر اساس یک جدول اندیس عددی فراخوانی می‌شوند. شماره ۲۳ به این سیستم‌کال اختصاص یافت:

```
c
#define SYS_fork      1
#define SYS_exit      2
#define SYS_getpinfo  23
```

شماره ۲۳ به سیستم‌کال جدید `getpinfo` اختصاص داده شد.

گام ۳: ثبت زیرساخت لایه توزیع در `kernel/syscall.c`

در این فایل، باید تابع میانجی هسته را به آرایه سراسری سیستم‌کال‌ها معرفی کنیم:

```
c
extern uint64 sys_getpinfo(void);

static uint64 (*syscalls[])(void) = {
[SYS_fork]    sys_fork,
[SYS_exit]    sys_exit,
[SYS_getpinfo] sys_getpinfo,
};
```

خط اول پروتوتایپ تابع هسته را معرفی می‌کند. سپس تابع `sys_getpinfo` به آرایه سراسری اشاره‌گرهای توابع سیستم‌کال اضافه می‌شود تا هنگام فراخوانی شماره ۲۳، این تابع اجرا شود.

گام ۴: پیاده‌سازی هسته مرکزی استخراج داده در `kernel/proc.c` (نسخه اولیه)

این تابع، فونداسیون اصلی فاز اول است. تابع با نام `getpinfo` طراحی شد. ورودی این تابع یک آدرس مجازی ۶۴ بیتی مربوط به فضای کاربر است:

```

c

int
getpinfo(uint64 upinfo_addr)
{
    struct proc *p;
    struct pinfo kinfo;
    int idx = 0;

    kinfo.num_processes = 0;

    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);

        if(p->state != UNUSED){
            kinfo.pids[idx] = p->pid;
            kinfo.states[idx] = p->state;
            kinfo.sizes[idx] = p->sz;
            safestrcpy(kinfo.names[idx], p->name, sizeof(p->name));
            idx++;
        }

        release(&p->lock);
    }

    kinfo.num_processes = idx;

    if(copyout(myproc()->pagetable, upinfo_addr, (char *)&kinfo, sizeof(kinfo)) < 0)
        return -1;

    return 0;
}

```

ابتدا یک ساختار موقت `kinfo` روی پشته هسته تعریف می‌شود. حلقه روی تمام خانه‌های آرایه فرآیندها پیمایش می‌کند. قبل از خواندن هر فرآیند، قفل چرخشی آن با `acquire` تصاحب می‌شود تا امنیت هم‌رندی تضمین شود. اگر فرآیند فعال باشد (UNUSED نباشد)، اطلاعاتش کپی می‌شود و نام آن با تابع امن `safestrcpy` منتقل می‌گردد. در پایان قفل با `release` آزاد می‌شود. تابع `copyout` بافر هسته را به فضای مجازی کاربر کپی می‌کند. در این نسخه اولیه، فیلدهای اولویت و بلیت هنوز کپی نمی‌شدند (نقص نسخه اول).

تحلیل علمی لایه حافظه (copyout): چرا نمی‌توانستیم بنویسیم `*upinfo_addr = kinfo`؟ زیرا آدرسی که برنامه کاربردی فرستاده، یک آدرس مجازی در جدول خودش است. هسته دارای یک ساختار مپینگ کاملاً متفاوت است. تابع

copyout جدول صفحه پروسه فعلی را می‌گیرد، آدرس مجازی فرستاده شده (upinfo_addr) را به آدرس فیزیکی سخت‌افزار ترجمه می‌کند و سپس بایت‌های ساختار kinfo را مستقیماً در رم فیزیکی کپی می‌کند.

گام ۵: ایجاد تابع پوششی آرگومان‌ها در kernel/sysproc.c

توابعی که با پیشوند sys_ شروع می‌شوند، وظیفه دارند آرگومان‌های ارسالی از فضای کاربر را از ثبات‌های سخت‌افزاری استخراج کنند. چون آرگومان اول ما یک آدرس حافظه است، از تابع ساختیافته argaddr استفاده شد:

```
c
uint64
sys_getpinfo(void)
{
    uint64 addr;
    argaddr(0, &addr);
    return getpinfo(addr);
}
```

این تابع پوششی، آرگومان صفرم (اشاره‌گر ساختار) pinfo را با argaddr از ثبات a0 فرآیند استخراج می‌کند و آن را به تابع اصلی getpinfo می‌دهد.

گام ۶: تعریف رابط‌های فضای کاربر (User Space Stubs)

برای اینکه برنامه‌های کاربردی بتوانند کدهای خود را با این سیستم‌کال کامپایل کنند:

در فایل user/user.h:

```
c
int getpinfo(struct pinfo*);
```

در فایل user/usys.pl:

```
perl
entry("getpinfo");
```

کد اسمبلی تولیدشده به صورت خودکار:


```
asm
```

```
.global getpinfo
getpinfo:
    li a7, 23
    ecall
    ret
```

خط اول پروتوتایپ تابع را برای برنامه‌های کاربر معرفی می‌کند. خط دوم به اسکریپت پرل می‌گوید کد اسمبلی پلارتباطی را بسازد. کد اسمبلی نهایی، شماره ۲۳ را در ثبات a7 می‌گذارد و با دستور ecall وقفه سیستم‌کال را صادر می‌کند.

گام ۷: نگارش برنامه پایش فرآیندها user/ps.c (نسخه اولیه)

```
c
```

```
#include "kernel/types.h"
#include "kernel/stat.h"
#include "user/user.h"

const char* state_names[] = {
    [0] "UNUSED ",
    [1] "USED   ",
    [2] "SLEEPING",
    [3] "RUNNABLE",
    [4] "RUNNING ",
    [5] "ZOMBIE  "
};

int
main(void)
{
    struct pinfo info;
```

```

if(getpinfo(&info) < 0){
    fprintf(2, "Error: System call getpinfo failed.\n");
    exit(1);
}

printf("PID\tSTATE\tSIZE (Bytes)\tNAME\n");
printf("-----\n");

for(int i = 0; i < info.num_processes; i++){
    printf("%d\t%s\t%d\t\t%s\n",
        info.pids[i], state_names[info.states[i]],
        info.sizes[i], info.names[i]);
}

exit(0);
}

```

آرایه state_names کدهای عددی وضعیت فرآیند را به رشته‌های قابل فهم نگاشت می‌کند. تابع main با فراخوانی getpinfo اطلاعات را می‌گیرد و در یک جدول چاپ می‌کند. این نسخه اولیه ستون‌های اولویت و بلیت را نداشت.

گام ۸: ثبت در Makefile

نام ابزار جدید به انتهای متغیر UPROGS افزوده شد تا در ایمج نهایی دیسک مپ شود:

```
makefile
```

```
$U/_ps\
```

نام ابزار جدید ps به انتهای متغیر UPROGS اضافه می‌شود تا در ایمج نهایی دیسک قرار بگیرد.

۵. خروجی تست نسخه اولیه

پس از کامپایل و اجرا، خروجی اولیه به این شکل بود:

```

$ps
PID  STATE      SIZE (Bytes)  NAME
-----
1SLEEPING  12288        init
2SLEEPING  16384        sh
3RUNNING   12288        ps

```

تحلیل مهندسی خروجی اولیه:

- پروسه (PID 1) init: مادر تمام فرآیندهای فضای کاربر است. وضعیت آن به صورت منطقی SLEEPING چاپ شده است؛ زیرا این فرآیند پس از بالا آوردن پوسته سیستم‌عامل، وارد متد (wait) شده و منتظر می‌ماند تا فرآیندهای فرزندش بسته شوند. حافظه آن ۳ صفحه (هر صفحه در RISC-V برابر با 4096 بایت است، پس $12288 = 4096 \times 3$) است.
- **پروسه (PID 2) sh:** همان شل یا پوسته‌ای است که ما در آن دستورات را تایپ می‌کنیم. وضعیت آن نیز SLEEPING است؛ زیرا شل از طریق سیستم‌کال read منتظر ورود کاراکتر از کیبورد است و تا زمانی که کلیدی فشرده نشود، فرآیند خواب است و هیچ کلاک پردازنده‌ای مصرف نمی‌کند.
- **پروسه (PID 3) ps:** برنامه‌ای است که خودمان توسعه دادیم. وضعیت آن به درستی RUNNING ثبت شده است.
- **✗ اما این خروجی ناقص بود:** ستون‌های اولویت (PRIO) و بلیت (TICKETS) نمایش داده نمی‌شدند، که برای فازهای بعدی ضروری بودند.

۶. چالش‌های توسعه و خطایابی

- **چالش اول:** بن‌بست‌های ناشی از نشت قفل (Lock Leak / Deadlock)
در نسخه‌های اولیه پیاده‌سازی، اگر دستور `if(p->state != UNUSED)` برقرار نبود، کدهای حلقه بدون اجرای `release(&p->lock)` سراغ چرخه بعدی فرآیند (دستور `continue`) می‌رفتند. این امر باعث می‌شد قفل پروسه تا ابد در حالت تسخیرشده باقی بماند. به محض اینکه همان پروسه بعداً می‌خواست توسط هسته تغییر وضعیت دهد، کل سیستم‌عامل در یک حلقه بی‌انتهای قفل می‌کرد (Deadlock). با جابه‌جا کردن هوشمندانه دستور `release` دقیقاً قبل از پایان بدنه لایه شرطی، این مشکل کاملاً مرتفع شد.
- **چالش دوم:** عدم تطابق طول رشته نام‌ها
نام پروسه‌ها در ساختار `proc` دارای طول ثابت ۱۶ بایت است. در ابتدا کپی کردن نام‌ها با انتساب مستقیم اشاره‌گر انجام شده بود که خطای آدرس‌دهی غیراستاندارد می‌داد. این مشکل با جایگزینی تابع امن `safestrcpy` برطرف گردید.

۷. اصلاحات فاز اول (پس از بازبینی)

- **۷.۱ مشکل اول:** قرارگیری ساختار `pinfo` در فایل اشتباه
طبق الزام پروژه، ساختار `struct pinfo` باید در یک فایل هدر مجزا (`pinfo.h`) تعریف می‌شد، اما در نسخه اولیه در `kernel/proc.h` قرار گرفته بود.

- **راه‌حل:** فایل جدید `kernel/pinfo.h` ایجاد شد:

```

c
#ifndef _PINFO_H_
#define _PINFO_H_

#include "types.h"

struct pinfo {
    int num_processes;
    int pids[64];
    int states[64];
    uint64 sizes[64];
    char names[64][16];
    int priorities[64];
    int tickets[64];
};

#endif

```

طبق الزام پروژه، ساختار pinfo به فایل هدر مجزای pinfo.h منتقل شد. فیلدهای num_processes تعداد فرآیندهای فعال، pids شناسه‌ها، states وضعیت‌ها، sizes حافظه به بایت، names نام برنامه، و دو فیلد جدید priorities (اولویت، مربوط به فاز ۲) و tickets (تعداد بلیت، مربوط به فاز ۳) را شامل می‌شود. حفاظ #ifndef از اینکلود تکراری جلوگیری می‌کند.

دلیل این اصلاح: در صورت پروژه قید شده "فایل هدر مجزا"، قرار دادن آن در proc.h یک تناقض بزرگ در بخش ساختار کد داشت.

۷.۲ مشکل دوم: نبود فیلدهای priority و tickets

ستون‌های اولویت و بلیت در ps نمایش داده نمی‌شدند. چطور بدون دیدن خروجی عددی، می‌توان مطمئن شد که سیستم‌کال‌های setpriority یا settickets درست کار می‌کنند؟ وجود این دو ستون برای راستی‌آزمایی فاز ۲ و ۳ اجباری بود.

راه‌حل: تابع getpinfo به‌روزرسانی شد:

ابتدا این خط را به بخش #include های بالای proc.c اضافه میکنیم :

```

c
#include "pinfo.h"

```

سپس کل تابع را با این جایگزین میکنیم:

```
c

int
getpinfo(uint64 upinfo_addr)
{
    struct proc *p;
    struct pinfo kinfo;
    int idx = 0;

    memset(&kinfo, 0, sizeof(kinfo));

    kinfo.num_processes = 0;

    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->state != UNUSED){
            kinfo.pids[idx] = p->pid;
            kinfo.states[idx] = p->state;
            kinfo.sizes[idx] = p->sz;
            safestrcpy(kinfo.names[idx], p->name, sizeof(p->name));
            kinfo.priorities[idx] = p->priority;
            kinfo.tickets[idx] = p->tickets;
            idx++;
        }
        release(&p->lock);
    }
    kinfo.num_processes = idx;

    if(copyout(myproc()->pagetable, upinfo_addr, (char *)&kinfo, sizeof(kinfo)) < 0)
        return -1;

    return 0;
}
```

نسبت به نسخه اولیه دو تغییر مهم انجام شد. اول، خط `memset` کل بایت‌های بافر را صفر می‌کند تا از نشت اطلاعات هسته جلوگیری شود (فیکس امنیتی). دوم، دو خط جدید مقدار اولویت `p->priority` و بلیت `p->tickets` هر فرآیند را هم کپی می‌کند تا اطلاعات فازهای ۲ و ۳ در خروجی نمایش داده شوند.

۷.۳ مشکل سوم: خطای کامپایل در نمایش ساینز حافظه

در برنامه `user/ps.c`، متغیر `info.sizes[i]` از نوع `uint64` تعریف شده بود، اما در دستور `printf` برای چاپ آن از `%d` (که مخصوص `int` است) استفاده شده بود. این باعث خطای کامپایل می‌شد:

error: format '%d' expects argument of type 'int', but argument 4 has type 'uint64'

راه‌حل: استفاده از تبدیل `(cast)` به `int`. از آنجا که ساینز فرآیندها در `xv6` کوچک است و به راحتی در یک `int` جا می‌شود، این روش امن و استاندارد است:

```
C

#include "kernel/types.h"
#include "kernel/stat.h"
#include "kernel/pinfo.h"
#include "user/user.h"

const char* state_names[] = {
    [0] "UNUSED ",
    [1] "USED   ",
    [2] "SLEEPING",
    [3] "RUNNABLE",
    [4] "RUNNING ",
    [5] "ZOMBIE  "
};

int
main(void)
{
    struct pinfo info;
```

```

if(getpinfo(&info) < 0){
    fprintf(2, "Error: System call getpinfo failed.\n");
    exit(1);
}

printf("PID\tSTATE\t\tSIZE\tPRIO\tTICKETS\tNAME\n");
printf("-----\n");
for(int i = 0; i < info.num_processes; i++){
    printf("%d\t%s\t%d\t%d\t%s\n",
        info.pids[i],
        state_names[info.states[i]],
        (int)info.sizes[i],
        info.priorities[i],
        info.tickets[i],
        info.names[i]);
}

exit(0);
}

```

سه اصلاح انجام شد. اول، هدر جدید kernel/pinfo.h اینکلود شد. دوم، در دستور printf مقدار info.sizes[i] با (int) تبدیل نوع (cast) شد تا خطای کامپایل ناسازگاری %d با uint64 برطرف شود. سوم، دو ستون جدید PRIO و TICKETS به جدول خروجی اضافه شد.

۸. خروجی تست نهایی فاز اول (پس از اصلاحات)

اجرای ps در شل xv6 (حالت پیش فرض):

```

$ps
PID    STATE      SIZE    PRIO  TICKETS  NAME
-----
1      SLEEPING   16384   50    1        init
2      SLEEPING   20480   50    1        sh
3      RUNNING    16384   50    1        ps

```

✓ **تحلیل خروجی نهایی:** ستون‌های PRIO و TICKETS مقادیر پیش فرض ۵۰ و ۱ را نشان می‌دهند. این یعنی سیستم‌کال getpinfo اطلاعات عمیق فاز ۲ و ۳ را با موفقیت از قلب هسته استخراج کرده است و اتصال به ساختار proc به درستی برقرار شده است.

فاز دوم – طراحی و پیاده‌سازی زمان‌بندی مبتنی بر اولویت پیش‌قبضانه

۱. مقدمه و مبانی علمی عمیق

زمان‌بندی پردازنده (CPU Scheduling) یکی از کلیدی‌ترین زیرسیستم‌های هر هسته (Kernel) سیستم‌عامل است که وظیفه مدیریت و تخصیص منصفانه یا هدفمند زمان پردازنده به فرآیندهای در حال رقابت را بر عهده دارد.

۱.۱ الگوریتم پیش‌فرض xv6: نوبت‌گردشی (Round-Robin)

سیستم‌عامل xv6 در حالت خام از الگوریتم نوبت‌گردشی (RR) استفاده می‌کند. در این روش: تمام فرآیندهای آماده به اجرا (RUNNABLE) در یک صف دایره‌ای قرار می‌گیرند. هر فرآیند برای یک بازه زمانی مشخص (Time Quantum) که توسط وقفه‌های تایمر سخت‌افزاری تعیین می‌شود، پردازنده را در اختیار می‌گیرد. پس از اتمام این بازه، فرآیند فعلی پیش‌قبض (Preempt) شده، تابع yield() را صدا می‌زند و پردازنده به فرآیند بعدی داده می‌شود.

- تحلیل علمی: الگوریتم RR عدالت مطلق را بین فرآیندها برقرار می‌کند و پیچیدگی پیاده‌سازی آن $O(N)$ یا $O(1)$ است. اما این الگوریتم مفهوم اهمیت فرآیند را کاملاً نادیده می‌گیرد.

۱.۲ الگوریتم پیاده‌سازی شده: اولویت پیش‌قبضانه مطلق (Strict Preemptive Priority)

در این فاز، هدف جایگزینی عدالت با کارآمدی و اهمیت بود. در سیستم زمان‌بندی مبتنی بر اولویت: به هر فرآیند یک عدد به عنوان اولویت (Priority) انتساب داده می‌شود. در این پروژه، بازه عددی بین 0 (بالاترین اولویت/مهم‌ترین) تا 100 (پایین‌ترین اولویت/کم‌اهمیت‌ترین) تعریف شد. زمان‌بند هسته در هر چرخه، سراسر صف فرآیندها را پیمایش کرده و فرآیندی که کمترین مقدار عددی اولویت را دارد برای اجرا انتخاب می‌کند.

۱.۳ مفاهیم Starvation و Preemption

- **Preemption**: اگر فرآیندی با اولویت بالا (مثلاً ۱۰) آماده به اجرا شود، در حالی که پردازنده در حال اجرای فرآیندی با اولویت پایین (مثلاً ۹۰) است، هسته باید بلافاصله فرآیند ضعیف‌تر را از پردازنده اخراج کند و کلاک پردازنده را به فرآیند قوی‌تر بدهد.
- **Starvation (قحطی)**: نقص ذاتی الگوریتم اولویت مطلق این است که اگر همواره فرآیندهایی با اولویت بالا در سیستم وجود داشته باشند، فرآیندهای با اولویت پایین هرگز شانس اجرا پیدا نمی‌کنند و دچار قحطی زمان پردازنده می‌شوند.

۲. اهداف عملیاتی فاز دوم

- توسعه ساختار PCB: تزریق فیلد اختصاصی اولویت به ساختار داده‌ی struct proc در هسته و تضمین مقداری

اولیه به صورت خودکار.

- توسعه واسط سیستم‌کال: ایجاد فراخوان سیستمی `setpriority` جهت ایجاد پل ارتباطی بین فضای کاربر و فضای هسته برای تغییر دینامیک رفتار زمان‌بند.
- بازنویسی هسته مرکزی زمان‌بند: تغییر کامل منطق تابع `scheduler()` در فایل `proc.c`.
- ابزارهای کنترل کاربر: توسعه ابزار خط فرمان `chpri` و سوئیت تست `test_prio`.
- رعایت قانون شکستن گره (**Tie-breaking**): در صورت تساوی اولویت، زمان‌بند باید به صورت چرخشی (Round-Robin) بین فرآیندهای هم‌اولویت رفتار کند.

۳. پیاده‌سازی اولیه فاز دوم

گام ۱: افزودن فیلد اولویت به ساختار فرآیند

```
c
int priority;
```

یک فیلد عددی `priority` به بلوک کنترل فرآیند (PCB) اضافه می‌شود. بازه مجاز آن از ۰ (بالاترین اولویت) تا ۱۰ (پایین‌ترین اولویت) است.

گام ۲: مقداردهی اولیه

```
c
p->pid = allocpid();
p->state = USED;
p->priority = 50;
```

هنگام ساخت هر فرآیند، اولویت پیش‌فرض روی ۵۰ (مقدار میانی) تنظیم می‌شود.

گام ۳: پیاده‌سازی نسخه اولیه تابع `scheduler` (ناکامل)

```

c

void
scheduler(void)
{
    struct proc *p;
    struct cpu *c = mycpu();
    c->proc = 0;

    for(;;){
        intr_on();

        struct proc *best_p = 0;

        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNNABLE){
                if(!best_p || p->priority < best_p->priority){
                    if(best_p)
                        release(&best_p->lock);
                    best_p = p;
                } else {
                    release(&p->lock);
                }
            } else {
                release(&p->lock);
            }
        }

        if(best_p){
            best_p->state = RUNNING;
            c->proc = best_p;
            swtch(&c->context, &best_p->context);
            c->proc = 0;

            release(&best_p->lock);
        }
    }
}

```

✗ **مشکل اساسی این نسخه:** این نسخه در هر چرخه، کل آرایه را می‌گرد و فرآیندی با کمترین عدد اولویت را پیدا و اجرا می‌کند. مشکل اساسی این بود که اگر چند فرآیند اولویت یکسان داشتند، فقط اولین آن‌ها تا ابد اجرا می‌شد و بقیه دچار قحطی می‌شدند و باعث نقض قانون Round-Robin بین هم‌اولویت‌ها می‌شد.

گام ۴: سیستم کال setpriority

```
c

int
setpriority(int pid, int priority)
{
    struct proc *p;
    int old_priority = -1;

    if(priority < 0 || priority > 100)
        return -1;

    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->pid == pid){
            old_priority = p->priority;
            p->priority = priority;
            release(&p->lock);

            if(priority < old_priority){
                yield();
            }
            return old_priority;
        }
        release(&p->lock);
    }
    return -1;
}
```

این تابع اولویت یک فرآیند مشخص را با pid آن پیدا و تغییر می‌دهد. اگر مقدار جدید خارج از بازه ۰ تا ۱۰۰ باشد، خطا برمی‌گرداند. اگر اولویت جدید قوی‌تر از قبلی شد (عدد کمتر)، تابع yield فراخوانی می‌شود تا فرآیند پردازنده را آزاد کند و زمان‌بند فوراً تصمیم بگیرد.

گام ۵: لایه پوششی

```
c
uint64
sys_setpriority(void)
{
    int pid, priority;
    argint(0, &pid);
    argint(1, &priority);
    return setpriority(pid, priority);
}
```

دو آرگومان عددی (شناسه فرآیند و اولویت جدید) را از ثابت‌های a0 و a1 استخراج می‌کند و به تابع اصلی setpriority می‌دهد.

گام ۶: ثبت سیستم‌کال

در kernel/syscall.h :

```
c
#define SYS_setpriority 24
```

در kernel/syscall.c :

```
c
[SYS_setpriority] sys_setpriority,
```

در user/user.h :

```
c
int setpriority(int, int);
```

شماره ۲۴ به این سیستم‌کال اختصاص یافت، تابع آن به آرایه توزیع‌کننده اضافه شد و پروتوتایپ آن برای برنامه‌های کاربر معرفی گردید.

گام ۷: ابزار chpri.c

c

```
#include "kernel/types.h"
#include "kernel/stat.h"
#include "user/user.h"

int
main(int argc, char *argv[])
{
    if(argc != 3){
        fprintf(2, "Usage: chpri pid priority\n");
        exit(1);
    }
    int pid = atoi(argv[1]);
    int priority = atoi(argv[2]);
    if(setpriority(pid, priority) < 0){
        fprintf(2, "chpri failed\n");
        exit(1);
    }
    exit(0);
}
```

ابزار خط فرمان برای تغییر اولویت یک فرآیند. دو آرگومان pid و اولویت می‌گیرد، آن‌ها را با atoi به عدد تبدیل می‌کند و سیستم‌کال setpriority را صدا می‌زند.

گام ۸: برنامه تست test_prio.c

c

```
#include "kernel/types.h"
#include "kernel/stat.h"
#include "user/user.h"

int
main(void)
{
    printf("Starting test_prio...\n");

    if(fork() == 0){
        setpriority(getpid(), 10);
        for(volatile int i = 0; i < 50000000; i++){
        }
        printf("Process 1 (Priority 10) finished.\n");
        exit(0);
    }

    if(fork() == 0){
        setpriority(getpid(), 90);
        for(volatile int i = 0; i < 50000000; i++){
        }
        printf("Process 2 (Priority 90) finished.\n");
        exit(0);
    }

    wait(0);
    wait(0);
    printf("test_prio completed.\n");
    exit(0);
}
```

برنامه تست زمان‌بند اولویت. دو فرآیند فرزند می‌سازد؛ یکی با اولویت بالا (۱۰) و دیگری با اولویت پایین (۹۰). هر کدام یک حلقه پرمصرف اجرا می‌کند. در حالت تک‌هسته، انتظار می‌رود فرآیند با اولویت ۱۰ زودتر تمام شود.

۴. خروجی تست اولیه فاز دوم

سناریوی اول: اجرای چند هسته‌ای (CPUS=3)

Starting test_prio...

Process 2 (Priority 90) finished.

Process 1 (Priority 10) finished.

در این سناریو به دلیل وجود هسته‌های آزاد، زمان‌بند هر دو پروسه را روی هسته‌های جداگانه قرار داد و هر دو همزمان اجرا شدند.

سناریوی دوم: اجرای تک‌هسته‌ای (CPUS=1)

\$test_prio

Starting test_prio...

Process 1 (Priority 10) finished.

Process 2 (Priority 90) finished.

test_prio completed.

✅ الگوریتم اولویت کار خود را بی‌نقص انجام داده است. پروسه ۱ (اولویت ۱۰) تمام زمان کلاک پردازنده واحد را تصاحب کرده و پروسه ۲ (اولویت ۹۰) را کاملاً دچار قحطی کرده است. اما هنوز مشکل Tie-breaking برای فرآیندهای هم‌اولویت وجود داشت!

۵. اصلاح بحرانی فاز دوم: رفع مشکل Tie-breaking

۵.۱ مشکل کد قبلی

در کد قبلی، زمان‌بند فقط اولین پروسه‌ای که کمترین عدد اولویت را داشت پیدا می‌کرد و اجرا می‌کرد. اگر سه برنامه با اولویت یکسان (مثلاً ۵۰) داشتیم، برنامه اول تا ابد اجرا می‌شد و دوتای دیگر هیچ وقت نوبتشان نمی‌شد! این نقض صریح قانون Round-Robin برای پروسه‌های هم‌اولویت بود.

کد معیوب قبلی:

```
c
if(!best_p || p->priority < best_p->priority){
    if(best_p) release(&best_p->lock);
    best_p = p;
} else {
    release(&p->lock);
}
```

این منطق فقط اولین فرآیند با کمترین اولویت را نگه می‌داشت و بقیه فرآیندهای هم‌اولویت را در شاخه else آزاد و نادیده می‌گرفت، در نتیجه آن‌ها هرگز اجرا نمی‌شدند.

۵.۲ راه حل مهندسی (الگوریتم دو مرحله‌ای)

منطق را به یک جستجوی دو مرحله‌ای تغییر دادیم:

- **مرحله اول:** کل آرایه را می‌گردیم تا پیدا کنیم بهترین اولویت فعلی سیستم چند است (مثلاً متوجه می‌شویم بهترین اولویت الان ۵۰ است).
- **مرحله دوم:** دوباره روی آرایه حرکت می‌کنیم و هر پروسه‌ای که اولویتش برابر با آن مقدار باشد را یکی‌یکی اجرا می‌کنیم. با این کار، عدالت چرخشی بین هم‌اولویت‌ها ۱۰۰٪ رعایت می‌شود.

کد اصلاح‌شده:

```
c

#if defined(SCHEDULER_PRIORITY)
    int best_prio = 101;
    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->state == RUNNABLE && p->priority < best_prio){
            best_prio = p->priority;
        }
        release(&p->lock);
    }

    if(best_prio <= 100){
        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNNABLE && p->priority == best_prio){
                p->state = RUNNING;
                c->proc = p;
                swtch(&c->context, &p->context);
                c->proc = 0;
            }
            release(&p->lock);
        }
    }
}

#endif
```

الگوریتم به دو مرحله تبدیل شد. مرحله اول کل آرایه را می‌گرد تا بهترین (کمترین) عدد اولویت موجود در سیستم را پیدا کند. مرحله دوم دوباره آرایه را پیمایش کرده و هر فرآیندی که اولویتش دقیقاً برابر آن بهترین مقدار باشد را به‌نوبت اجرا می‌کند. این کار عدالت چرخشی بین فرآیندهای هم‌اولویت را تضمین می‌کند.

نتیجه: این روش تضمین می‌کند که تمام فرآیندهای دارای بالاترین اولویت به نوبت اجرا شوند و Tie-breaking کاملاً مطابق خواسته پروژه رعایت شود.

فاز سوم – طراحی و پیاده‌سازی زمان‌بندی احتمالی قرعه‌کشی (Lottery Scheduling)

۱. مقدمه و مبانی علمی عمیق

۱.۱ مکانیسم زمان‌بندی قرعه‌کشی

ایده اصلی این الگوریتم بسیار ساده و در عین حال از نظر ریاضی قدرتمند است: به هر فرآیند تعدادی «بلیت» (Ticket) اختصاص داده می‌شود. فرآیندها بر اساس تعداد بلیت‌هایی که دارند، شانس تصاحب پردازنده را خواهند داشت. هر بار که زمان‌بند هسته می‌خواهد پروسه جدیدی را برای اجرا روی CPU انتخاب کند، یک عدد تصادفی تولید کرده و پروسه‌ای که بلیت برنده را در اختیار دارد، انتخاب می‌شود. اگر فرآیند i دارای T_i بلیت باشد و مجموع بلیت‌های تمام فرآیندهای آماده به اجرا (RUNNABLE) برابر با T_{total} باشد، احتمال برنده شدن فرآیند i در هر قرعه‌کشی دقیقاً برابر است با:

مزیت علمی: این روش پدیده قحطی مطلق را به طور کامل حل می‌کند. حتی اگر یک فرآیند تنها ۱ بلیت داشته باشد و فرآیند رقیب آن ۱۰۰۰ بلیت داشته باشد، شانس فرآیند ضعیف‌تر صفر نیست.

$$P(\text{win}_i) = \frac{T_i}{T_{total}}$$

۱.۲ چالش تولید اعداد تصادفی در سطح هسته (In-Kernel PRNG)

بزرگ‌ترین مانع علمی در پیاده‌سازی این الگوریتم در سطح هسته، عدم وجود کتابخانه‌های استاندارد و توابعی مانند $\text{rand}()$ یا $\text{srand}()$ است. هسته سیستم‌عامل مستقیماً روی سخت‌افزار اجرا می‌شود و به توابع لایه کاربر دسترسی ندارد. بنابراین، باید یک مولد عدد شبه‌تصادفی هم‌نهشتی خطی (Linear Congruential Generator - LCG) درون هسته طراحی شود.

رابطه بازگشتی این مولد به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c + \text{entropy}) \bmod m$$

با پارامترهای:

- ضریب مالتی‌پلیر (a) : 1664525
- مقدار افزایشی (c) : 1013904223
- آنتروپی (تعداد کل ضربان‌های ساعت سخت‌افزاری) : ticks

۲. پیاده‌سازی اولیه فاز سوم

گام ۱: افزودن فیلد بلیت به `struct proc` در `kernel/proc.h`

```
c
int tickets;
```

فیلد `tickets` تعداد بلیت‌های هر فرآیند را برای زمان‌بند قرعه‌کشی نگه می‌دارد.

گام ۲: مقداردهی اولیه در `allocproc()` در `kernel/proc.c`

```
c
p->tickets = 1;
```

هر فرآیند هنگام ساخت، حداقل ۱ بلیت می‌گیرد تا همیشه شانس انتخاب داشته باشد.

گام ۳: وراثت بلیت در تابع `fork()` در `kernel/proc.c`

```
c
np->tickets = p->tickets;
```

فرآیند فرزند (`np`) تعداد بلیت‌های فرآیند والد (`p`) را به ارث می‌برد.

گام ۴: تابع `sys_settickets` در `kernel/sysproc.c`

```
c
uint64
sys_settickets(void)
{
    int n;
    argint(0, &n);
    if(n < 1)
        return -1;
    myproc()->tickets = n;
    return 0;
}
```

آرگومان عددی n را از ثبات $a0$ می‌گیرد. اگر کمتر از ۱ باشد خطا برمی‌گرداند، در غیر این صورت تعداد بلیت فرآیند فعلی را روی n تنظیم می‌کند.

گام ۵: بلوک زمان‌بند لوتری (نسخه اولیه ناامن) در `kernel/proc.c`

```
c
#elif defined(SCHEDULER_LOTERY)
    int total_tickets = 0;
    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->state == RUNNABLE){
            total_tickets += p->tickets;
        }
        release(&p->lock);
    }

    if(total_tickets > 0){
        randstate = randstate * 1664525 + 1013904223 + ticks;
        int winning_ticket = (randstate >> 16) % total_tickets;
        int current_ticket = 0;
```

```

for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
    acquire(&p->lock);
    if(p->state == RUNNABLE){
        current_ticket += p->tickets;
        if(current_ticket > wining_ticket){
            p->state = RUNNING;
            c->proc = p;
            swtch(&c->context, &p->context);
            c->proc = 0;
            release(&p->lock);
            break;
        }
        release(&p->lock);
    }
}

```

مرحله اول مجموع بلیت تمام فرآیندهای آماده را محاسبه می‌کند. سپس با مولد عدد شبه تصادفی LCG (با ضریب ۱۶۶۴۵۲۵ و افزایش ۱۰۱۳۹۰۴۲۲۳ و آنتروپی ticks) یک بلیت برنده تولید می‌شود. مرحله دوم بلیت‌ها را جمع می‌کند تا فرآیند صاحب بلیت برنده پیدا و اجرا شود. مشکل این نسخه استفاده از متغیر `static randstate` مشترک بین همه هسته‌ها بود که در محیط چندپردازنده باعث مسابقه داده (Race Condition) می‌شد.

۳. خروجی تست اولیه فاز سوم

تست تک‌هسته (CPUS=1, LOTTERY):

```

$test_lottery
Starting test_lottery...
Process 1 (100 tickets) finished.
Process 2 (10 tickets) finished.
test_lottery completed.

```

این خروجی توزیع احتمالی متناسب با بلیت‌ها را نشان می‌دهد. اما یک مشکل اساسی در کمین بود...

۴. اصلاح بحرانی فاز سوم: ایمن‌سازی متغیر تصادفی در محیط چندپردازنده‌ای (SMP-Safety)

۴.۱ مشکل کد قبلی: Race Condition

در نسخه اولیه، از یک متغیر `static unsigned long randstate` در تابع `scheduler` استفاده شده بود که بین همه هسته‌های پردازنده مشترک بود. در سیستم‌های چندپردازنده‌ای (SMP)، اگر چند هسته به صورت همزمان سعی کنند یک متغیر جهانی را بخوانند و تغییر دهند، پدیده‌ای به نام مسابقه داده‌ها (Race Condition) رخ می‌دهد که باعث خرابی داده یا کرش سیستم می‌شود.

کد ناامن قبلی:

```
static unsigned long randstate = 1 ;
```

وقتی ۳ هسته پردازنده همزمان روی یک متغیر `static` بدون قفل بنویسند، سیستم رفتار غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد و دنباله اعداد تصادفی خراب می‌شود.

۴.۲ راه‌حل: انتقال به Per-CPU Variable

در معماری سیستم‌عامل، امن‌ترین راه برای جلوگیری از تداخل هسته‌ها، استفاده از متغیرهای اختصاصی پردازنده (Per-CPU Variables) است. هر هسته پردازنده مولد تصادفی خودش را دارد و با دیگران تداخل پیدا نمی‌کند.

مرحله ۱: افزودن `randstate` به `struct cpu` در `kernel/proc.h`

```
c
unsigned long randstate;
```

به جای یک متغیر سراسری مشترک، هر هسته پردازنده مولد تصادفی اختصاصی خودش را در فیلد `randstate` دارد تا تداخل بین هسته‌ها از بین برود (ایمنی SMP).

مرحله ۲: مقداردهی اولیه در ابتدای `scheduler()` در `kernel/proc.c`

```
c
void
scheduler(void)
{
    struct proc *p;
    struct cpu *c = mycpu();
    c->proc = 0;

    if(c->randstate == 0){
        c->randstate = 123456789;
    }
}
```

در شروع زمان‌بند، اگر مولد تصادفی اختصاصی این هسته هنوز مقداردهی نشده باشد (صفر باشد)، با یک عدد اولیه (seed) برابر ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ مقداردهی می‌شود.

مرحله ۳: استفاده از c->randstate در بلوک لوتری

```
c
if(total_tickets > 0){
    c->randstate = c->randstate * 1664525 + 1013904223 + ticks;
    int winning_ticket = (c->randstate >> 16) % total_tickets;
    int current_ticket = 0;
}
```

متغیر سراسری مشترک با متغیر اختصاصی هسته c->randstate جایگزین شد تا محاسبه عدد تصادفی هر هسته مستقل و SMP-Safe باشد.

۴.۳ مشکل دیگر: خطای unused variable در حالت DEFAULT

وقتی سیستم در حالت پیش‌فرض (DEFAULT) کامپایل می‌شد، متغیر randstate تعریف شده بود ولی استفاده نمی‌شد. کامپایلر با پرچم -Werror این را خطا تلقی می‌کرد:

error: unused variable 'randstate' [-Werror=unused-variable]

راه‌حل: از آنجا که randstate فقط در حالت SCHEDULER_LOTTERY استفاده می‌شود، باید آن را به داخل بلوک شرطی منتقل کرد. با انتقال static unsigned long randstate = 1; از بیرون حلقه به داخل #elif defined(SCHEDULER_LOTTERY) و جایگزینی آن با c->randstate، این مشکل نیز حل شد.

۵. تست نهایی فاز سوم

- تست با ۳ هسته (موازی واقعی):

```
$test_lottery
Starting test_lottery...
Process 1 (100 Proticessckets ) fi2 (10 niticshkeetds ).
finished.
test_lottery completed.
```

✓ **تحلیل:** خروجی بهم ریخته نشان دهنده اجرای هم زمان دو فرآیند روی هسته های مختلف است، بدون هیچ تداخل داده ای. متغیرهای Per-CPU لوتری به درستی کار کردند و دو پروسه ماقیفاً به صورت موازی (در یک لحظه واحد) روی هسته های مجزا اجرا شدند که باعث در هم رفتن خروجی ترمینال (UART) شد. این زیباترین خروجی برای اثبات موفقیت SMP-Safe بودن سیستم است.

- تست با ۱ هسته (رقابت قطعی):

```
$test_lottery
Starting test_lottery...
Process 1 (100 tickets) finished.
Process 2 (10 tickets) finished.
test_lottery completed.
```

✓ **تحلیل:** فرآیند دارای ۱۰۰ بلیت (شانس $\sim 90\%$) بسیار زودتر به پایان می رسد و فرآیند ۱۰ بلیتی بدون گرسنگی کامل، پس از آن پایان می یابد. این خروجی توزیع احتمالی متناسب با تعداد بلیت ها را اثبات می کند.

فاز چهارم – یکپارچه سازی لایه مدیریت ساختار و معماری کامپایل شرطی

۱. مقدمه و مبانی علمی

در مهندسی سیستم عامل های مدرن، نگهداری نسخه های متعدد از یک هسته (Kernel) برای پشتیبانی از ویژگی ها یا ساخت افزارهای مختلف، یکی از بزرگ ترین چالش های مدیریت پیکربندی نرم افزار است. اگر برای هر الگوریتم زمان بندی یک شاخه (Branch) مجزا در گیت یا فایل های C جداگانه ای ساخته شود، توسعه سیستم دچار انشعاب و شکنندگی ساختاری می شود.

۱.۱ دایرکتیوهای پیش پردازنده (Preprocessor Directives)

مراحل تبدیل کدهای منبع C به یک فایل باینری قابل اجرا شامل ۴ مرحله اصلی است: پیش‌پردازش، کامپایل، اسمبل، و لینک کردن. در مرحله پیش‌پردازش (Preprocessing)، کامپایلر GCC کدهای اصلی را ترجمه نمی‌کند، بلکه دستورات متنی معروف به دایرکتیوها (که با علامت # شروع می‌شوند) را ارزیابی می‌کند.

#ifdef / #elif / #endif به پیش‌پردازنده اجازه می‌دهند که بر اساس تعریف شدن یا نشدن یک ماکرو (Macro) در سطح کامپایلر، بخش‌هایی از کدهای درون یک فایل را کاملاً حذف یا ابقا کند. با این روش، بخش‌هایی از کد که مربوط به زمان‌بند اولویت هستند، در صورت کامپایل در حالت قرعه‌کشی، اصلاً به کد اسمبلی تبدیل نمی‌شوند. این امر حجم نهایی باینری هسته را در بهینه‌ترین حالت ممکن نگه می‌دارد.

۲. طراحی ماتریس پیکربندی سیستم

دستور خط فرمان	ماکروی تزریق شده به GCC	بلوک کد فعال شده
make qemu	-DSCHEDULER_DEFAULT	Round-Robin
make qemu SCHEDULER=PRIORITY	-DSCHEDULER_PRIORITY	Strict Priority
make qemu SCHEDULER=LOTTERY	-DSCHEDULER_LOTTERY	Proportional Lottery

۳. پیاده‌سازی

گام ۱: به‌روزرسانی Makefile

```
makefile

ifndef SCHEDULER
    SCHEDULER = DEFAULT
endif
CFLAGS += -DSCHEDULER_$(SCHEDULER)
```

تحلیل: دستور ifndef بررسی می‌کند که آیا کاربر متغیری به نام SCHEDULER پاس داده است یا خیر. اگر پاس نداده باشد، به صورت خودکار مقدار آن را روی DEFAULT تنظیم می‌کند. اگر کاربر متغیر SCHEDULER را پاس نداده باشد، مقدار آن خودکار روی DEFAULT تنظیم می‌شود. سپس این متغیر به یک پرچم ماکروی کامپایلر GCC تبدیل می‌شود (مثلاً -DSCHEDULER_PRIORITY) تا بلوک کد مربوطه فعال شود.

گام ۲: جایگزین کامل تابع scheduler (ساختار نهایی) در kernel/proc.c

```
c

void
scheduler(void)
{
    struct proc *p;
    struct cpu *c = mycpu();
    c->proc = 0;

    if(c->randstate == 0){
        c->randstate = 123456789;
    }

    for(;;){
        intr_on();

        #if defined(SCHEDULER_PRIORITY)
            int best_prio = 101;
            for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
                acquire(&p->lock);
                if(p->state == RUNNABLE && p->priority < best_prio){
                    best_prio = p->priority;
                }
                release(&p->lock);
            }
            if(best_prio <= 100){
                for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
                    acquire(&p->lock);
                    if(p->state == RUNNABLE && p->priority == best_prio){
                        p->state = RUNNING;
                        c->proc = p;
                        swtch(&c->context, &p->context);
                        c->proc = 0;
                    }
                    release(&p->lock);
                }
            }
        }
    }
}
```

```

#elif defined(SCHEDULER_LOTTERY)
    int total_tickets = 0;
    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->state == RUNABLE){
            total_tickets += p->tickets;
        }
        release(&p->lock);
    }

    if(total_tickets > 0){
        c->randstate = c->randstate * 1664525 + 1013904223 + ticks;
        int winning_ticket = (c->randstate > 16) % total_tickets;
        int current_ticket = 0;

        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNNABLE){
                current_ticket += p->tickets;
                if(current_ticket > winning_ticket){
                    p->state = RUNNING;
                    c->proc = p;
                    swtch(&c->context, &p->context);
                    c->proc = 0;
                    release(&p->lock);
                    break;
                }
            }
            release(&p->lock);
        }
    }

#else
    for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
        acquire(&p->lock);
        if(p->state == RUNNABLE){
            p->state = RUNNING;
            c->proc = p;

```

```

    swtch(&c->context, &p->context);
    c->proc = 0;
}
release(&p->lock);
}
#endif
}
}

```

این نسخه نهایی هر سه زمان‌بند را با دایرکتیوهای پیش‌پردازنده یکپارچه می‌کند. بسته به پرچم کامپایل، فقط یکی از سه بلوک فعال می‌شود: بلوک **PRIORITY** الگوریتم اولویت دو مرحله‌ای، بلوک **LOTTERY** الگوریتم قرعه‌کشی با متغیر تصادفی اختصاصی هسته، و بلوک **Round-Robin** **else** همان **xv6** بقیه بلوک‌ها در زمان کامپایل کاملاً حذف می‌شوند.

۴. چالش تداخل حافظه بافر میانی (Cache-Hit Build Error)

در زمان تست‌های اولیه متوجه شدیم که اگر کاربر دستور `make qemu SCHEDULER=PRIORITY` را بزند و سپس بدون پاک‌سازی، دستور `make qemu SCHEDULER=LOTTERY` را اجرا کند، کامپایلر کدهای قبلی را دوباره کامپایل نمی‌کند؛ زیرا فایل‌های شیء (O) تغییر ظاهری نکرده‌اند! این مسئله منجر به اجرای اشتباه زمان‌بند قبلی می‌شد.

راهکار: کاربر باید قبل از هرگونه سوئیچ بین الگوریتم‌های زمان‌بندی، حتماً دستور `make clean` را اجرا کند تا تمام فایل‌های باینری موقت قبلی کاملاً پاک‌سازی شده و هسته از صفر با پرچم جدید کامپایل شود.

فاز پنجم – بنچمارک تجربی و تحلیل مقایسه‌ای زمان‌بندها

۱. شاخص‌های ارزیابی

برای ارزیابی دقیق زمان‌بندها، شاخص‌های استاندارد بین‌المللی زیر مبنای تحلیل علمی قرار گرفته‌اند:

- زمان اتمام فرآیند (Turnaround Time):

$$T_{TT} = T_{exit} - T_{creation}$$

- زمان انتظار (Waiting Time):

$$T_W = T_{TT} - T_{execution}$$

- انصاف در توزیع منابع (Fairness): شاخصی که نشان می‌دهد سیستم‌عامل تا چه حد توانسته منابع پردازشی را بر

اساس استحقاق یا بلیت‌های فرآیند توزیع کند.

- بار اضافی تعویض بافت (Context Switch Overhead): هر بار که زمان‌بند پردازنده را از یک پروسه می‌گیرد و به پروسه دیگر می‌دهد، ثبات‌های سخت‌افزاری باید در پشته ذخیره و بازیابی شوند.

۲. متدولوژی کنترل متغیرها

تمام آزمایش‌ها در دو لایه کنترل شدند:

- حالت تک‌هسته‌ای (CPU=1): برای ثبت رفتار خالص و انحصاری الگوریتم‌ها روی یک پردازنده واحد
- حالت چندهسته‌ای (CPU=3): برای سنجش میزان رقابت قفل‌ها (Lock Contention) در زمان دسترسی همزمان پردازنده‌ها

۳. ماتریس جامع تحلیل مقایسه‌ای

شاخص ارزیابی	Round-Robin	Priority	Lottery
نوع الگوریتم	قطعی / عادلانه	قطعی / انحصاری	احتمالی / سهمیه متناسب
پیچیدگی زمانی	$O(N)$	$O(N)$	$O(N)$
مقاومت در برابر Starvation	عالی (عدالت مطلق)	بسیار ضعیف (فرآیند ضعیف می‌میرد)	عالی (همه شانس دارند)
مناسب برای	سیستم‌های عمومی	سیستم‌های بی‌درنگ (Real-time)	میزبانی وب اشتراکی، کانتینرها
بار اضافی روی هسته	بسیار کم	متوسط (چک‌کردن‌های مکرر)	بالا (محاسبه تصادفی LCG)

۴. تحلیل عمیق نتایج

۴.۱ زمان‌بند Round-Robin

بهترین گزینه برای سیستم‌های چندکاربره عمومی است. فرآیندهایی مثل شل همیشه پاسخگو باقی می‌مانند. اما ضعف آن در پردازش‌های سنگین علمی نمایان می‌شود؛ جایی که فرآیندهای حیاتی به اندازه فرآیندهای فرعی معطل می‌شوند.

۴.۲ زمان‌بند Priority

با اجرای `test_prio` روی یک پردازنده، انحصار مطلق اثبات شد. فرآیند با اولویت ۱۰، پردازنده را قفل کرد. این الگوریتم برای سیستم‌های حساس صنعتی (مانند ترمز خودرو یا هدایت موشک) حیاتی است.

۴.۳ زمان‌بند Lottery

بنچمارک آماری با `test_lottery` نشان داد که این الگوریتم تعادل خیره‌کننده‌ای بین عدالت و اولویت برقرار می‌کند. این مدل بهترین انتخاب برای دیتاسنترها و سیستم‌های ابری اشتراکی است.

۵. چالش‌های پیشرفته شناسایی شده

۵.۱ پدیده وارونگی اولویت (Priority Inversion)

فرآیند A (اولویت بالا) منتظر منبعی است که در اختیار فرآیند C (اولویت پایین) قرار دارد. فرآیند B (اولویت متوسط) وارد شده و به دلیل اولویت بالاتر از C، پردازنده را تصاحب می‌کند و اجازه نمی‌دهد C کارش را تمام کند. نتیجه: فرآیند مهم A به طور غیرمستقیم معطل فرآیند متوسط B می‌ماند. حل این مشکل نیازمند پروتکل پیشرفته ارتقای اولویت (Priority Inheritance Protocol) است.

۵.۲ بار محاسباتی مولد تصادفی

در فاز سوم، زمان‌بند قرعه‌کشی مجبور است کل آرایه را دو بار پیمایش کند و یک عمل ضرب و تقسیم سنگین برای LCG انجام دهد. این محاسبات ریاضی در سطح هسته، بخشی از توان پردازنده را مصرف می‌کند که در سیستم‌های بسیار ضعیف امبدد (Embedded) می‌تواند نقطه ضعف باشد.

فاز ششم – ایمن‌سازی هسته، بهینه‌سازی حافظه و تست رگرسیون نهایی

۱. ایمن‌سازی در برابر نشت اطلاعات (Information Leakage)

در تابع `getpinfo`، بافر محلی `kinfo` پیش از استفاده با `memset` صفر می‌شود:

```
c
memset(&kinfo, 0, sizeof(kinfo));
```

این خط (که در بخش ۷.۲ فاز اول هم اعمال شده) کل بافر `kinfo` را قبل از پر شدن، صفر می‌کند. اگر این کار انجام نشود، بایت‌های باقی‌مانده از فرآیندهای قبلی ممکن است درون پدینگ‌های ساختار به فضای کاربر نشت کنند (آسیب‌پذیری افشای حافظه هسته).

۲. بهینه‌سازی زمان‌بند قرعه‌کشی

برای کاهش سربار محاسبه مجموع بلیت‌ها در هر چرخه، یک مکانیسم کش ساده پیاده‌سازی شد:

```
c
#elif defined(SCHEDULER_LOTTERY)
    static int cached_total_tickets = 0;
    static int last_state_change = 0;
    int total_tickets = 0;

    if(ticks == last_state_change && cached_total_tickets > 0){
        total_tickets = cached_total_tickets;
    } else {
        for(p = proc; p < &proc[NPROC]; p++){
            acquire(&p->lock);
            if(p->state == RUNABLE){
                total_tickets += p->tickets;
            }
            release(&p->lock);
        }
        cached_total_tickets = total_tickets;
        last_state_change = ticks;
    }
}
```

برای کاهش سربار محاسبه مجموع بلیت در هر چرخه، یک مکانیسم کش ساده اضافه شد. اگر مقدار ticks نسبت به آخرین محاسبه تغییر نکرده باشد (یعنی وضعیت فرآیندها ثابت مانده)، از مقدار کش شده استفاده می‌شود و آرایه دوباره پیمایش نمی‌شود.

۳. تست رگرسیون جامع با usertests (MIT)

برای اطمینان از اینکه هیچ‌یک از تغییرات هسته باعث ناپایداری سیستم نشده است، مجموعه تست رسمی usertests (شامل آزمون‌های حافظه، فایل سیستم، هم‌روندی و خطاهای عمدی) اجرا شد.

نتیجه نهایی:

\$usertests

...

test copyin: OK

test copyout: OK

test reparent: OK

test twochildren: OK

test forkfork: OK

test mem: OK

test sharedfd: OK
test bigwrite: OK
test bigfile: OK
...
test manywrites: OK
test badwrite: OK
test execout: OK
test diskfull: OK
test outofinodes: OK
ALL TESTS PASSED

✓ **تحلیل:** تمام تست‌ها (از جمله آن‌هایی که عمداً آدرس‌های نامعتبر تولید می‌کنند، حافظه را پر می‌کنند، یا فایل سیستم را تحت فشار می‌گذارند) با موفقیت OK شدند. پیام ALL TESTS PASSED تأیید می‌کند که هسته سیستم عامل پایدار و عاری از باگ‌های بحرانی است.

خلاصه اصلاحات انجام شده و نتایج نهایی

۱. جدول کامل اصلاحات

بخش	مشکل اولیه	اصلاح انجام شده	دلیل
pinfo.h	تعریف در proc.h و نبود فیلدهای priority/tickets	ایجاد فایل هدر مجزا و افزودن فیلدها	رعایت الزام پروژه و پایش فازهای ۲ و ۳
ps.c	خطای کامپایل format و نبود ستون‌های جدید	تبدیل به (int) و افزودن ستون‌های PRIO و TICKETS	رفع خطای نوع داده و نمایش کامل اطلاعات
scheduler (Priority)	عدم رعایت Round-Robin بین هم‌اولویت‌ها	استفاده از الگوریتم دو مرحله‌ای	رعایت قانون Tie-breaking پروژه
scheduler (Lottery)	متغیر static مشترک (Race Condition)	انتقال به Per-CPU در struct cpu	ایمن‌سازی SMP
scheduler (Lottery)	خطای unused variable در حالت DEFAULT	انتقال randstate به بلوک شرطی	رفع خطای کامپایل با -Werror
getpinfo	نشت احتمالی اطلاعات هسته	افزودن memset	جلوگیری از Kernel Memory Disclosure

۲. خلاصه نتایج کلیدی

بخش	خروجی تست	وضعیت
ps (فاز ۱)	نمایش PRIO و TICKETS	موفق ✓
test_prio (فاز ۲)	اولویت مطلق اجرا شد	موفق ✓
test_lottery (چندهسته)	اجرای موازی بدون تداخل	موفق ✓
test_lottery (تک‌هسته)	توزیع متناسب با بلیت‌ها	موفق ✓
usertests	ALL TESTS PASSED	موفق ✓

نتیجه‌گیری نهایی کل پروژه

پروژه هسته سیستم‌عامل xv6-riscv با موفقیت کامل به پایان رسید. ما در طول این سفر مهندسی:

- **فاز اول:** مرز سخت‌افزار و نرم‌افزار را با سیستم‌کال تله‌متری `getpinfo` پیوند دادیم و با ساخت فایل هدر مستقل `pinfo.h` و افزودن فیلدهای اولویت و بلیت، زیرساخت پایش حرفه‌ای را بنا نهادیم.
- **فاز دوم:** سیستم‌عامل را مجهز به الگوریتم اولویت پیش‌قبضانه قطعی نمودیم و با اصلاح الگوریتم دو مرحله‌ای، مشکل Tie-breaking را برای هم‌اولویت‌ها به طور کامل حل کردیم.
- **فاز سوم:** الگوریتم احتمالی لوتری را به همراه پیاده‌سازی بومی محاسبات تصادفی LCG در هسته پیاده کردیم و با انتقال متغیر تصادفی به Per-CPU، ایمنی چندپردازنده‌ای (SMP-Safety) را تضمین نمودیم.
- **فاز چهارم:** سیستم ساخت یکپارچه با پرچم‌های ماکرو را توسعه دادیم که امکان سوئیچ بین سه زمان‌بند مختلف را بدون تغییر دستی کد فراهم می‌کند.
- **فاز پنجم:** رفتار تجربی هسته را تحت ماتریس عملکرد تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف هر الگوریتم را مستند نمودیم.
- **فاز ششم:** فیکس‌های امنیتی (`memset` برای جلوگیری از نشت اطلاعات) و بهینه‌سازی حافظه (کش مجموع بلیت‌ها) را اعمال کرده و با اجرای تست‌های استاندارد MIT، پایداری کامل سیستم را تأیید کردیم.