**index.html**

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <style>
4       #numCt{
5           display: block;
6           text-align: center;
7           font-size: 10em;
8           font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9       }
10      #btnContainer{
11          text-align: center;
12      }
13      .buttons{
14          padding: 10px 20x;
15          font-size: 1.5em;
16          color: white;
17          background-color: rgb(132, 132, 224);
18          border-radius: 5px;
19          cursor: pointer;
20          transition: background-color 0.25s;
21      }
22      .buttons:hover{
23          background-color: rgb(68, 68, 175);
24      }
25  </style>
26  <head>
27      <meta charset="UTF-8">
28      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
29      <title>Document</title>
30      <link rel="stylesheet" href="style.css">
31  </head>
32  <body>
33      <h1 id="numCt">0</h1>
34      <div id="btnContainer">
35          <button id="bTambah" class="buttons">Tambah</button>
36          <button id="bReset" class="buttons">reset</button>
37          <button id="bTolak" class="buttons">tolak</button>
38      </div>
39
40      <script>
41          let numb = 0;
42          const numCount = document.getElementById("numCt");
43          const tambahNum = document.getElementById("bTambah").onclick = function(){
44              numb++;
45              numCount.textContent = numb;
46          }
47          const tolakNum = document.getElementById("bTolak").onclick = function(){
48              numb--;
49              numCount.textContent = numb;
50          }
51          const resetNum = document.getElementById("bReset").onclick = function(){
52              numb = 0;
53              numCount.textContent = numb;
54          }
55
56      </script>
57      <!--<script src="index.js"></script>-->
58  </body>
59  </html>
```