	本更新说明				
版本 V1	5号 日期 更新内容 .0 20230323 原始版本				
	6 5	4	3	2	1
)	PPESDTHATER、 水井・Gulfapt3.374/mmm34/ VocaV, VocaNativi, 利益型等 ESD11881HRSTR2DCSTR02DUSST62DUS ESD11881HRSTR2DCSTR02DUSST62DUS	注:根据具体需求选择单项支进行设计 而要求较高情况下可调整iO采用数字硅变 50000 调试串口	关于电源控制。(关机低功耗) SFGAT用作FLASH电源及外部3.3V DCDC的使能脚	可定义为长按操作或独立使用有WKUP功能的IO	TF卡使用1线模式 TF卡使用1线模式 TFF 使用1线模式
	### ACT OF THE COLOR OF THE COL	MIC	FLASH		東京教育 の
	1	MATE ACC 100 1 100 1 100 1 100 1 1	MCU	原理開放以采用RGBFI - RGBFI - MCUFF有常二选一 UFFI MCUFF	8位RGB屏
3	(FB) #	(PIN42)此级尽可能短 字戶根据需求选择3 名戶根据需求选择3 名路DAC:或可配置;	4組成場論出 2組差分対論出 	# 1	133
	1000	2. 关机时,先设置IOVDD_CTL为输入模拟高阻态或开内部上拉电阻	ACCS	Deposit	100, 200 100, 2

D

С

В

Α