

Отчет по лабораторной работе №8

Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	12
6	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Шифрование двух текстов	9
4.2	Результат работы программы	9
4.3	Результат работы программы	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

2 Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитать оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

3 Теоретическое введение

Исходные данные.

Две телеграммы Центра:

P_1 = НаВашиходящийот1204

P_2 = ВСеверныйфилиалБанка

Ключ Центра длиной 20 байт: $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$

Шифротексты обеих телеграмм можно получить по формулам режима однократного гаммирования:

$$C_1 = P_1 \oplus K,$$

$$C_2 = P_2 \oplus K. \quad (8.1)$$

Открытый текст можно найти, зная шифротекст двух телеграмм, зашифрованных одним ключом. Для это оба равенства (8.1) складываются по модулю 2. Тогда с учётом свойства операции XOR

$$1 \oplus 1 = 0, 1 \oplus 0 = 1 \quad (8.2)$$

получаем:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus K \oplus P_2 \oplus K = P_1 \oplus P_2.$$

Предположим, что одна из телеграмм является шаблоном — т.е. имеет текст фиксированный формат, в который вписываются значения полей. Допустим, что злоумышленнику этот формат известен. Тогда он получает достаточно много пар

$C_1 \oplus C_2$ (известен вид обеих шифровок). Тогда зная P_1 и учитывая (8.2), имеем:

$$C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_1 \oplus P_2 \oplus P_1 = P_2. (8.3)$$

Таким образом, злоумышленник получает возможность определить те символы сообщения P_2 , которые находятся на позициях известного шаблона сообщения P_1 . В соответствии с логикой сообщения P_2 , злоумышленник имеет реальный шанс узнать ещё некоторое количество символов сообщения P_2 . Затем вновь используется (8.3) с подстановкой вместо P_1 полученных на предыдущем шаге новых символов сообщения P_2 . И так далее. Действуя подобным образом, злоумышленник даже если не прочитает оба сообщения, то значительно уменьшит пространство их поиска.

[course]

4 Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом (рис. [fig:001]).

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация цифры для каждого символа в тексте
    return key

#для шифрования и дешифрования
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У Слона домом, огоро!!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)
```

Рисунок 4.1: Шифрование двух текстов

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст (рис. [fig:002]).

```
print('Открытый текст: ', t1, "\nКлюч: ", key, '\nшифротекст: ', en_t1, '\nисходный текст: ', de_t1,)
print('Открытый текст: ', t2, "\nКлюч: ", key, '\nшифротекст: ', en_t2, '\nисходный текст: ', de_t2,)

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #C1^C2
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', en_de_crypt(t1, r))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', en_de_crypt(t2, r))
```

Рисунок 4.2: Результат работы программы

```

[amjaddawud@amjaddawud ~]$ python3 8.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: 9frZlR2NQDa8dkxUfdTyBg
Шифротекст: ИF3K5ЙЎntCъIjGXщЧъейF
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Открытый текст: У Слона домов, огого!!
Ключ: 9frZlR2NQDa8dkxUfdTyBg
Шифротекст: KFr6h3TnKChIiGXжсъАчсF
Исходный текст: У Слона домов, огого!!
Расшифровать второй текст, зная первый: У Слона домов, огого!!
Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья!
[amjaddawud@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 4.3: Результат работы программы

Листинг программы 1

```

import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key

#Инициализация переменных
def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #Инициализация переменных
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)

```

```

en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "Ⓜ ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ, ⓂⓂⓂⓂ!!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ: ', t1, "\nⓂⓂⓂⓂ: ", key, '\nⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ: ', en_t1, '
print('ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ: ', t2, "\nⓂⓂⓂⓂ: ", key, '\nⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ: ', en_t2, '

r = en_de_crypt(en_t2, en_t1) #Ⓜ1^C2
print('ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ, ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂⓂ: ', en_de_crypt(t1, r))
print('ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂ, ⓂⓂⓂⓂ ⓂⓂⓂⓂⓂⓂ: ', en_de_crypt(t2, r))

```

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Как, зная один из текстов (P_1 или P_2), определить другой, не зная при этом ключа? - Для определения другого текста (P_2) можно просто взять зашифрованные тексты $C_1 \oplus C_2$, далее применить XOR к ним и к известному тексту: $C_1 \oplus C_2 \oplus P_1 = P_2$.
2. Что будет при повторном использовании ключа при шифровании текста? - При повторном использовании ключа мы получим дешифрованный текст.
3. Как реализуется режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов? - Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов осуществляется путем XOR-ирования каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.
4. Перечислите недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов - Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов включают возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
5. Перечислите преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов - Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов включают использование одного ключа для зашифрования нескольких сообщений без необходимости создания нового ключа и выделения на него памяти.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Список литературы