

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

По теме «Селекторы, сравнение
селекторов, **CSS** переменные»

Работу выполнили
Румянцева Анастасия,
Чернятьева Варвара,
ИБ-31 БО

1. Выберите один правильный ответ

Какой символ используется для универсального селектора, применяющего свойства для всех элементов страницы?

- A. #
- B. .
- C. *
- D. &

2.

Какой символ обозначает селектор класса??

- A. #
- B. .
- C. *
- D. &

3. Ответьте ДА или НЕТ

Верно ли, что значение идентификатора (id) должно быть уникальным и на одной странице может встречаться только один раз?

- А. ДА
- В. НЕТ

4.

Верно ли, что псевдоэлементы в современном синтаксисе начинаются с двойного двоеточия :: ?

- А. ДА
- В. НЕТ

5. Сопоставьте пары (Комбинаторы)

Сопоставьте запись селектора с его описанием:

1. $E \ F$
2. $E > F$
3. $E + F$
4. $E \sim F$

- A. Выберите все элементы F , являющиеся сестринскими (общим соседом) по отношению к любому E (расположенные на одном уровне)
- B. Выберите все элементы F , расположенные внутри E (селектор потомка)
- C. Выберите каждый первый элемент F , идущий сразу за тегом E
- D. Выберите все элементы F , вложенные непосредственно в E (первый уровень вложенности)

6. Выберите один правильный ответ

Какой селектор атрибутов выберет элементы, значение атрибута которых начинается с указанного значения?

- A. `[attr$="value"]`
- B. `[attr*="value"]`
- C. `[attr^="value"]`
- D. `[attr~="value"]`

7. Выберите несколько правильных ответов

Какие из перечисленных свойств наследуются элементами от родителя согласно тексту?

- | | |
|---------------|---------------|
| A. background | D. margin |
| B. color | E. text-align |
| C. font | F. border |

8. Выберите один правильный ответ

Какое правило имеет наибольший приоритет при вычислении специфичности?

- A. Селектор идентификатора (ID)
- B. Селектор класса
- C. Встроенный стиль (inline)
- D. Селектор тега

9. Введите ответ

Напишите ключевое слово, с помощью которого можно принудить элемент наследовать значение свойства родительского элемента (даже для тех, которые не наследуются по умолчанию).

Ответ: _____

10. Выберите один правильный ответ

Где необходимо размещать правило !important в объявлении свойства?

- A. В начале объявления перед именем свойства
- B. В конце объявления перед закрывающей скобкой, сразу после значения
- C. В отдельной строке после закрывающей скобки
- D. В начале файла стилей

11. Выберите несколько правильных ответов

Какие из перечисленных свойств НЕ наследуются (относятся к форматированию блоков)?

- | | |
|---------------|------------|
| A. color | D. font |
| B. background | E. margin |
| C. border | F. padding |

12. Сопоставьте пары (Специфичность)

Сопоставьте тип селектора с его вкладом в значение специфичности:

1. ID (#)
2. Class (.)
3. Элемент (тег)
4. Встроенный стиль (inline)

- A. 0, 0, 0, 1
- B. 1, 0, 0, 0
- C. 0, 1, 0, 0
- D. 0, 0, 1, 0

13. Ответьте ДА или НЕТ

Верно ли, что имена кастомных свойств (CSS-переменных) чувствительны к регистру (например, `--my-color` и `--My-color` — это разные свойства)?

- A. ДА
- B. НЕТ

14. Выберите один правильный ответ

С помощью какой функции используется значение кастомного свойства в CSS

- A. `calc()`
- B. `var()`
- C. `attr()`
- D. `url()`

15. Выберите один правильный ответ

Какой псевдокласс используется для стилизации элемента, на который наведён курсор мыши?

- A. :active
- B. :focus
- C. :hover
- D. :visited

16. Введите ответ

Какой символ используется для обозначения дочернего комбинатора (выбирает элементы, вложенные непосредственно в родительский элемент)?

Ответ: _____

17. Выберите один правильный ответ

Если специфичность селекторов одинакова, какое правило будет применено к элементу согласно механизму каскада?

- A. Правило, расположенное в таблице стилей выше
- B. Правило, расположенное в таблице стилей ниже
- C. Правило, которое написано короче
- D. Правило, которое написано первым в файле

18. Ответьте ДА или НЕТ

Может ли универсальный селектор * использоваться в комбинации с псевдоклассом или псевдоэлементом?

- A. ДА
- B. НЕТ

19. Выберите один правильный ответ

Какое значение специфичности имеет встроенный стиль, добавленный непосредственно к элементу?

- A. 0, 1, 0, 0
- B. 0, 0, 1, 0
- C. 1, 0, 0, 0
- D. 0, 0, 0, 1

Ответы:

1. С (* – универсальный селектор)
2. В (. – селектор класса)
3. А (ДА – значение id должно быть уникальным)
4. А (ДА – Псевдоэлементы начинаются с двойного двоеточия ::)
5. 1-В, 2-В, 3-С, 4-А
 - Е F – Селектор потомка
 - Е > F – Дочерний селектор
 - Е + F – Соседний селектор (идущий сразу за тегом)
 - Е ~ F – Общий сосед (на одном уровне)
6. С ([attr^="value"] – начинается с указанного значения)
7. В, С, Е (color, font, text-align – относятся к текстовому содержимому)
8. С (Встроенный стиль имеет специфичность 1, 0, 0, 0)
9. Inherit
10. В (В конец объявления перед закрывающей скобкой, без пробела)
11. В, С, Е, F (background, border, margin, padding – относятся к форматированию блоков)

Ответы:

12. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B
 - ID — 0, 1, 0, 0
 - Class — 0, 0, 1, 0
 - Элемент — 0, 0, 0, 1
 - Inline — 1, 0, 0, 0
13. А (ДА — имена чувствительны к регистру)
14. В (var())
15. С (:hover)
16. > (больше)
17. В (Правило, находящееся в таблице стилей, идущей в списке ниже)
18. А (ДА — например, *:after, *:checked)
19. С (1, 0, 0, 0)