HTML-формы: полный гид по элементам

Создание интерактивных форм для сбора данных пользователей

Структура формы

Контейнер form

Атрибуты **action** (куда отправлять данные) и **method** (GET или POST)

Поля ввода

Элементы **input** с различными типами для разных видов данных

Кнопки

Элемент **button** с типами submit, reset и обычной кнопки

Типы полей ввода input

1. **Текстовые поля**
   `text`, `email`, `password`, `search`

2. **Числовые поля**
   `number`, `range` (ползунок), `tel`

3. **Выбор даты/времени**
   `date`, `time`, `datetime-local`, `month`, `week`

4. **Логические поля**
   `checkbox` (флажок), `radio` (радиокнопка)

5. **Файлы и URL**
   `file`, `url`

6. **Скрытые поля**
   `hidden` – невидимое поле для данных

Текстовые и многострочные поля

Однострочное поле

Элемент **input** с типом `text`, `email` или `password`

```
<input type="text" name="username">
```

Многострочное поле

Элемент **textarea** для ввода текста с переносами строк

```
<textarea name="message">
</textarea>
```

Выпадающие списки

01

Контейнер select

Создает выпадающий список

02

Группа option

Пункты списка внутри select

03

Группировка optgroup

Опциональная группировка пунктов

```
<select name="city">
 <optgroup label="Север">
 <option value="spb">Санкт-Петербург</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Юг">
 <option value="msk">Москва</option>
 </optgroup>
</select>
```

Группа полей: fieldset и legend

Элемент fieldset

Группирует связанные поля формы визуально и семантически

Элемент legend

Добавляет заголовок к группе полей внутри fieldset

```
<fieldset>
 <legend>Персональные данные</legend>
 <input type="text" name="name">
 <input type="email" name="email">
</fieldset>
```

Метки полей: label и связь с input

Атрибут for

Связывает метку с полем по id

Удобство клика

Клик на метке фокусирует поле

```
<label for="username">Имя пользователя:</label>
<input type="text" id="username" name="username">
```

Также можно обернуть input в label:

```
<label>
 <input type="checkbox" name="agree">
 Я согласен с условиями
</label>
```

Кнопки формы

submit

Отправляет форму на сервер

reset

Сбрасывает поля формы к исходным значениям

button

Обычная кнопка для JavaScript-действий

```
<button type="submit">Отправить</button>
<button type="reset">Очистить</button>
<button type="button">Отмена</button>
```

Индикаторы: progress и meter

Элемент progress

Показывает ход выполнения задачи

```
<progress value="70" max="100">70%</progress>
```

Элемент meter

Отображает значение в заданном диапазоне

```
<meter value="75" min="0"
max="100">75/100</meter>
```

Дополнительные элементы и атрибуты

Атрибут checked

Для `checkbox` и `radio` делает элемент изначально отмеченным

```
<input type="checkbox" checked>
```

Атрибут required

Помечает поле как обязательное для заполнения

```
<input type="text" required>
```

Элемент datalist

Предоставляет список вариантов автозаполнения

```
<input list="cities">
<datalist id="cities">
  <option value="Москва">
  <option value="Санкт-Петербург">
</datalist>
```

Элемент output

Отображает результат вычислений или действий пользователя

```
<output name="result"></output>
```

Вопросы для самопроверки

1)Как привязать текст к чекбоксу, чтобы при клике на текст отмечался чекбокс?

2)Какие типы полей ввода вы знаете? Назовите 5 разных.

3)Как сделать поле обязательным для заполнения?

4)Как сделать радиокнопку выбранной по умолчанию?

5)Можно ли в одной форме сделать две разные группы радиокнопок?

6)Чем отличается `radio` от `checkbox`?

7)Чем отличается `<input type="text">` от `<textarea>`?

8)Какие атрибуты есть у тега `<form>` и за что они отвечают?

9)Как сделать выпадающий список с выбором города?

Ответы

1) Использовать тег `<label>` двумя способами: через атрибут `for` (совпадает с `id` чекбокса) или обернуть чекбокс внутрь `<label>`.

2) Типы полей: text (текст), password (пароль), date (дата), color (цвет), file (файл).

3) Добавить атрибут `required`. Если поле пустое, браузер не даст отправить форму и покажет предупреждение.

4) Добавить атрибут `checked` — тогда эта кнопка будет отмечена сразу при загрузке.

5) Да, можно. У кнопок в разных группах должны быть разные атрибуты `name`. С одинаковым `name` — одна группа, с разными — независимые.

6) Radio — можно выбрать только один вариант из группы (круглые). Checkbox — можно выбрать несколько вариантов (квадратные).

7) `input type="text"` — для короткого текста (одна строка). `textarea` — для длинного текста (несколько строк, можно растягивать).

8) `action` — куда отправлять данные (адрес). `method` — как отправлять (`get` или `post`).

9) Использовать тег `<select>` для контейнера и `<option>` для пунктов. Атрибут `selected` делает пункт выбранным по умолчанию.