

UNA - PUNO

Facultad de Ingeniería de Estadística e Informática

Presentado por: Gilma Coaquira Salluca

Tarea N° 02

Título: Entrada de tipos de datos en C

Ejemplos de entrada y salida en C

1. int (entero)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int entero;
4     printf("Ingrese un entero: ");
5     scanf("%d", &entero);
6     printf("Entero ingresado: %d\n", entero);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 25

Salida: Entero ingresado: 25

2. float (decimal simple)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     float flotante;
4     printf("Ingrese un n mero decimal (float): ");
5     scanf("%f", &flotante);
6     printf("Float ingresado: %.2f\n", flotante);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 3.14

Salida: Float ingresado: 3.14

3. double (decimal doble precisión)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     double doble;
4     printf("Ingrese un n mero decimal (double): ");
5     scanf("%lf", &doble);
6     printf("Double ingresado: %.4lf\n", doble);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 2.71828

Salida: Double ingresado: 2.7183

4. char (carácter)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     char character;
4     printf("Ingrese un caracter: ");
5     scanf(" %c", &character);
6     printf("Caracter ingresado: %c\n", character);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: A

Salida: Caracter ingresado: A

5. short (entero corto)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     short enteroCorto;
4     printf("Ingrese un entero corto (short): ");
5     scanf("%hd", &enteroCorto);
6     printf("Short ingresado: %hd\n", enteroCorto);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 32000

Salida: Short ingresado: 32000

6. long (entero largo)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     long enteroLargo;
4     printf("Ingrese un entero largo (long): ");
5     scanf("%ld", &enteroLargo);
6     printf("Long ingresado: %ld\n", enteroLargo);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 1000000

Salida: Long ingresado: 1000000

7. long long (entero muy largo)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     long long enteroMuyLargo;
4     printf("Ingrese un entero muy largo (long long): ");
5     scanf("%lld", &enteroMuyLargo);
6     printf("Long long ingresado: %lld\n", enteroMuyLargo);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 9876543210

Salida: Long long ingresado: 9876543210

8. unsigned int (entero sin signo)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     unsigned int enteroPositivo;
4     printf("Ingrese un entero positivo (unsigned int): ");
5     scanf("%u", &enteroPositivo);
6     printf("Unsigned int ingresado: %u\n", enteroPositivo);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 40000

Salida: Unsigned int ingresado: 40000

9. unsigned long (entero largo sin signo)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     unsigned long enteroLargoPositivo;
4     printf("Ingrese un entero largo positivo (unsigned long): ");
5     scanf("%lu", &enteroLargoPositivo);
6     printf("Unsigned long ingresado: %lu\n", enteroLargoPositivo);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 5000000

Salida: Unsigned long ingresado: 5000000

10. long double (decimal de alta precisión)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     long double decimalMuyPreciso;
4     printf("Ingrese un n mero de alta precisi n (long double): ");
5     scanf("%Lf", &decimalMuyPreciso);
6     printf("Long double ingresado: %.10Lf\n", decimalMuyPreciso);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 3.1415926535

Salida: Long double ingresado: 3.1415926535

11. Bool(booleano, C99)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3 int main() {
4     _Bool booleano;
5     printf("Ingrese 1 (verdadero) o 0 (falso): ");
6     scanf("%d", &booleano);
7     printf("Booleano ingresado: %d\n", booleano);
8     return 0;
9 }
```

Entrada: 1

Salida: Booleano ingresado: 1

12. unsigned char (carácter sin signo)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     unsigned char ucharacter;
4     printf("Ingrese un valor ASCII (0-255): ");
5     scanf("%hu", &ucharacter);
6     printf("Unsigned char ingresado: %u\n", ucharacter);
7     return 0;
8 }
```

Entrada: 200

Salida: Unsigned char ingresado: 200