

React项目实战

课堂目标

知识要点

起步

作业

骨架loading

组件

回顾

课堂目标

1. 购物车
2. 购物车动画

知识要点

1. 组件化
2. antd组件库使用

起步

作业

connect数据修改后，会触发生命周期，componentWillReceiveProps 在这里设置初始值即可

```
componentWillReceiveProps(props){
  if(props.tags.length){
    this.handleTagSubmit(props.tags, props.courses)
  }
}
handleTagSubmit = (tags, courses=this.props.courses)=>{
  // this.setState({
  //   selectTags:v
  // })
  let displayCourses = []
  tags.forEach(tag=>{
    displayCourses = [...displayCourses, ...courses[tag]]
  })
}
```

```

    })
    this.setState({
      tags,
      displayCourses
    })
  }
}

```

骨架loading

使用Skeleton组件做骨架loading限时，初始值设置6个即可

```

this.state = {
  displayCourses: new Array(6).fill({})
}

<Row type="flex" justify="start">
  {this.state.displayCourses.map((item, index) => {
    return <Col key={index} style={{ padding: 10 }} span={6}>
      {
        item.name ? <Card
          hoverable
          title={item.name}
          cover={<img src={'/course/' + item.img} />}
        >
          <Card.Meta
            title={<a>{item.name}</a>}
          />
          <div>
            {item.price}元
          </div>
        </Card> : <Skeleton
          active={true}>

        </Skeleton>
      }
    </Col>
  })}
</Row>

```

###

###

组件

回顾

