

[BODA] 이벤트 연동 개발 가이드

Ver. 823.002



(주)새하컴즈

본 문서의 저작권은 (주)새하컴즈에게 있으며, 사전 서면 승인 없이, 제공된 목적 이외의 다른 목적으로 사용 또는 복사 되거나, 제 3자에게 제공될 수 없습니다.

개정 이력

버전	작성일	변경내용	작성자
801.21	2023-08-31	SPEC 801 버전 개선	이장영
802.4	2023-12-06	* 클라이언트에서 웹 호출 추가	이장영
802.5	2023-12-26	* 클라이언트에서 웹 호출 항목 추가	이장영
802.8	2024-01-08	* 사진 전송 -> 파일 업로드 기능으로 변경 * 솔루션 이벤트 연동, 점수 항목 변경	이장영
812.002	2024-06-14	* 점수 이벤트에 점수값 추가 * 점수 이벤트에 targetUserId > requestUserId 로 변경	이장영
812.007	2024-09-05	* 사진 파일 이벤트 추가	이장영
822.002	2025-04-30	* meetCodeKey 추가	이유수
822.003	2025-07-25	* 노트 파일 정보(Event: 24) 데이터 규격 변경	서재명
822.004	2025-07-25	* 노트 파일 정보(Event: 24) 데이터 규격 변경 [노트평가]	서재명
822.005	2025-08-29	* 점수 이벤트 Key 변경	김종완
823.001	2025-10-21	* 오류 수정	서재명
823.001	2025-10-22	* 승인 입장 일치율 이벤트 추가	김종완
823.001	2025-11-19	* 룸 폐쇄 이유 추가	서재명
823.002	2025-11-19	* 퇴장 시 입장 시각 추가	서재명

목차

1	개요	3
1.1	개발 방법	3
2	솔루션 이벤트 연동	4
2.1	이벤트 정보	4
2.1.1	HTTP Request 정보	5
2.2	이벤트 연동	6
2.2.1	개설 (Event: 1)	6
2.2.2	시작 (Event: 2)	6
2.2.3	일시중지 (Event: 3)	6
2.2.4	종료 (Event: 4)	7
2.2.5	폐쇄 (Event: 5)	7
2.2.6	정보 변경 (Event: 9)	7
2.2.7	전체 폐쇄 (Event: 10)	7
2.2.8	입장 (Event: 11)	8
2.2.9	퇴장 (Event: 12)	8
2.2.10	점수 (Event: 13)	8
2.2.11	녹화 파일정보 (Event: 21)	9
2.2.12	녹음 파일정보 (Event: 22)	9
2.2.13	채팅 파일정보 (Event: 23)	9
2.2.14	노트 파일정보 (Event: 24)	9
2.2.15	사진 파일 정보 (Event: 25)	10
2.2.16	대면 승인 사진 일치 율 정보 (Event: 26, 823.001)	10
3	클라이언트에서 웹 호출	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.1	웹 파라미터	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
3.2	파일 업로드	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
4	기타	11
4.1	코드 정보	11
4.1.1	클라이언트 타입 (clientType)	11
4.1.2	버튼 상태 (buttonState)	11
4.1.3	파일 타입 (fileType)	11
4.1.4	점수 타입 (scoreType)	11
4.1.5	사진 파일 타입 (pictureFileType)	11

1 개요

이 문서는 BODA 솔루션을 사용하는 고객사 시스템으로 BODA 시스템에서 발생하는 이벤트 전달하는 내용에 대한 설정을 기술한 문서이다.

※ 지원 버전:

■ SPEC: 822

1.1 개발 방법

BODA 에서 이벤트가 발생하면 시스템에 설정된 URL 로 HTTP Request 를 호출한다.

고객사 시스템에서는 BODA 에서 전송하는 이벤트를 수신하여 처리하는 URL 을 생성하여 BODA 시스템에 등록해야 한다. HTTP Request BODY 는 기본으로 JSON 문자를 전송하여 Parameter 형식도 지원한다.

이벤트 코드 별로 전송하는 메시지 형식이 상이하니 문서내 정의된 메시지 정보를 확인하여 개발해야 한다.

2 솔루션 이벤트 연동

CPS 에서 발생하는 이벤트를 전송한다.

이벤트 정보는 HTTP Request Body 에 JSON(또는 Parameter) 형식의 문자로 전송한다.

이벤트를 받기 위한 URL 정보를 BODA 관리 웹에 등록되어 있어야 한다. 각 이벤트의 전송 여부를 설정하여 불필요한 이벤트를 전송하지 않도록 할 수 있다. (고객사의 서버 정보와 설정은 담당자를 통해서 설정한다.)

2.1 이벤트 정보

이벤트 코드로 이벤트 정보를 구분하여 이벤트 코드 별로 전송하는 메시지 정보가 다음과 같다.

정의된 이벤트는 아래 표와 같다.

구분		이벤트 코드	이벤트 이름	설명
룸	룸 상태	1	개설	개설된 상태 (입장할 수 있는 상태)
		2	시작	회의가 시작된 상태 (회의 시간이 시작됨)
		3	일시중지	회의가 중지된 상태 (회의 시간이 잠시 멈춤, 다시 시작 가능함)
		4	종료	회의가 종료된 상태 (회의 시간이 멈춤)
		5	폐쇄	폐쇄된 상태 (시스템에서 삭제됨)
		9	정보 변경	제목, 입장코드 등 룸 정보 변경 시 알림
		10	전체 폐쇄	시스템 종료 시 알림 (퇴장 처리 안된 참석자 퇴장처리 및 룸 종료처리 필요)
	참석자	11	입장	참석자 입장 시 알림
		12	퇴장	참석자 퇴장 시 알림
		13	점수	점수 변경 시 알림
	이력	21	녹화정보	녹화파일 저장 완료 시 알림
		22	녹음정보	녹음파일 저장 완료 시 알림
		23	채팅정보	채팅 파일 저장 완료 시 알림
		24	노트정보	노트 데이터 파일 저장 완료 시 알림

2.1.1 HTTP Request 정보

Request Body 는 설정에 따라 JSON(JSON) 또는 parameter 형식으로 전달한다.

- Method: POST
- Request Body: 각 이벤트 항목별로 설명
- JSON Body 샘플

```
{  
  "event":1,  
  "companyCode":2,  
  "meetIdx":1234,  
  "meetKey":"1234567890",  
  "userId":"admin",  
  "eventDatetime":1763456204  
}
```

- Parameter Body 샘플

```
event=1&companyCode=2&meetIdx=1234&meetKey=1234567890&userId=admin&eventDatetime=  
1763456204
```

2.2 이벤트 연동

2.2.1 이벤트 기본 정보

이벤트 발생 시 공통으로 전달하는 정보

Name	Type	Length	Opt	Description
event	Integer			이벤트 코드
eventDatetime	Integer	10		이벤트 발생일시 (timestamp)[초]
companyCode	Integer			회사 코드
meetIdx	Integer			MEET 구분 코드
meetKey	String		O	MEET 구분 코드 (연동 고객에서 설정)
meetCode	Integer			meetIdx와 동일 (폐기 예정)
meetCodeKey	String		Θ	meetKey와 동일 (폐기 예정)

2.2.2 개설 (Event: 1)

룸이 개설 상태로 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸이 생성되어 있는 상태로 사용자들이 입장할 수 있다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		개설 사용자 아이디

2.2.3 시작 (Event: 2)

룸이 시작 상태로 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸 설정에 정의된 시작 조건이 되는 경우 시작 상태로 변경된다. 예) 2명 입장 시 시작

시작 조건은 템플릿 별로 설정이 가능하다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				

2.2.4 일시중지 (Event: 3)

룸이 일시중지 상태로 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸 설정에 정의된 일시중지 조건이 되는 경우 일시중지 상태로 변경된다. 예) 진행자 퇴장

일시중지 조건은 템플릿 별로 설정이 가능하다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				

2.2.5 종료 (Event: 4)

룸이 종료 상태로 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸 설정에 정의된 종료 조건이 되는 경우 종료 상태로 변경된다. 예) 1명 남음

종료 조건은 템플릿 별로 설정이 가능하다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				

2.2.6 폐쇄 (Event: 5)

룸이 폐쇄 상태로 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸 설정에 정의된 폐쇄 조건이 되는 경우 폐쇄 상태로 변경된다. 예) 종료 시

폐쇄 조건은 템플릿 별로 설정이 가능하다. 시스템에 룸 정보가 삭제되어 사용자가 입장할 수 없다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
closeType	Integer			룸 폐쇄 이유 <u>Code. 룸 폐쇄 이유 타입</u>

2.2.7 정보 변경 (Event: 9)

룸 제목, 입장 코드 등 룸의 기본 정보의 변경 시 발생한다. Name 자체가 없는 경우 변경되지 않았음을 의미한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		수정 사용자 아이디
roomTitle	String	<=128	O	룸 제목 (변경된 경우만 존재)
roomPwd	String	<=32	O	룸 비밀번호 (변경된 경우만 존재)
maxUserCount	Integer		O	최대 참석자 수 (변경된 경우만 존재)

2.2.8 전체 폐쇄 (Event: 10)

시스템이 종료되는 경우 발생한다. 모든 룸이 폐쇄된다고 보면 된다.

개설되어 있는 룸이 존재하는 경우 각 룸 별로 폐쇄 이벤트는 전송하지 않는다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				

2.2.9 입장 (Event: 11)

룸에 사용자가 입장 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		참석자 아이디
userName	String	<=32		참석자 이름
userType	Integer			사용자 타입 번호 (시스템에 정의된 번호)
clientType	Integer			클라이언트 타입 <u>Code. 클라이언트 타입</u>

2.2.10 퇴장 (Event: 12)

룸에 사용자가 퇴장 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		참석자 아이디
userName	String	<=32		참석자 이름
userType	Integer			사용자 타입 번호 (시스템에 정의된 번호)
clientType	Integer			클라이언트 타입 <u>Code. 클라이언트 타입</u>
joinTime	Integer			참석자 입장일시 (timestamp)[초]

2.2.11 점수 (Event: 13)

참석자의 점수가 변경 시 이벤트가 발생한다.

룸 설정에 의해 증가 또는 감소할 수 있다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		점수를 받은 사용자 아이디
requestUserId	String	<=256		점수를 준 사용자 아이디
scoreType	Integer			점수 구분 <u>Code. 점수 구분(scoreType)</u>

Name	Type	Length	Opt	Description
scoreValue	Integer			점수 값

2.2.12 녹화 파일정보 (Event: 21)

녹화가 완료(파일 저장) 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
recordIdx	Integer			녹화 인덱스
recordTitle	String	<=256		녹화 제목
recordTime	Integer			녹화시간(초)
fileName	String	<=256		파일명
detailInfo	String		O	파일 부가정보

2.2.13 녹음 파일정보 (Event: 22)

녹음이 완료(파일 저장) 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
recordIdx	Integer			녹음 인덱스
recordTitle	String	<=256		녹음 제목
recordTime	Integer			녹음시간(초)
fileName	String	<=256		파일명
detailInfo	String		O	파일 부가정보

2.2.14 채팅 파일정보 (Event: 23)

채팅 파일의 저장 완료 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
recordIdx	Integer			채팅 인덱스
recordTitle	String	<=256		채팅 제목
fileName	String	<=256		파일명
detailInfo	String		O	파일 부가정보

2.2.15 노트 파일정보 (Event: 24)

노트 데이터 파일들의 저장 완료 시 이벤트가 발생한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
noteldx	Integer			노트 인덱스
noteStatus	Integer			저장 상태 (1: 저장상태, 2: 제출상태, 3: 검사가 완료된 상태, 9: 삭제상태)
noteScore	Integer			노트 평가 점수
userId	String	<=256		노트 사용자 아이디

2.2.16 사진 파일 정보 (Event: 25)

사진 파일 저장 시 이벤트가 발생한다.

[812.007]

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
pictureFileType	Integer			사진 파일 타입 <i>Code. 사진 파일 타입(pictureFileType)</i>
fileIdx	Integer			파일 인덱스
uploadUserId	String	<=256		업로드 사용자 아이디
targetUserId	String	<=256		대상 사용자 아이디

2.2.17 승인 요청 정보 (Event: 27, 823.001)

대면 승인 후 입장 시 승인 요청 정보를 전달한다.

Name	Type	Length	Opt	Description
(이벤트 기본 정보)				
userId	String	<=256		피 승인자 사용자 아이디
faceMatchRatio	String			사진 일치율

2.2.18 스크린 캡처 업로드 (Event: 28, 823.001)

스크린 캡처 업로드에 대한 정보를 전달한다.

Content-type : multipart/form-data

Name	Type	Length	Opt	Description
event	Integer			이벤트 코드 (28)
fileType	String			파일 타입 ("33795")
userId	String	<=256		사용자 아이디
file	File			업로드 이미지

3 기타

3.1 코드 정보

3.1.1 클라이언트 타입 (clientType)

Code	Description	Note
0	알 수 없음	
1	Windows	
2	Mac	
3	Android Phone	
4	Android Tablet	
5	iOS Phone	
6	iOS Tablet	
7	WebRTC	

3.1.2 버튼 상태 (buttonState)

Code	Description	Note
0	기본 상태	
1	푸쉬/토글 상태	

3.1.3 파일 타입 (fileType)

Code	Description	Note
0	대면승인 사진	
1	메모장	

3.1.4 점수 타입 (scoreType)

Code	Description	Note
1	상점	
2	벌점	

3.1.5 사진 파일 타입 (pictureFileType)

Code	Description	Note
3	사진찍기	

3.1.6 회의실 폐쇄 이유 타입 (roomCloseType)

Code	Description	Note
0	알 수 없음	
1	개설 실패	
2	사용하지 않는 룸	
10	사용자 없음	
11	실제 회의실이 없음	
15	회의 종료 버튼을 눌러서 종료	
16	회의 종료 시 자동 폐쇄	
20	관리자에 의한 폐쇄	
22	진행자에 의한 폐쇄	
100	연결이 끊김에 의한 폐쇄	