

BODA SERVER API 가이드

Ver. 823.002



(주)새하컴즈

본 문서의 저작권은 (주)새하컴즈에게 있으며, 사전 서면 승인 없이, 제공된 목적 이외의 다른 목적으로 사용 또는 복사 되거나, 제 3 자에게 제공될 수 없습니다.

개정 이력

WEB 버전	작성일	변경내용	작성자
823.001	2025-11-18	회의 조회 , 공유 자료 등록 API 추가	김범식
	2025-11-26	회의 폐쇄 API 추가	김종완
823.001	2025-12-08	노트 API 제거, 교재 API 추가	김범식
823.001	2025-12-08	meetCode->meetIdx 로 변경 (변경사항 누락)	김범식
823.002	2025-12-08	meetKey 입력 타입 Integer 에서 String 으로 변경 meetCodeKey->meetKey 로 변경 회의 결과 목록 조회 참석자 목록 조회 참석자 입/퇴장 이력 목록 조회 녹화 목록 조회	김범식
823.002	2026-01-29	SSO 로그인 항목 추가	김종완
823.002.31	2026-02-05	사용자 이력 정보에 회의키 정보 추가	김종완
823.002.38	2026-03-24	노트 API 추가	김종완

목차

1	개요	4
1.1	지원 플랫폼	4
1.2	고려사항	4
2	HTTP API	5
2.1	기본 REQUEST/RESPONSE 정의	5
2.1.1	Request 정의	5
2.1.1.1	API 인증	5
2.1.2	Response 정의	6
2.1.2.1	Response Code	6
2.1.2.2	Response Header	6
2.1.2.3	기본 Response Body	6
2.2	사용자 인증	7
2.2.1	SSO 로그인	7
2.2.1.1	SSO 로그인 토큰 발급	7
2.2.1.2	SSO 접속 화면 호출	7
2.3	회의	8
2.3.1	회의 결과	8
2.3.1.1	회의 결과 목록 조회	8
2.3.2	참석자 결과	9
2.3.2.1	참석자 목록 조회	9
2.3.2.2	참석자 입/퇴장 이력 목록 조회	10
2.3.3	회의 조회	11
2.3.3.1	회의 목록 조회	11
2.3.3.2	회의 상세 정보 조회	12
2.3.4	회의 폐쇄	12
2.3.5	공유 자료 등록	13
2.3.6	녹화/녹음	13
2.3.6.1	녹화 목록 조회	13
2.3.6.2	녹화 파일 다운로드	14
2.3.7	교재	15
2.3.7.1	교재 페이지 정보 조회	15
2.3.7.2	교재 페이지 이미지 다운로드	16
2.3.8	노트	16
2.3.8.1	노트 목록 조회	16
2.3.8.2	노트 데이터 조회	17
2.3.8.3	노트 파일 다운로드	18
2.3.8.4	노트 PDF 다운로드	19
3	오류 코드	19
4	코드 정의	21

4.1	룸 카테고리 코드 (ROOMCATEGORYCD)	21
4.2	사용자 타입 (USERTYPENO)	21
4.3	이력 조회 검색 구분 (SEARCHTYPE)	21

1 개요

이 문서는 고객사의 시스템에서 BODA 에 저장된 이력 및 결과 정보를 호출하여 사용하는 연동 방법에 대한 제반 사항을 설명한다. HTTP 를 사용하여 요청 및 결과를 전달한다.

※ 이 연동 API 는 BODA 에서만 사용 가능하다.

※ 지원 버전

■ SPEC: 823

■ RELEASE: 823.002 이상

1.1 지원 플랫폼

- HTTP 통신이 가능한 모든 플랫폼

1.2 고려사항

- HTTP API 호출 시 인증 작업을 수행합니다. 인증 정보는 HTTP Request Header 에 포함되어 있어야 한다. (인증에 필요한 정보는 담당자를 통해 받으시면 됩니다.)
- 이벤트 API 는 솔루션에서 정의된 Request Body 를 전송합니다. 수신측 시스템에서 Request Body 를 처리할 수 있도록 개발된 URL 을 솔루션에 설정해야 합니다.

2 HTTP API

BODA 를 사용하기 위한 HTTP API 를 제공합니다.

HTTP 호출 시 호출한 회사를 인증 및 식별하기 위해서 HTTP Request Header 에 인증 정보를 포함하여야 한다. 대부분의 결과는 JSON Format 으로 전달되며 자세한 사항은 각 API 정보를 참고합니다.

건수가 많은 목록 조회 API 는 "page" Parameter 가 존재하며 결과 정보를 1000 row 단위로 조회합니다. 1000 row 가 넘어가는 데이터를 조회 시에는 "page" Parameter 를 변경하여 호출해야 합니다. "page" 번호는 0 부터 시작합니다.

2.1 기본 Request/Response 정의

BODA 에 요청하는 메시지는 HTTP Request 에 GET 인 경우 Parameter, 그 이외는 Body JSON 으로 입력하여 호출한다. 요청 결과는 Response Body로 전달하며 JSON 문자열을 사용하고 charset은 UTF-8을 사용합니다.

2.1.1 Request 정의

2.1.1.1 API 인증

API 처리 여부를 확인하고 호출하는 회사를 식별하기 위해 사용합니다.

인증 방식은 Header 에 인증키 포함하여 호출하는 방식이 존재합니다.

API 서버는 CORS 를 지원하지 않기 때문에 서버단에서 호출하는 것을 권장합니다.

■ Header 인증 방식

Header Name	Value	Description
Authorization	Basic <인증 정보>	인증 정보: [companyCode]:[authKey]를 Base64 인코딩

- 인증 정보 예시: companyCode: 14, authKey: 1618359594

"14:1618359594" Base64 인코딩 => MTQ6MTYxODM1OTU5NA==

Authorization: Basic MTQ6MTYxODM1OTU5NA==

2.1.2 Response 정의

2.1.2.1 Response Code

Response Code	Name	Description
200	OK	처리 성공
400	Bad Request	잘못된 요청 - 필수 파라미터 값이 없는 경우 - 요청한 파라미터 값이 유효하지 않은 경우
401	Unauthorized	인증 오류 - 인증키가 없거나 일치하지 않는 경우 - 인증 Token 이 만료된 경우
404	Not Found	정보를 찾을 수 없음 - 요청한 URI 가 없는 경우 - 요청한 정보가 없는 경우
500	Internal Server Error	서버 오류

2.1.2.2 Response Header

Header Name	Value
content-type	application/json

2.1.2.3 기본 Response Body

Name	Type	Opt	Description
success	Boolean		성공여부
errorCode	String	○	오류 코드 (호출의 오류가 발생한 경우 필수)
errorName	String	○	오류 이름 (호출의 오류가 발생한 경우 필수)
errorMsg	Object	○	오류 내용 (호출의 오류가 발생한 경우 필수)
data	Object	○	호출 결과 데이터

각 API 호출 결과는 “data” 객체 하위로 전달합니다. 다음 섹션에서의 결과 메시지는 data 에 항목에 들어가는 내용입니다.

2.2 사용자 인증

2.2.1 SSO 로그인

2.2.1.1 SSO 로그인 토큰 발급

BODA 에 등록된 사용자로 SSO 하기 위한 Token 을 발급합니다. 정상적으로 발급된 Token 을 정의된 서비스 페이지로 호출하여 로그인 할 수 있습니다.

Token 은 만료시간이 존재하여 시간이 지나면 사용할 수 없습니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/auth/token
- Method: POST
- Content-Type: application/json
- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
userId	String		사용자 아이디
userName	String		사용자 이름
userType	Integer		사용자 타입

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
token	String		SSO Token
expiresIn	Integer		Token 만료 시간 (초)

2.2.1.2 SSO 접속 화면 호출

발급된 Token 을 서비스 URL 에 파라미터로 호출합니다.

서비스 페이지에서 파라미터로 받은 Token 을 확인하여 로그인 처리합니다.

(※ 서비스웹 주소로 브라우저에 호출해야 합니다.)

■ Request

- URL: [*ServiceWeb Host*]/sso/login
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
token	String		SSO Token

■ Response

로그인된 웹 페이지 또는 오류 페이지 표시

2.3 회의

2.3.1 회의 결과

2.3.1.1 회의 결과 목록 조회

회의 결과 목록을 조회합니다. (회의가 시작/종료된 룸만 조회 가능)

룸 정보는 포함하지 않습니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/log/list
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
searchType	String		검색 구분 (DATE_DAY, ROOM) <i>Code. 이력 조회 검색 구분</i>
date	String	○	조회 날짜 (YYYYMMDD) (기본값) (검색 구분이 DATE 인 경우 필수)
meetIdx	Integer	○	회의 코드 (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션)
meetKey	String	○	회의 구분 키 (사용자가 관리하는 값) (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션) meetCodeKey 보다 우선해서 사용
meetCodeKey	Integer	○	하위 호환용 회의 구분 키 이며 meetKey 값이 비어있는경우 사용된다.
page	Integer	○	검색 페이지 번호
size	Integer	○	검색 페이지 크기 (default: 1000)

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
page	Integer		검색한 페이지 번호
size	Integer		검색한 페이지 크기
total	Long		전체 건수
totalPages	Integer		페이지 건수

Name	Type	Opt	Description
content	Object in Array		검색 내용
roomCode	String		룸 코드
meetIdx	Integer		회의 코드
meetKey	String		사용자가 보낸 키값
meetTitle	String		회의 제목
userCount	Integer		참석자수
userId	String		개설자 아이디
username	String		개설자 이름
openDatetime	String		개설일시 (YYYYMMDDhhmmss)
startDatetime	String		회의 시작일시 (YYYYMMDDhhmmss)
endDatetime	String		회의 종료일시 (YYYYMMDDhhmmss)

2.3.2 참석자 결과

2.3.2.1 참석자 목록 조회

회의 참석자 목록을 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/log/user
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
meetIdx	Integer	○	회의 코드 (회의 결과 목록 조회를 했을 때 받은 meetCode)
meetKey	String	○	회의 구분 키 (사용자가 관리하는 값) (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션) meetCodeKey 보다 우선해서 사용
meetCodeKey	Integer	○	하위 호환용 회의 구분 키 이며 meetKey 값이 비어있는경우 사용된다.
page	Integer	○	검색 페이지 번호
size	Integer	○	검색 페이지 크기 (default: 1000)

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
page	Integer		검색한 페이지 번호

Name	Type	Opt	Description
size	Integer		검색한 페이지 크기
total	Long		전체 건수
totalPages	Integer		페이지 건수
content	Object in Array		검색 내용
meetIdx	Integer		회의 코드
meetKey	String		회의 키
userId	String		사용자 아이디
userName	String		사용자 이름
userTypeCd	Integer		사용자 타입
totalJoinTime	Integer		전체 참석 시간(초) (0 인 경우 미참석)
meetJoinTime	Integer		회의 참석 시간(초)

2.3.2.2 참석자 입/퇴장 이력 목록 조회

회의 참석자의 입/퇴장 이력 정보를 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/log/user/join
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
meetIdx	Integer	○	회의 코드 (회의 결과 목록 조회를 했을 때 받은 meetCode)
meetKey	String	○	회의 구분 키 (사용자가 관리하는 값) (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션) meetCodeKey 보다 우선해서 사용
meetCodeKey	Integer	○	하위 호환용 회의 구분 키 이며 meetKey 값이 비어있는 경우 사용된다.
page	Integer	○	검색 페이지 번호
size	Integer	○	검색 페이지 크기 (default: 1000)

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
page	Integer		검색한 페이지 번호
size	Integer		검색한 페이지 크기
total	Long		전체 건수
totalPages	Integer		페이지 건수

Name	Type	Opt	Description
content	Object in Array		검색 내용
meetIdx	Integer		회의 코드
meetKey	String		회의 키
userId	String		사용자 아이디
userName	String		사용자 이름
joinDatetime	String		입장일시 (YYYYMMDDhhmmss)
quitDatetime	String		퇴장일시 (YYYYMMDDhhmmss)
userTypeCd	Integer		사용자 타입
clientType	String		클라이언트 타입 - Windows - Max - Android Phone - Android Tablet - iOS Phone - iOS Tablet - WevRTC - MRS

2.3.3 회의 조회

2.3.3.1 회의 목록 조회

회의 목록을 조회합니다.

■ Request

- URL: [WEB Host]/svr/meet/list
- Method: POST
- Request Header: application/json
- Request Body

Parameter	Type	Opt	Description
companyId	String		회사 아이디

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
meetList	Object in Array		회의실 목록

Name	Type	Opt	Description
meetKey	String		회의 키
meetTitle	String		회의 제목
userCount	Integer		회의 참석자 수
openTime	String		개설 일시 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

2.3.3.2 회의 상세 정보 조회

개설 된 회의 상세정보를 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/info
- Method: POST
- Request Header: application/json
- Request Body

Parameter	Type	Opt	Description
meetKey	String		회의 키

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
meetInfo	Object		회의실 목록
meetTitle	String		회의 제목
openerId	String		개설자 아이디
openTime	String		회의 개설 시간 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
userInfo	Object		
userId	String		사용자 아이디
attendTime	String		참석 시간 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
userType	Integer		사용자 타입

2.3.4 회의 폐쇄

개설 된 회의를 폐쇄합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/close
- Method: POST
- Request Header: application/json
- Request Body

Parameter	Type	Opt	Description
meetKey	String		회의 키
all	Integer	○	전체 폐쇄 여부 (0 1)

■ Response

2.3.5 공유 자료 등록

회의 중 특정 노트에 아젠다를 등록하는 API.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/meet/agenda
- Method: POST
- Request Header: application/json
- Request Body

Parameter	Type	Opt	Description
MCd	Integer	○	회의 인덱스
MKy	String	○	회의 키
A	Object Array		아젠다 리스트
agendaName	String		아젠다 이름
fileType	String		파일 타입, ("img" "pdf" ...)
JDocUI	String		다운로드 주소
JSON_RECV	Object Array	○	수신자 정보 - JSON_RECV 자체가 없으면 모든 사람이 수신자이다. - recvId, recvType 중 하나라도 해당되면 수신자가 된다. - recvIdExcept, recvTypeExcept 에 하나라도 포함되면 수신자에서 뺀다.
recvId	String Array	○	수신자 아이디
recvType	Integer Array	○	수신자 사용자 타입
recvIdExcept	String Array	○	수신 제외 아이디
recvTypeExcept	Integer Array	○	수신 제외 사용자 타입

■ Response

2.3.6 녹화/녹음

2.3.6.1 녹화 목록 조회

녹화 이력을 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/record/log/video
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
searchType	String		검색 구분 <i>Code. 이력 조회 검색 구분</i>
date	String	○	조회 날짜 (YYYYMMDD) (검색 구분이 DATE 인 경우 필수)
meetIdx	Integer	○	회의 코드 (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션)
meetKey	String	○	회의 구분 키 (사용자가 관리하는 값) (검색 구분이 ROOM 인 경우 옵션) meetCodeKey 보다 우선해서 사용
meetCodeKey	Integer	○	하위 호환용 회의 구분 키 이며 meetKey 값이 비어있는 경우 사용된다.
page	Integer	○	검색 페이지 번호
size	Integer	○	검색 페이지 크기 (default: 1000)

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
page	Integer		검색한 페이지 번호
size	Integer		검색한 페이지 크기
total	Long		전체 건수
totalPages	Integer		페이지 건수
content	Object in Array		검색 내용
recordIdx	Integer		녹화 인덱스
roomCode	String		룸 코드
meetIdx	Integer		회의 코드
recordTitle	String		녹화 제목
startDatetime	String		녹화 시작일시 (YYYYMMDDhhmmss)
endDatetime	String		녹화 종료일시(YYYYMMDDhhmmss)
fileExist	Boolean		파일 존재 여부
detailInfo	String		상세 정보

2.3.6.2 녹화 파일 다운로드

기본 Request Header 인증으로 녹화 파일을 다운로드 합니다. 서버에 파일을 저장하기 위한 용도로 사용하는 것을 권장합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/record/log/video/{recordIdx}/download
- Method: GET
- Path Variable

Name	Type	Opt	Description
recordIdx	Integer		녹화 인덱스

■ Response

파일 다운로드

2.3.7 교재

2.3.7.1 교재 페이지 정보 조회

교재 페이지 정보를 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/book/{bookIdx}/page
- Method: GET
- Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
bookIdx	Integer		교재 일련번호

■ Response

- Body (JSON)

Name		Type	Opt	Description
docName		String		교재명
docType		String		"IMAGE" 고정
solutionJson		String		교재 정답 정보
BkTy		Integer		교재 종류(1: 수업, 2: 숙제, 3: 시험)
questionCount		Integer		문제 수
pageList		Object in Array		교재 페이지 정보
pageName		String		페이지 명
pageNo		Integer		페이지 번호
downloadUrl		String		페이지 별 다운로드 url

2.3.7.2 교재 페이지 이미지 다운로드

교재 페이지 이미지를 다운로드 합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/book/{bookIdx}/page/{pageNo}/download
- Method: GET
- Path Variable

Name	Type	Opt	Description
bookIdx	Integer		교재 일련번호
pageNo	Integer		페이지 번호

■ Response

파일 다운로드

2.3.8 노트

2.3.8.1 노트 목록 조회

노트 이력을 조회합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/note/log/list
- Method: GET

Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
<u>Date</u>	<u>String</u>	<u>○</u>	<u>조회 날짜 (YYYYMMDD)</u>
companyIdx	Integer		회사 일련번호
<u>meetIdx</u>	<u>Integer</u>		<u>회의 코드</u>
<u>Page</u>	<u>Integer</u>	<u>○</u>	<u>검색 페이지 번호</u>
<u>Size</u>	<u>Integer</u>	<u>○</u>	<u>검색 페이지 크기 (default: 1000)</u>
<u>withNoteData</u>	<u>Boolean</u>	<u>○</u>	<u>결과에 노트 데이터 포함 (기본값: false)</u>

■ Response

- Body (JSON)

Name	Type	Opt	Description
<u>page</u>	<u>Integer</u>		<u>검색한 페이지 번호</u>
<u>size</u>	<u>Integer</u>		<u>검색한 페이지 크기</u>
<u>total</u>	<u>Long</u>		<u>전체 건수</u>
<u>totalPages</u>	<u>Integer</u>		<u>페이지 건수</u>

Name	Type	Opt	Description
content	Object in Array		검색 내용
noteldx	Integer		노트 인덱스
meetIdx	Integer		회의 코드
userId	String		사용자 아이디
userName	String		사용자 이름
noteFormatCd	Integer		노트 저장 포맷 코드 (2 : pdf, 4 : png)
noteTitle	String		노트 제목
regDatetime	String		등록 일시 (YYYYMMDDhhmmss)
fileExist	Boolean		노트 데이터 존재 여부 [810.007]
noteData	Object	○	노트 데이터
downloadUrl	String	○	노트 다운로드 URL (노트 저장 포맷 코드가 "pdf" 인 경우)
agendaList	Object in Array	○	아젠다 목록 (노트 저장 포맷 코드가 "png" 인 경우)
agendaNo	Integer		아젠다 번호
agendaName	String		아젠다 이름
pageList	Object in Array		페이지 목록
pageNo	Integer		페이지 번호
pageName	String		페이지 이름
downloadUrl	String	○	노트 다운로드 URL (노트 저장 포맷 코드가 "IMAGE" 인 경우)
draw	Boolean		판서여부 [810.006]

2.3.8.2 노트 데이터 조회

노트의 아젠다(문서) 및 페이지 데이터를 조회합니다.

■ Request

- URL: [WEB Host]/svr/note/{noteldx}/data
- Method: GET
- Path Variable

Name	Type	Opt	Description
noteldx	Integer		노트 인덱스

■ Parameters

Parameter	Type	Opt	Description
companyIdx	Integer		회사 일련번호

■ Response

- Body (JSON)

<u>Name</u>	<u>Type</u>	<u>Opt</u>	<u>Description</u>
companyIdx	Integer		회사 일련번호
<u>downloadUrl</u>	String	○	<u>노트 다운로드 URL</u> (노트 저장 포맷 코드가 "PDF" 인 경우)
<u>agendaList</u>	Object in Array		<u>아젠다 목록</u>
<u>agendaNo</u>	Integer		<u>아젠다 번호</u>
<u>agendaName</u>	String		<u>아젠다 이름</u>
<u>pageList</u>	Object in Array		<u>페이지 목록</u>
<u>pageNo</u>	Integer		<u>페이지 번호</u>
<u>pageName</u>	String		<u>페이지 이름</u>
<u>downloadUrl</u>	String	○	<u>노트 다운로드 URL</u> (노트 저장 포맷 코드가 "IMAGE" 인 경우)
<u>draw</u>	Boolean		<u>판서여부 [810.006]</u>

2.3.8.3 노트 파일 다운로드

노트 페이지 이미지를 다운로드 합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/note/{noteldx}/downlaod
- Method: GET
- Path Variable

<u>Name</u>	<u>Type</u>	<u>Opt</u>	<u>Description</u>
noteldx	Integer		<u>노트 인덱스</u>

- Parameters

<u>Parameter</u>	<u>Type</u>	<u>Opt</u>	<u>Description</u>
companyIdx	Integer		회사 일련번호
<u>agendaNo</u>	Integer		<u>아젠다 번호</u> (노트 저장 포맷이 "IMAGE"인 경우 필수)
<u>pageNo</u>	Integer		<u>페이지 번호</u> (노트 저장 포맷이 "IMAGE"인 경우 필수)

■ Response

파일 다운로드

2.3.8.4 노트 PDF 다운로드

노트 PDF 파일을 다운로드 합니다.

■ Request

- URL: [*WEB Host*]/svr/note/{noteldx}/download/pdf
- Method: GET
- Path Variable

Name	Type	Opt	Description
noteldx	Integer		노트 인덱스
companyldx	Integer		회사 일련번호

■ Response

PDF 파일 다운로드

3 오류 코드

Error Code	Response Code	Description
WB-400-1*	400	파라미터 누락
WB-400-2*	400	유효하지 않은 파라미터
WB-400-155	400	Token 누락
WB-400-206	400	CompanyCode 가 올바르지 않음
WB-401-100	401	인증정보가 없음
WB-401-201	401	인증정보가 올바르지 않음
WB-401-301	401	Token 만료
WB-403-*	403	정보 조회 권한 없음
WB-403-201	403	인증키가 일치하지 않음
WB-403-202	403	라이선스 중지 혹은 만료
WB-500-*	500	서버 오류

4 코드 정의

Parameter 에 입력되는 값 중 코드성 정보에 대한 설명을 기술한다. 정의된 코드 값이 아닌 경우 기본값으로 처리한다.

4.1 룸 카테고리 코드 (roomCategoryCd)

룸 설정 시 템플릿과 연관된 카테고리 분류입니다.

Code	Description	Note
4	연동 개설 룸	

4.2 사용자 타입 (userTypeNo)

Code	Description	Note
11	선생님	
12	학생	

4.3 이력 조회 검색 구분 (searchType)

Code	Description	Note
DATE_DAY	날짜 검색	
ROOM	룸 검색	