Tài liệu dành cho Go2Joy · 2026-10-27

SharpTalk for Go2Joy

Đặc tả tích hợp đăng nhập HA v1.4

Đặc tả tích hợp người dùng đăng nhập v1.4 dành cho đội phát triển HA của Go2Joy (2026-10-24, sửa tài liệu 10/27). Hoàn thành khi mọi mục trong checklist ở đầu tài liệu đều đạt. Lịch trình và người phụ trách: yêu cầu công việc. Để in hoặc gửi: PDF

> Khi nhân viên HA mở widget trong lúc đang đăng nhập, **HA server ký dữ liệu nhân viên và khách sạn**, và HA FE chuyển gói dữ liệu đó cho widget **nguyên trạng**. SharpTalk xác minh chữ ký, đăng ký khách sạn là khách hàng doanh nghiệp và nhân viên là người liên hệ, tiếp nối hội thoại theo từng tài khoản khách sạn, và phân tuyến đến đội phụ trách khu vực của khách sạn. **Trong v1.4, HA không tính khu vực.** HA chỉ gửi mã số tỉnh/thành (`province_sn`). SharpTalk xác định tên và khu vực từ danh sách tỉnh/thành của Go2Joy.

Mục	Chi tiết
Gửi đến	Đội phát triển Go2Joy Hotel Admin (HA) (backend, FE) · PM Go2Joy
Người gửi	SharpTalk (Amoeba)
Ngày / phiên bản	2026-10-24 · **v1.4** · sửa đổi tài liệu 2026-10-27 (định dạng truyền không đổi; xem "Sửa đổi tài liệu 10/27") · v1.3 2026-10-22 và v1.0 PDF 2026-10-20 đã hết hiệu lực
Môi trường	HA UAT `https://go2joy-ha-uat.go2joy.io` ↔ SharpTalk staging `https://shoptalk.amoeba.site` · Production là server Go2Joy `https://sharptalk.go2joy.vn` (đang chờ cài đặt)
Tài liệu liên quan	Yêu cầu công việc (số WR, lịch trình) · v1.3 (đặc tả trước, đã bỏ)
Mã mẫu	sharptalk_identity.php · vectors.php (chạy các test vector)

✅ Việc HA cần làm – checklist

Checklist này là phần cốt lõi của tài liệu. Một mục được xem là xong khi phần kiểm tra của mục đó đạt.

> **Tiến độ (kiểm tra trên HA UAT ngày 10/27)**: đã xong **B5 · B6 (UAT)**. Các mục còn lại chưa bắt đầu. B4 mới xong một phần (`logout` được gọi khi bấm nút đăng xuất và khi token hết hạn; chưa xử lý đăng xuất ở tab khác). B3: `identify` chỉ được gọi một lần khi khởi động, không gọi khi đổi khách sạn.

A. HA backend (WR-01 · WR-02) — Thứ Ba 10/27

- ☐ **A1. Chỉ lưu khóa ký (embed secret) trong biến môi trường của HA server.** Không đưa vào FE, trình duyệt, ứng dụng, log hay tài liệu. SharpTalk gửi giá trị staging qua kênh bảo mật (vào ngày WR-02 được chốt). Kiểm tra: chuỗi secret không xuất hiện ở bất kỳ đâu trong repository hay bundle.
- ☐ **A2. Tạo một endpoint chỉ gọi được khi có phiên đăng nhập** (ví dụ `GET /api/v1/staff/sharptalkIdentity`). Kiểm tra: gọi khi chưa đăng nhập trả về 401.
- ☐ **A3. Đọc giá trị từ phiên HA và DB.** Không dựng từ giá trị do trình duyệt gửi lên.
- ☐ **A4.** `userId = "ha:" + userSn` **.** Dùng mã số nhân viên, giá trị không bao giờ thay đổi. Không dùng ID đăng nhập (`go2joysupport` v.v.).
- ☐ **A5. Đúng 4 thuộc tính**: `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` · `role` .
  - **Không gửi key nằm ngoài danh sách này**, chẳng hạn `hotel_code` · `hotel_group_id` · `user_id` · `user_sn` · `district` (chúng bị loại khỏi phép tính chữ ký nên sẽ nhận 401).
  - Cũng không gửi `region` · `province` (tên). Trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ không bị 401, nhưng `province_sn` được ưu tiên. Sau giai đoạn chuyển tiếp sẽ thành 401.
- ☐ **A6.** `province_sn` = `provinceSn` **Go2Joy của khách sạn đang chọn** (`sn` của Province Feed, chuỗi số, ví dụ Hồ Chí Minh = `"1"`).
- ☐ **A7.** `role` **= mã vai trò HA** (giá trị không phụ thuộc ngôn ngữ giao diện). Gửi cho SharpTalk **bảng mã** (mã · tên hiển thị tiếng Việt/tiếng Anh).
- ☐ **A8. Khi chọn "Tất cả khách sạn"**, bỏ `hotel_id` · `hotel_name` · `province_sn` và chỉ ký `role` .
- ☐ **A9. Tuân theo thứ tự chuẩn hóa: NFC → gộp khoảng trắng (kể cả NBSP) → trim → 120 ký tự (** `mb_substr` **).** Cần extension PHP `intl` · `mbstring` .

- ☐ **A10. Bỏ hẳn giá trị rỗng (loại bỏ field)**. Áp dụng cho các thuộc tính và cho `name` · `email` · `phone`. **Cũng bỏ email không phải địa chỉ hợp lệ**: email rỗng hoặc sai định dạng trả về 400 và toàn bộ việc đăng nhập thất bại (nhân viên vẫn là khách vãng lai). Tương tự với `userId` quá 120 ký tự, `name` quá 200 hoặc `phone` quá 40.
- ☐ **A11.** `hash = hex(HMAC-SHA256(secret, chuỗi ký))`. Chuỗi ký dùng định dạng ở mục 5.1 (key theo thứ tự bảng chữ cái).
- ☐ **A12. Test vector T1 ~ T6 đều khớp** (5.4). Gửi kết quả cho SharpTalk.
- ☐ **A13. Chỉ trả gói phản hồi qua HTTPS cho phiên đã đăng nhập. Không ghi log gói này.**

B. HA FE (WR-04) — Thứ Tư 10/28

- ☐ **B1. Không dựng gói dữ liệu trong trình duyệt. Xóa** `sharptalkSignIn` hiện tại (dựng từ giá trị profile) và giá trị khởi tạo `hash: "testing"`.
- ☐ **B2. Lấy phản hồi của A2 và chuyển nguyên trạng cho** `SharpTalk.identify(response)` (không thêm hay sửa key).
- ☐ **B3. Gọi lại khi**: xác nhận đăng nhập · tải lại trang · **đổi khách sạn đang chọn (kể cả Tất cả khách sạn)** · đổi ngôn ngữ HA.
- ☐ **B4. Gọi** `SharpTalk.logout()` **khi**: bấm nút đăng xuất · **tự động đăng xuất do hết hạn phiên/token** · ngay trước khi tài khoản khác đăng nhập · đăng xuất ở tab khác (sự kiện `storage` v.v.).
- ☑ **B5.** `locale`: giữ như hiện tại, `localStorage.lang` → `vi` / `en`. Gọi `setLocale` khi giá trị thay đổi. *(kiểm tra 10/27: đã xong)*
- ☑ **B6. Cho phép domain SharpTalk trong CSP (** `script-src` · `frame-src` · `connect-src` **) và CORS.** *(kiểm tra 10/27: đã xong trên UAT — không có giới hạn CSP, widget tải bình thường. Production thuộc D3)*
- ☐ **B7. Đặt 3 chỗ dùng domain SharpTalk** (src của `embed.js` · `widgetUrl` · kiểm tra origin của `ivy:event`) **sau một thiết lập môi trường duy nhất** (để chỉ cần đổi một lần khi chuyển sang production). Kiểm tra (toàn bộ B): DevTools › Network `POST …/public/embed/identify` **200 với** `"authenticated": true`, và console hiển thị phiên là **"đã xác minh"** (không phải "Chưa xác minh"). **Riêng điều này chưa phải bằng chứng**: khi staging còn chạy chế độ tạm thời cho đăng nhập không ký (§ 7), chữ ký sai CŨNG trả về 200, `"consentState": "granted"` và `identified {ok: true}`.

C. Kiểm tra UAT chung (WR-05) — 10/29 ~ 10/30

- ☐ **C1. Tất cả mục trong checklist mục 8 đều đạt** (cùng với SharpTalk). § 8 là danh sách UAT duy nhất; chạy sau khi SharpTalk kết thúc chế độ tạm thời cho đăng nhập không ký (§ 7).
- ☐ **C2. Tài khoản test**: 1 `Quản lý` (nhiều khách sạn) + 1 `Lễ tân` (1 khách sạn), bao gồm khách sạn ở miền Bắc và miền Nam (WR-14).

D. Triển khai production (WR-06) — trước UAT production

- ☐ **D1. Áp dụng embed secret production.** Khác với staging (SharpTalk gửi qua kênh bảo mật).
- ☐ **D2. Chuyển sang domain production**: `https://sharptalk.go2joy.vn/widget/embed.js` · `widgetUrl` · kiểm tra origin.
- ☐ **D3. Áp dụng CSP và CORS production. Chia sẻ trước lịch triển khai HA.** Kiểm tra: identify trả về 200 với `"authenticated": true` trên HA production. Gói tạo bằng secret staging trả về 401 trên production.

Thay đổi trong v1.4

Mục	v1.0 (PDF 10/20)	v1.3	v1.4
`userId`	ID đăng nhập	`"ha:" + userSn`	Giống v1.3
Key thuộc tính được ký	`hotel_id` · `hotel_name` · `province` · `region` · `role`	Giống	**`hotel_id`** · **`hotel_name`** · **`province_sn`** · **`role`**
Tỉnh/thành	Tên tỉnh/thành	Tên tỉnh/thành	**`province_sn`** = `provinceSn` Go2Joy
Khu vực	HA tính (3 giá trị)	HA tính (5 mã)	**Không gửi**. SharpTalk tính
Vai trò	Tên hiển thị (`Lễ tân`)	Tên hiển thị	**Mã vai trò**
Chuẩn hóa	trim · 120 ký tự	+ NFC	**NFC → gộp khoảng trắng → trim → 120 ký tự**
"Tất cả khách sạn"	Chưa định nghĩa	Chỉ gọi lại	Bỏ 3 key khách sạn, chỉ ký `role`
Giá trị rỗng	Bỏ thuộc tính · email rỗng	Giống	Bỏ cả `name` · `email` · `phone` rỗng

Mục	v1.0 (PDF 10/20)	v1.3	v1.4
Test vector	T1 · T2	T1 ~ T5	**T1 ~ T6** (không dùng các vector trước nữa)

Lý do thay đổi

- Nếu cả HA và SharpTalk đều giữ bảng khu vực riêng, hai bảng sẽ lệch nhau. Nguồn duy nhất là Province Feed của Go2Joy Partner API.
- Tên tỉnh/thành và tên hiển thị vai trò thay đổi theo ngôn ngữ HA (vi/en), nên giá trị được ký có thể khác nhau. Số và mã thì không thay đổi.

Giai đoạn chuyển tiếp: Hiện tại SharpTalk vẫn chấp nhận định dạng v1.3 (key `province` · `region`). Nếu `province_sn` cũng được gửi, **giá trị xác định từ `province_sn` được ưu tiên**. Việc ngừng hỗ trợ key v1.3 sẽ thực hiện trong một bản phát hành riêng sau khi HA qua UAT với v1.4; ngày cụ thể sẽ được thông báo trước.

Sửa đổi tài liệu 10/27 (không thay đổi nội dung HA gửi)

#	Vị trí	Thay đổi
1	Kiểm tra B · §5.5 · §7 · §8	`ok: true` không phải bằng chứng khi staging còn chấp nhận đăng nhập không ký. Bằng chứng = `"authenticated": true` + console "đã xác minh". SharpTalk kết thúc chế độ tạm thời ngay khi thấy một identify đã xác minh trên HA UAT, **trước** UAT chung
2	Bảng khu vực §1 · §8	Hiện không có tỉnh/thành nào thuộc khu vực 3 (Miền Trung); các tỉnh duyên hải miền Trung là khu vực 5, Thừa Thiên Huế là khu vực 4. UAT dùng 4 khu vực đang có
3	Tính liên tục §1 · §6	Mô tả chính xác tính liên tục theo khách sạn: widget hiển thị hội thoại của chính nhân viên đó kèm số lượng hội thoại của khách sạn
4	A10 · §5.5	400 cũng xảy ra với email sai định dạng và `userId` / `name` / `phone` quá dài; toàn bộ việc đăng nhập thất bại
5	§7	Cập nhật trạng thái: hỗ trợ v1.4 đã xong trên staging (10/24)
6	§8	Một danh sách UAT chung cho HA và SharpTalk (gộp với mục 6.1 của yêu cầu công việc)
7	B5 · B6	Đã xong trên HA UAT (10/27)

---

1. SharpTalk làm gì

Bước	Chi tiết
Xác minh	Dựng chuỗi ký từ đúng các giá trị nhận được và so sánh HMAC. Nếu không khớp: 401 E5048 (vẫn là khách vãng lai)
Tỉnh/thành · khu vực	`province_sn` → điền **tên tỉnh/thành và khu vực** từ danh sách tỉnh/thành Go2Joy (80 mục, Partner API Province Feed, làm mới hằng ngày). Số không có trong danh sách được lưu không kèm khu vực và chuyển đến người phụ trách mặc định
Đăng ký	Khách sạn = khách hàng doanh nghiệp (`hotel_id`), nhân viên = người liên hệ (`userId`), ghi nhận vai trò
Tính liên tục	Tiếp nối theo từng tài khoản khách sạn: AI xem hội thoại trước của khách sạn và ưu tiên cùng nhân viên tư vấn trong 24 giờ. Trong widget, mỗi nhân viên thấy các hội thoại trước của chính mình kèm số lượng hội thoại của khách sạn (yêu cầu công việc WR-18)
Phân tuyến	Danh mục tư vấn khách chọn × khu vực của khách sạn → đội × nhãn công việc (quy tắc do Go2Joy quản lý trong console)

Bảng khu vực (`region` của Province Feed)

STT	Mã	Tên
1	`south`	Miền Nam
2	`north`	Miền Bắc
3	`central`	Miền Trung — **feed hiện tại không có tỉnh/thành nào**. Các tỉnh duyên hải miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai …) là 5, Thừa Thiên Huế là 4
4	`north_center`	Bắc Trung Bộ
5	`south_center`	Nam Trung Bộ
10	`region_10`	Chưa có tài liệu (17 thành phố của Manila). Sẽ chốt sau khi nhận phản hồi cho yêu cầu công việc WR-27

---

2. Dữ liệu gửi đi (v1.4)

Field	Được ký	Giá trị	Nguồn trong HA (ví dụ)	Ví dụ
`userId`	Có	`"ha:" + userSn`	Mã số nhân viên trong DB HA	`ha:1001`
`attributes.hotel_id`	Có	`hotelSn` của khách sạn đang chọn (chuỗi)	Khách sạn đang chọn trong phiên	`"1721"`
`attributes.hotel_name`	Có	Tên khách sạn	Khách sạn trong DB HA	`A In Hotel Del Luna`

Field	Được ký	Giá trị	Nguồn trong HA (ví dụ)	Ví dụ
`attributes.province_sn`	Có	`provinceSn` của tỉnh/thành nơi có khách sạn (chuỗi)	Khách sạn trong DB HA → provinceSn	`"1"`
`attributes.role`	Có	Mã vai trò HA	Key vai trò trong DB HA	`RECEPTIONIST` (ví dụ. Mã thật sẽ có trong phản hồi A7)
`name` · `email` · `phone`	Không	Để hiển thị. Bỏ field khi rỗng	Profile	`G2J SUPPORT`

---

3. Luồng yêu cầu

```
HA FE ──(phiên đã đăng nhập)──▶ HA server  GET /api/v1/staff/sharptalkIdentity
                          └ giá trị từ phiên/DB → chuẩn hóa → ký → trả gói
HA FE ── SharpTalk.identify(gói nguyên trạng) ──▶ widget iframe
widget ── POST /api/v1/public/embed/identify ──▶ SharpTalk
                          └ xác minh chữ ký → province_sn → tên tỉnh/thành/khu vực →
khách hàng doanh nghiệp/người liên hệ → liên kết hội thoại
widget ── ivy:event { event: "identified", ok } ──▶ HA FE (tùy chọn: ghi log)
```

---

4. Chuỗi ký

```
không có thuộc tính : userId
có thuộc tính       : userId + "\n" + key=value + "\n" + key=value ...   (key theo
thứ tự bảng chữ cái)

hash = hex( HMAC-SHA256( key = SHARPTALK_EMBED_SECRET, message = chuỗi ký (UTF-8) )
)
       → 64 ký tự hex chữ thường

Ví dụ (T2):
ha:1001
hotel_id=1721
hotel_name=A In Hotel Del Luna
province_sn=1
role=RECEPTIONIST
```

- Thứ tự key: `hotel_id` → `hotel_name` → `province_sn` → `role`.

- Giá trị gửi đi phải **giống hệt** giá trị đã ký (kể cả khoảng trắng, chữ hoa/thường và dấu thanh).

---

5. Triển khai

5.1 HA server (PHP) — sharptalk_identity.php

```
<?php
// SharpTalk identify package — HA server (spec v1.4). Requires PHP intl + mbstrin
g.

/** NFC → collapse whitespace (incl. NBSP) → trim → 120 chars. Order matters. */
function sharptalk_clean($value): string {
    $v = Normalizer::normalize((string) $value, Normalizer::FORM_C);
    if ($v === false) { $v = (string) $value; }
    $v = preg_replace('/[\s\x{00A0}\x{2000}-\x{200B}\x{3000}]+/u', ' ', $v);
    $v = trim($v);
    return mb_substr($v, 0, 120, 'UTF-8');
}

/**
 * @param string     $userSn   staff number from the HA DB (never the login ID)
 * @param array|null $hotel    ['sn' => …, 'name' => …, 'provinceSn' => …] or null
for "all hotels"
 * @param string     $roleCode HA role code (language independent)
 * @param array      $profile  ['name' => …, 'email' => …, 'phone' => …] — display
only, not signed
 */
function sharptalk_identity(string $userSn, ?array $hotel, string $roleCode, array
$profile, string $secret): array {
    $attributes = ['role' => $roleCode];
    if ($hotel !== null) {
        $attributes['hotel_id']    = $hotel['sn'];
        $attributes['hotel_name']  = $hotel['name'];
        $attributes['province_sn'] = $hotel['provinceSn'];
    }
    $clean = [];
    foreach ($attributes as $k => $v) {
        $c = sharptalk_clean($v);
        if ($c !== '') { $clean[$k] = $c; }          // empty values are left out o
f signing AND payload
    }
    ksort($clean, SORT_STRING);
    $userId = 'ha:' . sharptalk_clean($userSn);
    $lines = [$userId];
    foreach ($clean as $k => $v) { $lines[] = $k . '=' . $v; }
    $hash = hash_hmac('sha256', implode("\n", $lines), $secret);
```

```
    $package = ['userId' ⇒ $userId, 'hash' ⇒ $hash];
    foreach (['name', 'email', 'phone'] as $f) {     // unsigned; drop when empty
        $c = sharptalk_clean($profile[$f] ?? '');
        if ($c ≠= '') { $package[$f] = $c; }
    }
    if ($clean) { $package['attributes'] = $clean; }
    return $package;
}

// Controller (login session required):
// $staff = currentStaff(); $hotel = selectedHotelOrNull();
// return json(sharptalk_identity($staff→sn, $hotel ? ['sn' ⇒ $hotel→sn, 'name'
⇒ $hotel→name,
//        'provinceSn' ⇒ $hotel→provinceSn] : null, $staff→roleCode,
//        ['name' ⇒ $staff→fullName, 'email' ⇒ $staff→email, 'phone' ⇒ $staff-
>mobile],
//        getenv('SHARPTALK_EMBED_SECRET')));
```

5.2 HA FE

```
<script>
  window.SHARPTALK_WIDGET_CONFIG = {
    shop: "https://www.go2joy.vn",
    widgetUrl: SHARPTALK_ORIGIN + "/widget",        // B7: one setting per environm
ent
    agent: "hotel-partner",
    locale: (localStorage.getItem("lang") || "vi").toLowerCase()
    // no `user` block, no hash here (B1)
  };
  window.SharpTalk = window.SharpTalk || { q: [] };
  function sharptalkCall(method, arg) {
    if (typeof window.SharpTalk[method] ≡≡ "function") window.SharpTalk[method](ar
g);
    else window.SharpTalk.q.push([method, arg]);
  }
</script>
<script src="SHARPTALK_ORIGIN/widget/embed.js" defer></script>
```

```
// B2 · B3: after sign-in, on reload, on hotel change (incl. "all hotels"), on lang
uage change
async function sharptalkSignIn() {
  const pkg = await haApi.get('/api/v1/staff/sharptalkIdentity'); // signed on the
server
  sharptalkCall('identify', pkg);                                  // UNCHANGED
}
// B4: sign-out button, session/token expiry, before another account signs in, othe
r tab signed out
function sharptalkSignOut() { sharptalkCall('logout'); }
window.addEventListener('storage', (e) ⇒ { if (e.key ≡≡ 'profile' && !e.newValue)
sharptalkSignOut(); });
```

```
// B5
function sharptalkSetLocale(lang) { sharptalkCall('setLocale', String(lang || 'v
i').toLowerCase()); }
// optional log
window.addEventListener('message', (e) => {
  if (e.origin !== SHARPTALK_ORIGIN || e.data?.type !== 'ivy:event') return;
  if (e.data.event === 'identified') console.info('[SharpTalk] identify', e.data.ok
? 'OK' : 'rejected');
});
```

5.3 Ví dụ gói dữ liệu (T2)

```
{
  "userId": "ha:1001",
  "hash": "fb670d6fbaac555b40b2f9896ec7de0604a1fad83aaf9e892f293f1d3be9faa7",
  "name": "G2J SUPPORT",
  "attributes": { "hotel_id": "1721", "hotel_name": "A In Hotel Del Luna", "provinc
e_sn": "1", "role": "RECEPTIONIST" }
}
```

5.4 Test vector (v1.4)

Secret dùng để test là `test-secret-do-not-use` (không phải secret thật). Các hash dưới đây được tính độc lập bởi **mã xác minh trên server SharpTalk** và bởi **mã mẫu PHP ở 5.1 (PHP 8.3 + intl)**, và kết quả khớp nhau. Mã vai trò và `userSn` là giá trị ví dụ.

#	Đầu vào	Hash kỳ vọng
T1	`ha:1001` · không có thuộc tính	`244f6fa4c1c48d077d54bd632b0897042fa413e36d55921517c462e2af51e618`
T2	`ha:1001` · hotel_id= `1721` , hotel_name= `A In Hotel Del Luna` , province_sn= `1` , role= `RECEPTIONIST`	`fb670d6fbaac555b40b2f9896ec7de0604a1fad83aaf9e892f293f1d3be9faa7`
T3	`ha:2002` · hotel_id= `2001` , hotel_name= `Huế Garden Hotel` , province_sn= `32` , role= `OWNER`	`0df74c490621c521a673b7bbd6014e6e3141a086d04c7c2f8de3699d31e581d7`
T4	`ha:3003` · hotel_id= `3001` , hotel_name= `Hạ Long Bay Hotel` , province_sn= `15` , role= `RECEPTIONIST`	`7e5cf87cdd3dc38574ec8f3f9fe6671e9650806d28f4741a55bb508f53b77ea9`
T5	`ha:1001` · role= `MANAGER` (**Tất cả khách sạn**)	`d57dc894632e52a7ca62d97f4cbec924eb33982dff23f57058b7299d24f57f20`
T6	Cùng giá trị với T3 nhưng nhập lộn xộn: hotel_id= `" 2001"` (khoảng trắng đầu), hotel_name= `" Hu" + "ế" + " Garden Hotel "` (ế dạng	**Phải bằng T3** `0df74c490621c521a673b7bbd6014e6`

#	Đầu vào	Hash kỳ vọng
	tách rời · khoảng trắng kép · NBSP), province_sn= `32` (kiểu số) → ký sau khi chuẩn hóa theo 5.1	`e3141a086d04c7c2f8de3699d31e581d7`

- Chạy: `docker run --rm -v "$PWD/scripts/go2joy/php":/w php:8.3-cli sh -c 'apt-get update -qq && apt-get install -y -qq libicu-dev && docker-php-ext-install intl && php /w/vectors.php'`
- Tỉnh/thành/khu vực thu được (giá trị SharpTalk lưu): T2 Hồ Chí Minh · `south`, T3 Thừa Thiên Huế · `north_center`, T4 Quảng Ninh · `north`, T5 không có (người phụ trách mặc định).
- Không dùng các vector v1.0 ~ v1.3 (chỉ T1 là giống).

5.5 Phản hồi của SharpTalk

Kết quả	Ý nghĩa	Xử lý
200	Đã xác minh. Phiên ở trạng thái "đã xác minh", đã liên kết khách hàng doanh nghiệp và người liên hệ	—
401 · E5048	Chữ ký không khớp: chuỗi · secret · môi trường không khớp, key không xác định, quá 120 ký tự hoặc có xuống dòng, khác biệt NFC/khoảng trắng, `province_sn` không phải số. **Trên staging, cho đến khi chế độ tạm thời kết thúc (§ 7), chữ ký không khớp trên phiên chưa xác minh sẽ được chấp nhận ở trạng thái "Chưa xác minh" (200) thay vì 401**	Đối chiếu với mục 4, chạy lại 5.4
400	Lỗi định dạng: email rỗng hoặc sai định dạng, `userId` quá 120 ký tự, `name` quá 200, `phone` quá 40. Toàn bộ việc đăng nhập thất bại	Bỏ các field rỗng hoặc không hợp lệ
404	Không có phiên chat	Widget tự xử lý. Tải lại trang

---

6. Bảo mật

- Chỉ lưu secret trong biến môi trường của HA server. Secret staging và production khác nhau (SharpTalk gửi qua kênh bảo mật).
- Bất kỳ ai có gói đã ký đều có thể chat với tư cách nhân viên đó, xem các hội thoại trước của nhân viên đó và nhận câu trả lời có dùng hội thoại trước của khách sạn. Không ghi log gói này và không bỏ qua xử lý đăng xuất (B4).
- Nhà cung cấp AI nhận tên hiển thị của nhân viên, tên khách sạn, tỉnh/thành, khu vực và vai trò (để chào và trả lời đúng ngữ cảnh). Email, số điện thoại và user id không được gửi.

- Việc có thêm thời hạn chữ ký (`ts`) hay không sẽ được quyết định trong yêu cầu công việc WR-03 (nếu thêm, sẽ phát hành cùng với v1.5).
- PC dùng chung (quầy lễ tân): tự động đăng xuất và chuyển tài khoản ở B4 đặc biệt quan trọng.

---

7. Trạng thái phía SharpTalk

Mục	Trạng thái
Hỗ trợ v1.4 (`province_sn` → tên tỉnh/thành/khu vực, song song với v1.3)	**Đã xong trên staging (10/24)**
Danh sách tỉnh/thành Go2Joy, 80 mục (đánh chỉ mục theo số)	Đã nạp trên staging · production nạp khi cài đặt
Đăng nhập tạm không ký (chỉ trên staging, cho UAT)	Kết thúc **ngay khi thấy một identify đã xác minh trên HA UAT** (A và B xong), **trước** UAT chung — để các dòng 401 của § 8 có thể đạt. Đến lúc đó, chữ ký sai vẫn được chấp nhận (ở trạng thái "Chưa xác minh")
Tên hiển thị mã vai trò	Sau khi nhận bảng mã A7

---

8. Checklist UAT (WR-05) — danh sách UAT duy nhất

HA và SharpTalk dùng chung (mục 6.1 của yêu cầu công việc trỏ đến đây). Chạy **sau khi SharpTalk kết thúc chế độ tạm thời cho đăng nhập không ký** (§ 7).

Kiểm tra	Ở đâu	Kỳ vọng
Widget khi chưa đăng nhập	HA UAT	Khách vãng lai, hiển thị thông báo đồng ý (như hiện tại)
Đăng nhập HA → widget	HA UAT · console live chat	identify **200** với `"authenticated": true` và `consentState: "granted"` , không có thông báo đồng ý, tên nhân viên trong lời chào, console hiển thị "đã xác minh"
Khách hàng doanh nghiệp	Console › Khách hàng	1 khách sạn (tên · tỉnh/thành · khu vực, do SharpTalk tính — chỉ được điền qua đăng nhập có ký), nhân viên và mã vai trò trong mục người liên hệ, các loại phòng là sản phẩm của khách sạn đó
Ngôn ngữ HA vi ↔ en	HA UAT	Giá trị được ký không đổi → tiếp tục cùng hội thoại, chỉ ngôn ngữ trả lời thay đổi

Kiểm tra	Ở đâu	Kỳ vọng
Đổi khách sạn đang chọn	HA UAT · console › Khách hàng	Khách hàng doanh nghiệp và hội thoại chuyển sang khách sạn mới
"Tất cả khách sạn" → kết nối với nhân viên tư vấn	HA UAT · console › Trung tâm thông báo	200, không có khách sạn, người phụ trách mặc định (yêu cầu công việc WR-13)
Kết nối với nhân viên tư vấn từ khách sạn ở 4 khu vực có trong feed (north · north_center · south_center · south) × danh mục tư vấn bs / cs	HA UAT · console › Kết nối nhân viên tư vấn · Trung tâm thông báo	Đội × nhãn theo quy tắc trong console (yêu cầu công việc WR-10), người phụ trách hiển thị trong trung tâm thông báo
Bỏ qua danh mục tư vấn	HA UAT · console › Trung tâm thông báo	Người phụ trách mặc định (WR-13)
Kiểm tra phân công	Console › Cài đặt › Kết nối nhân viên tư vấn	Không có cảnh báo "0 người hoạt động"
Tên khách sạn có nhiều dấu thanh (kể cả nhập dạng tách rời)	HA UAT · console › Khách hàng	200
Nhân viên có email rỗng	HA UAT · console › Khách hàng	200, không có field email
Đăng xuất · hết hạn phiên · tài khoản khác đăng nhập	HA UAT	Khách vãng lai (hoặc tài khoản mới), không thấy hội thoại của nhân viên trước
Đổi một giá trị được ký mà không ký lại	HA UAT · console › Nhật ký công việc	401 E5048, `ok: false`, khách vãng lai. `name` · `email` · `phone` không được ký nên đổi chúng vẫn trả về 200
Thêm key ngoài danh sách (ví dụ `district`) rồi ký	HA UAT · console › Nhật ký công việc	401 (key không xác định bị loại khỏi phép tính chữ ký)