

Y PRO-60

REVOQUE MONOCAPA (3 EN 1)

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

-  Rapidez en la aplicación
-  Eficiencia energética
-  Material ignífugo
-  Material hidrófugo
-  Reducción en carga estructural
-  Absorción acústica
-  Fácil de pintar



Ideal para climas de baja y media humedad
Alto rendimiento y excelente acabado.



**PRODUCTO FABRICADO BAJO
NORMA EUROPEA UNE-EN-13279-1**



DESCRIPCIÓN

Y PRO-60 es un revoque monocapa (3 en 1) de aplicación mecánica, diseñado para el revestimiento de interiores mediante equipos de proyección continua. Su formulación a base de yeso de alta pureza y cargas minerales seleccionadas proporciona una excelente trabajabilidad, permitiendo obtener superficies lisas, uniformes y de alta calidad con un óptimo rendimiento en obra.

Está especialmente recomendado para climas con humedad relativa inferior al 85%, donde ofrece un excelente desempeño, acelerando los tiempos de ejecución y reduciendo los costos de mano de obra sin comprometer la calidad del acabado final.

 **CENTRO DE PRODUCCIÓN**

Cochabamba, Carretera Oruro km 24,5
Zona Montenegro - Sipe Sipe
Cochabamba - Bolivia

 **VENTAS Y ASESORÍA TÉCNICA**



(+591) 71743774
(+591) 63876284



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALOR
Índice Pureza Piedra	≥ 90%
Principio de Fraguado	> a 30 minutos
Final de Fraguado	< a 100 minutos
Dureza Shore C	> a 65 unds.
PH	> 6
Densidad en Pasta	1700 kg/m ³
Datos obtenidos en nuestro laboratorio	

ÁREA DE APLICACIÓN

Revoque monocapa de aplicación mecánica para:

- ✓ Paredes interiores
- ✓ Cielorrasos
- ✓ Proyectos en climas secos y de humedad moderada (<85%)
- ✓ Viviendas, hoteles, hospitales y edificios en regiones tropicales

PRESENTACIÓN

- ✓ Saco de 25 kg
- ✓ Envase de doble papel kraft
- ✓ Recubrimiento interior con capa de plástico

RENDIMIENTO

- ✓ Aproximadamente 1,5 m² por saco de 25 kg
(considerando un espesor promedio de 15 mm;
puede variar según la planiedad del sustrato)

FORMA DE APLICACIÓN

1



Preparar la superficie asegurando que esté limpia, firme y libre de polvo. Ejecutar fajas maestras para garantizar el aplomado y el espesor uniforme del revestimiento.

2



Aplicar el yeso mediante equipo de proyección continua cubriendo uniformemente la superficie.

3



Reglear y nivelar el material durante su tiempo de trabajabilidad hasta obtener la planeidad requerida.

4



Realizar el planchado y afinado antes del fraguado final para obtener una superficie lisa y lista para pintar.

RECOMENDACIONES



- ✓ Instalar malla de fibra de vidrio en encuentros entre columnas, vigas y mampostería.
- ✓ Colocar esquineros metálicos o PVC en filos y zonas expuestas.
- ✓ No aplicar sobre superficies con humedad ascendente o filtraciones activas.
- ✓ Respetar el tiempo de trabajabilidad del producto.



OFICINAS ADMINISTRATIVAS



Valle Sánchez km 17
Santa Cruz - Boliva



Calle Guisnai entre Irigoyen y Aranoa
Cochabamba - Boliva



ventas@refaz.com.bo
www.refaz.com.bo