

Y PRO-H

REVOQUE MONOCAPA (3 EN 1)

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

-  Rapidez en la aplicación
-  Eficiencia energética
-  Material ignífugo
-  Material hidrófugo
-  Reducción en carga estructural
-  Absorción acústica
-  Fácil de pintar



 Con propiedades hidrofugantes
Ideal para zonas con climas de alta humedad



DESCRIPCIÓN

Y PRO-H es un revoque monocapa (3 en 1) de aplicación mecánica, desarrollado para el revestimiento de interiores mediante equipos de proyección continua. Su formulación a base de yeso de alta pureza y aditivos especiales permite obtener superficies lisas, homogéneas y de excelente calidad, optimizando los tiempos de ejecución y reduciendo los costos de mano de obra.

Gracias a su tecnología con propiedades hidrofugantes, está especialmente diseñado para trabajar en zonas con humedad relativa superior al 85%, donde ofrece un mejor desempeño, mayor estabilidad durante la aplicación y acabados duraderos. Es la solución ideal para proyectos ubicados en regiones tropicales o de alta humedad ambiental.

**PRODUCTO FABRICADO BAJO
NORMA EUROPEA UNE-EN-13279-1**

 **CENTRO DE PRODUCCIÓN**

Cochabamba, Carretera Oruro km 24,5
Zona Montenegro - Sipe Sipe
Cochabamba - Bolivia

 **VENTAS Y ASESORÍA TÉCNICA**



(+591) 71743774
(+591) 63876284



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALOR
Índice Pureza Piedra	≥ 90%
Principio de Fraguado	> a 30 minutos
Final de Fraguado	< a 120 minutos
Dureza Shore C	> a 60 unds.
PH	≥ 6
Densidad en Pasta	1700 kg/m ³
Resistencia a la compresión	> 4 MPa
Resistencia a la Adherencia	> 0.2 MPa
Datos obtenidos en nuestro laboratorio	

ÁREA DE APLICACIÓN

Revoque monocapa de aplicación mecánica para:

- ✓ Paredes interiores
- ✓ Cielorrasos
- ✓ Proyectos ubicados en zonas de alta humedad ambiental (>85%)
- ✓ Viviendas, hoteles, hospitales y edificios en regiones tropicales

PRESENTACIÓN

- ✓ Saco de 25 kg
- ✓ Envase de doble papel kraft
- ✓ Recubrimiento interior con capa de plástico

RENDIMIENTO

- ✓ Aproximadamente 1,5 m² por saco de 25 kg (considerando un espesor promedio de 15 mm; puede variar según la planiedad del sustrato)

FORMA DE APLICACIÓN

1



Preparar la superficie asegurando que esté limpia, firme y libre de polvo. Ejecutar fajas maestras para garantizar el aplomado y el espesor uniforme del revestimiento.

2



Aplicar el yeso mediante equipo de proyección continua cubriendo uniformemente la superficie.

3



Reglear y nivelar el material durante su tiempo de trabajabilidad hasta obtener la planeidad requerida.

4



Realizar el planchado y afinado antes del fraguado final para obtener una superficie lisa y lista para pintar.

RECOMENDACIONES



- ✓ Instalar malla de fibra de vidrio en encuentros entre columnas, vigas y mampostería.
- ✓ Colocar esquineros metálicos o PVC en filos y zonas expuestas.
- ✓ No aplicar sobre superficies con humedad ascendente o filtraciones activas.
- ✓ Respetar el tiempo de trabajabilidad del producto.



OFICINAS ADMINISTRATIVAS



Valle Sánchez km 17
Santa Cruz - Boliva



Calle Guisnai entre Irigoyen y Aranoa
Cochabamba - Boliva



ventas@refaz.com.bo
www.refaz.com.bo