# Packet Tracer - Back Up Configuration Files

**Networking Academy — Instructor Lab Solution Guide**

CCNA Lab Guide

**สถานการณ์ (Scenario):** ในกิจกรรมนี้ คุณจะต้องทำการคืนค่า (Restore) การตั้งค่าจากไฟล์สำรอง และทำการสำรองข้อมูล (Backup) ใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์ Router มีปัญหาจึงได้ทำการเปลี่ยน Router ตัวใหม่ โชคดีที่มีการสำรองไฟล์ Configuration เก็บไว้ใน TFTP Server คุณต้องทำการกู้คืนไฟล์เพื่อให้ Router กลับมาทำงานได้เร็วที่สุด

## วัตถุประสงค์ (Objectives)

| ส่วน (Part) | รายการปฏิบัติการ (Tasks) |
|---|---|
| **Part 1** | Establish Connectivity to TFTP Server (สร้างการเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server) |
| **Part 2** | Transfer the Configuration File from TFTP Server (โอนย้ายไฟล์การตั้งค่าจาก TFTP Server) |
| **Part 3** | Backup Configuration and IOS to TFTP Server (สำรองการตั้งค่าและ IOS ไปยัง TFTP Server) |

## Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server

### ขั้นตอนการตั้งค่าและตรวจสอบการเชื่อมต่อเบื้องต้น

เนื่องจากเป็น Router ตัวใหม่ การตั้งค่าเริ่มต้นจะทำผ่านสาย Console จาก PCA เข้าไปยัง RTA:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

ทดสอบการเชื่อมต่อไปยัง TFTP Server (IP: `172.16.1.2`) ด้วยคำสั่ง `ping 172.16.1.2`

## Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server

### ข้อ a. โหลดไฟล์ Configuration จาก TFTP Server มาที่ Running Config

```
Router# copy tftp running-config
Address or name of remote host [ ]? 172.16.1.2
Source filename [ ]? RTA-confg
Destination filename [running-config]? <Enter>

Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg...
Loading RTA-confg from 172.16.1.2: !
[OK 785 bytes]
RTA#
```

## Part 2: Transfer Configuration File (คำถาม & การแก้ไข)

**ข้อ b. แสดงการตั้งค่าปัจจุบัน (show running-config) มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง?**

**เฉลย:** การตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน TFTP Server ถูกโหลดเข้ามายัง Router และชื่อ Hostname เปลี่ยนจาก `Router` เป็น `RTA`

**ข้อ c. แสดงสถานะ Interface (show ip interface brief) มีทุก Interface เปิดใช้งานหรือไม่?**

**เฉลย: ไม่** Interface `GigabitEthernet 0/1` ยังอยู่ในสถานะ Administratively Down

### ข้อ d. แก้ไขปัญหา Interface และเปิดใช้งาน G0/1

```
RTA(config)# interface g0/1
RTA(config-if)# no shutdown
```

## Part 3: Back Up Configuration and IOS to TFTP Server

### ข้อ a - c. เปลี่ยนชื่อ Hostname, บันทึกการตั้งค่า และสำรองไปยัง TFTP

```
RTA(config)# hostname RTA-1
RTA-1(config)# exit
RTA-1# copy running-config startup-config
RTA-1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host [ ]? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-confg]? <Enter>
```

### ข้อ d - e. ตรวจสอบและสำรองไฟล์ Cisco IOS Image ไปยัง TFTP Server

```
RTA-1# show flash:
RTA-1# copy flash tftp:
Source filename [ ]? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host [ ]? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <Enter>
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
```

**คำถาม (ข้อ e): เครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษใดที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆ แสดงว่ากำลังคัดลอกไฟล์ IOS ไปยัง TFTP สำเร็จ?**

**เฉลย:** เครื่องหมายตกใจ (**Exclamation point: !**)

**คำถาม (ข้อ f): ตรวจสอบที่ TFTP Server (Services > TFTP) มีไฟล์ IOS ที่คัดลอกไปหรือไม่?**

**เฉลย: มี** ไฟล์ `c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin` ปรากฏอยู่ในรายการไฟล์บน TFTP Server เรียบร้อยแล้ว