FDS simplifiée – MD-Lub P68 (huile minérale ISO VG 68)

NOTE – Produit fictif. Cette fiche reprend la structure d'une FDS réglementaire à des fins pédagogiques uniquement.

Rubrique	Contenu
1. Identification	MD-Lub P68 – huile hydraulique et de palier, usage industriel
2. Dangers	Non classé dangereux. Peut provoquer une irritation cutanée en cas de contact prolongé.
3. Composition	Huile de base minérale hautement raffinée > 95 %, additifs anti-usure et anti-oxydants
4. Premiers secours	Peau : laver à l'eau et au savon. Yeux : rincer 15 min. Ingestion : ne pas faire vomir, consulter un médecin.
5. Incendie	Moyens d'extinction : poudre, CO2, mousse. Ne pas utiliser de jet d'eau direct.
6. Déversement	Contenir avec absorbant, éviter les égouts, récupérer en fût étiqueté.
7. Stockage	Local ventilé, à l'abri de la chaleur, sur rétention, entre 0 et 40 °C.
8. Protection	Gants nitrile, lunettes.

Tableau 1 – Rubriques 1 à 8

Rubrique	Contenu
9. Propriétés	Liquide ambré ; viscosité 68 mm²/s à 40 °C ; point d'éclair > 220 °C ; densité 0,87
10. Stabilité	Stable. Éviter oxydants forts.
11. Toxicologie	Faible toxicité aiguë.
12. Écologie	Peu biodégradable : ne pas rejeter dans l'environnement.
13. Élimination	Huile usagée : collecte par un éliminateur agréé (déchet dangereux 13 01 10*).
14. Transport	Non réglementé.
15. Réglementation	Sans objet (produit fictif).
16. Autres	Version 1 – novembre 2024.

Tableau 2 – Rubriques 9 à 16

Consignes atelier

- Les huiles usagées issues des vidanges de palier sont versées dans le fût « huiles usagées » du local SP1.
- Ne jamais mélanger la MD-Lub P68 avec la graisse EP2 utilisée sur la CM-80.
- Absorbants usagés : benne déchets souillés.

Pictogrammes et étiquetage

Le produit n'étant pas classé, aucun pictogramme de danger n'est requis. L'étiquette du bidon indique le nom commercial, la viscosité, le numéro de lot et la date de fabrication. Durée de conservation : 5 ans en emballage d'origine fermé.

Compatibilité

Matériau	Compatibilité
Joints NBR	Bonne
Joints FKM (Viton)	Bonne
Joints EPDM	Mauvaise – ne pas utiliser

Tableau 3 – Compatibilité avec les élastomères