FDS simplifiée – MD-Lub S46 (huile synthétique pour compresseurs à vis)

NOTE – Produit fictif – structure pédagogique d'une FDS.

Rubrique	Contenu
1. Identification	MD-Lub S46, huile synthétique PAO ISO VG 46 pour compresseurs à vis
2. Dangers	Non classé. Brouillards d'huile : éviter l'inhalation.
4. Premiers secours	Peau : eau et savon ; yeux : rinçage 15 min.
5. Incendie	Poudre, CO2, mousse. Point d'éclair > 240 °C.
7. Stockage	Sur rétention, à l'abri de l'humidité.
8. Protection	Gants nitrile, lunettes.
9. Propriétés	Incolore à jaune clair ; 46 mm²/s à 40 °C ; densité 0,84

Tableau 1 – Rubriques principales

Rubrique	Contenu
10. Stabilité	Stable ; durée de vie en service jusqu'à 4000 h dans un VS-37
12. Écologie	Ne pas rejeter.
13. Élimination	Huile usagée : éliminateur agréé.
16. Autres	v1 – janvier 2025

Tableau 2 – Rubriques complémentaires

ATTENTION – Incompatible avec les huiles minérales (MD-Lub C46) : un mélange réduit la durée de vie et peut provoquer des dépôts.

Comparaison avec l'huile minérale utilisée avant 2025

Critère	MD-Lub C46 (minérale)	MD-Lub S46 (synthétique)
Intervalle VS-37	2000 h	4000 h
Volume VS-37	18 L*	16 L
Plage de température	jusqu'à 95 °C	jusqu'à 110 °C

Tableau 3 – Comparaison des huiles

* volume incluant le rinçage partiel du circuit selon l'ancienne procédure.