



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178619

Numéro BL RMS: 1030146194

Date : 29/09/2025 12:24

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L001

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.													
Heures		1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)		
		12:24	12:53			13:20	13:37	13:37			14:24		
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF-EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF-EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (12)		Nom du chauffeur				SIGNATURE	
						demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions		Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.					
								Nom du Réceptionnaire					
								BOUYGUES					
						Nature		Quantité		SIGNATURE			
													



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178620

Numéro BL RMS: 1030146306

Date : 29/09/2025 12:46

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L002

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13148651

Immatriculation : GB-046-FC

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	12:46	13:10			13:57	14:09	14:09			14:46
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12) demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions Nature Quantité					Nom du chauffeur SIGNATURE Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client. Nom du Réceptionnaire SIGNATURE BOUYGUES



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178625

Numéro BL RMS: 1030148579

Date : 29/09/2025 13:38

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L003

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : FTMD

Véhicule : 13148026

Immatriculation : EE-384-YE.

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	13:38	14:08			14:08	14:30	14:30			15:38
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178627

Numéro BL RMS: 1030148927

Date : 29/09/2025 13:48

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L004

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13183600

Immatriculation : GM-346-XT

P.O. :

Obs. client : ras

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

 Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	13:48	14:22			14:32	14:41	14:41			15:48
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BCP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA5.2.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métafaulins Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur SIGNATURE		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
					Nature Quantité			Nom du Réceptionnaire SIGNATURE		
								BOUYGUES SAINT DENIS		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178628

Numéro BL RMS: 1030149035

Date : 29/09/2025 13:53

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L005

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	13:53	14:33			14:43	15:02	15:02			15:53
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178629

Numéro BL RMS: 1030149906

Date : 29/09/2025 14:23

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L006

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13148651

Immatriculation : GB-046-FC

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.													
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)			
	14:23	14:46			15:04	15:15	15:15			16:23			
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (12)		Nom du chauffeur		SIGNATURE			
						demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions		Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.					
						Nature		Quantité		Nom du Réceptionnaire		SIGNATURE	
										BOUYGUES			



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178631

Numéro BL RMS: 1030150734

Date : 29/09/2025 14:51

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L007

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13183600

Immatriculation : GM-346-XT

P.O. :

Obs. client : ras

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	14:51	15:13			15:18	15:35	15:35			16:51
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPBS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e) : approche performantiel. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur SIGNATURE		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
					Nature Quantité			Nom du Réceptionnaire SIGNATURE		
								BOUYGUES SAINT DENIS		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178632

Numéro BL RMS: 1030151331

Date : 29/09/2025 15:10

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L008

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.											
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)	
	15:10	15:35			15:38	15:47	15:47			17:10	
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21-P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (12)		Nom du chauffeur			
demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions						SIGNATURE					
Nature						Quantité		Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.			
								Nom du Réceptionnaire			
								SIGNATURE			
								BOUYGUES			
											



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178633

Numéro BL RMS: 1030151789

Date : 29/09/2025 15:25

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L009

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : SAM TRANSPORTS

Véhicule : 13146775

Immatriculation : EQ-235-TF

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:25	15:46			15:49	16:03	16:03			17:25
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.r.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES BÂTIMENT SAS		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J098 BONDY

UP Certifiée ISO 14001

Appellation commerciale et options

BPS EN 206 C30/37 XF1 G3

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XF1/XC3/XC4/XD1(

Cl. de Teneur en CL : CL0.40

Addition (7) : S

Ciment : CEM II/A-L 42,5 R CE CP2 NF

Prestations complémentaires

Quantité	Unité	Libellé
8,00	M3	CONSISTANCE S4

BON DE LIVRAISON N° : J09800127903

Numéro BL RMS: 1030151952

Date : 29/09/2025 15:40

Code béton : 20347056 / 10320676 - 01

Commande : 1030151868

Service : L002

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 47 08 23**

Mail site prod : centrale.bondy@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13159026

Immatriculation : GF-431-EC

P.O. :

Commentaire : GRUE 3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 04

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:40	16:18				16:52	16:52			17:40
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAH : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BCP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.r.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métafaulins Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (12)		Nom du chauffeur		
						demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions		SIGNATURE		
						Nature	Quantité	Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J098 BONDY

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J09800127902

Numéro BL RMS: 1030151968

Date : 29/09/2025 15:36

Code béton : 20347056 / 10320676 - 01

Commande : 1030151868

Service : L001

Quantité livrée : 7,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 47 08 23**

Mail site prod : centrale.bondy@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](https://www.cemex.com)

Appellation commerciale et options

BPS EN 206 C30/37 XF1 G3

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XF1/XC3/XC4/XD1(

Cl. de Teneur en CL : CL0.40

Addition (7) : S

Ciment : CEM II/A-L 42,5 R CE CP2 NF

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

7,00 M3 CONSISTANCE S4

Cl. de résistance (3) : C30/37

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 190 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : GSR TRANSPORTS

Véhicule : 13188536

Immatriculation : FS-342-MM.

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 04

Zone de distribution : A

P.O. :

Commentaire : GRUE 3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:36	16:09			16:16	16:32	16:32			17:36
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAH : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178636

Numéro BL RMS: 1030152128

Date : 29/09/2025 15:59

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L010

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:59	16:25			16:29	16:50	16:50			17:59
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178638

Numéro BL RMS: 1030152529

Date : 29/09/2025 16:28

Code béton : 20347056 / 10321381 - 01

Commande : 1030145951

Service : L001

Quantité livrée : 3,50 m³

Nous contacter :

Site de Production : 01 48 33 80 95

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : 01 49 79 47 47

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

BPS EN 206 C30/37 XF1 G3

Gravillon type I - Classe R1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. de résistance (3) : C30/37

Cl. d'exposition (2) : XF1/XC3/XC4/XD1(

D max : 22.400

Cl. de Teneur en CL : CL0.40

Cl. de Consistance (4) : S4

Addition (7) : S

Min Ciment : 0

Ciment : CEM II/A-L 42,5 R CE CP2 NF

CO2 (10) : 187 Kg Eq CO2/m³

Prestations complémentaires

Quantité	Unité	Libellé
3,50	M3	GRANULAT RECYCLE - CLASSE R0/R1
3,50	M3	CONSISTANCE S4

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : FTMD

Véhicule : 13148026

Immatriculation : EE-384-YE.

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

P.O. :

Retour béton : **NON**

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	16:28	16:51				17:37	17:37			18:28
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantiel. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article 3.3 de la NF DTU 21-P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métafaulins Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (12)		Nom du chauffeur		
						demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions		SIGNATURE		
						Nature	Quantité	Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178637

Numéro BL RMS: 1030152798

Date : 29/09/2025 16:23

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030125318

Service : L011

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : SAM TRANSPORTS

Véhicule : 13146775

Immatriculation : EQ-235-TF

P.O. :

Commentaire : GRUE 1-2-3 - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

  Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	16:23	16:42			16:50	17:24	17:24			18:23
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21-P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES BÂTIMENT SAS		