



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178448

Numéro BL RMS: 1030084916

Date : 24/09/2025 12:59

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L001

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : SAM TRANSPORTS

Véhicule : 13146775

Immatriculation : EQ-235-TF

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	12:59	13:21			13:47	14:06	14:06			14:59
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12) demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions Nature Quantité					Nom du chauffeur SIGNATURE Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client. Nom du Réceptionnaire SIGNATURE BOUYGUES BÂTIMENT SAS



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178449

Numéro BL RMS: 1030085371

Date : 24/09/2025 13:11

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L002

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	13:11	13:33			14:08	14:23	14:23			15:11
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178450

Numéro BL RMS: 1030086099

Date : 24/09/2025 13:27

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L003

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : FTMD

Véhicule : 13148026

Immatriculation : EE-384-YE.

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	13:27	13:50			13:50	14:47	14:47			15:27
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES POMPE		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178454

Numéro BL RMS: 1030087644

Date : 24/09/2025 14:15

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L004

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : SAM TRANSPORTS

Véhicule : 13146775

Immatriculation : EQ-235-TF

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	14:15	14:37			14:40	14:56	14:56			16:15
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES BÂTIMENT SAS		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178455

Numéro BL RMS: 1030087926

Date : 24/09/2025 14:29

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L005

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13148651

Immatriculation : GB-046-FC

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	14:29	14:53			14:57	15:17	15:17			16:29
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BCP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178456

Numéro BL RMS: 1030088242

Date : 24/09/2025 14:37

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L006

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : MONTANTIN TRANSPORTS

Véhicule : 13169350

Immatriculation : EM-273-WD

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	14:37	15:04			15:07	15:25	15:25			16:37
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178459

Numéro BL RMS: 1030089179

Date : 24/09/2025 15:17

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L007

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13150563

Immatriculation : GE-471-KR

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:17	15:36			15:40	15:59	15:59			17:17
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantiel. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								CHEF		



www.cemex.fr

CEMEX Bétons Ile de France

13 RUE DU CAPRICORNE 94150 RUNGIS

SIREN 399099803 - RCS Créteil - SAS au capital de 5 459 256 EUR



Client : BOUYGUES BAT IDF

50178941

Chantier : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

82223623

Accès : SAINT DENIS RUE DU LANDY MISME

108 Rue du Landy

93210 Saint-Denis

82223623

Centrale : J082 AUBERVILLIERS

UP Certifiée ISO 14001

BON DE LIVRAISON N° : J08200178461

Numéro BL RMS: 1030089470

Date : 24/09/2025 15:27

Code béton : 20166262 / 10074992 - 02

Commande : 1030065298

Service : L008

Quantité livrée : 8,00 m³

Nous contacter :

Site de Production : **01 48 33 80 95**

Mail site prod : centrale.aubervilliers@cemex.com

Assistance client : **01 49 79 47 47**

Suivi des commandes :

Gestion des commandes et documents : [Cemex Go](#)

Appellation commerciale et options

CXB Génie Civil C35/45 XA2 G3 CEM III
Indice de radioactivité naturelle < 1

Dés. de norme(1) : BPS NF EN 206 A2/C Certification : NF

Cl. d'exposition (2) : XA2(F)

Cl. de Teneur en CL : CL0.65

Addition (7) :

Ciment : CEM III/A 42,5 N LH CE PM ES

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Cl. de résistance (3) : C35/45

D max : 22.400

Cl. de Consistance (4) : S4

Min Ciment : 0

CO2 (10) : 159 Kg Eq CO2/m³

Adjuvants / Ajouts (AJ)

SUPERPLASTIFIANT
HRE



Transport

Louageur : XL TRANSPORT

Véhicule : 13148651

Immatriculation : GB-046-FC

P.O. :

Commentaire : POMPE CLIENT - ANGLE RUE PLEYEL - 06.62.93.99.90

Nom de chauffeur : X

Zone de transport : 02

Zone de distribution : A

Retour béton : **NON**

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1re gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (11)
	15:27	15:53			16:12	16:34	16:34			17:27
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCP : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206-A2/CN - BPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BCP : Béton d'ingénierie à composition prescrite - BPPS : Béton Performantiel à Propriétés Spécifiées - BPCP : Béton Performantiel à Composition Prescrite (2) La classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. Les mentions additionnelles aux classes d'exposition correspondent à (BP) : béton précontraint et (P) (t.f.m.e.) : approche performantelle. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (650 à 750 mm), SF3 (750 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA.5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206-A2/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client, le prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir : 250 kg/m³ de ciment = 8 MPa; 300 kg/m³ = 12 MPa; 350 kg/m³ = 16 MPa; 400 kg/m³ = 20 MPa. (7) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Latiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf mention particulière, indice de concentration d'activité radioactive des bétons < 1 (Directive 2013/59/EURATOM). (9) Les bétons contenant moins de 1% de recyclés sont considérés comme des bétons de granulats naturels. Les notions de type 1 et 2 concernent uniquement les granulats recyclés. (10) Si mentionnée, la valeur d'émission CO2 théorique du produit au départ de l'unité de production (arrondie à l'unité près en kg eq. CO2/m³) est fournie à titre indicatif et est non certifiée. (11) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (12) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-A2/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.					AJOUTS (12)			Nom du chauffeur		
					demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions			SIGNATURE		
					Nature			Quantité		
								Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client.		
								Nom du Réceptionnaire		
								SIGNATURE		
								BOUYGUES		