## **Travaux Pratiques** *Test – TP1*

L'objectif de ces TPs est la prise de contact avec un logiciel de test et la simulation d'une campagne de tests simplifiée.

Le logiciel utilisé est le logiciel EMMA, qui permet de mesurer la couverture de code.

## Logiciel EMMA

EMMA est un outil open-source qui permet de mesurer et visualiser la couverture de code Java

Le site de l'outil, pour explications, exemples commentaires est le suivant : http://emma.sourceforge.net/

Le même site vous permet de télécharger le logiciel.

Le logiciel dispose d'une version plug-in Eclipse et d'une version indépendante. Vous avez l'entière liberté quant à l'utilisation d'une de ces versions, cependant nous donnons ici uniquement les consignes pour l'installation de la version indépendante.

Pour utiliser le logiciel il faut que emma.jar se trouve dans votre répertoire de travail, ou qu'il soit visible à cet endroit.

Le choix de l'outil que vous utilisez dans ces TPs a eu pour but de vous familiariser avec un outil que vous pourrez utiliser facilement dans tout développement Java (logiciel open-source, compact et facile à utiliser).

En principe, EMMA est utilisé en complément d'une suite de test fonctionnel (e.g. JUnit), mais le logiciel peut aussi aider pour des tests, moins formels, effectués « à la volée ».

Pour calculer la couverture du code EMMA peut prendre en compte soit une seule exécution, soit plusieurs, après une *instrumentation* du code source. Pour cela, EMMA a besoin d'une copie locale du code source à instrumenter, qu'elle va modifier en lui rajoutant des informations dont EMMA a besoin pour calculer les couvertures cumulés. En plus de ça, EMMA garde, dans un fichier local coverage.em, des meta-informations sur le fichier à tester. Avec ces informations on peut tester en mode différé le logiciel instrumenté.

## Travail à effectuer

Nous allons considérer un des exemples les plus complexes de la distribution de java : SwingSet2.

- 1. Familiarisez-vous avec l'exemple pour le lancer à partir de la ligne de commande vous tapez : java –jar SwingSet2.jar
- 2. jouez avec l'exemple en indiquant à EMMA de suivre la couverture de code qui correspond à vos actions java -cp emma.jar emmarun -jar SwingSet2.jar

I.Ober

- 3. Effectuez la même chose qu'au point 2, tout en générant un fichier .html java -cp emma.jar emmarun -r html -jar SwingSet2.jar
- 4. Paramétrez EMMA pour changer la présentation du fichier .html
- 5. Effectuez la même chose qu'au point 3, tout en suivant la couverture sur le code source :
  - option -sp .../jdk1.4.2/demo/jfc/SwingSet2/src
- 6. Initialiser l'instrumentation du code source (après avoir crée une copie locale)
  - $cp .../jdk1.4.2/demo/jfc/SwingSet2/SwingSet2.jar \ . \\$
- 7. java -cp emma.jar emma instr -m overwrite -cp SwingSet2.jar
- 8. Lancez l'exécution de l'exemple en mode différé
  - java -cp SwingSet2.jar:emma.jar SwingSet2
- 9. Générez le rapport de couverture qui utilise les données obtenues lors des exécutions antérieures :
  - java -cp emma.jar emma report -r html -in coverage.em,coverage.ec
- 10. Suivez la couverture sur le code source.

## Consignes sur le déroulement de TPs de Test

Les TP de test comportent 2 parties thématiques :

- I. généralités sur le test, test structurel, test fonctionnel, test aux limites (intervenant : Ileana Ober 5 séances, dont
  3 séances avec le logiciel Emma (travail en groupe de 2 -3 étudiants)
  - 2 pour le mini-projet (travail individuel)
- II. JUnit, TDD (4 séances. Intervenants Henri Massié et El Arbi Aboussoror)

Le mini-projet couvrira les deux parties thématiques. Il donnera lieu à un rapport qui sera déposé sous moodle (date limite à définir plus tard) Il sera noté et sa note sera prise en compte pour le note de control continu (avec la note de QCM).

I.Ober 2