

Ports & Acronymes réseau — Mémo TSSR

Les ports les plus utilisés + le vocabulaire clé, organisé par thème

Partie 1 — Les 30 ports les plus importants

Classés par ordre de numéro de port. Le format à retenir : port → protocole/service → à quoi ça sert.

Port	Protocole / Service	Description
20 / 21	FTP	Transfert de fichiers ; 20 = données, 21 = contrôle de la connexion.
22	SSH	Connexion distante sécurisée en ligne de commande (Linux notamment).
23	Telnet	Connexion distante NON chiffrée — obsolète et déconseillé aujourd'hui.
25	SMTP	Envoi des emails entre serveurs de messagerie.
53	DNS	Résolution des noms de domaine en adresses IP.
67 / 68	DHCP	Distribution automatique d'adresses IP ; 67 = serveur, 68 = client.
69	TFTP	Version simplifiée et non sécurisée de FTP, utilisée pour du matériel réseau (firmware, config).
80	HTTP	Navigation web non chiffrée.
88	Kerberos	Protocole d'authentification utilisé notamment par Active Directory.
110	POP3	Récupération des emails depuis un serveur (les supprime généralement du serveur après téléchargement).
123	NTP	Synchronisation de l'heure entre machines sur le réseau.
135	RPC (Windows)	Appels de procédure distante utilisés par de nombreux services Windows/AD.
137-139	NetBIOS	Ancien protocole de partage de fichiers/imprimantes et résolution de noms Windows.
143	IMAP	Récupération des emails en gardant une synchronisation avec le serveur (contrairement à POP3).
161 / 162	SNMP	Supervision des équipements réseau ; 162 = réception des alertes (traps).
389	LDAP	Interrogation d'un annuaire (ex : Active Directory) pour authentifier ou récupérer des infos.
443	HTTPS	Navigation web chiffrée (HTTP + SSL/TLS).
445	SMB	Partage de fichiers et d'imprimantes sous Windows.
514	Syslog	Envoi des journaux systèmes (logs) vers un serveur centralisé.
587	SMTP (soumission)	Envoi d'emails sécurisé côté client de messagerie vers le serveur.
636	LDAPS	Version chiffrée de LDAP.
989 / 990	FTPS	Version chiffrée de FTP (FTP + SSL/TLS).
993	IMAPS	Version chiffrée d'IMAP.
995	POP3S	Version chiffrée de POP3.
1433	SQL Server	Connexion à une base de données Microsoft SQL Server.

Port	Protocole / Service	Description
3268 / 3269	AD Global Catalog	Catalogue global Active Directory pour rechercher des objets dans toute la forêt de domaines.
3306	MySQL	Connexion à une base de données MySQL/MariaDB.
3389	RDP	Bureau à distance graphique vers un serveur/poste Windows.
5060 / 5061	SIP	Signalisation des appels VoIP ; 5061 = version chiffrée (TLS).
8080	HTTP (alternatif)	Port web alternatif souvent utilisé par des applications ou proxys.

Partie 2 — Acronymes essentiels (classés par thème)

Chaque acronyme est développé puis expliqué en une phrase simple, comme dans tes notes.

1. Réseau de base

IP (*Internet Protocol*) — adresse unique qui identifie une machine sur un réseau.

TCP (*Transmission Control Protocol*) — protocole fiable qui garantit l'arrivée des données, avec vérification et retransmission si besoin.

UDP (*User Datagram Protocol*) — protocole rapide mais non fiable, sans vérification (utilisé pour la voix, la vidéo en direct).

MAC (*Media Access Control*) — adresse physique unique d'une carte réseau, utilisée au niveau du switch (couche 2).

LAN (*Local Area Network*) — réseau local, généralement limité à un bâtiment ou un site.

WAN (*Wide Area Network*) — réseau étendu qui relie plusieurs sites géographiquement éloignés.

MAN (*Metropolitan Area Network*) — réseau à l'échelle d'une ville, entre LAN et WAN.

VLAN (*Virtual Local Area Network*) — sous-réseau virtuel qui sépare le trafic sur un même câble/switch physique.

NAT (*Network Address Translation*) — traduction d'adresses IP privées en IP publique (et inversement) pour sortir sur Internet.

ARP (*Address Resolution Protocol*) — trouve l'adresse MAC correspondant à une adresse IP sur le réseau local.

ICMP (*Internet Control Message Protocol*) — protocole utilisé pour les messages de diagnostic réseau, notamment le ping.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) — distribue automatiquement les adresses IP aux machines du réseau.

DNS (*Domain Name System*) — traduit les noms de domaine (ex : google.com) en adresses IP.

QoS (*Quality of Service*) — priorise certains flux réseau (ex : voix) pour garantir une bonne qualité même si le réseau est chargé.

MTU (*Maximum Transmission Unit*) — taille maximale d'un paquet de données pouvant transiter sans être fragmenté.

FAI / ISP (*Fournisseur d'Accès Internet / Internet Service Provider*) — entreprise qui fournit la connexion Internet (Orange, Free, SFR...).

2. Protocoles applicatifs & transfert

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) — protocole de navigation web non chiffré.

HTTPS (*HTTP Secure*) — version chiffrée de HTTP grâce à SSL/TLS.

FTP (*File Transfer Protocol*) — protocole de transfert de fichiers entre deux machines.

SFTP (*SSH File Transfer Protocol*) — version sécurisée de FTP, chiffrée via SSH.

FTPS (*FTP Secure*) — version de FTP chiffrée via SSL/TLS.

SSH (*Secure Shell*) — protocole de connexion distante sécurisée en ligne de commande.

TELNET (*Telecommunication Network*) — ancien protocole de connexion distante non chiffré, obsolète.

RDP (*Remote Desktop Protocol*) — connexion à distance avec bureau graphique vers une machine Windows.

SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) — envoi des emails entre serveurs de messagerie.

POP3 (*Post Office Protocol v3*) — récupération des emails, généralement en les supprimant du serveur après téléchargement.

IMAP (*Internet Message Access Protocol*) — récupération des emails en gardant une synchronisation permanente avec le serveur.

NTP (*Network Time Protocol*) — synchronise l'heure entre les machines d'un réseau.

SNMP (*Simple Network Management Protocol*) — protocole de supervision des équipements réseau (switch, routeur, serveur...).

LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) — protocole pour interroger un annuaire (ex : Active Directory) et authentifier les utilisateurs.

SIP (*Session Initiation Protocol*) — protocole de signalisation utilisé pour établir les appels VoIP.

VoIP (*Voice over IP*) — transmission de la voix (téléphonie) via un réseau IP plutôt qu'une ligne téléphonique classique.

TFTP (*Trivial File Transfer Protocol*) — version simplifiée et non sécurisée de FTP, souvent utilisée pour du matériel réseau.

SSL (*Secure Sockets Layer*) — ancien protocole de chiffrement des échanges, remplacé aujourd'hui par TLS.

TLS (*Transport Layer Security*) — protocole de chiffrement moderne des échanges réseau (successeur de SSL).

SMB (*Server Message Block*) — protocole de partage de fichiers et d'imprimantes utilisé par Windows.

3. Sécurité

DMZ (*DeMilitarized Zone (Zone démilitarisée)*) — zone réseau intermédiaire qui isole les services accessibles depuis Internet du reste du réseau interne.

VPN (*Virtual Private Network*) — tunnel chiffré permettant d'accéder à un réseau distant de façon sécurisée.

IPsec (*Internet Protocol Security*) — ensemble de protocoles utilisé pour sécuriser les tunnels VPN, notamment site à site.

EDR (*Endpoint Detection and Response*) — solution de sécurité qui surveille et réagit aux menaces directement sur les postes/serveurs.

IDS (*Intrusion Detection System*) — système qui détecte les intrusions ou comportements suspects sur un réseau, sans bloquer.

IPS (*Intrusion Prevention System*) — système qui détecte ET bloque activement les intrusions sur un réseau.

WAF (*Web Application Firewall*) — pare-feu spécialisé qui protège les applications web des attaques (injections, etc.).

MFA (*Multi-Factor Authentication*) — authentification multi-facteurs, combine plusieurs preuves d'identité (mot de passe + code SMS par ex.).

SSO (*Single Sign-On*) — authentification unique qui permet d'accéder à plusieurs services avec une seule connexion.

ACL (*Access Control List*) — liste de règles qui autorise ou bloque un trafic réseau selon des critères définis.

SOC (*Security Operations Center*) — équipe/centre dédié à la surveillance et la réponse aux incidents de sécurité.

RSSI (*Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information*) — personne en charge de la stratégie de sécurité informatique de l'entreprise.

CVE (*Common Vulnerabilities and Exposures*) — référence publique et standardisée qui identifie une faille de sécurité connue.

RGPD (*Règlement Général sur la Protection des Données*) — réglementation européenne encadrant la protection des données personnelles.

Pare-feu / Firewall (—) — dispositif (matériel ou logiciel) qui filtre le trafic réseau entrant/sortant selon des règles définies.

Proxy (*Serveur mandataire*) — intermédiaire entre un utilisateur et Internet qui relaie les requêtes, filtre et peut mettre en cache.

Reverse proxy (*Proxy inverse*) — intermédiaire placé devant des serveurs internes pour répartir/sécuriser les requêtes venant de l'extérieur.

PKI (*Public Key Infrastructure (Infrastructure à clés publiques)*) — ensemble d'outils qui gèrent les certificats numériques et le chiffrement à clé publique/privée.

Pentest (*Test d'intrusion*) — simulation d'attaque réalisée par un professionnel pour détecter les failles de sécurité d'un système.

Honeypot (*Pot de miel*) — système volontairement vulnérable utilisé pour attirer et étudier les attaquants.

PSSI (*Politique de Sécurité des Systèmes d'Information*) — document qui définit les règles et bonnes pratiques de sécurité IT d'une organisation.

4. Menaces & attaques informatiques

Ransomware (*Rançongiciel*) — logiciel malveillant qui chiffre les données de la victime et exige une rançon pour les débloquent.

Malware (*Logiciel malveillant*) — terme général regroupant tous les programmes conçus pour nuire (virus, ransomware, spyware...).

Virus (—) — programme malveillant qui se propage en s'attachant à d'autres fichiers/programmes.

Ver / Worm (—) — programme malveillant qui se propage seul sur un réseau, sans avoir besoin d'un fichier hôte.

Cheval de Troie / Trojan (—) — programme qui se fait passer pour légitime afin d'introduire discrètement une action malveillante.

Spyware (*Logiciel espion*) — programme qui collecte discrètement des informations sur l'utilisateur à son insu.

Phishing (*Hameçonnage*) — technique frauduleuse qui pousse la victime à révéler des informations sensibles via un faux message/site.

Ingénierie sociale (*Social Engineering*) — manipulation psychologique d'une personne pour lui soutirer des informations ou un accès.

DDoS (*Distributed Denial of Service (Déni de service distribué)*) — attaque qui sature un service avec un trafic massif venant de nombreuses sources pour le rendre indisponible.

Zero-day (*Faible zero-day*) — vulnérabilité inconnue de l'éditeur, exploitée avant qu'un correctif n'existe.

Brute force (*Attaque par force brute*) — tentative de deviner un mot de passe en testant toutes les combinaisons possibles.

Man-in-the-middle (MITM) (*Attaque de l'homme du milieu*) — l'attaquant s'intercale entre deux parties pour intercepter ou modifier les échanges.

Shadow IT (—) — usage d'outils/logiciels non validés par le service informatique de l'entreprise, hors de son contrôle.

5. Organismes officiels (France)

CNIL (*Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*) — autorité française qui veille au respect de la vie privée et du RGPD.

ANSSI (*Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information*) — autorité française référente en cybersécurité, qui accompagne et régule la sécurité des systèmes d'information.

CERT (*Computer Emergency Response Team*) — équipe spécialisée dans la réponse aux incidents de sécurité informatique.

ARCEP (*Autorité de Régulation des Communications électroniques*) — régule les télécommunications et Internet en France (opérateurs, fréquences...).

6. Infrastructure, sauvegarde & continuité

RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) — technologie qui combine plusieurs disques pour la performance et/ou la redondance des données.

NAS (*Network Attached Storage*) — serveur de stockage accessible via le réseau, dédié au partage de fichiers.

SAN (*Storage Area Network*) — réseau de stockage dédié à haute performance, souvent utilisé pour des serveurs critiques.

PRA (*Plan de Reprise d'Activité*) — organisation prévue pour reprendre l'activité après un incident, avec une interruption acceptée.

PCA (*Plan de Continuité d'Activité*) — organisation avec redondance qui évite toute interruption de service, pour les activités critiques.

RTO (*Recovery Time Objective*) — délai maximal acceptable pour reprendre l'activité après un incident.

RPO (*Recovery Point Objective*) — quantité maximale de données (en temps) qu'on accepte de perdre lors d'un incident.

UPS / Onduleur (*Uninterruptible Power Supply*) — batterie de secours qui protège le matériel des coupures de courant.

MCO (*Maintien en Condition Opérationnelle*) — ensemble des actions pour garder un système fonctionnel dans la durée.

7. Système Windows & Active Directory

AD (*Active Directory*) — service d'annuaire Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, groupes et ordinateurs.

DC (*Domain Controller (Contrôleur de domaine)*) — serveur qui héberge l'Active Directory et gère les authentifications du domaine.

GPO (*Group Policy Object (Stratégie de groupe)*) — règles appliquées automatiquement aux utilisateurs/ordinateurs d'un domaine.

OU (*Organizational Unit (Unité d'organisation)*) — dossier logique dans l'AD qui organise les comptes pour y appliquer des GPO ou déléguer des droits.

SID (*Security Identifier*) — identifiant unique attribué à chaque utilisateur/groupe pour gérer les permissions.

FSMO (*Flexible Single Master Operations*) — rôles spécifiques uniques attribués à certains contrôleurs de domaine dans l'AD.

NTFS (*New Technology File System*) — système de fichiers Windows qui gère notamment les permissions fines sur fichiers/dossiers.

UAC (*User Account Control*) — mécanisme Windows qui demande une confirmation avant une action nécessitant les droits admin.

WSUS (*Windows Server Update Services*) — service qui centralise et déploie les mises à jour Windows sur le réseau de l'entreprise.

RSAT (*Remote Server Administration Tools*) — outils permettant d'administrer un serveur Windows (dont l'AD) depuis un poste client.

8. Virtualisation & stockage

VM (*Virtual Machine (Machine virtuelle)*) — ordinateur simulé par un logiciel, fonctionnant comme une machine physique indépendante.

Hyperviseur type 1 (*Bare-metal*) — installé directement sur le matériel serveur, sans OS intermédiaire (VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox).

Hyperviseur type 2 (*Hosted*) — installé par-dessus un OS existant, utilisé pour du test/perso (VirtualBox, VMware Workstation).

ISO (*International Organization for Standardization (ici : image disque)*) — fichier qui contient une copie exacte d'un disque/CD, souvent utilisé pour installer un OS.

9. Métier & gestion IT

TSSR (*Technicien Systèmes et Réseaux*) — métier IT en charge de l'installation, la maintenance et le support des systèmes/réseaux.

SLA (*Service Level Agreement*) — contrat qui définit le niveau de service garanti (délai d'intervention, disponibilité...).

ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) — référentiel de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques.

TCO (*Total Cost of Ownership (Coût total de possession)*) — coût global d'un équipement/logiciel sur toute sa durée de vie (achat + maintenance...).

SAV (*Service Après-Vente*) — service de support/réparation après l'achat d'un produit.

GLPI (*Gestion Libre de Parc Informatique*) — logiciel open-source de gestion de parc informatique et de tickets support.

BYOD (*Bring Your Own Device*) — pratique qui permet aux employés d'utiliser leur propre matériel pour le travail.