

Ássje 23/24 Muhtem symbávláj namá

Bágo normeridum julevsáme giellanammadusás [tjáhkanimen 2-3/12 2024](#).

- ‘ **apostrávvffá** vff vf, **apostráffá** ff f
apostráffá hábme rievddá gielaj njuolgadusáj milta: julevsámegiellaj tjállá dav sámmi láhkáj gá dárogielan, návti: ’báhko’, valla ieŋngisgiellaj tjállá návti: ’word’. Apostráffaj gasskaj tjállá buojkuvissan bágo jali gárgadisá tjelggidusáv. Buojk.: guelie ’guolle’. Jus sihtáhtamerkaj gaskan (sihtáhta sinna) le sihtáhta, girjjenamma jali dakkár ietjá, de galggá adnet apostrávvfájt. ”Le gus vuojnnám Amanda Kernella filmav ’Sameblod’ mij áttjak vuoseduváj Julevun”, gatjádij ráddna. Programmerima aktijvuodan: Enkeltsitater (') brukes for å definere strenger. Et mye brukt erstatningstegn for den typografisk korrekte apostrofen ’ er den rette postrofen ’ (Unicode U+0027, apostrophe). Tegnet er tilordnet en egen tast på standard ISO-tastatur.
- = **avtaárvvomærkka** rkk rk / **avtaárvvomærkka** rkk rk, **boadossátso** hts ts
Likhetstegnet (=) brukes til å kjennetegne likhet, identitet eller tilsvarende, i matematikk, informatikk og teknikk også for å kjennetegne tilordning av verdier.
- == **guovtegerdak avtaárvvomerka**, **guovtegerdak boadossátso** hts ts
Dobbel likhet (==) brukes for å sammenligne to verdier for likhet.
- # **ábnasmærkka** rkk rk / **ábnasmærkka** rkk rk, **hashtag-mærkka** rkk rk
Matematihkan gáhtjoduvvá aj nummarmærkkan merkaj ’nummarav’ jali amás variabelav. Muhttijn gáhttju dav nieljetjiegagin, ietjádij siegen, telefávnán. Dáhtaaktijvuodan gáhttju dav hashtag:an ja programmerim gielan ja sosiála mediajn mierkkijit tjávdabágojt ja kategoridajit: #ádábarggo. / Hashtag, emneknagg, emnesknagg brukes ofte for kommentarer i mange programmeringsspråk som Python, Perl, og Ruby. Bl.a. i Unicode er det U+0023.
- **ájádussáhtso** hts ts
Ájádussáhtso aneduvvá muhttijn sámmi láhkáj gá tjuoggamærkka. / Tankestrek/tankestreck. brukes blant annet i substraksjon, negasjon, kommando-linjesyntaks, range (intervall) og stringmanipulering.
- {...} **bárroparentiessa** ss s, **bárroparentessa** ss s
Bárroparentesav adná matematijka aktijvuodan, buojk. A = {a, b, c}. Krøllparenteser, også kjent som “curly braces” eller “braces” på engelsk, brukes i flere sammenhenger i den digitale verdenen, spesielt innen programmeringsspråk, bl.a: som C, C++, Java, og JavaScript, brukes krøllparenteser til å definere blokker av kode, definere objekter i JSON, som er et format for å strukturere data, omslutte stilregler for HTML-elementer og til å sette inn variabler og uttrykk i HTML.
- ◇ **bieddjisdijlla** jll jl, **bieddjisdivlla** vll vl
White Diamond, slangord “lozenge” (sugtablett), omtrent samme form som ruter i en kortstokk, som brukes i forskjellige sammenhenger, avhengig av konteksten; matematikk og logikk, typografi og programmering eller datalogi. I noen programmeringsspråk og dokumentasjonsverktøy kan det brukes som en plassholder eller for å indikere spesielle notasjoner. [HG: fläck i pannan på en ren - vargga sámmi hámiijn gá symbávláj].
- ; **bielletjuokkes** -tjuoggá-
Aneduvvá dagu gárggádisáj gaskan, nammadime bále, báhkogirjijn j.n.v. Programmerimin: semikolon brukes for å avslutte en instruksjon i språk som Java, C++, og C#.
- .. **citáhtamærkka** rkk rk, **citáhttamærkka** rkk rk , **sitáhttamærkka** rkk rk, programmerimij: **gärdádáimmærkka** rkk rk, **gärdádáimmærkka** rkk rk
-merkav biedjá gá galggá vuosedit gánná gärdádábme (sitáhtta) álggá ja náhká. Gá sihtá dáttodit muhtem bágov, de máhtta dav mierkkijit gärdádáimmerkajn j.v.n. sitatmerke, citattecken. Dobbeltsitater (") brukes for å definere strenger.

Sáme Giellagálldo

- © **copyright-mærkka** rkk rk / **copyright-märkka** rkk rk
©-symbolet står for “copyright” eller opphavsrett. Det brukes til å indikere at et verk er beskyttet av opphavsrettslige lover. Dette betyr at opphavspersonen har enerett til å kopiere, distribuere og vise verket, samt å lage avledede verk basert på det.
- &&, || **dádjadahtte operatávrrá**
&&, || aneduvvi dádjadahtte operatávrrájda, dagu "ja" / "jali". Logiske operatorer (&&, ||) brukes for logiske operasjoner som “og” og “eller”.
- & **et-mærkka** rkk rk, **ja-mærkka** rkk rk / **et-märkka** rkk rk, **ja-märkka** rkk rk
Ampersand (&) og- / et-tecken, brukes i forskjellige programmeringsspråk, men det har litt forskjellige betydninger avhengig av konteksten; 1) Bitvis OG-operasjon (Bitwise AND), i mange språk som C, C++, og Python, brukes & til å utføre en bitvis OG-operasjon mellom to tall. 2) Referanse (Address-of) Operator (I språk som C og C++, brukes & til å få adressen til en variabel), 3) Logisk OG (Logical AND), i noen språk som Perl, brukes & som en logisk OG-operasjon.
- (...) **gávvparentiessa** ss s, **gávvparentessa** ss s
Dagu Julevsame tjállemnjuolgaduán tjielggiduvvá náv: «duoddidusá, tjielggidusá, oajvvadusá ja kommentára biejaduvvi gávvparentesaj sisi [...]». Programmaerima aktijvuodan tjielggiduvvá náv: «Klammeparenteser/bágpantes brukes for å definere funksjonsargumenter».
- : **gerdaktjuokkes** -tjuoggá-
sitáhta ja moalgedime ávddála biedjá dábálatjat gerdaktjuoggáv. Biejaduvvá aj kásusgiettij ávddála jali oanádusáj jali siffarij manŋela. Kolon brukes i språk som Python for å definere blokker av kode, som funksjoner, løkker og klasser.
- o **grádamærkka** rkk rk / **grádamärkka** rkk rk
Grader merke / degree symbol. Brukes ofte for å representere grader i temperaturer eller vinkler. I Unicode er det U+00B0.
- 1 **juolggennávtta** vtt vt , **juolggemærkka** rkk rk / **juolggemärkka** rkk rk
Unnes bajedum siffar mij tsuojggi juosik tevstan. Jus juolggennávtta guosská ájnegis báhkuj, de biedjá dav bágo gæhtjáj. Jus juolggennávtta guosská álles gárgadissaj, de biedjá dav sieradimmerka manŋelij.¹ Fotnoter brukes til flere formål i skriftlige dokumenter; referanser, tilleggsinformasjon, forklaringer og kreditering. Fotnoter plasseres vanligvis nederst på siden der referansen er gjort, og er nummerert eller merket med symboler som stjernetegn (*).
- * **násstegávvá** vv v , **násste** ss s , **nástásj** nástátj-,
Nástev adná muhttijn juolggennávttan ja aj gá bágo jali báhkorájdo li boasstot tjáleduvvam. / I programmering brukes det i mange språk for å indikere multiplikasjon eller som et jokertegn (Wild Card) som kan representere en hvilken som helst sekvens av tegn. I matematikk brukes stjernetegnet ofte som et multiplikasjonstegn. I skriftlige dokumenter blir den også brukt som fotnote. Iengisgiellaj 'asterisk', valla 'star' programmerim aktijvuodan.
- √ **neljudakruohtsas** -ruohtsas-
kvadratrot, square root. Kvadratrotten av et tall er et tall som, når det multipliseres med seg selv, gir det opprinnelige tallet.
- **nieljetjiegak** -tjiegag-
Ser ut som en tom firkant, brukes i forskjellige sammenhenger; sjekkbokser, typografi og design. I noen programmeringsmiljøer kan det brukes som en plassholder eller for å indikere spesifikke notasjoner.
- Nº **nummarmærkka** rkk rk / **nummarmärkka** rkk rk
Numero er en typografisk forkortning av ordet nummer. Det består av ett versalt latinskt N och ett gement o. Det senare skrives ofta i eksponentlâge och kan understrykas både en och två gånger. När o:et inte skrives i eksponentlâge följs det ofta av en punkt.
- + **plussamærkka** rkk rk, **plussamärkka** rkk rk
Brukes for addisjon og strengsammenkobling.

Sáme Giellagálldo

- ‰ **promillamærkka** rkk rk, **promillamärkka** rkk rk
Promillamerkev adná siffarij aktijvuodan. Promillemerket ‘‰’ brukes i dataverdenen for å representere en tusendel, på samme måte som prosentmerket ‘%’ representerer en hundredel. Her er noen eksempler på hvordan det kan brukes: Måling av små konsentrasjoner: i finans og økonomi; i datavitenskap og statistikk brukes symbolet til å uttrykke små sannsynligheter eller feilmarginer i dataanalyser. I tekniske spesifikasjoner kan promille brukes til å angi toleranser eller presisjoner i målinger og produksjon.
- % **prosænntamærkka** rkk rk, **prosänntamärkka** rkk rk
Prosænntamerkev adná siffarij aktijvuodan. Ietjá aktijvuodan: Prosentmerket ‘%’ brukes til å representere en hundredel av en mengde. Her er noen vanlige bruksområder: I finans og økonomi brukes prosent ofte til å uttrykke renter, skatter, rabatter og endringer i aksjeverdier; til statistikk og dataanalyse til å vise andeler og sammenligninger; i vitenskap og forskning brukes symbolet til å uttrykke konsentrasjoner, effektivitet og andre målinger; i dagliglivet brukes prosent til å beregne tips på en restaurant eller forstå hvor mye du sparer under et salg.
- ® **registardimmærkka** rkk rk, **registardimmärkka** rkk rk
Symbolet ® står for “registrert varemerke” og brukes til å indikere at et varemerke er offisielt registrert hos en nasjonal eller internasjonal varemerkemyndighet. Dette gir juridisk beskyttelse mot at andre bruker samme navn, logo eller symbol. Kan signalisere til markedet at varemerket er beskyttet.
- [...] **ruohkkeparentiessa** ss s, **ruohkkeparentessa** ss s
Ruohkkeparentesav adná gå gádot ásiht citáhtajs. Jus gádot bágov, de dav mierkki gálmájn tjuoggájn ruohkkeparentesa sinna. I programmering brukes firkantparenteser/hakparentes for å definere arrays eller lister.
- | **sárggissáhtso** hts ts
Sárggissátsov adná i.s. matematijkan ja dáhtáaktijvuodan: $|ab| = |a||b|$ ja muhttijn báhkogirijijn: kobr|a -or jali lod|rátt. Vertical bar / Vertikalstrek brukes for bitvise operasjoner og for å representere “eller” i logiske operasjoner.
- ` **sjnjaktjeaksænnta** nnt nt, **sjnjaktjeaccännta** nnt nt, **gåroaccännta** nnt nt, **gåroaksænnta** nnt nt
Sjnjaktjeaksentav adná amás bágojn ja namájn. Buojk.: Genève, Berlème ja [vuonadáro adværbbá òg, ja dagu fránka gielan “à la carte” ja “vis-à-vis”. I noen programmeringsspråk brukes venstreaksent som en del av syntaksen, for eksempel i shell-scripting for å utføre kommandoer. Venstreaksent er altså et nyttig tegn i både språk og tekniske sammenhenger. I vanlig skriftspråk står aksenttegnet alltid over en vokal.
- >= **stuoráp** gå (>) **jali avtaárvvo**
Større enn eller lik (>=), brukes for å sammenligne verdier med inkludert likhet.
- **tjanássáhtso** hts ts
Tjanássátsov (oanep gå ájádussáhtso) biedjá gå vuostasj oasen la buojkulvissan namma, nummar, bokstávva, oanedibme, amásgiela báhko, mærkka jali ietjá giellaábnas. / I programmering og dokumentasjon brukes dette som kulepunkt symbol for å markere individuelle elementer i en liste. Brukes som minus (-) i subtraksjon.
- ♦ **tjáhppisdijlla** jll jl, **tjáhppisdivlla** vll vl
Et rombeformet symbol, eng. Black Diamond, slangord “lozenge” (sugtablett), omtrent samme form som ruter i en kortstokk, kalles også diamant og brukes i forskjellige sammenhenger; matematikk og logikk, typografi eller programmering, som plassholder eller for å indikere spesielle notasjoner.
- <...> **tjiekaparentiessa** ss s, **tjiekaparentessa** ss s
Tjiekaparentesav adná dagu HTML/XHTML-kávddidijn ja muhtem matematijka aktijvuodan, buojk. unnep gå
.. <, stuoráp gå .. > I programmering brukes vinkelparentesene for å sammenligne verdier, eks. større änn (>) og mindre enn/änn (<).

Sáme Giellagáldo

- **tjuoggamærkka** rkk rk / **tjuoggamärkka** rkk rk
tjáppis unna járbådis jali tjuoggá mij biejaduvvá rabddaj oalgesbielen gå la tjállemin juojddá, mij mierkki momentav listan. Bullet point, svart lite kulepunkt/kulpunkt. I programmering og dokumentasjon brukes dette symbolet for å markere individuelle elementer/momenter i en liste.
- **tjuokkes** tjuoggá-
Tjuoggáv biedjá gárgadisájt ráddjitjit, muhtem oanádusájda, gå tjállá kláhka ájgev ja vuorrolågojda j.n.v. I programmering brukes punktum for å få tilgang til attributter og metoder i objekter.
- ! **tjuorvasmærkka** rkk rk / **tjuorvasmärkka** rkk rk
Tjuorvasmerkav biedjá tjuorvvoma, gåhttjoma, sávadusá rehtorijkalasj gatjálvisá gæhtjáj jali buorástahhtembágo manjela girjen. / I dataprogrammering brukes symbolet til flere formål; Logisk negasjon (ærádus/ulikhet/ ikke lik (!=) og brukes for å sammenligne to verdier for ulikhet), ikke lik (til å sammenligne to verdier og sjekke om de ikke er like), faktorial (5! betyr 5 * 4 * 3 * 2 * 1).
- <= **unnep** gå (<) **jali avtaárvvo**
mindre enn eller lik (<=) brukes for å sammenligne verdier med inkludert likhet.
- ‘ **vinjokaccännta** nnt nt, **vinjokaksænnta** nnt nt, **oalgesaksænnta** nnt nt, **rievtesaksæntta** nnt nt, **rievtesaccännta** nnt nt
Vinjokaksænnta l oahpes julevsámegiellan (-á- guhka vokállajiednadibme) mij sierat a- ja ábokstávajt. Muhtem amásgiellanamájn la vinjokaksænnta. Buojk.: áhkko, áddjá, mánná, Émile, René, Linné. I noen programmeringsspråk og tekniske sammenhenger kan høyreaksent brukes som en del av syntaksen eller for å markere spesielle tegn. I vanlig skriftspråk står aksenttegnet alltid over en vokal.
- ¬ **vuornnommærkka** rkk rk / **vuornnommärkka** rkk rk
Brukes for å representere negasjon i logikk og programmering. For eksempel ! brukes i mange språk som C, C++, og Java for å representere “not”. I Unicode er ¬ U+00AC, ~ U+007E, og ! U+0021.
- != **ärádus** ss s / **ærádus** ss s
Ulikhet (!=) brukes for å sammenligne to verdier for ulikhet. I programmering “ikke lik”, not equal” brukes til å sammenligne to verdier og sjekke om de er forskjellige.