

# Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

#### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Registracija i logiranje)

(FZ br. 02: Spremanje podataka - CRUD)

(FZ br. 03: Pregled profila)

(FZ br. 04: Hub)

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
im alDunaium	Chuin	☐ Atribut je statički
imeIPrezime	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
email	String	☐ Atribut je statički
Ciliali	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
password	String	☐ Atribut je statički
password	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
brojTelefona	G4.i.	☐ Atribut je statički
bioj releiona	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
datum Da đania	String	☐ Atribut je statički
datumRođenja	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
1	og Int	☐ Atribut je statički
jmbg		☐ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: Donor : Korisnik

#### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
krvnaGrupa	KrvneGrupe	☐ Atribut je statički☐ Atribut je <i>enumeration</i>
brojOtkazivanja	String	☐ Atribut je statički☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Zaposlenik : Korisnik

#### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Korištenje mail-a za slanje informacija)

(FZ br. 02: Stanje Zalihe)

### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
zaposlenikID	Int	<ul><li>☐ Atribut je statički</li><li>☐ Atribut je enumeration</li></ul>

Naziv klase: Admin : Korisnik

### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Korištenje mail-a za slanje informacija)

(FZ br. 02: Stanje Zalihe)

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
adminID	Int	☐ Atribut je statički
adminib		$\square$ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: Hub

### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
terminID	Int	<ul><li>☐ Atribut je statički</li><li>☐ Atribut je enumeration</li></ul>
klinikaID	Int	☐ Atribut je statički☐ Atribut je enumeration

Naziv klase: Termin

### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
jmbg	Int	☐ Atribut je statički
Jinog		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
datum	String	☐ Atribut je statički
datum		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
1-	G 1	☐ Atribut je statički
sala	Sale	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
1it-t	Test	
kapacitet	Int	☐ Atribut je enumeration

Naziv klase: Zahtjev

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
zahtjevID	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
email	String	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration
kolicina	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration
krvnaGrupa	KrvneGrupe	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration



opis	Ctuina	☐ Atribut je statički
	Sung	☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Sale

# Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
A1	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☒ Atribut je <i>enumeration</i>
A2	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☑ Atribut je <i>enumeration</i>
A3	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
B1	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☑ Atribut je <i>enumeration</i>
B2	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☑ Atribut je <i>enumeration</i>
В3	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Zaliha

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
krvnaGrupa	KrvneGrupe	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
kriticnaLinija	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration
kolicina	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration



Naziv klase: KrvneGrupe

# Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
A+	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
A-	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
B+	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
B-	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☑ Atribut je enumeration
AB+	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
AB-	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
O+	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
0-	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration

Naziv klase: PregledZahtjevaKrozHub

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Int	☐ Atribut je statički☐ Atribut je enumeration
zahtjevID	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je enumeration
email	String	☐ Atribut je statički☐ Atribut je enumeration



Naziv klase: PregledTerminaKrozHub

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Int	☐ Atribut je statički☐ Atribut je <i>enumeration</i>
terminID	Int	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
jmbg	Int	☐ Atribut je statički☐ Atribut je <i>enumeration</i>