



兄弟连教育

[www.lampbrother.net](http://www.lampbrother.net)



# PHP视频教程

主讲：高洛峰

## 常规参数的函数

无兄弟 不编程!

- 无论是使用系统函数还是自定义的函数，我们都要可通过如下函数的三要素来了解一个函数：
  - 函数的功能描述
  - 函数的参数
  - 函数的返回值

## 常规参数的函数

- 常规参数的函数格式说明：

**string example(string name,int age,double height)**

- 所谓的常规参数的函数，就是实参和形参应该个数相等、类型一致。  
就像C或Java等强类型语言。
- 上面函数有三个参数，调用时传递的参数个数和顺序必须一致。
  - string chr(int \$ascii) //返回指定的字符
  - float ceil(float \$value) //进一法取整
  - array array\_combine(array \$keys,array \$values)//合并一个数组
  - string implode(string \$glue,array \$pieces)

## 伪类型参数的函数

- 伪类型参数的函数格式说明：

**mixed funName(mixed \$a, number \$b, callback \$c)**

- PHP是弱类型语言，不仅在声明变量时不需要指定类型，当然在声明函数时也不需要指定类型，所以在PHP中函数的每个参数，都可以为其传递任意类型的值。
- 三种伪类型：**mixed**、**number** 和 **callback**。
  - `bool empty(mixed $var)`      //检查一个变量是否为空
  - `bool usort(array &$array, callback $cmp_function)`  
      //使用用户自定义的比较函数对数组中的值进行排序
  - `number abs(mixed $number)`    //绝对值

无兄弟 不编程!

# THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>