



PHP视频教程

主讲: 高洛峰

变量的声明



- 变量是用于临时存储值的容器。这些值可以是数字、文本、 或者复杂得多的排列组合。是用于跟踪几乎所有类型信息 的简单工具。
- PHP是一种非常弱的类型语言。在大多数编程语言中,变量只能保持一种类型的数据,而且这个类型必须在使用变量前声明,例如C语言中。而在PHP中,变量的类型通常不是由程序员设定的,确切地说,是根据该变量使用的上下文在运行时(即变量的值)决定的。PHP不要求在使用变量之前声明变量,当第一次给一个变量赋值时,你才创建了这个变量。



• PHP的变量声明是以\$符开始的,后面跟大小写字母,数字和下划线,但不能以数字开头。

```
$a=100;
//声明一个变量d, 赋予整数100

$b="string";
//声明一个变量d, 赋予字串string

$c=true;
//声明一个变量d, 赋予布尔值true

$d=99.99;
//声明一个变量d, 赋予浮点数99.99

$key=$a;
//声明一个key变量,并将a变量的值赋予

$a=$b=$c=$d="value";
//同时声明多个变量,并赋予相同的值
```

❖ 可以使用函数unset()释放指定的变量, isset()函数检测变量是否设置, empty()函数检查一个变量是否为空。

THANK YOU!



扫描上面的二维码,关注我的新浪微博 http://weibo.com/gaoluofeng