



兄弟连教育

www.lampbrother.net



PHP视频教程

主讲：高洛峰

默认参数

无兄弟 不编程!

默认参数的函数

- 默认参数(“[]”中的)的函数格式说明:

`mixed funName(string name [,string value [,int num]])`

- 在php中，支持函数的默认方式调用。如果在调用函数时没有指定参数的值，在函数中会使用参数的默认值。
- 注意：默认参数必须列在所有没有默认值参数的后面。

```
<?php
```

```
/**
```

```
    自定义一个函数名称为person，用于打印一个人的属性
```

```
    @param string $name  人的名字属性字符串，默认值为"张三"
```

```
    @param int    $age    人的年龄属性，默认值为20
```

```
    @param string $sex    人的性别属性，默认值为"男"
```

```
*/
```

```
function person( $name="张三", $age=20, $sex="男" ){
```

```
    echo "我的名字是：{$name}, 我的年龄为：{$age}, 性别: {$sex} <br>";
```

```
}
```

```
person();           //在调用函数时三个参数都没有传值，全部使用默认参数
```

```
person("李四");     //第一个默认参数被传入的值覆盖，后两个参数使用默认参数
```

```
person("王五", 22); //前两个默认参数被传入的值覆盖，最后一个使用默认参数
```

```
person("贾六", 18, "女"); //在调用函数时，三个默认参数都被传入的值覆盖
```

无兄弟 不编程!

THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>