



兄弟连教育

www.lampbrother.net



PHP视频教程

主讲：高洛峰

无兄弟 不编程！

赋值运算符

- 基本的赋值运算符是“=”。一开始可能会以为它是“等于”，其实不是的。它实际上意味着把右边表达式的值赋给左边的运算数。

运算符	意义	示例
=	将一个值或表达式的结果赋给变量	<code>\$x=3</code>
+=	将变量与所赋的值相加后的结果赋给该变量	<code>\$x+=3</code> 等价于 <code>\$x=\$x+3</code>
-=	将变量与所赋的值相减后的结果赋给该变量	<code>\$x-=3</code> 等价于 <code>\$x=\$x-3</code>
=	将变量与所赋的值相乘后的结果赋给该变量	<code>\$x=3</code> 等价于 <code>\$x=\$x*3</code>
/=	将变量与所赋的值相除后的结果赋给该变量	<code>\$x/=3</code> 等价于 <code>\$x=\$x/3</code>
%=	将变量与所赋的值求模后的结果赋给该变量	<code>\$x%=3</code> 等价于 <code>\$x=\$x%3</code>
.=	将变量与所赋的值相连后的结果赋给该变量	<code>\$x.="H"</code> 等价于 <code>\$x=\$x."H"</code>

无兄弟 不编程!

字符串运算符

- 有两个字符串运算符：
 - 第一个是连接运算符（“.”），它返回其左右参数连接后的字符串。
 - 第二个是连接赋值运算符（“.=”），它将右边参数附加到左边的参数后。

```
<?php
    $a = "Hello ";
    $b = $a . "World!";           // 现在$b的值: Hello World!

    $a = "Hello ";
    $a .= "World!";              // 现在$a的值: Hello World!
?>
```

THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>