



兄弟连教育

www.lampbrother.net



PHP视频教程

主讲：高洛峰

可变个数参数的函数

无兄弟 不编程!

可变个数参数的函数

- 可变个数参数的函数格式说明：

mixed funName(string arg1 [,string ...])

- 通常用户定义函数时，设置的参数数量是有限的。如果希望函数可以接受任意数量的参数，需使用以下函数：
 - `func_get_args()` //返回一个数组，包含所有参数
 - `func_num_args()` //返回参数总数
 - `func_get_arg()` //接收一个数字参数，返回指定参数

```
<?php
/**
    声明一个函数more_args(), 用于打印参数列表的值
    虽然没有声明参数列表, 但可以传入任意个数, 任意类型的参数值
*/
function more_args() {
    $args = func_get_args();           //将所有传递给脚本函数的参数当做一个数组返回
    for($i=0; $i<count($args); $i++) { //使用for循环遍历数组$args
        echo "第".$i."个参数是".$args[$i]."<br>"; //分别输出传入函数的每个参数
    }
}
more_args("one", "two", "three", 1, 2, 3); //调用函数并输入多个参数

function more_args() {
    for($i=0; $i<func_num_args(); $i++) { //使用for循环遍历数组$args
        echo "第".$i."个参数是".func_get_arg($i)."<br>"; //分别输出传入函数的每个参数
    }
}
more_args("one", "two", "three", 1, 2, 3); //调用函数并输入多个参数
```

THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>