



兄弟连教育

[www.lampbrother.net](http://www.lampbrother.net)



# PHP视频教程

主讲：高洛峰

## 超全局数组（预定义变量）

无兄弟 不编程！

- 服务器变量: `$_SERVER`
- 环境变量: `$_ENV`
- HTTP GET变量: `$_GET`
- HTTP POST变量: `$_POST`
- request变量: `$_REQUEST`
- HTTP文件上传变量: `$_FILES`
- HTTP Cookies: `$_COOKIE`
- Session变量: `$_SESSION`
- Global变量: `$_GLOBALS`

## 服务器变量： `$_SERVER`

- `$_SERVER` 是一个包含诸如头信息 (header)、路径 (path) 和脚本位置 (script locations) 的数组。数组的实体由 web 服务器创建。不能保证所有的服务器都能产生所有的信息；服务器可能忽略了一些信息，或者产生了一些未在下面列出的新的信息。这是一个自动全局变量。这只不过意味这它在所有的脚本中都有效。在函数或方法中不需要使用 `global $_SERVER;`
  - `PHP_SELF` : 当前正在执行脚本的文件名
  - `DOCUMENT_ROOT` : 当前运行脚本所在的文档根目录
  - `REMOTE_ADDR` : 正在浏览当前页面用户的 IP 地址。

## 环境变量：\$\_ENV

- 在解析器运行时，这些变量从环境变量转变为 PHP 全局变量名称空间（namespace）。它们中的许多都是由 PHP 所运行的系统决定。完整的列表是不可能的。请查看系统的文档以确定其特定的环境变量。
- 这是一个自动全局变量。它在所有的脚本中都有效。在函数或方法中不需要使用 `global $_ENV;`

## HTTP GET变量: \$\_GET

- 通过 HTTP GET 方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。
- <http://localhost/login.php?name=zhangsan&id=100>

```
<?php
```

```
echo “参数name的值: ”. $_GET[“name”];    //zhangsan
```

```
echo “参数id的值: ”. $_GET[“id”];          //100
```

```
?>
```

## HTTP POST变量: \$\_POST

- 通过 HTTP POST 方法传递的变量组成的数组。是自动全局变量。
- 与\$\_GET相似，只是方法不一样。

request变量: \$\_REQUEST

- 此关联数组包含 *\$\_GET*, *\$\_POST* 和 *\$\_COOKIE* 中的全部内容。



## HTTP文件上传变量: \$\_FILES

- 通过 HTTP POST 方法传递的已上传文件项目组成的数组。  
是自动全局变量。

## HTTP Cookies:\$\_COOKIE

- 通过 HTTP cookies 传递的变量组成的数组。是自动全局变量。

## Session变量: \$\_SESSION

- 包含当前脚本中 session 变量的数组。参阅 Session 函数文档以获得更多信息。

## Global变量: \$GLOBALS

- 由所有已定义全局变量组成的数组。变量名就是该数组的索引。

# THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>