



兄弟连教育

www.lampbrother.net



PHP视频教程

主讲：高洛峰

引用参数的函数

无兄弟 不编程!

引用参数的函数

- 引用参数的函数格式说明：

void funName(array &args)

- 相对于按值传递模式，并不会将父程序中的指定数值或目标变量传递给函数，而是把该数值或变量的内存储存区块相对地址导入函数之中。因此当该数值在函数中有任何变动时，会连带对父程序造成影响。
- 注意：如果在函数的形参中使用“&”修饰的参数，在调用该函数时必须传入一个变量给这个参数，而不能传递一个值。

```
<?php
```

```
//使用常规参数传值
```

```
function test($arg) {
```

```
    $arg = 200; //在函数中改变参数$a的值为200
```

```
}
```

```
$var = 100; //在父程序中声明一个全局变量$var，初值为100
```

```
test($var); //调用test函数，并将变量$var的值100传给函数的参数$arg
```

```
echo $var; //输出100。$var的值没有变化
```

```
//使用“&”引用参数传值
```

```
function test( &$arg ) {
```

```
    $arg = 200; //改变参数$a的值为200,$arg是引用参数，外部变量$var也被修改
```

```
}
```

```
$var = 100; //在父程序中声明一个全局变量$var，初值为100
```

```
test($var); //调用test函数，并将变量$var的引用传给函数的参数$arg
```

```
echo $var; //输出200。$var的值在函数中修改变量$arg时被修改
```

无兄弟 不编程!

THANK YOU!



扫描上面的二维码，关注我的新浪微博

<http://weibo.com/gaoluofeng>